
NIEDERSpannungsProdukte

Kleiner Verteilerberater 2018

Smarter Building

Achtung!

die aktuellen Preise
finden Sie in der

Preisliste

gültig ab

01. November 2018

www.striebelundjohn.com/preisliste



Stromkreisverteiler UK500

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür



UK524N3 mit eingebauten
N/PE Quick-Steckklemmen
(Abbildung nur Beispiel)

Unterputzverteiler UK500, IP30   
I _n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN VDE 0606-24, DIN 43871
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 4-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit UZ90P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogen armer Kunststoff
- Mit Kabelabfang- / Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
Mauerkralen
Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene
Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen
Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar,
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Blendrahmen und Stahlblechtür
* In Verbindung mit UZ90P4

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig, Nischenmaße für Unterputzeinbau	335 x 350 x 95	12	UK512N2	2CPX031281R9999	81,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	308 x 327 x 88	(13)			
2-reihig, Nischenmaße für Unterputzeinbau	460 x 350 x 95	24	UK524N3	2CPX031282R9999	106,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	433 x 327 x 88	(28)			
3-reihig, Nischenmaße für Unterputzeinbau	585 x 350 x 95	36	UK536N3	2CPX031283R9999	125,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	558 x 327 x 88	(41)			
4-reihig, Nischenmaße für Unterputzeinbau	710 x 350 x 95	48	UK548N3	2CPX031284R9999	180,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	683 x 327 x 88	(56)			



UK512N2

UK524N3

UK536N3

UK548N3

Stromkreisverteiler UK500

Basisvariante Ohne Blendrahmen und Tür



UK524BN3 mit eingebauten
N/PE Quick-Steckklemmen
(Abbildung nur Beispiel)



Unterputzverteiler – UK500B, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN VDE 0606-24, DIN 43871

Lieferbar in 1- bis 4-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit UZ90P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

Mauerkralen

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

* In Verbindung mit UZ90P4

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau	335 x 350 x 95	12	UK512BN2	2CPX031285R9999	61,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	308 x 327 x 88	(14*)			
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau	460 x 350 x 95	24	UK524BN3	2CPX031286R9999	73,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	433 x 327 x 88	(28)			
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau	585 x 350 x 95	36	UK536BN3	2CPX031287R9999	82,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	558 x 327 x 88	(42*)			
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau	710 x 350 x 95	48	UK548BN3	2CPX031288R9999	125,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	683 x 327 x 88	(56)			

* Bei der Verwendung einer Standardtür, „vision line“ oder „color line“
Tür mit TIP-in-Verschluss ist eine Platzeinheit weniger vorhanden.



UK512BN2



UK524BN3



UK536BN3



UK548BN3

Zubehör für Stromkreisverteiler UK500

Auswahlmöglichkeiten der Türen

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Standardvariante Blendrahmen mit Tür Farbe: weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK51...	BL510	2CPX030853R9999	32,50
		UK51...	BL520	2CPX030854R9999	42,90
		UK51...	BL530	2CPX030855R9999	53,00
		UK51...	BL540	2CPX030856R9999	63,50
		BL520			
art line Edelstahl-gebürstet		UK52...	BL521D	2CPX030858R9999	162,00
		UK53...	BL531D	2CPX030859R9999	208,00
BL528D					
addition line Bilderrahmentür Aluminium-gebürstet		UK52...	BL521D	2CPX030858R9999	162,00
		UK53...	BL531D	2CPX030859R9999	208,00
BL521D					
addition line Bilderrahmentür Farbe: weiß, RAL 9016		UK52...	BL527D	2CPX030897R9999	177,00
		UK53...	BL537D	2CPX030898R9999	215,00
BL527D					
color line Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit RAL 7016		UK51...	BL516C	2CPX031251R9999	52,00
		UK52...	BL526C	2CPX031252R9999	62,00
		UK53...	BL536C	2CPX031253R9999	69,50
		UK54...	BL546C	2CPX031254R9999	79,50
BL526C					
vision line Transparente Tür		UK51...	BL510K	2CPX030835R9999	49,80
		UK52...	BL520K	2CPX030836R9999	60,50
		UK53...	BL530K	2CPX030837R9999	73,50
		UK54...	BL540K	2CPX030838R9999	86,50
BL530K					
Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	
Hohlwandset um nachträglichen Ausbauen eines UK500 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm		1	UZ90P4	2CPX062563R9999	18,55
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln		1	UZ1	2CPX030870R9999	20,10

Zubehör für Stromkreisverteiler UK500

Design- und Tafelfolien

Artikel		Passend zu	H x B x T	Type	Artikelnummer	EUR
Tafelfolie Zum Beschriften für UK500 Stahlblechtüren		UK51...	282 x 297 x 33	UZ540D	2CPX031036R9999	33,00
		UK52...	407 x 297 x 33			
		UK53...	532 x 297 x 33			
		UK54...	657 x 297 x 33			
Steine Designfolie für UK500 Stahlblechtüren		UK51...	282 x 297 x 33	UZ541D	2CPX031040R9999	33,00
		UK52...	407 x 297 x 33			
		UK53...	532 x 297 x 33			
		UK54...	657 x 297 x 33			
Holzsteg Designfolie für UK500 Stahlblechtüren		UK51...	282 x 297 x 33	UZ542D	2CPX031044R9999	33,00
		UK52...	407 x 297 x 33			
		UK53...	532 x 297 x 33			
		UK54...	657 x 297 x 33			
Wassertropfen Designfolie für UK500 Stahlblechtüren		UK51...	282 x 297 x 33	UZ543D	2CPX031048R9999	33,00
		UK52...	407 x 297 x 33			
		UK53...	532 x 297 x 33			
		UK54...	657 x 297 x 33			

Jetzt ist Schluss mit nüchterner Elektrotechnik in ansprechendem Wohnambiente. Die neuen Designfolien machen die Stromkreisverteiler der Serie UK500 zu einem dekorativen Designobjekt und Blickfang in Häusern und Wohnungen.



Die Designfolie
kann passend zur UK500
Stahlblechtür zugeschnitten
und aufgeklebt werden

Frontplattentableau UK500

Frontplatte aus Aluminium eloxiert



	Lichtes Tableaumaß	Äußeres Tableaumaß			
Artikel	H x B	H x B x T	Type	Artikelnummer	EUR
Verteiler mit Frontplattentableau					
Mauerkasten mit Geräteträger, herausnehmbarer Hutprofilschiene.	282 x 293	362 x 374 x 22	FPT510	2CPX030825R9999	267,00
	403 x 293	487 x 374 x 22	FPT520	2CPX030826R9999	298,00
Frontplatte aus Aluminium eloxiert mit Sicherheitsschloss, unbedruckt und unverdrahtet. Auf Anfrage nach Ihren Angaben bedruckt und verdrahtete Ausführung z.B. mit Gebäudegrundriss. Frontplattentableaus dürfen nur vertikal montiert werden. Scharnieranschlag rechts.	528 x 293	612 x 374 x 22	FPT530	2CPX030827R9999	337,00

> Maße in mm




Beispiel Bilderrahmentür mit Deko-Abbildung (Lieferung ohne Bild)



Beispiel Frontplattentableau mit Grundriss und Kontrollleuchten (Lieferung unbedruckt/unverdrahtet)

Mediaverteiler UK500


Mit und ohne Blendrahmen und Tür



UK530MV



UK536MV



UZM530MV

Artikel	Maße für...	H x B x T	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler mit Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit Lochblech-Montageplatte, Drahthalter zur Leitungsführung, Hutprofilschiene, Mauerkrallen, Doppelsteckdose mit Euro-Steckeinsatz, Blendenrahmen und Tür mit Lüftungsöffnungen	Nischenmaße für Unterputzeinbau	585 x 350 x 95	UK530MV	2CPX030839R9999	211,00
	Wandausschnittmaße für	558 x 327 x 88	UK536MV	2CPX030980R9999	246,00
	Hohlwandeinbau Montageplattenmaße	447 x 277 x 1,5			
	Nischenmaße für Unterputzeinbau	710 x 350 x 95	UK540MV	2CPX030840R9999	230,00
	Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	683 x 327 x 88	UK548MV	2CPX030981R9999	264,00
	Montageplattenmaße	572 x 277 x 1,5			
Unterputz Mauerkasten ohne Tür					
Mit Lochblech-montageplatte, Drahtaltern zur Leitungseinführung, Hutprofilschiene und Mauerkrallen	Nischenmaße für Unterputzeinbau	585 x 350 x 95	UZM530MV	2CPX030985R9999	97,00
	Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	558 x 327 x 88			
	Montageplattenmaße	447 x 277 x 1,5			
	Nischenmaße für Unterputzeinbau	710 x 350 x 95	UZM540MV	2CPX030986R9999	112,00
	Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	683 x 327 x 88			
	Montageplattenmaße	572 x 277 x 1,5			

Artikel	passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen und Tür				
media line Blendrahmen und Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UZM530MV	BL530L	2CPX030990R9999	83,00
	UZM540MV	BL540L	2CPX030991R9999	91,50



BL530L

> Maße in mm

Mediaverteiler UK500

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
2-fachsteckdose 230 V Wechselspannung zur Montage auf Montageplatte ZX29 Für Mediaverteiler UK... und Mediafelder 1MM...		1	ZE225	2CPX061177R9999	32,00
3-fachsteckdose 230 V Wechselspannung zur Montage auf Halterung ZX28 Für Mediaverteiler UK... und Mediafelder 1MM...		1	ZE226	2CPX061207R9999	61,00
Montageplatte Zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler UK... und der Mediafelder 1MM...		1	ZX29	2CPX061178R9999	8,35
Halterung für 3-fachsteckdose ZE226 Zur Montage an der EDF-Schiene oder auf dem Lochblech		1	ZX28	2CPX061205R9999	14,50


Mediaverteiler UK500

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Patchpanel leer für Kommunikationsmodule, z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul, usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf Montageplatte				
1-feldbreit für 10 Module (z.B. RJ45-Buchse)	1	ZE321	2CPX061206R9999	38,80
Buchsen für Patchpanel				
KOAX-Modul F / F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	24,00
KOAX-Modul IEC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	24,10
KOAX-Modul IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	24,10
OpDAT-Modul LC Führungshülse Keramik	1	ZE319	2CPX039249R9999	22,90
Blind-Modul	1	ZE320	2CPX039250R9999	6,10
RJ45-Buchse Aus Kunststoff		ZE311	2CPX038612R9999	15,60
IP-Patchmodul RJ45-Modul mit Adapter zur Hutschiennenmontage	1	ZE310	2CPX038625R9999	27,00
Drahthalter für die Leitungsführung Einzustecken an der Montage traverse der Kommunikationsfelder oder mit Adapter ED57P10 zur Montage auf der Lochblechmontageplatte				
Bautiefe 28,5 mm	10	ED44P10	2CPX062335R9999	10,20
	50	ED44P50	2CPX062308R9999	47,40
Adapter Zur Montage der Drahthalter ED44P10 auf der Lochblechmontageplatte	10	ED57P10	2CPX061179R9999	8,80
Schrauben M4 x 14 selbstfurchend für die Lochblechmontageplatte	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,15

Haubenverteiler A300

Verteiler ohne Tür / Zubehör Tür



A324N3 mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen (Abbildung nur Beispiel)

Aufputz- Haubenverteiler – A300, IP30

VDE 0606-24

DIN 43871

Herausnehmbarer Geräteträger

Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen

Farbe RAL 9016, verkehrsweiß

Ohne Tür

Artikel	H x B x T	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Haubenverteiler ohne Tür					
1-reihig	245 x 295 x 110	12 (13)	A312N2	2CPX031291R9999	52,50
2-reihig	385 x 295 x 110	24 (26)	A324N3	2CPX031292R9999	69,50
3-reihig	510 x 295 x 110	36 (39*)	A336N3	2CPX031293R9999	88,50
4-reihig	635 x 295 x 110	48 (52)	A348N3	2CPX031294R9999	112,00

*Bei Auswahl einer Stahlblech- oder einer transparenten Tür ist eine Platzeinheit Reserve weniger vorhanden.

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Zubehör Haubenverteiler Transparente Tür				
1-reihig, A312N2	1	A360	2CPX031635R9999	45,30
2-reihig, A324N3	1	A361	2CPX031636R9999	56,00
3-reihig, A336N3	1	A362	2CPX031637R9999	67,50
4-reihig, A348N3	1	A363	2CPX031638R9999	81,00
Zubehör Haubenverteiler Stahlblechtür				
1-reihig, A312N2	1	A368	2CPX031631R9999	19,90
2-reihig, A324N3	1	A369	2CPX031632R9999	24,20
3-reihig, A336N3	1	A370	2CPX031633R9999	29,30
4-reihig, A348N3	1	A371	2CPX031634R9999	34,80

> Maße in mm



A312N2

A324N3


A336N3

A348N3

A370

Feuchtraumverteiler Mistral 65 – IP65

Aufputz- Stromkreisverteiler mit transparenter Tür



M65W224TN3 mit eingebauten
N/PE Quick-Steckklemmen
(Abbildung nur Beispiel)

Aufputz- Stromkreisverteiler IP65 
I _n bis 125 A
DIN EN 60670-24
Stoßfestigkeitsgrad IK09
Herausnehmbarer Geräteträger
Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen
Kabeltüllen separat bestellen
Beschriftungssystem
Farbe RAL 7035 mit transparenter Tür
Reihenabstand der Hutprofilschine 125 mm oder 150 mm wählbar
Flexibler Innenausbau mit Montageplatten und geschlossenen Abdeckungen (Zubehör)

Artikel	H x B x T	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Verteilerbreite 152 mm					
1-reihig ohne N/PE Quicck- steckklemmen	202 x 152 x 117	4	M65W104TN1	1SLM006500S1210	37,90
Verteilerbreite 232 mm					
1-reihig	250 x 232 x 155	8	M65W108TN1	1SLM006500S1211	52,00
Verteilerbreite 320 mm					
1-reihig	250 x 320 x 155	12	M65W112TN2	1SLM006500S1212	68,50
2-reihig	435 x 320 x 155	24 (2 x 12)	M65W224TN3	1SLM006500S1214	116,00
3-reihig	600 x 320 x 155	36 (3 x 12)	M65W336TN3	1SLM006500S1216	146,00
4-reihig	735 x 320 x 155	48 (4 x 12)	M65W448TN3	1SLM006500S1217	182,00
Verteilerbreite 430 mm					
2-reihig	435 x 430 x 155	36 (2 x 18)	M65W236TN3	1SLM006500S1215	139,00
3-reihig	600 x 430 x 155	54 (3 x 18)	M65W354TN3	1SLM006500S1218	186,00
4-reihig	735 x 430 x 155	72 (4 x 18)	M65W472TN4	1SLM006500S1219	283,00


> Maße in mm



M65W104TN1



M65W108TN1



M65W112TN2



M65W472TN4

Feuchtraumverteiler Mistral 65 – IP65

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckungen geschlossen 				
12 PLE mitte (3 Reihen)	1	MZAG12	1SLM006500A1945	15,35
12 PLE oben/unten	1	MZAG13	1SLM006500A1946	15,35
18 PLE mitte (3 Reihen)	1	MZAG18	1SLM006500A1947	17,30
18 PLE oben/unten	1	MZAG19	1SLM006500A1948	17,30
Montageplatte M65 				
12 PLE	1	MZM112	1SLM006500A1920	22,10
2 x 12 PLE	1	MZM212	1SLM006500A1921	44,30
18 PLE	1	MZM118	1SLM006500A1922	33,20
2 x 18 PLE	1	MZM218	1SLM006500A1923	65,50
Außenbefestigungslaschen, 4 Stück 	4	MZB65P4	1SLM006500A1927	4,90
Verschlussstreifen, 5 Stück Für 12 Platzeinheiten Farbe: RAL 7035 	5	ZA1P5	2CPX062384R9999	9,60
Sicherheitsschloss Mit zwei Schlüsseln 	1	MZS65	1SLM006500A1931	15,30
Kabeltüllen 				
Ø M16	10	MZKT16P10	1SLM006500A1935	3,20
Ø M20	10	MZKT20P10	1SLM006500A1936	3,50
Ø M25	10	MZKT25P10	1SLM006500A1937	5,00
Ø M32	5	MZKT32P5	1SLM006500A1938	4,20
Verbindungsstück Zur Anreihung Ø 28,5 mm 	1	MZV285	1SLM006500A1949	5,15

Stromkreisverteiler UK500, A300 und Mistral 65

Zubehör N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen  ZK113B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	3,20
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	4,00
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	5,25
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	7,35
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	9,40
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	11,00
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	12,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	3,90
PE Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	4,00
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	5,25
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	7,35
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	9,40
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	11,00
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	12,30
Zubehör							
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	28,20
Adapter für ZK5 ... Für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene (ZK50B, ZK51B, ZK51G)				1	ZK15	2CPX064984R9999	1,65
Quick-Steckträger							
Für Stromkreisverteiler UK500				1	ZK11	2CPX064980R9999	3,25
Für Stromkreisverteiler A300				1	ZK12	2CPX064981R9999	2,10
Für Feuchtraumverteiler Mistral 65				1	ZK15	2CPX064984R9999	1,65
Für 8 PLE, 11 Einheiten				1	ZK20	1SPE007715F0751	3,40
Für 12 PLE, 11 Einheiten				1	ZK21	1SPE007715F0752	2,70
Für 18 PLE, 11 Einheiten				1	ZK22	1SPE007715F0753	3,80

AT Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



AT Kleinverteiler mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

125 mm oder 150 mm Reihenabstand

I_n A bis 125 A

DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)

Schutzart IP43

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzklasse I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset ZE11 (Zubehör)

Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden

Die Abdeckungen sind aus Kunststoff

Felder ohne Gerätebestückung

Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm

Farbe: Weiß, RAL 9016

Ab dreifeldbreit: Doppeltüren

Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen bei Feldern für Reiheneinbaugeräte

Ohne N/PE Quick-Steckklemmen bei Feldern mit Klemmraum oder Montageplatten

Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen) (K)

Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckklemmen) (M)

Mit Kabelabfang- / Zugentlastungsschiene

Ein Membranflansch ZB43 je Feld oben eingebaut

Mit Beschriftungssystem

Rangierblenden (Zubehör)



AT31



AT42



AT42/2



AT53



AT54

AT Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

			Außenmaße			
FB	RE	PLE	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm						
1	3	36	524 x 324 x 140	AT31	2CPX030099R9999	275,00
	4	48	674 x 324 x 140	AT41	2CPX030121R9999	288,00
	5	60	824 x 324 x 140	AT51	2CPX030124R9999	301,00
	6	72	974 x 324 x 140	AT61	2CPX030130R9999	385,00
2	2	48	374 x 574 x 140	AT22	2CPX071740R9999	352,00
	4	96	674 x 574 x 140	AT42	2CPX030122R9999	424,00
	5	120	824 x 574 x 140	AT52	2CPX030125R9999	517,00
	6	144	974 x 574 x 140	AT62	2CPX030131R9999	572,00
	7	168	1124 x 574 x 140	AT72	2CPX030134R9999	631,00
2 (1/1)	3	72	524 x 574 x 140	AT32	2CPX030120R9999	417,00
	4	96	674 x 574 x 140	AT42/2	2CPX030138R9999	438,00
	5	120	824 x 574 x 140	AT52/2	2CPX030139R9999	529,00
3 (2/1)	4	144	674 x 824 x 140	AT43	2CPX030123R9999	689,00
	5	180	824 x 824 x 140	AT53	2CPX030127R9999	710,00
	6	216	974 x 824 x 140	AT63	2CPX071751R9999	820,00
4 (2/2)	5	240	824 x 1074 x 140	AT54	2CPX071748R9999	915,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm						
2	5	120	824 x 574 x 140	AT52K	2CPX030126R9999	526,00
	6	144	974 x 574 x 140	AT62K	2CPX030132R9999	581,00
	7	168	1124 x 574 x 140	AT72K	2CPX030135R9999	637,00
3 (2/1)	5	180	824 x 824 x 140	AT53K	2CPX030128R9999	735,00
	6	216	974 x 824 x 140	AT63K	2CPX030133R9999	810,00
	7	252	1124 x 824 x 140	AT73K	2CPX030136R9999	947,00
4 (2/2)	5	240	824 x 1074 x 140	AT54K	2CPX030129R9999	923,00
	6	288	974 x 1074 x 140	AT64K	2CPX030137R9999	982,00
Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatten, Reihenabstand 125 mm						
2 (1/1)	4	96	674 x 574 x 140	AT42M	2CPX030148R9999	440,00
3 (2/1)	5	180	824 x 824 x 140	AT53M	2CPX030149R9999	702,00



U Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



U Kleinverteiler mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

125 mm oder 150 mm Reihenabstand

I_nA bis 125 A

DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)

Schutzart IP31

Stoßfestigkeitsgrad IK08

Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzklasse I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset ZE12 (Zubehör)

Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden

Die Abdeckungen sind aus Kunststoff

Felder ohne Gerätebestückung

Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm

Farbe: Weiß, RAL 9016

Ab dreifeldbreit: Doppeltüren

Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen bei Feldern für Reiheneinbaugeräte

Ohne N/PE Quick-Steckklemmen bei Feldern mit Klemmraum oder Montageplatten

Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen) (K)

Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckklemmen) (M)

Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)

Mit Kabelabfang- / Zugentlastungsschiene

Ein Nippelflansch ZB40 je Feld oben liegt bei

Mit Beschriftungssystem

Blendrahmen mit Putzausgleich

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4



U41

U52

U42/2

U53

U54

U Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

FB	RE	PLE	Wandaus-	Blend-	Type	Artikelnummer	EUR
			schnittmaße	rahmenmaße			
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm							
1	4	48	684 x 310 x 120	694 x 354 x 27	U41	2CPX030101R9999	298,00
	5	60	834 x 310 x 120	844 x 354 x 27	U51	2CPX030104R9999	312,00
	6	72	984 x 310 x 120	994 x 354 x 27	U61	2CPX030110R9999	397,00
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42	2CPX030102R9999	438,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52	2CPX030105R9999	533,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62	2CPX030111R9999	588,00
	7	168	1134 x 560 x 120	1144 x 604 x 27	U72	2CPX030114R9999	648,00
2 (1/1)	3	72	534 x 560 x 120	544 x 604 x 27	U32	2CPX030100R9999	434,00
	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42/2	2CPX030118R9999	451,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52/2	2CPX030119R9999	543,00
3 (2/1)	4	144	684 x 810 x 120	694 x 854 x 27	U43	2CPX030103R9999	710,00
	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53	2CPX030107R9999	731,00
	6	216	984 x 810 x 120	994 x 854 x 27	U63	2CPX071787R9999	847,00
4 (2/2)	5	240	834 x 1060 x 120	844 x 1104 x 27	U54	2CPX071784R9999	945,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm							
2	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52K	2CPX030106R9999	540,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62K	2CPX030112R9999	600,00
	7	168	1134 x 560 x 120	1144 x 604 x 27	U72K	2CPX030115R9999	658,00
3 (2/1)	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53K	2CPX030108R9999	758,00
	6	216	984 x 810 x 120	994 x 854 x 27	U63K	2CPX030113R9999	830,00
	7	252	1134 x 810 x 120	1144 x 854 x 27	U73K	2CPX030116R9999	975,00
4 (2/2)	5	240	834 x 1060 x 120	844 x 1104 x 27	U54K	2CPX030109R9999	952,00
	6	288	984 x 1060 x 120	994 x 1104 x 27	U64K	2CPX030117R9999	1011,00
Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatten, Reihenabstand 125 mm							
2 (1/1)	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42M	2CPX030146R9999	453,00
3 (2/1)	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53M	2CPX030147R9999	726,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4



U52K



U53K



U54K



U42M



U53M

Kleinverteiler für Aufputz- und Unterputzmontage

Leerschränke ohne Tür, AL und UL*



Aufputzverteiler AL



Unterputzverteiler UL*

Kleinverteiler-Leerschränke ohne Türen – AL und UL

Geeignet und vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen,
Verteilerfeldern und Mediafeldern

I_{NA} bis 125 A

DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)

Schutzart ohne Tür IP30*

Schutzart mit Tür IP43 (AL)

Schutzart mit Tür IP31 (UL)

Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzklasse I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)

Gehäuse aus Stahlblech (AL)

Unterputz-Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech (UL)

Farbe: Weiß, RAL 9016

Mediafelder (Zubehör)

Stahlblech- und transparente Türen (Zubehör)

Rangierblenden (Zubehör AL)

Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör UL)

Ohne N/PE Quick-Steckklemmen

Mit Kabelabfang- / Zugentlastungsschiene

Ein Membranflansch ZB43 je Feld oben eingebaut (AL)

Ein Nippelflansch ZB40 je Feld oben liegt bei (UL)

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

* Hohlwandmontage in Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4



AL31 / UL41



AL42 / UL42



AL53 / UL53



AL64 / UL64

Kleinverteiler für Aufputz- und Unterputzmontage

Leerschränke ohne Tür, AL und UL*

FB	RE	PLE	Außenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
			H x B x T in mm			
AL Kleinverteiler-Leerschränke ohne Türen						
1	3	36	524 x 324 x 140	AL31	2CPX030770R9999	81,50
	4	72	674 x 324 x 140	AL41	2CPX030772R9999	81,50
	5	60	824 x 324 x 140	AL51	2CPX030775R9999	105,00
	6	72	974 x 324 x 140	AL61	2CPX030779R9999	121,00
2	2	48	374 x 574 x 140	AL22	2CPX030769R9999	165,00
	3	72	524 x 574 x 140	AL32	2CPX030771R9999	146,00
	4	96	674 x 574 x 140	AL42	2CPX030773R9999	172,00
	5	120	824 x 574 x 140	AL52	2CPX030776R9999	222,00
	6	144	974 x 574 x 140	AL62	2CPX030780R9999	247,00
	7	168	1124 x 574 x 140	AL72	2CPX030783R9999	283,00
3	4	144	674 x 842 x 140	AL43	2CPX030774R9999	226,00
	5	180	824 x 824 x 140	AL53	2CPX030777R9999	250,00
	6	216	974 x 824 x 140	AL63	2CPX030781R9999	266,00
	7	252	1124 x 824 x 140	AL73	2CPX030784R9999	322,00
4	5	240	824 x 1074 x 140	AL54	2CPX030778R9999	343,00
	6	288	974 x 1074 x 140	AL64	2CPX030782R9999	357,00
UL Kleinverteiler-Leerschränke ohne Türen						
1	4	72	684 x 310 x 120	UL41	2CPX030756R9999	69,50
	5	60	834 x 310 x 120	UL51	2CPX030759R9999	73,50
	6	72	984 x 310 x 120	UL61	2CPX030763R9999	81,00
2	3	72	534 x 560 x 120	UL32	2CPX030755R9999	133,00
	4	96	684 x 560 x 120	UL42	2CPX030757R9999	151,00
	5	120	834 x 560 x 120	UL52	2CPX030760R9999	181,00
	6	144	984 x 560 x 120	UL62	2CPX030764R9999	199,00
	7	168	1134 x 560 x 120	UL72	2CPX030767R9999	228,00
3	4	144	684 x 810 x 120	UL43	2CPX030758R9999	209,00
	5	180	834 x 810 x 120	UL53	2CPX030761R9999	252,00
	6	216	984 x 810 x 120	UL63	2CPX030765R9999	247,00
	7	252	1134 x 810 x 120	UL73	2CPX030768R9999	276,00
4	5	240	834 x 1060 x 120	UL54	2CPX030762R9999	302,00
	6	288	984 x 1060 x 120	UL64	2CPX030766R9999	289,00

* Hohlwandmontage in Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4

> Zubehör Schranktüren für den UL Kleinverteiler siehe Hauptkatalog

> Mediafelder siehe Hauptkatalog

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen

Zubehör Schranktüren*2

Für AL und UL Kleinverteiler-Leerschränke

FB	RE	passend zu ...	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren*2 für AL Kleinverteiler-Leerschränke					
Einfache Tür					
1	3	AL31	T100	2CPX062057R9999	80,50
	4	AL41	T10	2CPX062059R9999	84,50
	5	AL51	T11	2CPX062062R9999	86,50
	6	AL61	T12	2CPX062066R9999	91,50
2	2	AL22	T220	2CPX062056R9999	63,00
	3	AL32	T200	2CPX062058R9999	97,50
	4	AL42	T20	2CPX062060R9999	106,00
	5	AL52	T21	2CPX062063R9999	109,00
	6	AL62	T22	2CPX062067R9999	111,00
	7	AL72	T23	2CPX062070R9999	114,00
Doppeltür rechts					
3*1	4	AL43	T30R	2CPX062195R9999	106,00
	5	AL53	T31R	2CPX062199R9999	109,00
	6	AL63	T32R	2CPX062203R9999	111,00
	7	AL73	T33R	2CPX062207R9999	114,00
4*1	5	AL54	T31R	2CPX062199R9999	109,00
	6	AL64	T32R	2CPX062203R9999	111,00
Doppeltür links					
3*1	4	AL43	T30L	2CPX062196R9999	78,50
	5	AL53	T31L	2CPX062200R9999	79,50
	6	AL63	T32L	2CPX062204R9999	84,50
	7	AL73	T33L	2CPX062208R9999	93,50
4*1	5	AL54	T51L	2CPX062202R9999	113,00
	6	AL64	T52L	2CPX062206R9999	117,00
Stahlblechtüren*2 für UL Kleinverteiler-Leerschränke					
1	4	UL41	BLU41	2CPX031501R9999	112,00
	5	UL51	BLU51	2CPX031504R9999	118,00
	6	UL61	BLU61	2CPX031508R9999	132,00
2	3	UL32	BLU32	2CPX031500R9999	118,00
	4	UL42	BLU42	2CPX031502R9999	146,00
	5	UL52	BLU52	2CPX031505R9999	177,00
	6	UL62	BLU62	2CPX031509R9999	190,00
	7	UL72	BLU72	2CPX031511R9999	200,00
3*1	4	UL43	BLU43	2CPX031503R9999	224,00
	5	UL53	BLU53	2CPX031506R9999	219,00
	6	UL63	BLU63	2CPX031510R9999	249,00
	7	UL73	BLU73	2CPX031512R9999	293,00
4*1	5	UL54	BLU54	2CPX031507R9999	306,00
	6	UL64	BLU64	2CPX031513R9999	342,00

*1 Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren
*2 Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätezeilen min. 2 PLE frei lassen

Mediaverteiler

Kleinverteiler mit integrierten Mediafeldern



Technische Daten

- Mediafelder im Verteiler integriert
- Mit Lochblech-Montageplatte ohne Abdeckung
- Hutprofilschiene montiert
- Drahthalter enthalten
- Schnelle bohrungslose Montage der Geräte
- Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mediaverteiler zur Aufputzmontage mit integriertem Mediafeld, Verteilerfeld Reihenabstand 125 mm				
 AT42MM				
4 RE	1	AT42MM	2CPX030157R9999	513,00
5 RE	1	AT52MM	2CPX030158R9999	614,00
6 RE	1	AT62MM	2CPX030159R9999	661,00

Mediaverteiler zur Unterputz- und Hohlwandmontage*
 mit integriertem Mediafeld,
 Verteilerfeld Reihenabstand
 125 mm



U42MM


4 RE	1	U42MM	2CPX030160R9999	491,00
5 RE	1	U52MM	2CPX030161R9999	587,00
6 RE	1	U62MM	2CPX030162R9999	633,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4

Mediafelder und Zubehör

Für AL und UL Kleinverteiler-Leerschränke

Technische Daten
Für Schrankserie AL und UL
Mit Lochblech-Montageplatte ohne Abdeckung
Hutprofilschiene montiert
Drahthalter enthalten
Schnelle bohrungslose Montage der Geräte
Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mediafeld mit Lochblechmontageplatte  1MM0A				
3 RE	1	1MM00A	2CPX030982R9999	95,00
4 RE	1	1MM0A	2CPX030987R9999	108,00
5 RE	1	1MM1A	2CPX030988R9999	121,00
6 RE	1	1MM2A	2CPX030989R9999	136,00
2-fachsteckdose 230 V Wechselspannung zur Montage auf Montageplatte ZX29 Für Mediaverleiter UK... und Mediafelder 1MM...	1	ZE225	2CPX061177R9999	32,00
3-fachsteckdose 230 V Wechselspannung zur Montage auf Halterung ZX28 Für Mediaverleiter UK... und Mediafelder 1MM...	1	ZE226	2CPX061207R9999	61,00
Montageplatte Zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverleiter UK... und der Mediafelder 1MM... 	1	ZX29	2CPX061178R9999	8,35
Halterung für 3-fachsteckdose ZE226 Zur Montage an der EDF-Schiene oder auf dem Lochblech 	1	ZX28	2CPX061205R9999	14,50

Zubehör

Für Mediaverteiler und Mediafelder

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Patchpanel leer für Kommunikationsmodule, z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul, usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf Montageplatte				
				
1-feldbreit für 10 Module (z.B. RJ45-Buchse)	1	ZE321	2CPX061206R9999	38,80
Buchsen für Patchpanel				
KOAX-Modul F / F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	24,00
				
KOAX-Modul IEC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	24,10
				
KOAX-Modul IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	24,10
				
OpDAT-Modul LC Führungshülse Keramik	1	ZE319	2CPX039249R9999	22,90
				
Blind-Modul	1	ZE320	2CPX039250R9999	6,10
				
RJ45-Buchse Aus Kunststoff		ZE311	2CPX038612R9999	15,60
				
IP-Patchmodul RJ45-Modul mit Adapter zur Hutschienenmontage	1	ZE310	2CPX038625R9999	27,00
				
Drahthalter für die Leitungsführung Einzustecken an der Montagetraverse der Kommunikationsfelder oder mit Adapter ED57P10 zur Montage auf der Lochblechmontageplatte				
				
Bautiefe 28,5 mm	10	ED44P10	2CPX062335R9999	10,20
	50	ED44P50	2CPX062308R9999	47,40
Adapter Zur Montage der Drahthalter ED44P10 auf der Lochblechmontageplatte	10	ED57P10	2CPX061179R9999	8,80
				
Schrauben M4 x 14 selbstfurchend für die Lochblechmontageplatte	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,15
				

Kleinverteiler

Mit Bilderrahmen oder Frontplattentableau und Zubehör



U42D



U42FPT



FB	RE	PLE	Wand- ausschnittmaße	Blend- rahmenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
			H x B x T in mm	H x B x T in mm			
Mit Bilderrahmentür, Aluminium eloxiert, unterputzverdrahtet, Reihenabstand 125 mm							
2	4	98	684 x 560 x 120	716 x 625 x 25	U42D	2CPX038152R9999	541,00
Mit Frontplattentableau, unbedruckt und unterputzverdrahtet, Verteilerfeld ohne Abdeckung und N/ PE-Schiene							
2	4	98	684 x 560 x 120	716 x 625 x 25	U42FPT	2CPX038151R9999	727,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Hohlwandset Zum nachträglichen Umbau eines Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler Wandstärke min. 14 mm, max. 58 mm	1	ZKV200P4	2CPX062446R9999	24,80
				
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln	1	ZB111	2CPX038479R9999	31,30
				
Verschlussstreifen Farbe RAL 7035 Für 12 Platzeinheiten, abbrechbar	5	ZA1P5	2CPX062384R9999	9,60
	50	ZA1P50	2CPX062378R9999	87,50
Isolierstück für Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm mit Befestigungsmaterial	2	ZK90P2	2CPX062426R9999	3,85
				
Beschriftungssystem Selbstklebend, für AT und U Verteiler	1	ZKV201	2CPX038148R9999	3,45
				

Zubehör Kleinverteiler

N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm²	Außenmaße H x B x T in mm	Stk.	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen  ZK113B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	3,20
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	4,00
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	5,25
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	7,35
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	9,40
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	11,00
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	12,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	3,90
PE Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	4,00
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	5,25
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	7,35
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	9,40
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	11,00
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	12,30
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen 				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	28,20
Adapter für ZK5 ... Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene (ZK50B, ZK51B, ZK51G) 				1	ZK15	2CPX064984R9999	1,65
Quick-Steckträger Für Kleinverteiler AT/U 				1	ZK13	2CPX064982R9999	3,30
N/PE Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler Bestehend aus: ZK13, ZK113B, ZK82B, ZK175G 				1	ZK220	2CPX063132R9999	28,50
N/PE Quick-Steckklemmenset für Verteilerfelder Bestehend aus: ZK14, ZK113B, ZK82B, ZK175G 				1	ZK225	2CPX063133R9999	28,50

Unterputz-Leerschränke für Zählerfelder und -plätze

U-Wandschrank, für den Innenbereich



3/2U

U-Zählerschränke IP30 für den Zählerplatz, Schranktiefe 200 mm

Leerschränke für Unterputzmontage in festem Mauerwerk
mit Blendrahmen und Tür für den Innenbereich

Unterputz-Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech und eingesetztem
Kunststoffprofil zur Schutzisolation

Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, Putzausgleich 35 mm

RAL 9016 pulverbeschichtet

Vorbereitet zum Einbau von Zähler- und Verteilerfeldern

Ab dreifeldbreiten Schränken Doppeltüren

Türöffnungswinkel 130 Grad

Mit Standardverschluss ZB113 ausgerüstet

Für alle Flanschöffnungen liegen Nippelflansche ZB39 bei

> Technische Daten und Zubehör siehe Hauptkatalog

		Höhe				Nischenmaße			U-Zählerschränke IP30 		
RE	BH	in mm	FB	PLE	H x B x T in mm		Type	Artikelnummer		EUR	
7*	3	1100	1	84	1115 x 315x200		1/3U	2CPX036231R9999		427,00	
			2	168	1115 x 565x200		2/3U	2CPX036232R9999		538,00	
			3	252	1115 x 815x200		3/3U	2CPX036233R9999		737,00	
			4	336	1115 x 1065x200		4/3U	2CPX036234R9999		913,00	
			5	420	1115 x 1315x200		5/3U	2CPX036235R9999		1137,00	
9*	5	1400	1	108	1415 x 315x200		1/5U	2CPX036251R9999		493,00	
			2	216	1415 x 565x200		2/5U	2CPX036252R9999		637,00	
			3	324	1415 x 815x200		3/5U	2CPX036253R9999		877,00	
			4	432	1415 x 1065x200		4/5U	2CPX036254R9999		1029,00	
			5	540	1415 x 1315x200		5/5U	2CPX036255R9999		1295,00	

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1, DIN 43870 A- und U-Schrank: 

Aufputz-Leerschränke für Zählerfelder und -plätze

A-Wandschrank, für den Innenbereich



3/2A

A-Zählerschränke IP31  , für den Zählerplatz, Schranktiefe 215 mm		
Leerschränke für Aufputzmontage, Unterputzmontage und teilversenkte Montage in festem Mauerwerk für den Innenbereich		
Gehäuse und Tür aus Stahlblech, mit eingelegtem Kunststoffprofil zur Schutzisolation		
Rückwand aus Kunststoff		
RAL 9016, pulverbeschichtet		
Vorbereitet zum Einbau von Zähler- und Verteilerfeldern		
Ab dreifeldbreiten Schränken Doppeltüren		
Türöffnungswinkel 130 Grad		
Mit Standardverschluss ZB113 ausgerüstet		
Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt		
Membranflansche sind im oberen Anschlussraum montiert		
Ein Nippelflansch ZB40 liegt zusätzlich bei		
Vorprägungen für Leitungseinführungen an der Rückseite im Bereich des unteren und oberen Anschlussraumes		
Rangierblenden		
> Technische Daten und Zubehör siehe Hauptkatalog		

		Höhe				Nischenmaße	U-Zählerschränke IP30 		
RE	BH	in mm	FB	PLE	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR	
7*	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	1/3A	2CPX036031R9999	345,00	
			2	168	1100 x 550 x 215	2/3A	2CPX036032R9999	430,00	
			3	252	1100 x 800 x 215	3/3A	2CPX036033R9999	593,00	
			4	336	1100 x 1050 x 215	4/3A	2CPX036034R9999	732,00	
			5	420	1100 x 1300 x 215	5/3A	2CPX036035R9999	912,00	
9*	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	1/5A	2CPX036051R9999	396,00	
			2	216	1400 x 550 x 215	2/5A	2CPX036052R9999	513,00	
			3	324	1400 x 800 x 215	3/5A	2CPX036053R9999	701,00	
			4	432	1400 x 1050 x 215	4/5A	2CPX036054R9999	824,00	
			5	540	1400 x 1300 x 215	5/5A	2CPX036055R9999	1036,00	

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1, DIN 43870 A- und U-Schrank: 

Unterputz-Leerschränke für Zählerfelder und -plätze

TwinLine-G (SZ) Wandschrank, für den Innenbereich



TG306SZ

TwinLine-G (SZ) Zählerschränke IP55 „ für den Zählerplatz, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für Aufputzmontage

Gehäuse und Tür aus Stahlblech

RAL 7035 pulverbeschichtet

Vorbereitet für den Einbau von Zählerfeldern und eines Verteilerfeldes,
ab 3-feldbreit für zwei Verteilerfelder

Mit Befestigungsteilen für das N/PE Quick-Steckklemmenset eines Zählerfeldes

Ab vierfeldbreiten Schränken Doppeltüren

Türöffnungswinkel 180 Grad

Türen mit Stangenverschluss

Standardverschluss: Doppelbart 3 mm

Pro Feldbreite ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, seitlich und unten sind Prägungen

Für die oberen Flanschöffnungen liegen Membranflansche TZ101 bei

Ein Flansch für M-Verschraubungen TZ102 liegt zusätzlich bei

Mit Außenbefestigungslaschen

> Technische Daten und Zubehör siehe Hauptkatalog

> Ersatzteile und Zubehör siehe Seite 32

		Höhe				Nischenmaße			U-Zählerschränke IP30 		
RE	BH	in mm	FB	PLE	H x B x T in mm		Type	Artikelnummer		EUR	
7*	3	1100	1	84	1100 x 300 x 225		TG107SZ	2CPX010832R9999		515,00	
			2	168	1100 x 550 x 225		TG207SZ	2CPX010833R9999		684,00	
			3	252	1100 x 800 x 225		TG307SZ	2CPX010834R9999		843,00	
			4	336	1100 x 1050 x 225		TG407SZ	2CPX010835R9999		1039,00	
			5	420	1100 x 1300 x 225		TG507SZ	2CPX010836R9999		1226,00	
9*	5	1400	1	108	1400 x 300 x 225		TG109SZ	2CPX010842R9999		611,00	
			2	216	1400 x 550 x 225		TG209SZ	2CPX010843R9999		785,00	
			3	324	1400 x 800 x 225		TG309SZ	2CPX010844R9999		969,00	
			4	432	1400 x 1050 x 225		TG409SZ	2CPX010845R9999		1190,00	
			5	540	1400 x 1300 x 225		TG509SZ	2CPX010846R9999		1412,00	

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1, DIN 43870 A-Schrank: ☒

StriePlan

Planungs- und Kalkulationssoftware

StriePlan ist eine modulare Planungs- und Kalkulationssoftware, flexibel und jederzeit erweiterbar. Die Software erleichtert Ihnen die komplette Projektierung von Energie-Verteilersystemen und Schaltanlagen. Nutzen Sie effiziente Angebotsunterlagen inklusive Stücklisten, Aufbau- und Stromlaufpläne. Mit StriePlan sind Sie schneller, besser, effizienter.

Mit der kostenlosen Basisversion können Sie komfortabel Angebote erstellen, Ansichtspläne fertigen und vieles mehr. Mit den Erweiterungsmodulen erschließen sich Ihnen weitere Funktionen. Zum optimierten Zeichnen von Stromlaufplänen ist das Modul StriePlan-SLP perfekt. Um die Daten in verschiedene Anwendungen zu exportieren, nehmen Sie StriePlan-EXP. Generieren Sie mit StriePlan-GEN eigene Symbole. Mit StriePlan-CPM zur Kundenverwaltung komplettieren Sie das Softwarepaket.

Die Software steht kostenlos für Sie bereit unter:
www.striebelundjohn.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Home

Unternehmen

Produkte

Software Verteilerplanung

Seminare

Service & Downloads

Aktuell

Messen

Kontakt

ABB-Gruppe

e-Design

EDS Zählerplatz App

Software-Seminare

e-Design

StriePlan

Programmübersicht

StriePlan-Basis

StriePlan-SLP

StriePlan-GEN

StriePlan-EXP

StriePlan-CPM

EDS PowerCon

DOC

CAT

StriePlan Programmübersicht

Projektierung ganz einfach

ERWEITERUNGSMODULE

StriePlan-SLP

StriePlan-GEN

StriePlan-CPM

StriePlan-EXP

StriePlan-Basis

StriePlan-Basis – komfortabel und kostenlos planen

StriePlan – Die modulare Planungs- und Kalkulationssoftware

StriePlan ist eine modulare, flexible Planungs- und Kalkulationssoftware, die jederzeit erweiterbar ist. Die Software erleichtert Ihnen die komplette Projektierung von Energie-Verteilersystemen sowie von Schaltanlagen. Nutzen Sie effiziente Angebotsunterlagen inklusive Stücklisten, Aufbau- und Stromlaufpläne. Mit StriePlan sind Sie schneller, besser, effizienter.

Mit der kostenlosen Basisversion können Sie komfortabel Angebote erstellen, Ansichtspläne fertigen und vieles mehr. Mit den kostenpflichtigen Erweiterungsmodulen erschließen sich Ihnen weitere Funktionen. Zum optimierten Zeichnen von Stromlaufplänen ist das Modul StriePlan-SLP perfekt. Um die Daten in verschiedene Anwendungen zu exportieren, nehmen Sie StriePlan-EXP. Generieren Sie mit StriePlan-GEN eigene Symbole. Mit StriePlan-CPM zur Kundenverwaltung komplettieren Sie das Softwarepaket.

Suchen

OK

Diese Seite empfehlen

f

t

+

+

+

+

+

Newsletter

→ Bestellen Sie unseren aktuellen Newsletter

Expertenanfrage

Sie haben eine Frage zum Produkt oder Thema?

Ihre Anfrage wird direkt zum Experten weitergeleitet.

Laden im

App Store


HERUNTERLADEN

Google Play

EDS ZÄHLERPLATZ WEB-APP

Verteiler-, Media- und Zählerfelder

Unbestückt und unverdrahtet




			Verteilerfelder Einschließlich senkrechter Abschottung zum Zählerplatz			Mediafelder		
			Für Reiheneinbaugeräte inkl. N/PE-Quick-Steckklemmen			Mit Montagetraversen zum bohrungslosen Befestigen von Geräten z.B. für Telekommunikation		
			Inkl. APZ-Raum* ¹			Inkl. Sammel- schienen Cu 12 x 5 mm, 5-polig		
RE	BH	Bauhöhe	84 PLE		84 PLE	84 PLE	168 PLE	
7*	3	1100 mm	Type	1V30	1V30AU	1V301	1KF33A	2KF33A
			EUR	208,00	251,00	286,00	198,00	252,00
								
RE	BH	Bauhöhe	108 PLE		108 PLE	108 PLE	216 PLE	
9*	5	1400 mm	Type	1V50	1V50AU	1V501	1KF53A	2KF53A
			EUR	249,00	311,00	331,00	254,00	312,00
								

* Zählerfelder zur Verwendung in Zähleranlagen nach VDE-AR-N 4101 Juni 2015 dürfen nur eingesetzt werden in Bauhöhe 3/7RE/1050 mm und Bauhöhe 5/9RE/1350 mm.

¹ APZ-Raum: (HxB) 300 x 250 mm inkl. Hutschiene, Traverse zur Befestigung für Kommunikationsgeräte und RJ45 Buchse

> Weiteres Zubehör wie z.B. N/PE Quick-Steckklemmen siehe Hauptkatalog

> Weitere Verteilerfelder mit Raum für APZ und Felder mit zusätzlichen Räumen für Zusatzanwendungen finden Sie in den Regionalen Verteilerberatern (RVB).

Zählerfelder					
Mit Hutschienen Einbaumöglichkeit für Anschlussklemme, Querverdrahtung, Steuerleitungsklemme, Schalter oder Vorsicherung		Mit eingebauten Sammelschienen Cu 12 x 5 mm, 5-polig Anschlussklemmen und Sammelschienenverbinder gesondert bestellen			
VDE-AR-N 4101 beachten		Felder für BKE-I für eHZ			
Anschlussraum 300 mm					
					
					
84 PLE		84 PLE		84PLE	168PLE
1ZF31		1ZF3207		1ZF3209	2ZF3209
182,00		243,00		242,00	451,00
					
108 PLE		108 PLE		108 PLE	216 PLE
1ZF58		1ZF529		1ZF52	2ZF52
246,00		291,00		289,00	542,00
					

- > Der untere Anschlussraum von Zählerfeldern muss generell mit einem Sammelschienensystem 5-polig bestückt sein.
- > Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog und in den Regionalen Verteilerberatern (RVB).

Zählerfelder/-plätze

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Plombierhaube Für Zähleranschluss		1	ZB47	2CPX038131R9999	13,35
Isolierkappen Für Zählerleitungen mit 10 mm²		8	ZB18P8	2CPX062388R9999	2,85
Zählerbefestigungsschrauben M5*		3	ZB2P3	2CPX062387R9999	6,65

Oberer Anschlussraum Zählerplatz

N/PE Schiene für Zählerfelder Zur Befestigung an der Zählertragplatte und zum Aufrasten auf der Hutschiene je Pol 2 x 25 mm² und 3 x 16 mm², mehrdrähtig, I _n = 63 A 2-polig, Klemmstellen 2 x 5		1	ZK411	2CPX038540R9999	23,30
Hauptleitungsklemmen bis 25 mm² mehrdrähtig (nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher) Zur Befestigung an der Zählertragplatte und zum Aufrasten auf der Hutschiene je Pol 2 x 25 mm² und 1 x 16 mm², mehrdrähtig I _n = 63 A, 3-polig, Klemmstellen 3 x 3		1	ZK416	2CPX038539R9999	23,30
Abdeckprofil zum Einrasten für Sammelschienen 12 x 5 und 12 x 10 mm (Preis pro lf. Meter)		1	ZB19	2CPX038187R9999	6,85
Sammelschienenverbinder (Feld-Feld) mit Abdeckleiste 1 Satz 5-polig, für Cu 12 x 5 mm		1	ZX91	2CPX039091R9999	23,70


Sammelschienenanschlussklemmen

1,5 - 16 mm² für Cu 5 mm		1	ZK79	2CPX064879R9999	2,65
		5	ZK79P5	2CPX062631R9999	11,30
1,5-35 mm² für Cu 5 mm		1	ZK81	2CPX064881R9999	3,55
		5	ZK81P5	2CPX062632R9999	14,85
1,5-50 mm² für Cu 5 mm		1	ZK150	2CPX064860R9999	4,30
		5	ZK150P5	2CPX062633R9999	19,40
16-95 mm² für Cu 12 x 5 mm		1	ZK83	2CPX064883R9999	6,50

* Im Lieferumfang enthalten

Zählerfelder/-plätze

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Geräteböckchen				
Zum Aufrasten auf NF-Sammelschienensystem				
Breite 53 mm, für Cu 12 x 5 mm 	1	ZB1	2CPX039121R9999	3,55
Breite 40 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm (zwischen 2 S751 je Feldbreite) 	1	ZB3	2CPX062226R9999	6,05
Breite 86 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm 	1	ZX100	2CPX039100R9999	8,55
Plombierhauben				
3 PLE, für untere Zählerfeldabdeckungen 	1	ZB52	2CPX038302R9999	7,65
2 PLE, für Zählerfeld und Verteilerfeld, zwischen 2 S751 je Feldbreite 	1	ZB82	2CPX062225R9999	7,85
Für TwinLine-G (SZ) Zählerschränke				
Schrank-Schrank-Verbinder inkl. Schutzrahmen 				
5-polig für Cu 12 x 5 mm	1	TZ620	2CPX010793R9999	53,50
5-polig für Cu 2 x 12 x 5 mm	1	TZ621	2CPX010794R9999	79,50
Für A-Zählerschränke				
Schrank-Schrank-Verbinder Mit Isolierahmen und Verbindungsmaterial 5-polig, für Cu 12 x 5 mm 				
1	ZX451	2CPX039189R9999	57,50	
Sammelschieneneckverbinder 5-polig, 250 A, für Cu 12 x 5 mm 				
1	ZX594	2CPX068684R9999	535,00	
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst 				
Feldbreite 1, Breite 300 mm	1	KB19	2CPX044049R9999	38,80
Feldbreite 2, Breite 550 mm	1	KB29	2CPX044050R9999	43,10
Feldbreite 3, Breite 800 mm	1	KB39	2CPX044051R9999	49,30
Feldbreite 4, Breite 1050 mm	1	KB49	2CPX044052R9999	54,50
RJ45-Buchse nach VDE AR-N4101 Zum Aufrasten auf Hutschienen sowie zur Befestigung am Zählerkreuz und im Raum für Zusatzanwendungen des eHZ 				
Buchse aus Kunststoff	1	ZE325	2CPX038074R9999	24,80
Buchse aus Metall	1	ZE326	2CPX038075R9999	29,00
P-Patchmodul RJ45-Modul mit Adapter zur Hutschienenmontage 				
1	ZE310	2CPX038625R9999	27,00	
BKE-I bis 63 A Für TN-S-System inkl. Verdrahtungsleitungen 10 mm², Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig und 2-polig, zum bauseitigen Nachrüsten z.B. in eHZ Feldern 				
1	VS620	2CPX033977R9999	149,00	

Zählerschränke

Zubehör A-Schrank

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsset Zur Schrankanreihung, 1 Satz		1	ZX131	2CPX039131R9999	10,75
Isolierrahmen Für Schrank-Schrank-Verbindung Für die seitlichen Flanschausschnitte (um die Schutzisolierung bei Zusammenbau von Schränken nebeneinander sicherzustellen) mit Verbindungsmaterial		1	ZX455	2CPX039192R9999	16,15
Isolierrahmen Für Schrank-Schrank-Verbindung Für die oberen / unteren Flansch- ausschnitte (um die Schutzisolierung beim Zusammenbau von Schränken übereinander sicherzustellen)		1	ZX454	2CPX039199R9999	16,15
Außenbefestigungslaschen		1	ZX206P4	2CPX062491R9999	27,10
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln		1	ZB111	2CPX038479R9999	31,30
Schwenkgriff Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10), mit Plombierkappe		1	ZH228	2CPX045709R9999	63,00
Schwenkgriff Mit Schließung E012		1	ZH203	2CPX045707R9999	118,00
Schwenkgriff Mit Senatsschloss Berlin		1	ZH227	2CPX045708R9999	185,00
Stangenverschluss In Verbindung mit Ausbau von ZH203, ZH227 oder ZH228 Schlosssystem					
Bauhöhe 3 (7 RE)		1	ZX443	2CPX039573R9999	24,50
Bauhöhe 5 (9 RE)		1	ZX445	2CPX039575R9999	25,00
Membranflansch* zum Einführen der Leitungen		1	ZB43	2CPX038183R9999	16,80
Nippelflansch* zum Einführen der Leitungen		1	ZB40	2CPX038195R9999	3,50
Türscharnier (Kunststoff)*		1	ZX139LR	2CPX039139R9999	9,50
Türriegel für Doppeltüren* (ab dreifeldbreiten Schränken)		1	ZX464	2CPX039596R9999	2,90

* Im Lieferumfang enthalten

> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe Seite 48

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog
und in den Regionalen Verteilerberatern (RVB).

Die Regionalen Verteilerberater

Zähleranlagen nach den Vorgaben der Netzbetreiber

Die Regionalen Verteilerberater können Sie auf unseren Internetseiten unter www.striebelundjohn.com downloaden oder als gedruckte Kataloge bestellen.

Die Regionalen Verteilerberater sind praktische Bestell- und Planungsunterlagen für den Bau zukunftsweisender Zähleranlagen. Sie erhalten damit Planungsbeispiele, Komplettfelder und Komplettschränke nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) aller deutschen Netzbetreiber, zusammengefasst in drei regionalen Katalogen.

Für die softwareunterstützte Planung von Zähleranlagen nach den Technischen Anschlussbestimmungen des ausgewählten Netzbetreibers stellt ABB STRIEBEL & JOHN allen Kunden die kostenlose Basisversion des Softwareprogramms StriePlan zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.

Weitere Planungsmöglichkeiten stehen mit der EDS Zählerplatz APP und mit der WEB-APP zur Verfügung. Mehr dazu erfahren Sie im Internet unter: www.striebelundjohn.com/content/eds-zählerplatz-app



TwinLine Wand- und Standschränke

Das komplette Schranksystem in allen Größen

Mit dem System TwinLine setzt STRIEBEL & JOHN wieder einen Meilenstein in der modernen Energieverteilung.

TwinLine ist nach der IEC 61439, DIN EN 61439-1/-2/-3 geprüft.

Die Produktvorteile

- Innovative Flanschtechnik
- Deutlich mehr nutzbare Fläche zur Leitungseinführung
- Alle Flansche sind passend für alle Flanschöffnungen und Vorprägungen beim kompletten TwinLine System
- Perfekter Innenausbau mit CombiLine-M Modulen
- Optimale Zugänglichkeit und Montage durch 180 Grad Türöffnungswinkel
- Zeitsparende Sockelmontage und sicherer Transport
- Vereinfachtes Zubehörkonzept für weniger Lagerbedarf
- Schnelle, übersichtliche Planung und Kalkulation mit der Software StriePlan



TwinLine Wand- und Standschränke

Technische Daten und Produktmerkmale

Technische Daten für TwinLine

Normen / Bestimmungen

Nach DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*1

Schutzklasse

I, geerdet

II, schutzisoliert

Schutzart TwinLine N 44

Mit Tür IP44

Schutzart TwinLine N 55

Mit Tür IP55

Schutzart TwinLine N 44 / N 55

Ohne Tür IP30, bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

Stoßfestigkeitsgrad

IK08 für das Schrankgehäuse mit Stahlblechtür

IK07 im Bereich der Flanschvorprägungen und für transparente Türen

Umgebungsbedingung

Innenraum aufstellung

Umgebungstemperatur max. + 40 °C

Umgebungstemperatur min. - 5 °C

Betriebstemperatur max. + 55 °C

Lagertemperatur max. + 55 °C

Lagertemperatur min. - 40 °C

Produktmerkmale für TwinLine

Gehäuse und Türen

Aus Stahlblech, Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet

Pro Feldbreite ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, an der Unterseite befinden sich Prägungen, bei TwinLine N 55 befinden sich an den Seiten Prägungen zur Anreihung

Türöffnungswinkel 180 Grad

Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren

Türen mit Stangenverschluss

Standardverschluss Doppelbart 3 mm

Ausbauvarianten TwinLine N 44 Standschränke und N 55 Wandschränke

Vorbereitet zum Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst

Ausbauvarianten TwinLine N 55 Standschränke

Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

TwinLine N 44 H-Standschränke, Schranktiefe 225 mm
Leerschränke für den Innenbereich, □ ⊥



TH312G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Aufnahmen für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst
- Mitteltragschiene
- Berührungsschutz

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel

Standsschränke mit Tür IP44 ⚡			Standsschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
TH112G	2CPX010948R9999	407,00	TH112S	2CPX010949R9999	590,00
TH212G	2CPX010950R9999	500,00	TH212S	2CPX010951R9999	670,00
TH312G	2CPX010952R9999	615,00	TH312S	2CPX010953R9999	798,00
TH412G	2CPX010954R9999	726,00	TH412S	2CPX010955R9999	972,00
TH512G	2CPX010957R9999	907,00	TH512S	2CPX010958R9999	1215,00

TwinLine N 55 G-Wandschränke, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für den Innenbereich, □ ⊥



TG306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschrank im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 ⚡			Wandschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TG104G	2CPX010000R9999	239,00	TG104S	2CPX010035R9999	362,00
TG204G	2CPX010001R9999	275,00	TG204S	2CPX010036R9999	426,00
TG304G	2CPX010002R9999	336,00	TG304S	2CPX010037R9999	518,00
TG404G	2CPX010003R9999	477,00	TG404S	2CPX010038R9999	657,00
TG504G	2CPX010004R9999	554,00	TG504S	2CPX010039R9999	789,00
TG105G	2CPX010005R9999	261,00	TG105S	2CPX010040R9999	396,00
TG205G	2CPX010006R9999	303,00	TG205S	2CPX010041R9999	469,00
TG305G	2CPX010007R9999	369,00	TG305S	2CPX010042R9999	569,00
TG405G	2CPX010008R9999	524,00	TG405S	2CPX010043R9999	721,00
TG505G	2CPX010009R9999	609,00	TG505S	2CPX010044R9999	867,00
TG106G	2CPX010010R9999	313,00	TG106S	2CPX010045R9999	451,00
TG206G	2CPX010011R9999	354,00	TG206S	2CPX010046R9999	549,00
TG306G	2CPX010012R9999	418,00	TG306S	2CPX010047R9999	646,00
TG406G	2CPX010013R9999	580,00	TG406S	2CPX010048R9999	830,00
TG506G	2CPX010014R9999	654,00	TG506S	2CPX010049R9999	945,00
TG107G	2CPX010015R9999	359,00	TG107S	2CPX010050R9999	501,00
TG207G	2CPX010016R9999	439,00	TG207S	2CPX010051R9999	617,00
TG307G	2CPX010017R9999	504,00	TG307S	2CPX010052R9999	721,00
TG407G	2CPX010018R9999	647,00	TG407S	2CPX010053R9999	905,00
TG507G	2CPX010019R9999	742,00	TG507S	2CPX010054R9999	1038,00
TG108G	2CPX010020R9999	403,00	TG108S	2CPX010055R9999	572,00
TG208G	2CPX010021R9999	475,00	TG208S	2CPX010056R9999	707,00
TG308G	2CPX010022R9999	565,00	TG308S	2CPX010057R9999	828,00
TG408G	2CPX010023R9999	693,00	TG408S	2CPX010058R9999	1013,00
TG508G	2CPX010024R9999	812,00	TG508S	2CPX010059R9999	1174,00
TG109G	2CPX010025R9999	442,00	TG109S	2CPX010060R9999	603,00
TG209G	2CPX010026R9999	501,00	TG209S	2CPX010061R9999	722,00
TG309G	2CPX010027R9999	593,00	TG309S	2CPX010062R9999	854,00
TG409G	2CPX010028R9999	745,00	TG409S	2CPX010063R9999	1064,00
TG509G	2CPX010029R9999	865,00	TG509S	2CPX010064R9999	1234,00

TwinLine N 55 L-Wandschränke, Schranktiefe 275 mm

Leerschränke für den Innenbereich, □ ⊥



TL306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 ⚡			Wandschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TL104G	2CPX010070R9999	264,00	TL104S	2CPX010105R9999	364,00
TL204G	2CPX010071R9999	308,00	TL204S	2CPX010106R9999	430,00
TL304G	2CPX010072R9999	375,00	TL304S	2CPX010107R9999	525,00
TL404G	2CPX010073R9999	534,00	TL404S	2CPX010108R9999	748,00
TL504G	2CPX010074R9999	619,00	TL504S	2CPX010109R9999	865,00
TL105G	2CPX010075R9999	290,00	TL105S	2CPX010110R9999	398,00
TL205G	2CPX010076R9999	339,00	TL205S	2CPX010111R9999	473,00
TL305G	2CPX010077R9999	412,00	TL305S	2CPX010112R9999	577,00
TL405G	2CPX010078R9999	590,00	TL405S	2CPX010113R9999	824,00
TL505G	2CPX010079R9999	679,00	TL505S	2CPX010114R9999	952,00
TL106G	2CPX010080R9999	337,00	TL106S	2CPX010115R9999	464,00
TL206G	2CPX010081R9999	395,00	TL206S	2CPX010116R9999	553,00
TL306G	2CPX010082R9999	468,00	TL306S	2CPX010117R9999	656,00
TL406G	2CPX010083R9999	656,00	TL406S	2CPX010118R9999	918,00
TL506G	2CPX010084R9999	733,00	TL506S	2CPX010119R9999	1025,00
TL107G	2CPX010085R9999	363,00	TL107S	2CPX010120R9999	508,00
TL207G	2CPX010086R9999	435,00	TL207S	2CPX010121R9999	608,00
TL307G	2CPX010087R9999	514,00	TL307S	2CPX010122R9999	743,00
TL407G	2CPX010088R9999	719,00	TL407S	2CPX010123R9999	1008,00
TL507G	2CPX010089R9999	804,00	TL507S	2CPX010124R9999	1126,00
TL108G	2CPX010090R9999	445,00	TL108S	2CPX010125R9999	622,00
TL208G	2CPX010091R9999	533,00	TL208S	2CPX010126R9999	747,00
TL308G	2CPX010092R9999	633,00	TL308S	2CPX010127R9999	887,00
TL408G	2CPX010093R9999	777,00	TL408S	2CPX010128R9999	1087,00
TL508G	2CPX010094R9999	909,00	TL508S	2CPX010129R9999	1273,00
TL109G	2CPX010095R9999	468,00	TL109S	2CPX010130R9999	656,00
TL209G	2CPX010096R9999	561,00	TL209S	2CPX010131R9999	785,00
TL309G	2CPX010097R9999	663,00	TL309S	2CPX010132R9999	930,00
TL409G	2CPX010098R9999	837,00	TL409S	2CPX010133R9999	1173,00
TL509G	2CPX010099R9999	996,00	TL509S	2CPX010134R9999	1395,00

TwinLine N 55 W-Wandschränke, Schranktiefe 350 mm

Leerschränke für den Innenbereich, □ ⊥



TW306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 			Wandschränke mit Tür IP55 		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TW104G	2CPX010140R9999	324,00	TW104S	2CPX010171R9999	442,00
TW204G	2CPX010141R9999	391,00	TW204S	2CPX010172R9999	546,00
TW304G	2CPX010142R9999	468,00	TW304S	2CPX010173R9999	656,00
TW404G	2CPX010143R9999	562,00	TW404S	2CPX010174R9999	787,00
TW504G	2CPX010144R9999	674,00	TW504S	2CPX010175R9999	944,00
TW105G	2CPX010202R9999	372,00	TW105S	2CPX010207R9999	525,00
TW205G	2CPX010203R9999	448,00	TW205S	2CPX010208R9999	631,00
TW305G	2CPX010204R9999	521,00	TW305S	2CPX010209R9999	738,00
TW405G	2CPX010205R9999	628,00	TW405S	2CPX010210R9999	888,00
TW505G	2CPX010206R9999	724,00	TW505S	2CPX010211R9999	1017,00
TW106G	2CPX010145R9999	419,00	TW106S	2CPX010176R9999	597,00
TW206G	2CPX010146R9999	504,00	TW206S	2CPX010177R9999	715,00
TW306G	2CPX010147R9999	576,00	TW306S	2CPX010178R9999	819,00
TW406G	2CPX010148R9999	697,00	TW406S	2CPX010179R9999	990,00
TW506G	2CPX010149R9999	777,00	TW506S	2CPX010180R9999	1088,00
TW107G	2CPX010150R9999	461,00	TW107S	2CPX010181R9999	657,00
TW207G	2CPX010151R9999	553,00	TW207S	2CPX010182R9999	787,00
TW307G	2CPX010152R9999	633,00	TW307S	2CPX010183R9999	902,00
TW407G	2CPX010153R9999	766,00	TW407S	2CPX010184R9999	1088,00
TW507G	2CPX010154R9999	854,00	TW507S	2CPX010185R9999	1196,00
TW108G	2CPX010155R9999	501,00	TW108S	2CPX010186R9999	712,00
TW208G	2CPX010156R9999	601,00	TW208S	2CPX010187R9999	853,00
TW308G	2CPX010157R9999	690,00	TW308S	2CPX010188R9999	977,00
TW408G	2CPX010158R9999	849,00	TW408S	2CPX010189R9999	1177,00
TW508G	2CPX010159R9999	960,00	TW508S	2CPX010190R9999	1365,00
TW109G	2CPX010160R9999	551,00	TW109S	2CPX010191R9999	781,00
TW209G	2CPX010161R9999	661,00	TW209S	2CPX010192R9999	939,00
TW309G	2CPX010162R9999	759,00	TW309S	2CPX010193R9999	1075,00
TW409G	2CPX010163R9999	933,00	TW409S	2CPX010194R9999	1295,00
TW509G	2CPX010164R9999	1056,00	TW509S	2CPX010195R9999	1499,00

TwinLine N 55 Standschränke, Schranktiefe 225/275/350 mm
Leerschränke für den Innenbereich,



TG312G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst

Höhe		Breite	Außenmaße	
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
TwinLine N55 G-Standschränke, Schranktiefe 225 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine N55 L-Standschränke, Schranktiefe 275 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine N55 W-Standschränke, Schranktiefe 350 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
		6	864	1850 x 1550


Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel
- EDF-Adapter und Mitteltragschienen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschrank im Lieferumfang enthalten)

Standschränke mit Tür IP55 ⚡			Standschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TG112G	2CPX010030R9999	584,00	TG112S	2CPX010065R9999	852,00
TG212G	2CPX010031R9999	602,00	TG212S	2CPX010066R9999	891,00
TG312G	2CPX010032R9999	747,00	TG312S	2CPX010067R9999	1067,00
TG412G	2CPX010033R9999	893,00	TG412S	2CPX010068R9999	1295,00
TG512G	2CPX010034R9999	1053,00	TG512S	2CPX010069R9999	1515,00
TL112G	2CPX010100R9999	609,00	TL112S	2CPX010135R9999	941,00
TL212G	2CPX010101R9999	641,00	TL212S	2CPX010136R9999	985,00
TL312G	2CPX010102R9999	796,00	TL312S	2CPX010137R9999	1216,00
TL412G	2CPX010103R9999	952,00	TL412S	2CPX010138R9999	1426,00
TL512G	2CPX010104R9999	1120,00	TL512S	2CPX010139R9999	1675,00
TW112G	2CPX010165R9999	859,00	TW112S	2CPX010196R9999	1047,00
TW212G	2CPX010166R9999	924,00	TW212S	2CPX010197R9999	1131,00
TW312G	2CPX010167R9999	1051,00	TW312S	2CPX010198R9999	1291,00
TW412G	2CPX010168R9999	1285,00	TW412S	2CPX010199R9999	1593,00
TW512G	2CPX010169R9999	1535,00	TW512S	2CPX010200R9999	1918,00
TW612G	2CPX010170R9999	1792,00	TW612S	2CPX010201R9999	2252,00

TwinLine Zubehör

Flansche und Schlossaustauschteile

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Membranflansch	1	TZ101	2CPX010450R9999	24,40
Material Kunststoff für Leitungsdurchmesser 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm	10	TZ101P10	2CPX010451R9999	234,00
	100	TZ101P100	2CPX010826R9999	2284,00
Flansche für M-Verschraubungen Material Kunststoff				
1 x M63 / M50, 2 x M32 / M20, 5 x M25, 5 x M20	1	TZ102	2CPX010452R9999	17,60
	10	TZ102P10	2CPX010453R9999	166,00
4 x M20 / M25, 18 x M20	1	TZ103	2CPX010454R9999	17,60
	10	TZ103P10	2CPX010455R9999	166,00
Flansche mit Kabeltüllen Material Kunststoff				
Flansch mit 8 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm	1	TZ110	2CPX010850R9999	43,80
	10	TZ110P10	2CPX010934R9999	418,00
Flansch mit 11 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm	1	TZ111	2CPX010851R9999	48,50
	10	TZ111P10	2CPX010935R9999	462,00
Flansch mit 1 Kabeltülle Für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 68 mm	1	TZ112	2CPX010852R9999	40,30
				
Flansch mit 2 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 2 x 14 bis 68 mm	1	TZ104	2CPX010456R9999	54,50
	10	TZ104P10	2CPX010932R9999	527,00
Flansch mit 3 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 3 x 14 bis 54 mm	1	TZ105	2CPX010457R9999	74,50
	10	TZ105P10	2CPX010933R9999	716,00
Verschlussflansche Material Kunststoff	1	TZ107	2CPX010460R9999	16,95
	10	TZ107P10	2CPX010461R9999	160,00
Verschlussflansche Material Stahlblech Für geerdete Schränke	1	TZ106	2CPX010458R9999	20,00
	10	TZ106P10	2CPX010459R9999	190,00
Klinkengriff Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	TZ503	2CPX010487R9999	65,00
				
Klinkengriff Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	TZ504	2CPX010488R9999	44,90
				
Knebelgriff Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	TZ505	2CPX010489R9999	52,50
				
Knebelgriff Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	TZ506	2CPX010490R9999	33,80
				
Schwenkgriff Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe	1	TZ510	2CPX010494R9999	48,00
				
Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff TZ510	1	ZH142	2CPX060502R9999	17,55
				

TwinLine Zubehör

Sockel für Wand- und Standschränke

	Tiefe	Breite					
Artikel	mm	FB	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sockel, Höhe 50 mm							
Farbe RAL 9005							
Für TwinLine	225	1	250	1	TZG105	2CPX010571R9999	61,00
G-Wand- und Stand- schränke sowie H- Standschränke	225	2	500	1	TZG205	2CPX010573R9999	66,00
	225	3	750	1	TZG305	2CPX010575R9999	74,00
	225	4	1000	1	TZG405	2CPX010577R9999	82,50
	225	5	1250	1	TZG505	2CPX010579R9999	93,50
Für TwinLine	275	1	250	1	TZL105	2CPX010581R9999	65,50
L-Wand- und Standschränke	275	2	500	1	TZL205	2CPX010583R9999	73,00
	275	3	750	1	TZL305	2CPX010585R9999	80,50
	275	4	1000	1	TZL405	2CPX010587R9999	89,50
	275	5	1250	1	TZL505	2CPX010589R9999	102,00
Für TwinLine	350	1	250	1	TZW105	2CPX010661R9999	73,00
W-Wand- und Standschränke	350	2	500	1	TZW205	2CPX010663R9999	81,00
	350	3	750	1	TZW305	2CPX010665R9999	88,50
	350	4	1000	1	TZW405	2CPX010667R9999	99,50
	350	5	1250	1	TZW505	2CPX010669R9999	111,00
	350	6	1500	1	TZW605	2CPX010671R9999	123,00
Sockel, Höhe 100 mm							
Farbe RAL 9005							
Für TwinLine	225	1	250	1	TZG110	2CPX010572R9999	72,50
G-Wand- und Stand- schränke sowie H- Standschränke	225	2	500	1	TZG210	2CPX010574R9999	80,50
	225	3	750	1	TZG310	2CPX010576R9999	90,00
	Seitliche Vorprägungen	225	4	1000	1	TZG410	2CPX010578R9999
1 x M32/M50 oder 80 x 80 mm	225	5	1250	1	TZG510	2CPX010580R9999	114,00
Für TwinLine	275	1	250	1	TZL110	2CPX010582R9999	82,00
L-Wand- und Standschränke	275	2	500	1	TZL210	2CPX010584R9999	91,50
	275	3	750	1	TZL310	2CPX010586R9999	104,00
Seitliche Vorprägungen	275	4	1000	1	TZL410	2CPX010588R9999	118,00
1 x M32/M50 oder 80 x 80 mm	275	5	1250	1	TZL510	2CPX010590R9999	133,00
Für TwinLine	350	1	250	1	TZW110	2CPX010662R9999	93,50
W-Wand- und Standschränke	350	2	500	1	TZW210	2CPX010664R9999	105,00
	350	3	750	1	TZW310	2CPX010666R9999	116,00
Seitliche Vorprägungen	350	4	1000	1	TZW410	2CPX010668R9999	131,00
2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	350	5	1250	1	TZW510	2CPX010670R9999	144,00
	350	6	1500	1	TZW610	2CPX010672R9999	159,00



TZW305



TZW310

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Zubehör
Berührungsschutz

Höhe		Breite		Berührungsschutz unmontiert		
RE	BH	FB	Type	Artikelnummer	EUR	
4		0	1	TZP104	2CPX010625R9999	32,80
			2	TZP204	2CPX010632R9999	38,30
			3	TZP304	2CPX010639R9999	42,50
			4	TZP404	2CPX010646R9999	46,80
			5	TZP504	2CPX010653R9999	50,50
5		1	1	TZP105	2CPX010626R9999	35,80
			2	TZP205	2CPX010633R9999	41,20
			3	TZP305	2CPX010640R9999	45,30
			4	TZP405	2CPX010647R9999	49,60
			5	TZP505	2CPX010654R9999	53,50
6		2	1	TZP106	2CPX010627R9999	38,80
			2	TZP206	2CPX010634R9999	44,20
			3	TZP306	2CPX010641R9999	48,50
			4	TZP406	2CPX010648R9999	52,50
			5	TZP506	2CPX010655R9999	56,00
7		3	1	TZP107	2CPX010628R9999	41,70
			2	TZP207	2CPX010635R9999	47,30
			3	TZP307	2CPX010642R9999	51,50
			4	TZP407	2CPX010649R9999	55,00
			5	TZP507	2CPX010656R9999	59,00
8		4	1	TZP108	2CPX010629R9999	44,80
			2	TZP208	2CPX010636R9999	50,00
			3	TZP308	2CPX010643R9999	54,00
			4	TZP408	2CPX010650R9999	58,00
			5	TZP508	2CPX010657R9999	62,00
9		5	1	TZP109	2CPX010630R9999	47,90
			2	TZP209	2CPX010637R9999	53,00
			3	TZP309	2CPX010644R9999	57,00
			4	TZP409	2CPX010651R9999	61,00
			5	TZP509	2CPX010658R9999	64,50
12		8	1	TZP112	2CPX010631R9999	56,00
			2	TZP212	2CPX010638R9999	61,50
			3	TZP312	2CPX010645R9999	65,00
			4	TZP412	2CPX010652R9999	69,50
			5	TZP512	2CPX010659R9999	73,50
			6	TZP612	2CPX010660R9999	78,50

> Der Berührungsschutz ist im TwinLine H-Wandschrank sowie allen anderen schutzisolierten Schränken im Lieferumfang enthalten.

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Zubehör

Für TwinLine N 55

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Montageleisten*¹					
Für Montagegerüsthalter					
Für TwinLine-G	Im Schrank eingebaut*	1	TZ601A	2CPX010787R9999	13,50
	Unmontiert	1	TZ601	2CPX010779R9999	7,50
		10	TZ601P10	2CPX010814R9999	68,00
		100	TZ601P100	2CPX010815R9999	680,00
Für TwinLine-L	Im Schrank eingebaut*	1	TZ602A	2CPX010788R9999	14,55
	Unmontiert	1	TZ602	2CPX010780R9999	8,45
		10	TZ602P10	2CPX010816R9999	78,00
		100	TZ602P100	2CPX010817R9999	771,00
Für TwinLine-W	Im Schrank eingebaut*	1	TZ603A	2CPX010789R9999	15,35
	Unmontiert	1	TZ603	2CPX010781R9999	9,35
		10	TZ603P10	2CPX010818R9999	87,00
		100	TZ603P100	2CPX010819R9999	857,00
Montagegerüsthalter*¹					
links oder rechts	Im Schrank eingebaut*	1	TZ605A	2CPX010791R9999	15,15
Für den Ausbau mit auf WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten bzw. Mitteltragschienen	Unmontiert	1	TZ605	2CPX010783R9999	10,40
		10	TZ605P10	2CPX010822R9999	96,00
		100	TZ605P100	2CPX010823R9999	949,00
EDF-Adapter*¹					
Für Montagegerüsthalter	Im Schrank eingebaut*	1	TZ606A	2CPX010792R9999	5,30
Für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst	Unmontiert	1	TZ606	2CPX010784R9999	2,90
		10	TZ606P10	2CPX010824R9999	26,20
		100	TZ606P100	2CPX010825R9999	257,00
Montagebolzen*²					
Für TZ604 Montagegerüsthalter mittig		10	TZ631P10	2CPX010930R9999	13,90
Für TZ605 Montagegerüsthalter rechts oder links		10	TZ632P10	2CPX010931R9999	11,70


* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

*¹ Je nach Ausbau zusätzlich erforderlich; Details siehe unten

*² Im Lieferumfang enthalten

TwinLine Zubehör

Für TwinLine N 44 und TwinLine N 55

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kabelabfangschienen				
Zur Befestigung im Schrank Nur für TwinLine N 55				
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ311A	2CPX010808R9999	24,10
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ311	2CPX010469R9999	18,55
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ312A	2CPX010809R9999	30,10
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ312	2CPX010470R9999	24,30
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ313A	2CPX010810R9999	35,80
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ313	2CPX010471R9999	29,90
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ314A	2CPX010811R9999	41,30
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ314	2CPX010472R9999	35,60
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ315A	2CPX010812R9999	47,50
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ315	2CPX010785R9999	40,40
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ316A	2CPX010813R9999	53,00
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ316	2CPX010786R9999	46,50
Mitteltragschienen				
Zur Befestigung im Standschrank Für TwinLine N 44 und TwinLine N 55 Zusätzlich werden 2 Montageleisten (je nach Schranktiefe TZ601, TZ602 oder TZ603) benötigt				
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ431A	2CPX010966R9999	31,60
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ431	2CPX010960R9999	28,70
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ432A	2CPX010967R9999	34,00
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ432	2CPX010961R9999	31,10
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ433A	2CPX010968R9999	36,60
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ433	2CPX010962R9999	33,70
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ434A	2CPX010969R9999	39,50
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ434	2CPX010963R9999	36,70
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ435A	2CPX010970R9999	43,70
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ435	2CPX010964R9999	40,90
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ436A	2CPX010971R9999	46,20
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ436	2CPX010965R9999	43,30
Schutzrahmen IP55 zur Schrankanreihung				
				
Für schutzisolierte Schränke erforderlich	1	TZ609	2CPX010504R9999	14,95
Für geerdete Schränke erforderlich	1	TZ626	2CPX010778R9999	14,95
Verbindungsset IP55 zur Schrankanreihung	1	TZ608	2CPX010503R9999	14,10
Für Wandschränke nebeneinander oder übereinander 1 x TZ608 bestellen Für Standschränke 2 x TZ608 bestellen				

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets und CombiLine-Modulen.

TwinLine Zubehör

Allgemeines Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Außenbefestigungslaschen* Zur Schrankbefestigung an der Wand		4	ZW125P4	2CPX062461R9999	31,00
Transportösen		4	TZ615P4	2CPX010510R9999	55,50
Türscharnier 180 Grad* Farbe RAL 9005		1	TZ607	2CPX010502R9999	18,20
Stift für Türscharnier 180 Grad*		10	TZ630P10	2CPX010929R9999	11,70
Türerdungsset 10 mm ²		1	ZL8	2CPX038001R9999	9,50
Türversteifungsprofil Für Schrankhöhe 4 und 5 RE		1	TZB004	2CPX010856R9999	29,10
Verschluss-/Verbindungsstopfen*		10	TZ617P10	2CPX010512R9999	8,00
Blindstopfen* Für Scharnierausbruch		10	TZ628P10	2CPX010854R9999	11,70

* Im Lieferumfang enthalten

TwinLine Zubehör

Zähleranwendungen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckleiste*¹					
Bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank					
					
Für TwinLine	Im Schrank eingebaut*	1	TZ612A	2CPX010796R9999	5,00
G- und H-Standschränke	Unmontiert	1	TZ612	2CPX010507R9999	2,00
Für TwinLine	Im Schrank eingebaut*	1	TZ613A	2CPX010797R9999	5,25
L-Standschränke	Unmontiert	1	TZ613	2CPX010508R9999	2,35
Für TwinLine	Im Schrank eingebaut*	1	TZ614A	2CPX010798R9999	5,55
W-Standschränke	Unmontiert	1	TZ614	2CPX010509R9999	2,60
Innenauskleidung*¹					
Für Zählerfelder,	Im Schrank eingebaut*	1	TZ610A	2CPX010795R9999	18,55
Tiefe = 225 - 350 mm	Unmontiert	1	TZ610	2CPX010505R9999	15,50
Zusatzprofil für Zählerfelder mit 150 mm Anschlussraum oben, im schutzisolierten Schrank					
					
Montageset					
Zum Einbau von Zählerfeldern in Standschränke					
					
je Feldbreite (250 mm)	Im Schrank eingebaut*	1	TZ616A	2CPX010799R9999	21,70
1 x TZ616 zusätzlich bestellen	Unmontiert	1	TZ616	2CPX010511R9999	16,10
Berührungsschutz für geerdete Schränke					
					
Für einstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ618A	2CPX010800R9999	22,80
	Unmontiert	1	TZ618	2CPX010673R9999	17,30
Für doppelstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ619A	2CPX010801R9999	25,70
	Unmontiert	1	TZ619	2CPX010674R9999	20,10

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

Die kostenlose EDS Zählerplatz App

Mit nur 4 Klicks zum passenden Zählerplatz

Sie suchen passende Zählerschränke für Ihr Versorgungsgebiet?
Kein Problem: Die EDS Zählerplatz App ist jetzt für mobile Geräte
und im Web verfügbar!

Standard-Funktionen der App

- Anzeige des PDF-Datenblatts
- Anzeige der Komponenten-Stückliste in Excel
- Anzeige der TAB und Besonderheiten der Netzbetreiber
- Anzeige der Bestellhinweise
- Versand aller Informationen per E-Mail möglich
- Verknüpfung zu weiteren Informationen auf der
- Homepage von ABB STRIEBEL & JOHN

Erweiterte Funktionalitäten der Web-App

- Zusammenstellung mehrerer Produkte in einer Merkliste
- Generierung von Mehrfachdatenblättern aus der Merkliste
- Speicherung von nutzerbezogenen Merklisten für spätere Anwendungen
- Zusammenfassung der Einzel-Datenblätter in einer PDF-Datei
- Versand der Informationen aus der Web-App per E-Mail

Die Web-App finden Sie unter:

www.striebelundjohn.com/eds-zaehlerplatz-webapp

EDS Zählerplatz App für Smartphones und Tablets

Einfach QR-Code mit dem Smartphone einscannen
und die EDS Zählerplatz App direkt downloaden.



Direktzugang zur Onlineversion der EDS Zählerplatz Web-App

Einfach QR-Code einscannen und loslegen!



Brandschutz-Vorsatztüren

Vorsatztüren



Vorsatztür VF

IP54

Türtiefe bei 30 Minuten 51 mm

Türtiefe bei 90 Minuten 71 mm

Tür, die vor bestehende Unterputzverteilungen montiert wird

**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Brand von
Innen**
30 Min.

**Funktions-
Erhalt**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

**Brand von
Innen**
90 Min.

**Funktions-
Erhalt**
90 Min.

Funktion

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung A2 – nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102 Teil 1
- Feuerwiderstand F30/F90, geprüft nach DIN 4102 Teil 2
- Brandlastdämmung 30/90 Minuten in Anlehnung an DIN 4102 Teil 11
- Funktionserhalt 30/90 Minuten in Anlehnung an DIN 4102 Teil 12
- Rauchdicht
- Schutzart entsprechend IP54

Aufbau

- 1-flügelige Tür
- Türöffnungswinkel ca. 180° bei F30-Ausführung, ca. 150° bei F90-Ausführung
- Türanschlag rechts
- Umlaufender Wand-Ausgleichsrahmen (B x T: 115 x 28 mm) mit Befestigungslöchern
- Türen auf den Rahmen aufschlagend
- Verschluss über Schwenkgriff in Metalloptik mit DIN-Halbzylinder
- 2-Punkt-Verriegelung über Stangenverschluss
- Edelstahlcharniere mit herausdrückbarem Achsstift zum Aushängen der Türflügel
- Befestigungsmaterial: Rahmendübel, Schrauben im Lieferumfang enthalten

Oberfläche

- Farbe lichtgrau – ähnlich RAL7035, Kanten farbig abgesetzt
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe mechanische Festigkeit und Stabilität, Brinellhärte 50 N/mm²
- Hohe Materialdichte 1.450 kg/m³
- Oberflächenkennwerte in Anlehnung an EN 438-2

Zusatzausstattung / Optionen

- Zusätzliche Ausgleichsrahmen für größere Abdeckungen
- Verschiedene Dekoroberflächen
- Türanschlag links

Brandschutz-Vorsatztüren

Vorsatztüren IP54, Türtiefe 51 mm und 71 mm

Bauhöhe	Feldbreite	Türanschlag	Innenmaße in mm	Außenmaße in mm	Type	Artikelnummer	EUR	Gewicht
			H x B x T	H x B x T				kg
Vorsatztüren IP54, Türtiefe 51 mm								
0	1	rechts	665 x 345 x 22	895 x 575 x 51	1/0VF10	2CPX041048R9999	1124,00	27
0	2	rechts	665 x 565 x 22	895 x 795 x 51	2/0VF10	2CPX041049R9999	1287,00	37
1	2	rechts	815 x 565 x 22	1045 x 795 x 51	2/1VF10	2CPX041050R9999	1347,00	42
1	3	rechts	815 x 815 x 22	1045 x 1045 x 51	3/1VF10	2CPX041051R9999	1457,00	53
2	2	rechts	965 x 565 x 22	1195 x 795 x 51	2/2VF10	2CPX041052R9999	1398,00	47
2	3	rechts	965 x 815 x 22	1195 x 1045 x 51	3/2VF10	2CPX041053R9999	1955,00	60
2	4	Doppeltür	965 x 1065 x 22	1195 x 1295 x 51	4/2VF20	2CPX041057R9999	2860,00	72
3	4	Doppeltür	1115 x 1065 x 22	1345 x 1295 x 51	4/3VF20	2CPX041058R9999	3051,00	80
4	2	rechts	1265 x 565 x 22	1495 x 795 x 51	2/4VF10	2CPX041054R9999	1726,00	58
4	3	rechts	1265 x 815 x 22	1495 x 1045 x 51	3/4VF10	2CPX041055R9999	2271,00	73
4	4	Doppeltür	1265 x 1065 x 22	1495 x 1295 x 51	4/4VF20	2CPX041059R9999	3239,00	88
8	2	rechts	1865 x 565 x 22	2095 x 795 x 51	2/8VF10	2CPX041056R9999	2407,00	79
8	4	Doppeltür	1865 x 1065 x 22	2095 x 1295 x 51	4/8VF20	2CPX041060R9999	4184,00	119



Vorsatztüren IP54, Türtiefe 71 mm								
0	1	rechts	665 x 345 x 22	895 x 575 x 71	1/0VF11	2CPX041061R9999	1264,00	42
0	2	rechts	665 x 565 x 22	895 x 795 x 71	2/0VF11	2CPX041062R9999	1355,00	58
1	2	rechts	815 x 565 x 22	1045 x 795 x 71	2/1VF11	2CPX041063R9999	1425,00	67
1	3	rechts	815 x 815 x 22	1045 x 1045 x 71	3/1VF11	2CPX041064R9999	1513,00	86
2	2	rechts	965 x 565 x 22	1195 x 795 x 71	2/2VF11	2CPX041065R9999	1465,00	76
2	3	rechts	965 x 815 x 22	1195 x 1045 x 71	3/2VF11	2CPX041066R9999	2237,00	97
2	4	Doppeltür	965 x 1065 x 22	1195 x 1295 x 71	4/2VF21	2CPX041070R9999	3230,00	118
3	4	Doppeltür	1115 x 1065 x 22	1345 x 1295 x 71	4/3VF21	2CPX041071R9999	3451,00	132
4	2	rechts	1265 x 565 x 22	1495 x 795 x 71	2/4VF11	2CPX041067R9999	2342,00	94
4	3	rechts	1265 x 815 x 22	1495 x 1045 x 71	3/4VF11	2CPX041068R9999	2612,00	120
4	4	Doppeltür	1265 x 1065 x 22	1495 x 1295 x 71	4/4VF21	2CPX041072R9999	3684,00	146
8	2	rechts	1865 x 565 x 22	2095 x 795 x 71	2/8VF11	2CPX041069R9999	2918,00	129
8	4	Doppeltür	1865 x 1065 x 22	2095 x 1295 x 71	4/8VF21	2CPX041073R9999	4835,00	201



Wichtige Hinweise

Mindest-Innenmaß der Vorsatztüren = Nischenmaß des Unterputz-Mauerkastens ohne Unterputz-Rahmen + 115 mm auf jeder Seite umlaufend
 Vorsatztür schwenkt über den Rahmen auf der Scharnierseite => mindestens 40 mm Abstand lassen

Brandschutzgehäuse

Übersicht




Mantelgehäuse MF

IP42 (IP54)

Gehäuse für Montage über vorhandene Verteiler

Baustoff- klasse A2 mit Dekor- oberfläche	Feuer- widerstand 30 Min.	Brand von Innen 30 Min.	Funktions- Erhalt 30 Min.
Feuer- widerstand 90 Min.	Brand von Innen 90 Min.	Funktions- Erhalt 90 Min.	



Klemmkästen ohne Klemmblock KF

IP41 □

Gehäuse für Wand- oder Deckenmontage

Befestigungsmaterial für Deckenbefestigung auf Anfrage

Baustoff- klasse A2 mit Dekor- oberfläche	Feuer- widerstand 30 Min.	Funktions- Erhalt 30 Min.
Feuer- widerstand 90 Min.	Funktions- Erhalt 90 Min.	



Elektrischer Betriebsraum in Kompaktbauweise KEB

IP54 ⊥

Gehäusetiefe 586 mm

Gehäuse zum Unterbringen von individuell
bestückten Verteilungen

Externe Lüftungsanlage mit Funktionserhalt erforderlich

H₂O	Chem	Safe	Dust	Ü Components	DIN
Fire Resistance 90 Min.	Smoke Protection min leakage	Material + Decor A2 Class			

Brandschutzgehäuse

Übersicht



Unterputzwandgehäuse UF

IP41

Gehäusetiefe 205 mm

Gehäuse für Unterputzwandmontage

**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Brand von
Innen**
30 Min.

**Funktions-
Erhalt**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

**Brand von
Innen**
90 Min.

**Funktions-
Erhalt**
90 Min.



Aufputzwandgehäuse AF

IP42 (IP54)

Gehäusetiefe 396 mm und 496 mm

Gehäuse für Aufputzwandmontage

**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Brand von
Innen**
30 Min.

**Funktions-
Erhalt**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

**Brand von
Innen**
90 Min.

**Funktions-
Erhalt**
90 Min.



Standgehäuse SF

IP42 (IP54)

Gehäusetiefe 396 mm und 604 mm

Gehäuse für Standmontage

**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Brand von
Innen**
30 Min.

**Funktions-
Erhalt**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

**Brand von
Innen**
90 Min.

**Funktions-
Erhalt**
90 Min.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe
Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN
übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle
Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenständen und
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.