

tubolin^{plus}

Rohrleuchte



REGIOLUX



Unsere erste Wahl
für innen und außen!

Innen- & Außenleuchte

Bei Gewerbeobjekten spielt Außenbeleuchtung eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Orientierung. Dafür müssen Leuchten zuverlässig Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, direkte Wassereinwirkung, Staub, Schmutz und auch chemisch aggressiven Aerosolen standhalten.

Die tubolin plus Leuchtenfamilie von Regiolux ist für diese Herausforderungen gemacht. Anschlussfertig ausgestattet, ermöglicht sie energieeffiziente Lösungen, die sofort Kosten senken. Die tubolin plus hat vielfältige Anwendungsoptionen und gewährleistet wartungsfreien Betrieb mit gleichzeitig hohen Sicherheitsstandards. Dafür steht im Außen- wie auch im industriellen Innenbereich die äußerst robuste tubolin plus – unsere erste Wahl!



tubolin plus – die wichtigsten Erfolgskriterien:

- » Robuste und wertige Rohrleuchte für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich dank PE-Diffusor und V4A Edelstahl-Endkappen (Schutz vor chlor- und salzhaltigen Atmosphären)
- » Energieeffizienz auf hohem Niveau mit bis zu 132 lm/W und lichtstarken 6200 lm
- » Wartungsfreier Betrieb und lange Lebensdauer: bis zu 95.000 Stunden
- » Höchstmaß an Sicherheit: mit Schlagfestigkeit IK10 extrem stoß- und schlagfest, Überspannungsschutz inkl. Stromwächter
- » Vielfältige Montageoptionen, anschlussfertig mit 1.800 mm langer, UV-stabiler Anschlussleitung (3 x 1,0 mm²)

Anwendungsbereiche


- Alle Außenbereiche
- Industrie
- Airport
- Parkhäuser
- Lagerhäuser
- Kühlhäuser
- Außenlager
- Laderampen
- Vordächer
- Hafenanlagen
- Lebensmittelindustrie
- Windräder




Hohe Lichtleistung und Zuverlässigkeit – auch bei außergewöhnlichen Anwendungen



Korrosionsresistent, LED mit Schwefelschutz, wetter- und UV-beständig



Einsparung



91,3 kg/Jahr CO₂ (pro Leuchte)*

4,57 t/Jahr CO₂ (50 Leuchten)*

*bei 2500 Betriebsstunden pro Jahr

Leuchtentype NEU

tubolin-plus/1500 6200 840 ET

Leuchtentype ALT

2/58 T8 EVG

Montageoptionen



Pendel



Schiene



Wand



Decke



Immer im Lieferumfang:
frei positionierbare Antivibrations-
Montageschellen aus V4A Edelstahl




Effizient beleuchten, schnell montieren und einfach installieren

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	DxH [mm]	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
tubolin-plus/1200	LED 4500 840	ew/V4A	ET	74 x 1145	5069 2454 100	130	34	165,00
tubolin-plus/1500	LED 6200 840	ew/V4A	ET	74 x 1445	5069 5454 100	132	45	185,00

Montagezubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Karabinerschraubhaken	tubolin-SH	me	Inox (V4A)	M5 Gewinde mit Aushängesicherung zur Pendelabhängung	5069 9003 100	20,00	2
Montageschellen plus	tubolin-MS-PLUS	me	Inox (V4A)	Antivibrationsmontageschellen	5069 9001 100	17,90	2
Leuchten-Befestigung	ATSLA	me	Inox	für ATS	1890 0088 100	7,90	1



Typ	tubolin-PLUS/1200	tubolin-PLUS/1500
Lichttechnik	Diffusor geeist	Diffusor geeist
Lichtverteilung	direkt strahlend	direkt strahlend
Lichtverteilungskurve		
Gehäusefarbe	eisweiß/edelstahl	eisweiß/edelstahl
Prüfzeichen		
UGR 4H/8H	UGR ≤ 22	UGR ≤ 22
Schutzart IP	IP67/ IP69K	IP67/ IP69K
Stoßfestigkeit IK	IK10 (-25°C bis 40°C)	IK10 (-25°C bis 40°C)
Umgebungstemperatur min.	-25°C	-25°C
Umgebungstemperatur max.	40°C	40°C
Montageart	Deckenanbau, Pendelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage	Deckenanbau, Pendelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage
LxBxH/DxH [mm]	74 x 1145	74 x 1445
Leuchtenlichtstrom [lm]	4500	6200
Lichtfarbe	840	840
Lichtausbeute [lm/W]	130	132
LED-Lebensdauer	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Betriebsgeräte	ET	ET

Mehr Informationen:



Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.

Die tubolin plus ist die richtige Wahl wenn:

- » schnell und einfach montiert werden soll, ohne die Leuchte zu öffnen
- » immer sicher sein soll, eine zuverlässige Leuchte zu haben
- » Du mit anschlussfertig vorbereiteten Leuchten deutlich schneller fertig sein willst
- » Wind, Sonne und chemische belastete Atmosphären auf keinen Fall der Leuchte zusetzen soll
- » Du die Vorteile einer Rohrleuchte nutzen willst, um auch mit Dampfstrahlern einfach zu reinigen oder den Lichtaustritt auszurichten

Bildindex

- 1.....CPN, stock.adobe.com
- 2.....Patrick Foto, stock.adobe.com
- 3.....EyeEm, freepik.com
- 3.....fxquadro, freepik.com

Regiolux @ Social Media



PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de