Starker Halt für starken Schutz - Volle Power im Blitzschutz

Robust. Vielseitig. Praxisgerecht.

Die neuen Anschlussklemmen kommen überall dort zum Einsatz, wo Stahlträger, Bleche oder Profile in das Blitzschutz- oder Potentialausgleichssystem eingebunden werden müssen – beispielsweise in Industrieanlagen, Hallen oder Parkhäusern.

Eine spezielle Klinge durchdringt sicher beschichtete Oberflächen bis 0,2 mm von einzubindenden Profilen. Somit wird die notwendige elektrische Verbindung geschaffen, ohne dass der Oberflächenschutz entfernt werden muss.

In Kombination mit dem Befestigungsbolzen D16 (Art.-Nr. 106 301 / 106 309) können zudem Fangstangen mit einem Durchmesser von 16 mm einfach und ohne Bohren an unterschiedlichsten Profilen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- vielfältige Anschlussmöglichkeiten (Rund-, Flachmaterial & Seile)
- zugelassen für die Ex-Zone 2/22
- hohe Blitzstromtragfähigkeit bis 100 kA
- normkonform nach OVE EN 62561-1
- neuartige Klinge für die Kontaktierung durch bis zu 0,2 mm dicke Schutzschichten
- ideal als Trennstelle dank 7-Segment-Ziffer

Anschlussklemmen für Stahlträger

Für echte Profis – direkt am Stahl.

Überblick

Das Sortiment unterteilt die Klemmen nach Material: Edelstahl (NIRO) oder verzinkter Stahl (St/tZn), Ausführung mit Anschlusslasche oder Doppelüberleger und Klemmbereich 3 bis 52 mm.

Wählen Sie die passende Klemme, individuell zu Ihrem Anwendungsfall:

	NIRO V2A			St/tZn		
Doppelüberleger						
	3-20 mm	**20-36 mm**	**36-52 mm**	**3-20 mm**	**20-36 mm**	**36-52 mm**
	Art.-Nr. 372 309	Art.-Nr. 372 319	Art.-Nr. 372 329	Art.-Nr. 372 300	Art.-Nr. 372 310	Art.-Nr. 372 320
Anschlusslasche						
	3-20 mm	**20-36 mm**	**36-52 mm**	**3-20 mm**	**20-36 mm**	**36-52 mm**
	Art.-Nr. 372 339	Art.-Nr. 372 349	Art.-Nr. 372 359	Art.-Nr. 372 330	Art.-Nr. 372 340	Art.-Nr. 372 350

	NIRO V2A				Alu	NIRO V4A
Zubehör						
	Rd 8-10 mm Seil 35-95 mm²	**Flach bis 30x4 mm**	**Rd 6-10 mm Seil 25-70 mm²**	**Rd 16 mm**	**Rd 16 mm**	**Rd 6-10 mm Seil 16-50 mm²**
	Art.-Nr. 380 130	Art.-Nr. 380 129	Art.-Nr. 301 019	Art.-Nr. 106 309	Art.-Nr. 106 301	Art.-Nr. 540 122

Anwendungsbeispiele

Blitzschutzpotentialausgleich mit Runddraht

Montage Fangstange ohne Bohren

Verbindung Stahlträger mit Anschluss-fahne / Erdungsanlage

DEHN Austria GmbH
Telefon: +43 (0) 720 456800
E-Mail: info@dehn.at

Erfahren Sie mehr zur Anschlussklemme:

http://de.hn/cZ7dM

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
DS154/AT/092025
© Copyright 2025 DEHN SE

RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C014539