

LEDVANCE.COM.BR



LEDVANCE


LINHA DE PRODUTOS 2018

LÂMPADAS OSRAM LUMINÁRIAS LEDVANCE



APRESENTANDO A LEDVANCE:

EMPRESA



CONHEÇA A LEDVANCE

Somos um dos principais fornecedores de iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais.

A LEDVANCE surgiu do negócio de iluminação geral da OSRAM, e oferece uma ampla linha de luminárias LED para diversas áreas de aplicação, um dos maiores portfólios de lâmpadas LED do setor, além de produtos para a iluminação tradicional.

Estamos presentes em mais de 140 países, com escritórios em mais de 50 países. No ano fiscal de 2017, a LEDVANCE alcançou um volume de negócios de cerca de 1,9 bilhões de euros.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro.

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e intenção de avançar com a luz.

O logotipo LEDVANCE representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

LÂMPADAS MARCA OSRAM

Com base em um acordo com a OSRAM, a LEDVANCE continuará a fornecer a marca OSRAM para muitos dos seus produtos (SYLVANIA para os EUA e Canadá).

Mais informações podem ser encontradas no site: www.ledvance.com



VÍDEOS DE INSTALAÇÃO



Para deixar ainda mais fácil a instalação dos nossos produtos, a LEDVANCE lançou vídeos que mostram, além de como instalar, informações sobre os produtos e suas equivalências.



Confira nosso canal no YouTube direto de seu celular.

Acompanhe a LEDVANCE nas redes sociais:



facebook.com/ledvancebrasil

ECONOMIZE COM A LEDVANCE:

A LEDVANCE está focada não apenas em produtos de alta qualidade, mas também em oferecer bem-estar, conforto e segurança aos seus consumidores.

Os regulamentos prometem excelência em segurança e transparência para o consumidor. Para cumprir com nossas obrigações decorrentes destes regulamentos fornecemos informações sobre os produtos nas embalagens, nos manuais e catálogos.

Índice de reprodução de cor (IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra, deve sempre permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, ou o mais próximo possível da luz natural. Todos os produtos da LEDVANCE apresentam IRC maior que 80, comprovando mais uma vez a qualidade em iluminação que você já conhece.



Cor da luz

O valor da temperatura de cor determina se as lâmpadas produzem luz quente ou fria. Quanto maior a temperatura da cor, mais branca será a luz emitida em Kelvin.

► **LUZ AMARELA**

Luz amarela cor 827 (2.700K) e 830 (3.000K)
Para ambientes nos quais se deseja atmosfera aconchegante, como em salas, quartos, hotéis e restaurantes.



Sala



Quarto



Hotel

► **LUZ BRANCA NEUTRA**

Luz neutra cor 840 (4.000K)
Para ambientes de trabalho, facilitando a concentração e o foco nas atividades.



Ambientes Comerciais



Escritório

► **LUZ AZULADA**

Luz azulada cor 850 (5.000K) e 865 (6.500K)
Para proporcionar o efeito de um ambiente *clean* ou para dar a sensação de um ambiente mais frio.



Lavanderia



Galpão/Depósito

SISTEMA DE GARANTIA LEDVANCE

O consumidor pode contatar a LEDVANCE Brasil pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) **0800 55 7084** ou através do endereço de e-mail **sac@ledvance.com**.

A LEDVANCE se reserva o direito de examinar todos os produtos para determinar a causa e possíveis falhas na utilização. A garantia só será válida se for comprovado o defeito, e este for coberto pela garantia.

Para mais informações, acesse: www.ledvance.com.br.

CONFIRA A GARANTIA LEDVANCE PARA CADA LINHA DE PRODUTO:

Lâmpadas LED

CLASSIC A / CLASSIC DIM / CLASSIC RGBW	3 ANOS
CLASSIC B / CLASSIC P	3 ANOS
LED ALTA POTÊNCIA BASE E27 / E40	3 ANOS
GLOBE / PIN	3 ANOS
VINTAGE 1906	3 ANOS
R63	3 ANOS
PAR 11 / PAR 16 / PAR GLASS	3 ANOS
PAR 20 / PAR 30 / PAR 38	3 ANOS
PAR 20 / 30 / 38 IP65	3 ANOS
PAR 30 HCI	3 ANOS
AR 70	3 ANOS
AR 111	5 ANOS
TUBO LED T8	3 ANOS

Fitas LED

ECOFLEX IP20	2 ANOS
ECOKIT IP20	2 ANOS
ECOFLEX IP65	2 ANOS
ECO DRIVER	2 ANOS

Luminárias LED

LEDVANCE® FOCOLUM	3 ANOS
LEDVANCE® SPOT MOLDE	3 ANOS
LEDVANCE® INSERT	3 ANOS
LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1	3 ANOS
LEDVANCE® MOON	3 ANOS
LEDVANCE® LIVIN	3 ANOS
LEDVANCE® DESK LED	3 ANOS
LEDVANCE® SPOTLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® DOWNLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® LINEAR	3 ANOS
LEDVANCE® LINEAR PENDANT	3 ANOS
LEDVANCE® PANEL	5 ANOS
LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING	3 ANOS
LEDVANCE® DAMP-PROOF LED	5 ANOS
LEDVANCE® HIGHBAY	5 ANOS
LEDVANCE® HIGHBAY IP44	3 ANOS
LEDVANCE® SKY	5 ANOS
LEDVANCE® BOLLARD	3 ANOS
LEDVANCE® WALL WASHER	3 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	3 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	3 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	5 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR	3 ANOS
LEDVANCE® DECOLED	3 ANOS
LEDVANCE® APLIQUE	3 ANOS

PENSANDO NO SEU BOLSO

A LEDVANCE desenvolve produtos pensando no bolso do consumidor, sempre garantindo tecnologia, qualidade e durabilidade. Veja abaixo uma comparação de consumo e saiba porque a tecnologia LED é a melhor opção para o seu ambiente.

Lâmpadas tradicionais x LED

Comparação no consumo de energia de lâmpadas tradicionais x LED, considerando 1 lâmpada utilizada 3 horas por dia, durante 5 anos.

			
	Potência	Despesa mensal	Despesa em 5 anos
LED Bulbo			
	8W	R\$ 0,19	R\$ 11,66
Eletrônica			
	15W	R\$ 0,36	R\$ 21,87
Incandescente			
	60W	R\$ 1,46	R\$ 87,48
LED			
	4,8W	R\$ 0,12	R\$ 7,00
Halógena			
	50W	R\$ 1,22	R\$ 72,90

Luminárias tradicionais x LED

Comparação de luminárias tradicionais x LED, considerando 1 luminária utilizada 3 horas por dia, durante 5 anos.

			
	Potência	Despesa mensal	Despesa em 5 anos
Refletor LED			
	50W	R\$ 1,22	R\$ 72,90
Halógena			
	400W	R\$ 9,72	R\$ 583,20

Lâmpadas OSRAM



Linha de lâmpadas LED

CLASSIC / DECORATIVAS

CLASSIC A	10
CLASSIC A DIMERIZÁVEL	11
CLASSIC RGBW	12
LED ALTA POTÊNCIA BASE E27	13
LED ALTA POTÊNCIA BASE E40	14
CLASSIC B	15
CLASSIC P	16
GLOBE	17
PIN	18
VINTAGE 1906	19


10



SPOT

R63	20
PAR 11	21
PAR 16	22
PAR GLASS	22
PAR 20	23
PAR 30	23
PAR 38	23
PAR 20 IP65	24
PAR 30 IP65	24
PAR 38 IP65	24
PAR 30 HCl	25
AR 70	26
AR 111	27

20



TUBO LED

TUBO LED T8	28
-------------	----

28





CLASSIC A

Ideal para as mais diversas aplicações, desde salas até cozinhas. Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes de 40W, 60W, 75W e 90W; ou eletrônicas de 13W, 16W, 20W e 26W.



Dura até
25x
MAIS




4,5W • 6W • 8W

9,5W • 12W

até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h



4,5W • 6W • 8W

9,5W • 12W

Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Equiv. Fluor. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de Potência	Dimerizável	Cód. Produto
6	40	13	600	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014396
6	40	13	600	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014397
8	60	16	806	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014398
8	60	16	806	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014399
8	60	16	806	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014677
9,5	75	20	1018	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014400
9,5	75	20	1018	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014401
12	90	26	1311	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014402
12	90	26	1311	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014403



CLASSIC A DIM


A versão dimerizável da lâmpada Classic A permite o controle da intensidade da luz, criando uma atmosfera mais aconchegante em salas e quartos.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h



Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Equiv. Fluor. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de Potência	Dimerizável	Cód. Produto
9	60	16	900	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7014378
9	60	16	900	220	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7014377

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.



CLASSIC RGBW


Ideal para iluminação decorativa, permite o controle de cores e intensidade da luz. Com o controle remoto você pode ligar e desligar a lâmpada, alterar as cores, ajustar o brilho da luz ou selecionar cenários já estabelecidos como Festa (troca de cor em velocidade rápida), Sala de TV (troca de cor mais lenta e sutil), Leitura (5 níveis de intensidade de luz branca para estudos e concentração), Romântico (alterna entre tons de vermelho de forma sutil e contínua), Dormir (luz amarela, suave para descansar) e Quarto de criança (troca divertida das cores). Além disso, permite o controle de até 100 lâmpadas LED RGBW OSRAM em um único ambiente.



até
85%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
15.000h



* A embalagem acompanha 1 controle remoto com pilha botão (CR2025) inclusa e 1 manual de instruções.

Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de Potência	Dimerizável	Cód. Produto
7.5	40	600	100-240	RGBW	15.000	> 80	> 0.5	Sim	7014872



LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Substituta direta das lâmpadas fluorescentes HO. É ideal para aplicações em grandes espaços com pé direito de até 12m que necessitam de alto fluxo luminoso.



17W

30W


40W

até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h

BASE E27  mm



17W

30W

40W

Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Equiv. Fluor. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
17	120	33	1836	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014558
30	180	46	3000	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014560
40	230	65	4000	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014561

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.



LED ALTA POTÊNCIA BASE E40


Substituta direta das lâmpadas de mercúrio. É ideal para aplicações em grandes espaços, com pé direito alto.



até
85%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h



Potência (W)	Equív. Vapor Mercúrio	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
65	125	5800	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014873
80	175	7800	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014875
100	200	9500	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014876
120	250	12000	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014877



CLASSIC B

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela. Recomendada para aplicações em lustres e candelabros.



B fosca

B fosca

B chama


B chama

B clara

até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
15.000h



Versão	Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
B fosca E14	3,5	25	200	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7013979
B fosca E27	3,5	25	200	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014009
B chama E14	3,5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014020
B chama E27	3,5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014021
B clara E14	3,5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014163

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.



CLASSIC P


Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato bolinha.
Recomendada para aplicações em abajures e camarins.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
15.000h



Versão	Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
P E14	3,5	25	260	100-240	 3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014022
P E27	3,5	25	260	100-240	 3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014023



GLOBE


Ideal para ser utilizada em luminárias onde a lâmpada fica aparente, possui design moderno e decorativo.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
15.000h



Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
10	100	900	110-240	 3000	15.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013846

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.




LED PIN

Solução para iluminação de destaque em arandelas, substituindo diretamente as lâmpadas halógenas de base G9.



até **90%** de economia*
Vida Útil **15.000h**

até **3** anos de garantia



Versão	Potência (W)	Equiv. Halo. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PIN	2.5	25	220	100-240	● 3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014380
PIN 300	3	28	300	127	● 2700	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014580
PIN 300	3	28	300	220	● 2700	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014449



VINTAGE 1906

Com design elegante, a LED vintage 1906 une o charme das lâmpadas vintage com a tecnologia moderna do LED filamento. Substituta direta das lâmpadas incandescentes, tem acabamento em vidro e proporciona iluminação aconchegante e decorativa.



até
90%
de economia*


Vida Útil
15.000h

até
3 anos
de garantia

BASE E14

BASE E27

mm



Versão	Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
BOLINHA E27	2,5	22	220	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014553
VELA E14	2	21	210	127	2500	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014550
VELA E14	2	21	210	220	2500	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014551
CLA40 E27	5,5	45	560	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014554
EDISON E27	4,5	36	420	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014556
GLOBE E27	2,5	22	220	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014555

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.




R 63

Ideal para aplicação em luminárias spot, com design elegante e moderno.



até
90%
de economia*
até
Vida Útil
25.000h

3 anos
de
garantia



Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
5.5	40	430	150	120	110-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7013847



PAR 11


Substitui lâmpadas halógenas mini dicróicas, com consumo de energia muito baixo e vida útil longa. Ideal para ser utilizada como fonte de luz direcional e como *downlight*. Não aquece o ambiente.



até **90%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil
25.000h



Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
3,5	28	280	450	35	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014412
3,5	28	280	550	36	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Sim	7014413
3,5	28	280	550	36	240	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Sim	7014414

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



PAR 16 • PAR 16 GLASS

Ideal para iluminação *spotlight*, substitui diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede. Não aquece o ambiente.



PAR 16




PAR GLASS

até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h



Versão	Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PAR 16	4,8	35	350	750	35	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014416
PAR 16	4,8	35	350	750	35	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014417
PAR 16 GLASS	4	35	350	620	36	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014737
PAR 16 GLASS	4	35	350	620	36	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014738
PAR 16 DIM	5	45	470	1240	25	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7013843
PAR 16 DIM	5	45	470	1240	25	220	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Sim	7013844
PAR 16 HO	6	50	525	900	35	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014418



PAR 20 • PAR 30 • PAR 38

Utilizados para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas halógenas.



PAR 20



PAR 20 DIM



PAR 30




PAR 38

até
90%
de economia*

Vida Útil
25.000h

até
3 anos
de garantia

BASE E27



Versão	Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PAR 20	6,5	50	525	1000	40	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014419
PAR 20	6,5	50	525	1000	40	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014420
PAR 20 DIM	7	50	525	2000	25	127	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Sim	7013837
PAR 20 DIM	7	50	525	2000	25	220	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Sim	7013838
PAR 30	9,5	70	875	4000	25	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013839
PAR 38	15	100	1400	6000	25	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7013840

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



PAR 20 • 30 • 38 IP65

Lâmpadas direcionais com índice de proteção IP65, ideais para utilização em áreas externas, como jardins. Resistentes a jatos de água e poeira. Acabamento em vidro.



PAR 20

PAR 30


PAR 38

até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

BASE E27  mm



PAR 20

PAR 30

PAR 38

Versão	Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PAR 20 IP65	7	50	525	1300	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013833
PAR 30 IP65	9,5	85	1060	3200	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7013834
PAR 38 IP65	15	100	1400	5500	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7013835



PAR 30 HCI


Utilizadas para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas metálicas. Possui um excelente dissipador de calor, permitindo a utilização em luminárias fechadas.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h



Potência (W)	Equiv. Halo(W) 	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
28	70	3000	10000	30	110-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7013836

* Na substituição de lâmpadas metálicas.



AR 70


Lâmpada refletora com design moderno, ideal para iluminação de destaque. Não aquece o ambiente.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h



Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
4.8	30	300	1750	12	110-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014866
4.8	30	300	900	24	110-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014864
4.8	30	300	900	24	110-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.5	Sim	7014867
8	55	605	2200	24	110-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013832



AR 111

Substituição ideal para as halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual, com até 90% de economia de energia.



12W




13W

até
90%
de economia*

Vida Útil
25.000h

até
3 anos
de garantia

BASE GU10



12W

13W

Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
12	75	950	4275	12	100-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014870
12	75	950	1900	24	100-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014868
12	75	950	1900	24	100-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.7	Sim	7014871
13	90	1250	5200	24	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7011437

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



TUBO LED T8

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia. Fácil instalação, acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores. Ideal para locais com o pé direito elevado, como armazéns, salas de fornecimento, corredores, indústrias, escadas, garagens e iluminação indireta.



até
50%
de economia*

3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

Selo PROCEL



Conexão elétrica é feita somente no lado que contém o logotipo da OSRAM.

Potência (W)	Equiv. Fluor tubular (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
9	18	900	150°	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014626
9	18	900	150°	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014627
9	18	900	150°	100-240	5000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014628
9	18	900	150°	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014629
10	20	1000	150°	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7012190
10	20	1000	150°	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7013976
18	36	1850	150°	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014660
18	36	1850	150°	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014661
18	36	1850	150°	100-240	5000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014662
18	36	1850	150°	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014663
20	40	2000	150°	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7012193
20	40	2000	150°	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7013977



Saiba como instalar.

Luminárias LEDVANCE




Linha de luminárias LED

LINHA RESIDENCIAL DE EMBUTIR

LEDVANCE® FOCOLUM	31
LEDVANCE® SPOT MOLDE	32
LEDVANCE® INSERT	33


31



LINHA RESIDENCIAL DE SOBREPOR

LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1	35
LEDVANCE® MOON	36
LEDVANCE® LIVIN	37

35



LUMINÁRIA DE MESA

LEDVANCE® DESK LED	38
--------------------	----

38



LINHA PROFISSIONAL

LEDVANCE® SPOTLIGHT	39
LEDVANCE® DOWNLIGHT	40
LEDVANCE® LINEAR	41
LEDVANCE® LINEAR PENDANT	42
LEDVANCE® PANEL	43

39



ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INDUSTRIAL

LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING	44
LEDVANCE® DAMP-PROOF LED	45
LEDVANCE® HIGHBAY	46
LEDVANCE® HIGHBAY IP44	47
LEDVANCE® SKY	48


44



USO INTERNO / EXTERNO

LEDVANCE® DECOLED	50
LEDVANCE® APLIQUE	51
LEDVANCE® BOLLARD	52
LEDVANCE® WALL WASHER	53
LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	54
LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	56
LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	58
LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR	59

50





LEDVANCE® FOCOLUM

Luminária de teto para embutir tipo spot, equipada com LED SMD. Disponível nas versões quadrada e redonda, na temperatura de cor 3000K (amarela). Acabamento clean, sem parafusos laterais. Ideal para a substituição de luminárias de embutir equipadas com lâmpadas halógenas dicrômica.

APLICAÇÕES



Sala



Quarto



Escritório



Corredor



Loja




até
90%
de economia*

Vida Útil
25.000h

até
3 anos
de garantia

Fácil
instalação



mm

Redondo • Quadrado

Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Versão
3.3	35	270	36	100-240	3000	25.000	> 80	90 x 90 x 56	Não	7014183	Quadrada
3.3	35	270	36	100-240	3000	25.000	> 80	90 x 56	Não	7014184	Redonda
4.5	40	450	42	100-240	3000	25.000	> 80	90 x 90 x 56	Não	7014185	Quadrada
4.5	40	450	42	100-240	3000	25.000	> 80	90 x 56	Não	7014186	Redonda
3.3	35	270	36	100-240	6500	25.000	> 80	90 x 90 x 56	Não	7014774	Quadrada
3.3	35	270	36	100-240	6500	25.000	> 80	90 x 56	Não	7014775	Redonda
4.5	40	450	42	100-240	6500	25.000	> 80	90 x 90 x 56	Não	7014770	Quadrada
4.5	40	450	42	100-240	6500	25.000	> 80	90 x 56	Não	7014773	Redonda



Saiba como
instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.



LEDVANCE® SPOT MOLDE

Luminária de embutir para lâmpadas dicróicas ou LED PAR 16. Disponível nas versões quadrada e redonda. Contém acabamento em metal e presilhas emborrachadas. Para uso interno. Inclui soquete GU10 em cerâmica e 20cm de fio.




APLICAÇÕES



até

3 anos de garantia

Fácil instalação




PARA USO COM	Foco	Material	Soquete	Dimensões (mm)	Cód. Produto	Cor do produto
LED PAR 16 / DICRÓICA	Ajustável 180°	Metal	GU10	90 x 90 x 26,8	7014223	Branco
LED PAR 16 / DICRÓICA	Ajustável 180°	Metal	GU10	90 x 27,3	7014224	Branco



LEDVANCE® INSERT

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.

APLICAÇÕES



até	até
50%	3 anos de garantia
de economia*	
Vida Útil	Fácil instalação
30.000h	



Design Compacto




Saiba como instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.




LEDVANCE® INSERT

Redonda




Potência (W)	Equiv. Fluo. Comp. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
12	1x30	950	120	100-240	3000	30.000	> 80	170 x 23	Não	7014190	Branco
12	1x30	950	120	100-240	4000	30.000	> 80	170 x 23	Não	7014191	Branco
12	1x30	950	120	100-240	6500	30.000	> 80	170 x 23	Não	7014192	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	3000	30.000	> 80	225 x 23	Não	7014196	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	4000	30.000	> 80	225 x 23	Não	7014197	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	6500	30.000	> 80	225 x 23	Não	7014198	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	3000	30.000	> 80	300 x 23	Não	7014202	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	4000	30.000	> 80	300 x 23	Não	7014203	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	6500	30.000	> 80	300 x 23	Não	7014204	Branco
30	3x23	2560	120	100-240	3000	30.000	> 80	400 x 36	Não	7014209	Branco
30	3x23	2560	120	100-240	4000	30.000	> 80	400 x 36	Não	7014212	Branco
30	3x23	2560	120	100-240	6500	30.000	> 80	400 x 36	Não	7014213	Branco



LEDVANCE® INSERT

Quadrada



Potência (W)	Equiv. Fluo. Comp. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
12	1x30	950	120	100-240	3000	30.000	> 80	172 x 172 x 23	Não	7014187	Branco
12	1x30	950	120	100-240	4000	30.000	> 80	172 x 172 x 23	Não	7014188	Branco
12	1x30	950	120	100-240	6500	30.000	> 80	172 x 172 x 23	Não	7014189	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	3000	30.000	> 80	225 x 225 x 23	Não	7014193	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	4000	30.000	> 80	225 x 225 x 23	Não	7014194	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	6500	30.000	> 80	225 x 225 x 23	Não	7014195	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	3000	30.000	> 80	300 x 300 x 23	Não	7014199	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	4000	30.000	> 80	300 x 300 x 23	Não	7014200	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	6500	30.000	> 80	300 x 300 x 23	Não	7014201	Branco
30	3x23	2560	120	100-240	3000	30.000	> 80	400 x 400 x 36	Não	7014205	Branco
30	3x23	2560	120	100-240	4000	30.000	> 80	400 x 400 x 36	Não	7014207	Branco
30	3x23	2560	120	100-240	6500	30.000	> 80	400 x 400 x 36	Não	7014208	Branco



LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1

Luminária de LED de sobrepor ou embutir de alta potência com distribuição uniforme de luz. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas temperaturas de cor: branca fria (6500K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil com suporte e presilhas inclusas, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para a substituição de plafons equipados com lâmpadas eletrônicas.



APLICAÇÕES



até **40%** de economia*


até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação



Luminária LED de embutir e sobrepor



Potência (W)	Equiv. Fluo. Com (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
15	2X15	1125	120	100-240	3000	30.000	> 80	205 x 32	Não	7014214	Branco
15	2X15	1125	120	100-240	3000	30.000	> 80	200 x 200 x 32	Não	7014215	Branco
15	2X15	1125	120	100-240	6500	30.000	> 80	205 x 32	Não	7014216	Branco
15	2X15	1125	120	100-240	6500	30.000	> 80	200 x 200 x 32	Não	7014217	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	3000	30.000	> 80	238 x 32	Não	7014218	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	3000	30.000	> 80	225 x 225 x 32	Não	7014219	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	6500	30.000	> 80	238 x 32	Não	7014220	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	6500	30.000	> 80	225 x 225 x 32	Não	7014221	Branco



Saiba como instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescentes compactas.



LEDVANCE® MOON

Luminária LED tipo plafon para sobrepor compacta e moderna, substitui as luminárias tradicionais de vidro. Produto de fácil instalação, que proporciona luz homogênea sem pontos destacados e sem parafusos na lateral.



APLICAÇÕES




até **60%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **25.000h**

Fácil instalação



Potência (W)	Equiv. Fluo. Comp. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
10	1x15	800	100	100-240	3000	25.000	> 80	250 x 85	Não	7014421	Branco
10	1x15	800	100	100-240	6500	25.000	> 80	250 x 85	Não	7014422	Branco
16	1x20	1200	100	100-240	3000	25.000	> 80	300 x 85	Não	7014423	Branco
16	1x20	1200	100	100-240	6500	25.000	> 80	300 x 85	Não	7014424	Branco
20	2x23	1800	100	100-240	3000	25.000	> 80	350 x 86	Não	7014425	Branco
20	2x23	1800	100	100-240	6500	25.000	> 80	350 x 86	Não	7014426	Branco



LEDVANCE® LIVIN

Luminária para teto de sobrepor do tipo linear, com design moderno e fácil de limpar. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Instalação rápida e fácil. Disponível nas versões longa e curta. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.

APLICAÇÕES



Escritório



Cozinha



Lavanderia




Garagem



Corredor



Despensa




até **60%** de economia*


até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação



Potência (W)	Equiv. FLUO. TUB (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
16	2x20	1400	110	100-240	5000	30.000	> 80	600 x 135 x 46	Não	7012916	Branco
32	2x40	3000	110	100-240	5000	30.000	> 80	1200 x 135 x 46	Não	7012918	Branco



Saiba como instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescentes tubulares.



LEDVANCE® DESK LED

Luminária de mesa de LED. Produzida em policarbonato branco, com haste emborrachada flexível para o direcionamento da luz. Possui três níveis de dimerização, acionados pelo toque. Ideal para a luz de leitura.

APLICAÇÕES




até **80%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Dimerizável



Potência (W)	Equiv. Halopin (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
5	40	330	42	100-240	4000	30000	> 80	251 x 251 x 375	Sim	7014410	Branco/Cinza



LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminária de teto para embutir tipo spot. Ideal para iluminar ambientes internos de forma decorativa. Acabamento em alumínio branco fosco, foco ajustável, equipada com LED COB de alta potência. Contém driver externo e recuo antiofuscante.



APLICAÇÕES



Escritório



Loja

Bar/
Restaurante

Hotel

Museu/
Galeria

até

90%


de economia*

até

3 anos
de
garantia

Vida Útil

30.000h

Fácil
instalação

Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
10	90	800	36	100-240	3000	30.000	> 80	90 x 47	Não	7012908	Branco
10	90	800	36	100-240	4000	30.000	> 80	90 x 47	Não	7012909	Branco



Saiba como
instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.




LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminária de teto para embutir com recuo antiofusco. Ideal para a iluminação de ambientes profissionais. Acabamento em alumínio branco fosco e presilhas emborrachadas. Disponível nas temperaturas de cor: 3000K (amarela), 4000K (branca neutra) e 5000K (branca). Contém 1 driver externo.




APLICAÇÕES



até
40%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
30.000h



Potência (W)	Equiv. CFL (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
14	2x18	1200	95	100-240	3000	30.000	> 80	160 x 60	Não	7012928	Branco
14	2x18	1200	95	100-240	4000	30.000	> 80	160 x 60	Não	7013481	Branco
14	2x18	1200	95	100-240	5000	30.000	> 80	160 x 60	Não	7012940	Branco
25	2x26	2200	100	100-240	3000	30.000	> 80	220 x 67	Não	7012941	Branco
25	2x26	2200	100	100-240	4000	30.000	> 80	220 x 67	Não	7013482	Branco
25	2x26	2200	100	100-240	5000	30.000	> 80	220 x 67	Não	7012942	Branco
35	2x36	3300	100	100-277	4000	30.000	> 80	220 x 67	Não	7013734	Branco





LEDVANCE® LINEAR

Luminária de teto de sobrepor tipo tubo, com design moderno. Disponível nas versões luz amarela, luz branca neutra e luz branca fria. As extremidades da luminária permitem uma conexão linear de até 10 peças em série, livre de sombras ocasionadas pela interrupção de luz. Ideal para ambientes corporativos e comerciais, proporcionando um excelente desempenho e luz homogênea ao ambiente.

APLICAÇÕES




até **70%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação



*Acessórios inclusos: conectores e suportes de fixação.

Potência (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
8 ON/OFF	1x18	850	140	100-240	3000	30.000	> 80	573 x 36	Não	7014120	Branco
8 ON/OFF	1x18	850	140	100-240	4000	30.000	> 80	573 x 36	Não	7013807	Branco
8 ON/OFF	1x18	850	140	100-240	6500	30.000	> 80	573 x 36	Não	7013808	Branco
14	1x36	1500	140	100-240	3000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7014121	Branco
14	1x36	1500	140	100-240	4000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013809	Branco
14	1x36	1500	140	100-240	6500	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013810	Branco
20	2x36	2000	140	100-240	3000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7014123	Branco
20	2x36	2000	140	100-240	4000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013811	Branco
20	2x36	2000	140	100-240	6500	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013812	Branco



Saiba como instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescentes tubulares.



LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Luminária de teto tipo pendente com design linear e iluminação direta e indireta. Equipada com LED de luz branca, ilumina o ambiente de maneira uniforme.



APLICAÇÕES



até **50%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **50.000h**

Fácil instalação



*Acompanha kit suspensão.

Potência (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
36	2x36	2900	115	100-240	4000	50.000	> 80	1024 x 72 x 65	Não	7013905	Branco



LEDVANCE® PANEL

Luminária de teto para embutir ou suspender** tipo painel, com design moderno. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme, sem oscilação de luz. Disponível nas versões quadrada e retangular, em três temperaturas de cor: amarela, neutra e branca. Design ultrafino e acabamento em alumínio branco fosco. Também na opção antiofuscante, com índice de ofuscamento unificado UGR<19.



APLICAÇÕES



até **30%** de economia*


até **5** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**


Fácil instalação



Antiofuscante
33W UGR<19



Potência (W)	Equiv. Fluo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
40	4X14	4000	120	100-240	3000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7012911	Branco
40	4X14	4000	120	100-240	4000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7013121	Branco
40	4X14	4000	120	100-240	5000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7012913	Branco
40	2x28	4000	120	100-240	3000	30.000	> 80	1195 x 295 x 10	Não	7012914	Branco
40	2x28	4000	120	100-240	5000	30.000	> 80	1195 x 295 x 10	Não	7012915	Branco
33	4X14	3300	120	100-240	3000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7012949	Branco
33	4X14	3300	120	100-240	4000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7013120	Branco
33	4X14	3300	120	100-240	5000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7012950	Branco
Kit para Panel Retangular										7013736	
Kit para Panel Quadrada										7013735	
Suporte Panel Quadrada										7014348	



Saiba como instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas fluorescentes T5. **Kit de suspensão, não acompanha luminária.



LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminária hermética para utilização com tubos T5 e T8 resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Uso interno e externo. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Lâmpada não inclusa.

APLICAÇÕES




até

3 anos de garantia

lâmpada não inclusa

IP65



Comportando 1 ou 2 lâmpadas tubo T5 ou T8.

Dimensões (mm)	IP	Uso	Cód. Produto	Material	EAN10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso líquido produto (g)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Unidade Caixa
662x114x87	IP65	T8	7014411	ABS/PC	4058075066731	675 x 108 x 58	676	800	4058075066748	685 x 195 x 240	4800	6
1262x72x85	IP65	T5 / T8	7012910	ABS/PC	4058075800205	1270 x 68 x 63	921	1020	4058075800212	1285 x 195 x 240	6920	6
1262x114x87	IP65	T5 / T8	7012956	ABS/PC	4058075800625	1270 x 110 x 63	1200	1300	4058075800632	1585 x 195 x 240	8800	6



Saiba como instalar.



LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminária de LED hermética de uso interno e externo, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Esta luminária dispensa o uso lâmpadas adicionais.

APLICAÇÕES




até
50%
de economia*

até
5 anos
de garantia

até
Vida Útil
50.000h

Fácil
instalação

IP65



Potência (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
18	2x18	1800	120°	100-277	4000	30.000	> 80	590 x 86 x 72	Não	7013801	Cinza
18	2x18	1800	120°	100-277	6500	30.000	> 80	590 x 86 x 72	Não	7013802	Cinza
36	2x36	3600	120°	100-277	4000	30.000	> 80	1180 x 86 x 72	Não	7013803	Cinza
36	2x36	3600	120°	100-277	6500	30.000	> 80	1180 x 86 x 72	Não	7013804	Cinza
57	2x58	6000	120°	100-277	4000	50.000	> 80	1480 x 86 x 80	Não	7013805	Cinza
57	2x58	6000	120°	100-277	6500	50.000	> 80	1480 x 86 x 80	Não	7013806	Cinza

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas tubulares.



LEDVANCE® HIGHBAY

Luminária profissional de LED ideal para grandes espaços com pé direito elevado, que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Produzida em alumínio preto fosco, contém gancho para fixação no teto. Resistente a jatos de água e poeira, uso interno e externo.

APLICAÇÕES



Depósito/
Galpão



Indústria



Área pública



Aeroporto




até
50%
de economia*

Vida Útil
50.000h

até
5 anos
de garantia

Fácil
instalação



Potência (W)	Equiv. VAPOR M. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
120	250	16200	110	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Não	7014442	Preto
200	400	27000	110	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Não	7014443	Preto
120	250	16200	90	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Não	7014444	Preto
200	400	27000	70	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Não	7014445	Preto
120	250	16200	110	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Sim	7014659	Preto
120	250	16200	90	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Sim	7014670	Preto
200	400	27000	70	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Sim	7014671	Preto
200	400	27000	110	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Sim	7014672	Preto
										Alça 120W	7014446
										Alça 200W	7014447



Saiba como
instalar.



LEDVANCE® HIGHBAY IP44

Luminária profissional de LED ideal para grandes espaços com o pé direito elevado, que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Acabamento em policarbonato e alumínio preto fosco. Resistente a uma quantidade limitada de umidade e poeira.



APLICAÇÕES




até
50%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
30.000h

IP44



Potência (W)	Equiv. Vapor de Sódio (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
80	100	8000	90	100-277	4000	30.000	> 80	300 x 195	Não	7014523	Preto
80	100	8000	90	100-277	6500	30.000	> 80	300 x 195	Não	7014525	Preto
150	400	15000	90	100-277	4000	30.000	> 80	350 x 220	Não	7014526	Preto
150	400	15000	90	100-277	6500	30.000	> 80	350 x 220	Não	7014527	Preto



LEDVANCE® SKY

Luminária LED para iluminação pública. Produzida em alumínio fundido na cor cinza. Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante. Oferece uma excelente distribuição de luz com alto fluxo luminoso. Para uso interno e externo, IP66.

APLICAÇÕES



Área pública




Área de Lazer



Estacionamento



Rodovias ou
vias públicas



*Não incluso fotocelula

até

50%


de economia*

5 anos
de
garantia

IP66

Vida Útil
50.000h

X Fácil
instalação




Potência (W)	Equiv. Vapor sódio (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
60	100	6600	145	90-305	5000	50.000	80	487,3 x 320 x 141,8	Não	7013677	Cinza
90	150	9900	145	90-305	5000	50.000	80	572,3 x 320 x 141,8	Não	7013683	Cinza
120	*250	13200	145	90-305	5000	50.000	80	657,3 x 320 x 141,8	Não	7013686	Cinza
150	250	16500	145	90-305	5000	50.000	80	742,3 x 320 x 141,8	Não	7013688	Cinza
210	400	23100	145	90-305	5000	50.000	80	912,3 x 320 x 141,8	Não	7013690	Cinza

*Equivalente a uma lâmpada vapor metálico de 250W.



LEDVANCE® DECOLED

A linha de luminárias de parede combina iluminação moderna, decorativa e funcional. Ideais para uso interno ou externo, acabamento sofisticado nas cores preta ou branca e fabricadas em policarbonato de alta qualidade.



Circular Vertical Balyza Quarter Signal

APLICAÇÕES




até
3 anos de garantia
Vida Útil
30.000h
Fácil instalação



IP65

Design Compacto



Modelo	Potência (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
Circular	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	150 x 150 x 27	Não	7014798	Preto
Circular	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	150 x 150 x 27	Não	7014797	Branco
Vertical	1,5	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	200 x 80 x 27	Não	7014793	Preto
Vertical	1,5	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	200 x 80 x 27	Não	7014794	Branco
Balyza	1,5	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	100 x 60 x 33	Não	7014800	Preto
Balyza	1,5	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	100 x 60 x 33	Não	7014801	Branco
Quarter	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	125 x 125 x 27	Não	7014795	Preto
Quarter	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	125 x 125 x 27	Não	7014796	Branco
Signal	4	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	230 x 80 x 27	Não	7014778	Preto
Signal	4	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	230 x 80 x 27	Não	7014792	Branco



LEDVANCE® APLIQUE

A linha de luminárias de parede combina iluminação moderna, decorativa e funcional. Ideais para uso interno ou externo, para lâmpadas tipo spot com base GU10. Composta por arandelas e balizadores com iluminação de fecho duplo ou único, acabamento sofisticado nas cores preta ou branca. Fabricada em policarbonato de alta qualidade.



APLICAÇÕES



até

3 anos de garantia

Fácil instalação

lâmpada não inclusa

SOQUETE GU10




Design Compacto

IP54



mm



Modelo	Potência Máxima (W)	Tensão (V)	Dimensões (mm)	Cód. Produto	Cor do Produto
Single	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	7014806	Preto
Single	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	7014807	Branco
Single Cylinder	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	7014808	Preto
Single Cylinder	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	7014809	Branco
Dual	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	7014802	Preto
Dual	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	7014804	Branco
Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	7014803	Preto
Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	7014805	Branco



LEDVANCE® BOLLARD

LEDVANCE® BOLLARD é um poste de luz para iluminação de jardins. Disponível em dois tamanhos (50cm e 80cm) nas versões quadrada e redonda, com soquete GU10 para lâmpada PAR 16 (lâmpada não inclusa)

APLICAÇÕES




até

3 anos de garantia

lâmpada não inclusa

Fácil instalação



PARA USO COM	Material	Soquete	Dimensões (mm)	Cód. Produto	Cor do produto
LED PAR 16 / DICROICA	Alumínio	GU10	90 x 90 x 510	7014665	Preto
LED PAR 16 / DICROICA	Alumínio	GU10	90 x 510	7014666	Preto
LED PAR 16 / DICROICA	Alumínio	GU10	90 x 90 x 810	7014668	Preto
LED PAR 16 / DICROICA	Alumínio	GU10	90 x 810	7014681	Preto



LEDVANCE® WALL WASHER

Projetada para uma iluminação de fachos lineares e homogêneos, a LEDVANCE® WALL WASHER possui um design compacto e moderno, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Ideal para destacar detalhes, cores e texturas, além de valorizar elementos arquitetônicos através do efeito banho de luz.



APLICAÇÕES



Fachada



Área pública



Indústria

3 anos de garantia

Vida Útil
30.000h

Driver vendido separadamente

conector
IP65
incluso


IP65



Ângulo de abertura



Design Compacto



*1 driver de 320W conecta até 8 luminárias 36W em série ou até 4 luminárias 72W em série.

Versão	Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. produto	Cor do Produto
WALL WASHER	36	2340	20x45	24 (com driver externo 100-277)	3000	30.000	> 80	1000 x 73 x 34	Não	7014848	Preto
WALL WASHER	36	2340	20x45	24 (com driver externo 100-277)	5000	30.000	> 80	1000 x 73 x 34	Não	7014849	Preto
WALL WASHER	72	4700	20x45	24 (com driver externo 100-277)	3000	30.000	> 80	1000 x 79 x 59	Não	7014850	Preto
WALL WASHER	72	4700	20x45	24 (com driver externo 100-277)	5000	30.000	> 80	1000 x 79 x 59	Não	7014853	Preto
DRIVER IP67	320	N/A	N/A	100-277	N/A	50.000	N/A	N/A	N/A	7014900	N/A



LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Projetor de LED com acabamento preto ou branco, ideal para iluminação interna, externa e de destaque. Instalação rápida e fácil com design moderno e compacto, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3000K (luz amarela) e 5000K (luz branca).

APLICAÇÕES



Jardim



Portão de Acesso



Fachada



Quadra



Área pública



Área de Lazer



Estacionamento



até

90%

de economia*

até

3 anos de garantia

Vida Útil
30.000h

Fácil instalação




Design Compacto

IP65




Saiba como instalar.


Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
10	100	800	100	100-240	3000	30.000	> 80	117 x 127 x 39	Não	7012353	Preto
10	100	800	100	100-240	5000	30.000	> 80	117 x 127 x 39	Não	7012354	Preto
10	100	800	100	100-240	3000	30.000	> 80	117 x 127 x 39	Não	7013653	Branco
10	100	800	100	100-240	5000	30.000	> 80	117 x 127 x 39	Não	7013652	Branco



Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
30	250	2700	100	100-240	3000	30.000	> 80	166,5 x 155,2 x 48	Não	7012355	Preto
30	250	2700	100	100-240	5000	30.000	> 80	166,5 x 155,2 x 48	Não	7012356	Preto
30	250	2700	100	100-240	3000	30.000	> 80	166,5 x 155,2 x 48	Não	7012944	Branco
30	250	2700	100	100-240	5000	30.000	> 80	166,5 x 155,2 x 48	Não	7012946	Branco



Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
50	400	4500	100	100-240	3000	30.000	> 80	216 x 187,5 x 62	Não	7012357	Preto
50	400	4500	100	100-240	5000	30.000	> 80	216 x 187,5 x 62	Não	7012358	Preto
50	400	4500	100	100-240	3000	30.000	> 80	216 x 187,5 x 62	Não	7013651	Branco
50	400	4500	100	100-240	5000	30.000	> 80	216 x 187,5 x 62	Não	7013639	Branco





LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Projeto de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3.000K (luz amarela) e 5.000K (luz branca).

APLICAÇÕES



Jardim



Portão de Acesso



Fachada



Quadra



Área pública



Área de Lazer



Estacionamento



até
85%
de economia*

Vida Útil
30.000h

até
3 anos de garantia

Fácil instalação



Design Compacto




IP65

Driver integrado




Saiba como instalar.


Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
100	750	10000	100	100-277	3000	50.000	> 80	243 x 253 x 93	Não	7014902	Preto
100	750	10000	100	100-277	5000	50.000	> 80	243 x 253 x 93	Não	7014903	Preto



Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
150	1000	15000	100	100-277	5000	50.000	> 80	269 x 298 x 128	Não	7014904	Preto



Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
200	1500	20000	100	100-277	5000	50.000	> 80	328 x 362 x 125	Não	7014906	Preto





LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Refletor de LED de luz assimétrica para iluminar fachadas e monumentos. A luz assimétrica proporciona o efeito de "lavar a parede". Essa solução proporciona economia pela otimização da instalação próxima ao local a ser iluminado.

APLICAÇÕES




até
85%
de economia*

até
5 anos
de garantia

Vida Útil
50.000h

Fácil
instalação



Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo assimétrico (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
150	1000	13500	86x100	100-277	3000	50.000	> 80	381 x 416 x 297	Não	7014632	Preto
150	1000	13500	86x100	100-277	5000	50.000	> 80	381 x 416 x 297	Não	7014635	Preto



LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR


Projetor de LED para iluminação de ambientes externos, com sensor integrado, de funções simultâneas. Com acabamento preto, equipado com LED de alta eficiência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3.000K (luz amarela) e 5.000K (luz branca).



APLICAÇÕES



até	até
80%	3 anos de garantia
de economia*	
Vida Útil	Fácil instalação
30.000h	



Potência (W)	Equiv. Halógena (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
20	100	1800	100	100-240	3000	30.000	> 80	167 x 223,5 x 104	Não	7013907	Preto
20	100	1800	100	100-240	5000	30.000	> 80	167 x 223,5 x 104	Não	7013908	Preto

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas tipo lapiseira.

Linha de fitas LED

USO INTERNO

LEDVANCE® ECOFLEX IP20	61
LEDVANCE® ECOKIT IP20	62

61



USO EXTERNO

LEDVANCE® ECOFLEX IP65	63
------------------------	----

63



DRIVERS

LEDVANCE® ECO DRIVER IP20	64
LEDVANCE® ECO DRIVER IP67	64

64





LEDVANCE® ECOFLEX USO INTERNO

Linha de fitas LED para uso interno. Disponível em duas intensidades, 4,8W/m, para uma iluminação decorativa, e 12W/m, para que a fita LED seja a principal fonte de luz do ambiente.

APLICAÇÕES



Ambientes Residenciais



Corredor



Sala



Escritório



até

2 anos de garantia

Vida Útil
20.000h

Fácil instalação

Driver vendido separadamente

5 metros de fita

12V

IP20

Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (lm/m)	Fluxo luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto
Fita LED IP20	4.8	24	380	1900	12	2700	20.000	> 80	Não	7014729
Fita LED IP20	4.8	24	400	1900	12	4000	20.000	> 80	Não	7014730
Fita LED IP20	4.8	24	400	1900	12	6500	20.000	> 80	Não	7014733
Fita LED IP20	12	60	900	4500	12	2700	20.000	> 80	Não	7014734
Fita LED IP20	12	60	950	4500	12	4000	20.000	> 80	Não	7014735
Fita LED IP20	12	60	950	4500	12	6500	20.000	> 80	Não	7014736



LEDVANCE® ECOKIT USO INTERNO

Kit plug & play que contém 5 metros de fita LED IP20 + driver + plug para ligação em rede elétrica. A fita pode ser cortada a cada 8,3 centímetros. Disponível em 4,8W/m, para uma iluminação decorativa.

APLICAÇÕES



até

2 anos de garantia



5 metros de fita

IP20



Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (lm/m)	Fluxo luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto
KIT IP20	4.8	24	380	1900	110-277	2700	20.000	> 80	Não	7014746
KIT IP20	4.8	24	400	2000	110-277	4000	20.000	> 80	Não	7014748
KIT IP20	4.8	24	400	2000	110-277	6500	20.000	> 80	Não	7014752



LEDVANCE® ECOFLEX USO EXTERNO

Linha de fitas LED para uso externo. Disponível em duas intensidades, 4,8W/m, para uma iluminação decorativa, e 12W/m, para que a fita LED seja a principal fonte de luz do ambiente.

APLICAÇÕES



até

2 anos
de
garantia

Vida Útil
20.000h

X Fácil
instalação

Driver vendido
separadamente

5 metros
de fita

12V

IP65

Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (lm/m)	Fluxo luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto
Fita LED IP65	4.8	24	360	1800	12	2700	20.000	> 80	Não	7014719
Fita LED IP65	4.8	24	380	1900	12	4000	20.000	> 80	Não	7014740
Fita LED IP65	4.8	24	380	1900	12	6500	20.000	> 80	Não	7014741
Fita LED IP65	12	60	850	4250	12	2700	20.000	> 80	Não	7014743
Fita LED IP65	12	60	900	4500	12	4000	20.000	> 80	Não	7014744
Fita LED IP65	12	60	900	4500	12	6500	20.000	> 80	Não	7014745



LEDVANCE® ECO DRIVER

Drivers para fitas LED. Disponíveis em duas potências, 30W e 60W.

IP20



IP67



APLICAÇÕES



até

2 anos de garantia

Vida Útil
20.000h

Fácil instalação

12V
tensão de saída

100-277V

Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (lm/m)	Fluxo luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto
Driver IP20	30	N/A	N/A	N/A	110-277	N/A	20.000	N/A	N/A	7014780
Driver IP20	60	N/A	N/A	N/A	110-277	N/A	20.000	N/A	N/A	7014781
Driver IP67	30	N/A	N/A	N/A	110-277	N/A	20.000	N/A	N/A	7014782
Driver IP67	60	N/A	N/A	N/A	110-277	N/A	20.000	N/A	N/A	7014783

Tabela cadastral lâmpadas

CLASSIC A

Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014396	LED CLA40 6W 3000K 600lm BIV E27 G3	4058075062528	60 x 60 x 120	49 / 69	4058075062535	255 x 194 x 138	588 / 1003	12
7014397	LED CLA40 6W 6500K 600lm BIV E27 G3	4058075062542	60 x 60 x 120	49 / 69	4058075062559	255 x 194 x 138	588 / 1003	12
7014398	LED CLA60 8W 3000K 806lm BIV E27 G3	4058075062566	60 x 60 x 120	49 / 69	4058075062573	255 x 194 x 138	588 / 1003	12
7014399	LED CLA60 8W 6500K 806lm BIV E27 G3	4058075062580	60 x 60 x 120	49 / 69	4058075062597	255 x 194 x 138	588 / 1003	12
 7014677	LED CLA60 8W 6500K 806lm BIV E27 G3	4058075062580	60 x 60 x 120	49 / 69	4058075062597	255 x 194 x 138	588 / 1003	12
7014400	LED CLA75 9.5W 3000K 1018lm BIV E27 G3	4058075062603	65 x 65 x 125	68 / 91	4058075062610	275 x 209 x 143	816 / 1302	12
7014401	LED CLA75 9.5W 6500K 1018lm BIV E27 G3	4058075062627	65 x 65 x 125	68 / 91	4058075062634	275 x 209 x 143	816 / 1302	12
7014402	LED CLA90 12W 3000K 1311lm BIV E27 G3	4058075062641	65 x 65 x 125	75 / 98	4058075062658	275 x 209 x 143	900 / 1386	12
7014403	LED CLA90 12W 6500K 1311lm BIV E27 G3	4058075062665	65 x 65 x 125	75 / 98	4058075062672	275 x 209 x 143	900 / 1386	12

CLASSIC A DIM

Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014377	LED CLA60 DIM 9W 3000K 900lm 220V E27	4058075813953	60 x 60 x 120	75 / 92	4058075813960	252 x 190 x 130	828 / 989	12
7014378	LED CLA60 DIM 9W 3000K 900lm 127V E27	4058075813939	60 x 60 x 120	75 / 92	4058075813946	252 x 190 x 130	828 / 989	12

CLASSIC RGBW

Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014872	LED CLA RGBW 7.5W 600lm BIV E27 CONTROLE REMOTO	4058075151277	68 x 62 x 128	67	4058075151284	264 x 212 x 142	984	12

LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014558	LED HO 17W 6500K 1836lm BIV E27	4058075079779	80 x 80 x 160	102 / 158	4058075079786	335 x 253 x 180	1224 / 1896	12
7014560	LED HO 30W 6500K 3000lm BIV E27	4058075079793	112 x 112 x 215	195 / 315	4058075079809	470 x 355 x 235	2340 / 3780	12
7014561	LED HO 40W 6500K 4000lm BIV E27	4058075079816	128 x 128 x 280	512 / 675	4058075079823	405 x 272 x 300	3072 / 4050	6

LED ALTA POTÊNCIA BASE E40



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014873	LED HO 65W 6500K 5800lm BIV E40	4058075159334	230 x 155 x 155	N/A	4058075152120	325 x 325 x 250	N/A	4
7014875	LED HO 80W 6500K 7800lm BIV E40	4058075159341	245 x 180 x 180	N/A	4058075152137	375 x 375 x 265	N/A	4
7014876	LED HO 100W 6500K 9500lm BIV E40	4058075159358	285 x 200 x 200	N/A	4058075152144	415 x 215 x 305	N/A	2
7014877	LED HO 120W 6500K 12000lm BIV E40	4058075159365	285 x 200 x 200	N/A	4058075152151	415 x 215 x 305	N/A	2

CLASSIC B



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013979	LED VELA FO 3.5W 3000K 200lm BIV E14 G2	4058075821231	190 x 140 x 35	32 / 52,5	4058075821248	515 x 159 x 205	390 / 945	12
7014009	LED VELA FO 3.5W 3000K 200lm BIV E27 G2	4058075821255	190 x 140 x 35	32 / 52	4058075821262	515 x 159 x 205	384 / 939	12
7014020	LED VELA CH 3.5W 3000K 260lm BIV E14 G2	4058075821279	190 x 140 x 40	37 / 57	4058075821286	515 x 159 x 205	444 / 999	12
7014021	LED VELA CH 3.5W 3000K 260lm BIV E27 G2	4058075821293	190 x 140 x 40	36 / 57	4058075821309	515 x 159 x 205	440 / 996	12
7014163	LED VELA CL 3.5W 3000K 260lm BIV E14 G2	4058075053724	190 x 140 x 35	36 / 57	4058075053731	515 x 159 x 205	435 / 990	12

CLASSIC P



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014022	LED BOLINHA 3.5W 3000K 260lm BIV E14 G2	4058075821316	190 x 140 x 45	27 / 48	4058075821323	634 x 159 x 205	334 / 949	12
7014023	LED BOLINHA 3.5W 3000K 260lm BIV E27 G2	4058075821330	190 x 140 x 45	27 / 48	4058075821347	634 x 159 x 205	352 / 975	12

GLOBE



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013846	LED GLOBE 10W 3000K 900lm BIV E27	4058075813892	100 x 100 x 143	146 / 208	4058075813908	425 x 320 x 165	2152 / 1752	12

LED PIN



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014380	LED PIN 2.5W 3000K 220lm BIV G9 G2	4058075813878	98 x 149 x 150	12 / 21	4058075813885	457 x 111 x 158	144 / 420	12
7014449	LED PIN 300° 3W 2700K 300lm 220V G9	4058075069138	149 x 98 x 18	12 / 15	4058075069145	220 x 154 x 106	144 / 326	12
7014580	LED PIN 300° 3W 2700K 300lm 127V G9	4058075069152	149 x 98 x 18	12 / 15	4058075069169	220 x 154 x 106	144 / 326	12

VINTAGE 1906



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014553	LED VIN BOLINHA AMBAR 2.5W 2500K 220lm BIV E27	4058075079533	50 x 50 x 95	33	4058075079540	209 x 158 x 105	387	12
7014550	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210lm 127V E14	4058075079472	39 x 39 x 110	27	4058075079489	165 x 125 x 120	317	12
7014551	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210lm 220V E14	4058075079496	39 x 39 x 110	27	4058075079502	165 x 125 x 120	317	12
7014554	LED VIN CLA40 AMBAR 5.5W 2500K 560lm BIV E27	4058075079571	66 x 66 x 120	50	4058075079588	275 x 207 x 130	591	12
7014556	LED VIN EDISON AMBAR 4.5W 2500K 420lm BIV E27	4058075079755	70 x 70 x 152	70	4058075079762	289 x 147 x 162	558	8
7014555	LED VIN GLOBE AMBAR 2.5W 2500K 220lm BIV E27	4058075079618	100 x 100 x 158	85	4058075079625	314 x 211 x 168	507	6

R63



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013847	LED R63 5.5W 3000K 430lm BIV E27	4058075813915	140 x 162 x 67	58 / 85	4058075813922	327 x 301 x 172	696 / 1330	12

PAR 11



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014412	LED PAR11 3.5W 3000K 280lm BIV GU10 G3	4058075059979	98 x 149 x 35	30	4058075059986	253 x 163 x 113	610	12
7014413	LED PAR11 DIM 3.5W 3000K 280lm 127V GU10 G3	4058075060616	98 x 149 x 35	32	4058075060623	253 x 163 x 113	610	12
7014414	LED PAR11 DIM 3.5W 3000K 280lm 220V GU10 G3	4058075059993	98 x 149 x 35	32	4058075060005	253 x 163 x 113	610	12

PAR 16



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014416	LED PAR 16 4.8W 3000K 350lm BIV GU10 G2	405875060012	140 x 162 x 51	50 / 65	4058075060029	301 x 201 x 172	600 / 1000	12
7014417	LED PAR16 4.8W 6500K 350lm BIV GU10 G2	4058075060050	140 x 162 x 51	50 / 65	4058075060067	301 x 201 x 172	600 / 1000	12
7013843	LED PAR16 DIM 5W 3000K 470lm 127V GU10 G2	4058075814110	48 x 48 x 60	40 / 45	4058075814127	307 x 106 x 72	480 / 640	12
7013844	LED PAR16 DIM 5W 3000K 470lm 220V GU10 G2	4058075814134	48 x 48 x 60	40 / 45	4058075814141	307 x 106 x 72	480 / 640	12
7014418	LED PAR16 HO 6W 3000K 525lm BIV GU10 G3	4058075060036	140 x 162 x 51	55 / 70	4058075060043	301 x 201 x 172	660 / 1060	12
7014737	LED PAR16 GLASS 4W 3000K 350lm BIV GU10	4058075141049	51 x 51 x 60	46	4058075141056	161 x 109 x 112	713	12
7014738	LED PAR16 GLASS 4W 6500K 350lm BIV GU10	4058075141063	51 x 51 x 60	46	4058075141070	161 x 109 x 112	713	12

PAR 20



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014419	LED PAR20 6.5W 3000K 525lm BIV E27 G2	4058075060074	140 x 162 x 64	52 / 70	4058075060081	327 x 299 x 172	624 / 1140	12
7014420	LED PAR20 6.5W 6500K 525lm BIV E27 G2	4058075060098	140 x 162 x 64	52 / 70	4058075060104	327 x 299 x 172	624 / 1140	12
7013837	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525lm 127V E27 G2	4058075814172	62 x 62 x 95	75 / 95	4058075814189	264 x 200 x 107	900 / 1240	12
7013838	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525lm 220V E27 G2	4058075814196	62 x 62 x 95	75 / 95	4058075814202	264 x 200 x 107	900 / 1240	12

PAR 30



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013839	LED PAR30 9.5W 3000K 875lm BIV E27 G2	4058075814219	85 x 85 x 105	135 / 165	4058075814226	370 x 280 x 115	1620 / 2195	12

PAR 38



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013840	LED PAR38 15W 3000K 1400lm BIV E27 G2	4058075814257	123 x 117 x 163	350 / 425	4058075814264	498 x 398 x 188	4200 / 5775	12

PAR 20 IP65



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013833	LED PAR20 IP65 7W 3000K 525lm BIV E27	4058075814011	75 x 75 x 92	125 / 155	4058075814028	311 x 234 x 108	1500 / 2030	12

PAR 30 IP65



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013834	LED PAR30 IP65 9.5W 3000K 1060lm BIV E27	4058075814073	97 x 97 x 138	245 / 320	4058075814080	408 x 310 x 155	2940 / 4340	12

PAR 38 IP65



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013835	LED PAR38 IP65 15W 3000K 1400lm BIV E27	4058075814035	124 x 118 x 164	400 / 480	4058075814042	498 x 398 x 188	4800 / 6435	12

PAR 30 HCI



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013836	LED PAR30 HCI 28W 3000K 300lm BIV E27	4058075 814059	100 x 100 x 170	360 / 440	4058075 814066	418 x 316 x 188	4320 / 5675	12

AR 70



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014866	LED AR70 12° 4.8W 2700K 300lm BIV GU10	4058075 151239	71 x 71 x 76	69	4058075 151246	235 x 159 x 182	935	12
7014864	LED AR70 24° 4.8W 2700K 300lm BIV GU10	4058075 151215	71 x 71 x 76	69	4058075 151222	235 x 159 x 182	935	12
7014867	LED AR70 DIM 4.8W 2700K 300lm BIV GU10	4058075 151253	71 x 71 x 76	69	4058075 151260	235 x 159 x 182	935	12
7013832	LED AR70 8W 3000K 605lm BIV GU10	4058075 814233	72 x 72 x 70	110	4058075 814240	302 x 230 x 82	1080 / 1450	12

AR 111



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014871	LED AR111 DIM 12W 2700K 950lm BIV GU10	4058075 151192	115 x 115 x 82	148	4058075 151208	376 x 256 x 200	2078	12
7014868	LED AR111 24° 12W 2700K 950lm BIV GU10	4058075 151154	115 x 115 x 82	148	4058075 151161	376 x 256 x 200	2078	12
7014870	LED AR111 12° 12W 2700K 950lm BIV GU10	4058075 151178	115 x 115 x 82	148	4058075 151185	376 x 256 x 200	2078	12
7011437	LED AR111 13W 3000K 1250lm BIV GU10	40528999 36829	115 x 115 x 80	215	40528999 36959	360 x 243 x 173	4060	12

TUBO LED T8



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014626	LED TUBO T8 9W 3000K 900lm BIV G13 G3	4058075 101517	620 x 35 x 35	150	4058075 101524	635 x 195 x 200	3950	25
7014627	LED TUBO T8 9W 4000K 900lm BIV G13 G3	4058075 101531	620 x 35 x 35	150	4058075 101548	635 x 195 x 200	3950	25
7014628	LED TUBO T8 9W 5000K 900lm BIV G13 G3	4058075 101555	620 x 35 x 35	150	4058075 101562	635 x 195 x 200	3950	25
7014629	LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 G3	4058075 101579	620 x 35 x 35	150	4058075 101586	635 x 195 x 200	3950	25
7014660	LED TUBO T8 18W 3000K 1850lm BIV G13 G3	4058075 101593	1230 x 35 x 35	250	4058075 101609	1245 x 195 x 200	7420	25
7014661	LED TUBO T8 18W 4000K 1850lm BIV G13 G3	4058075 101623	1230 x 35 x 35	250	4058075 101630	1245 x 195 x 200	7420	25
7014662	LED TUBO T8 18W 5000K 1850lm BIV G13 G3	4058075 101647	1230 x 35 x 35	250	4058075 101654	1245 x 195 x 200	7420	25
7014663	LED TUBO T8 18W 6500K 1850lm BIV G13 G3	4058075 101661	1230 x 35 x 35	250	4058075 101678	1245 x 195 x 200	7420	25
7013976	LED TUBO T8 10W 6500K 1000lm BIV G13 G2	4058075 037007	631 x 29 x 29	130 / 160	4058075 037014	643 x 162 x 169	4000 / 4500	25
7012193	LED TUBO T8 20W 4000K 2000lm BIV G13 G2	40528999 51730	1240 x 29 x 29	230 / 340	40528999 51792	1253 x 162 x 169	5750 / 8500	25
7013977	LED TUBO T8 20W 6500K 2000lm BIV G13 G2	4058075 037021	1240 x 29 x 29	230 / 340	4058075 037038	1253 x 162 x 169	5750 / 8500	25

Tabela cadastral luminárias

FOCOLUM



Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014183	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 QUADRADO BIV	4058075055735	130 x 130 x 160	93	4058075055742	235 x 203 x 150	683	6
7014184	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 REDONDO BIV	4058075055759	130 x 130 x 160	93	4058075055766	235 x 203 x 150	683	6
7014185	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 QUADRADO BIV	4058075055773	130 x 130 x 160	93	4058075055780	235 x 203 x 150	683	6
7014186	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 REDONDO BIV	4058075055797	130 x 130 x 160	93	4058075055803	235 x 203 x 150	683	6
7014774	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/865 QUADRADO BIV	4058075139909	130 x 130 x 160	93	4058075139916	235 x 203 x 150	683	6
7014775	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/865 REDONDO BIV	4058075139923	130 x 130 x 160	93	4058075139930	235 x 203 x 150	683	6
7014770	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/865 QUADRADO BIV	4058075139947	130 x 130 x 160	93	4058075139954	235 x 203 x 150	683	6
7014773	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/865 REDONDO BIV	4058075139961	130 x 130 x 160	93	4058075139978	235 x 203 x 150	683	6

SPOT MOLDE



Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014223	SPOT MOLDE PAR16 QUADRADO	4058075056459	108 x 95 x 39	143	4058075056466	235 x 203 x 150	7558	50
7014224	SPOT MOLDE PAR16 REDONDO	4058075056473	95 x 95 x 39	140	4058075056480	235 x 203 x 150	7375	50

INSERT



Quadrada

Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075055810	177 x 212 x 47	480	4058075055827	476 x 192 x 226	3600	10
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075055834	177 x 212 x 47	480	4058075055841	476 x 192 x 226	3600	10
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075055858	177 x 212 x 47	480	4058075055865	476 x 192 x 226	3600	10
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075055933	229 x 264 x 47	528	4058075055940	476 x 245 x 278	5680	10
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075055957	229 x 264 x 47	528	4058075055964	476 x 245 x 278	5680	10
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075055971	229 x 264 x 47	528	4058075055988	476 x 245 x 278	5680	10
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056053	307 x 342 x 47	972	4058075056060	476 x 321 x 356	10170	10
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075056077	307 x 342 x 47	972	4058075056084	476 x 321 x 356	10170	10
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056091	307 x 342 x 47	972	4058075056107	476 x 321 x 356	10170	10
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075056176	442 x 407 x 47	1860	4058075056183	456 x 291 x 421	11610	6
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075056190	442 x 407 x 47	1860	4058075056206	456 x 291 x 421	11610	6
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075056213	442 x 407 x 47	1860	4058075056220	456 x 291 x 421	11610	6

INSERT



Redonda

Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014190	LEDVANCE INSERT 12W/830 REDONDO BIV	4058075055872	177 x 177 x 47	480	4058075055889	476 x 192 x 191	3160	10
7014191	LEDVANCE INSERT 12W/840 REDONDO BIV	4058075055896	177 x 177 x 47	690	4058075055902	476 x 192 x 191	3160	10
7014192	LEDVANCE INSERT 12W/865 REDONDO BIV	4058075055919	177 x 177 x 47	690	4058075055926	476 x 192 x 191	3160	10
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075055995	227 x 228 x 47	429	4058075056008	476 x 245 x 242	4640	10
7014197	LEDVANCE INSERT 18W/840 REDONDO BIV	4058075056015	227 x 228 x 47	429	4058075056022	476 x 245 x 242	4640	10
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075056039	227 x 228 x 47	429	4058075056046	476 x 245 x 242	4640	10
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075056114	307 x 307 x 47	707	4058075056121	476 x 321 x 321	7520	10
7014203	LEDVANCE INSERT 24W/840 REDONDO BIV	4058075056138	307 x 307 x 47	707	4058075056145	476 x 321 x 321	7520	10
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075056152	307 x 307 x 47	707	4058075056169	476 x 321 x 321	7520	10
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075056237	407 x 407 x 47	1455	4058075056244	421 x 291 x 421	9180	6
7014212	LEDVANCE INSERT 30W/840 REDONDO BIV	4058075056251	407 x 407 x 47	1455	4058075056268	421 x 291 x 421	9180	6
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075056275	407 x 407 x 47	1455	4058075056282	421 x 291 x 421	9180	6

SLIM PLAFON 2 EM 1



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014214	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 REDONDO BIV	4058075056299	210 x 38 x 210	480	4058075056305	386 x 224 x 224	5100	10
7014215	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 QUADRADO BIV	4058075056312	205 x 38 x 205	480	4058075056329	386 x 219 x 219	5100	10
7014216	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 REDONDO BIV	4058075056336	210 x 38 x 210	480	4058075056343	386 x 224 x 224	5100	10
7014217	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 QUADRADO BIV	4058075056350	205 x 38 x 205	480	4058075056367	386 x 219 x 219	5100	10
7014218	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 REDONDO BIV	4058075056374	243 x 38 x 243	690	4058075056381	386 x 257 x 257	7300	10
7014219	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056398	230 x 38 x 230	690	4058075056404	386 x 244 x 244	7300	10
7014220	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 REDONDO BIV	4058075056411	243 x 38 x 243	690	4058075056428	386 x 257 x 257	7300	10
7014221	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056435	230 x 38 x 230	690	4058075056442	386 x 244 x 244	7300	10

DESK LED



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014410	LEDVANCE DESK LED 5W/840 BIV	4058075066755	170 x 170 x 320	1175	4058075066762	530 x 360 x 340	7800	6

LIVIN

Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7012916	LEDVANCE LIVIN CURTA 16W/850 BIV	4058075800120	605 x 139 x 49	650	4058075800137	625 x 300 x 275	7500	10
7012918	LEDVANCE LIVIN LONGA 32W/850 BIV	4058075800144	1205 x 139 x 49	1300	4058075800151	1225 x 300 x 224	11000	8

SPOTLIGHT

Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7012908	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 BIV	4058075800168	105 x 100 x 85	254	4058075800175	550 x 220 x 200	5465	20
7012909	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840 BIV	4058075800182	105 x 100 x 85	254	4058075800199	550 x 220 x 200	5465	20

DOWNLIGHT

Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7012928	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 830 BIV	4058075800342	175 x 175 x 105	730	4058075800359	545 x 370 x 345	14000	18
7013481	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 840 BIV	4058075803497	175 x 175 x 105	730	4058075803503	545 x 370 x 345	14000	18
7012940	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 850 BIV	4058075800366	175 x 175 x 105	730	4058075800373	545 x 370 x 345	14000	18
7012941	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 830 BIV	4058075800380	225 x 225 x 110	1280	4058075800397	470 x 470 x 250	11000	8
7013482	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 840 BIV	4058075803510	225 x 225 x 110	1280	4058075803527	470 x 470 x 250	11000	8
7012942	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 850 BIV	4058075800403	225 x 225 x 110	1280	4058075800410	470 x 470 x 250	11000	8
7013734	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W/840 BIV	4058075807662	225 x 225 x 110	1280	4058075807679	470 x 470 x 250	11000	8

MOON


Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014421	LEDVANCE MOON 10W/830 BIV	4058075066779	2750 x 900 x 2750	483	4058075066786	4750 x 2950 x 2900	3300	5
7014422	LEDVANCE MOON 10W/865 BIV	4058075066793	2750 x 900 x 2750	483	4058075066809	4750 x 2950 x 2900	3300	5
7014423	LEDVANCE MOON 16W/830 BIV	4058075066816	3250 x 900 x 3250	678	4058075066823	4750 x 3450 x 3400	4500	5
7014424	LEDVANCE MOON 16W/865 BIV	4058075066830	3250 x 900 x 3250	678	4058075066847	4750 x 3450 x 3400	4500	5
7014425	LEDVANCE MOON 20W/830 BIV	4058075066854	3750 x 900 x 3750	883	4058075066861	4750 x 3950 x 3900	5780	5
7014426	LEDVANCE MOON 20W/865 BIV	4058075066878	3750 x 900 x 3750	883	4058075066885	4750 x 3950 x 3900	5780	5

LINEAR



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014120	LEDVANCE LINEAR 8W/830 ON/OFF	4058075041608	780 x 40 x 30	305	4058075041615	800 x 175 x 151	3675	15
7013807	LEDVANCE LINEAR 8W/840 ON/OFF	4058075814394	780 x 40 x 30	305	4058075814400	800 x 175 x 151	3675	15
7013808	LEDVANCE LINEAR 8W/865 ON/OFF	4058075814417	780 x 40 x 30	305	4058075814424	800 x 175 x 151	3675	15
7014121	LEDVANCE LINEAR 14W/830	4058075041622	1380 x 40 x 30	470	4058075041639	1400 x 175 x 151	5325	15
7013809	LEDVANCE LINEAR 14W/840	4058075814431	1380 x 40 x 30	470	4058075814448	1400 x 175 x 151	5325	15
7013810	LEDVANCE LINEAR 14W/865	4058075814455	1380 x 40 x 30	470	4058075814462	1400 x 175 x 151	5325	15
7014123	LEDVANCE LINEAR 20W/830	4058075041646	1380 x 40 x 30	476	4058075041653	1400 x 175 x 151	5400	15
7013811	LEDVANCE LINEAR 20W/840	4058075814479	1380 x 40 x 30	476	4058075814486	1400 x 175 x 151	5400	15
7013812	LEDVANCE LINEAR 20W/865	4058075814493	1380 x 40 x 30	476	4058075814509	1400 x 175 x 151	5400	15

LINEAR PENDANT



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013905	LEDVANCE LINEAR PENDANT 35W/840 BIV	4058075814639	1380 x 90 x 98	1500	4058075814646	1395 x 285 x 215	9400	6

PANEL



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7012911	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/830 BIV	4058075800229	705 x 650 x 38	3550	4058075800236	720 x 670 x 170	15200	4
7013121	LEDVANCE PANEL 620X620 40W 840 BIV	4058075800564	705 x 650 x 38	3550	4058075800571	720 x 670 x 170	15200	4
7012913	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/850 BIV	4058075800243	705 x 650 x 38	3550	4058075800250	720 x 670 x 170	15200	4
7012914	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/830 BIV	4058075800267	1280 x 325 x 38	3500	4058075800274	1295 x 345 x 140	11500	3
7012915	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/850 BIV	4058075800281	1280 x 325 x 38	3500	4058075800298	1295 x 345 x 140	11500	3
7012949	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/830 BIV	4058075800588	705 x 650 x 38	3550	4058075800595	720 x 670 x 170	15200	4
7013120	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W 840 BIV	4058075800540	705 x 650 x 38	3550	4058075800557	720 x 670 x 170	15200	4
7012950	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/850 BIV	4058075800601	705 x 650 x 38	3550	4058075800618	720 x 670 x 170	15200	4
7013735	KIT SUSPENSÃO PARA LUM PANEL QUADRADA	7501026909832	130 x 230 x 90	150	7501026909849	720 x 670 x 170	10100	60
7013736	KIT SUSPENSÃO PARA LUM PANEL RETANGULAR	7501026909818	130 x 230 x 90	150	7501026909825	720 x 670 x 170	10100	60
7014348	SUPORTE PARA EMBUTIR	4508075037496	630 x 630 x 100	2000	4058075037502	630 x 630 x 100	8000	4

DAMP-PROOF HOUSING



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7012910	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO SIMPLES	4058075800205	1270 x 68 x 63	1020	4058075800212	1285 x 195 x 240	6920	6
7012956	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA	4058075800625	1270 x 110 x 63	1300	4058075800632	1585 x 195 x 240	8800	6
7014411	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA CURTA	4058075066731	675 x 108 x 58	800	4058075066748	685 x 195 x 240	4800	6

DAMP-PROOF LED



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013801	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/840 BIV	4058075814271	620 x 89 x 69	767	4058075814288	640 x 294 x 308	9604	12
7013802	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/865 BIV	4058075814295	620 x 89 x 69	767	4058075814301	640 x 294 x 308	9604	12
7013803	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 36W/840 BIV	4058075814318	1210 x 89 x 69	1389	4058075814325	1230 x 200 x 308	11826	8
7013804	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 36W/865 BIV	4058075814332	1210 x 89 x 69	1389	4058075814349	1230 x 200 x 308	11826	8
7013805	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 57W/840 BIV	4058075814356	1510 x 89 x 77	1601	4058075814363	1530 x 200 x 332	13776	8
7013806	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 57W/865 BIV	4058075814370	1510 x 89 x 77	1601	4058075814387	1530 x 200 x 332	13776	8

HIGHBAY



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014442	LEDVANCE HIGHBAY 120W 110° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068537	342 x 257 x 342	4800	1
7014443	LEDVANCE HIGHBAY 200W 110° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068544	377 x 257 x 377	5700	1
7014444	LEDVANCE HIGHBAY 120W 90° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068551	327 x 327 x 327	3400	1
7014445	LEDVANCE HIGHBAY 200W 70° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068568	402 x 402 x 402	3400	1
7014659	LEDVANCE HIGHBAY DIM 120W 110° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075104686	342 x 257 x 342	4800	1
7014670	LEDVANCE HIGHBAY DIM 120W 90° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075104662	377 x 257 x 377	5700	1
7014671	LEDVANCE HIGHBAY DIM 200W 70° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075104723	327 x 327 x 327	3400	1
7014672	LEDVANCE HIGHBAY DIM 200W 110° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075104709	402 x 402 x 402	3400	1
7014446	ALÇA PARA HIGHBAY 120W	4058075068575	186 x 162 x 47	430	4058075068582	327 x 327 x 327	5000	10
7014447	ALÇA PARA HIGHBAY 200W	4058075068599	186 x 162 x 47	490	4058075068605	402 x 402 x 402	5000	10

HIGHBAY IP44



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014523	LEDVANCE HIGHBAY 80W/840 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072824	327 x 327 x 327	1300	1
7014525	LEDVANCE HIGHBAY 80W/865 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072831	327 x 327 x 327	1300	1
7014526	LEDVANCE HIGHBAY 150W/840 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072848	327 x 327 x 327	1950	1
7014527	LEDVANCE HIGHBAY 150W/865 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072855	327 x 327 x 327	1950	1

SKY



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013677	LEDVANCE SKY 60W/850	4058075807006	N/A	N/A	4058075807006	670 x 303 x 234	5700	1
7013683	LEDVANCE SKY 90W/850	4058075807037	N/A	N/A	4058075807037	754 x 303 x 234	6900	1
7013686	LEDVANCE SKY 120W/850	4058075807068	N/A	N/A	4058075807068	804 x 402 x 234	10020	1
7013688	LEDVANCE SKY 150W/850	4058075807099	N/A	N/A	4058075807099	888 x 402 x 234	11400	1
7013690	LEDVANCE SKY 210W/850	4058075807150	N/A	N/A	4058075807150	1056 x 402 x 234	12500	1

DECOLED



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014798	LEDVANCE DECOLED CIRCULAR BLACK 3W	4058075140455	150 x 150 x 27	325	4058075140462	665 x 335 x 250	9044	24
7014797	LEDVANCE DECOLED CIRCULAR WHITE 3W	4058075140431	150 x 150 x 27	325	4058075140448	665 x 335 x 250	9044	24
7014793	LEDVANCE DECOLED VERTICAL BLACK 1.5W	4058075140318	230 x 90 x 350	205	4058075140325	435 x 290 x 165	5068	24
7014794	LEDVANCE DECOLED VERTICAL WHITE 1.5W	4058075140356	230 x 90 x 350	205	4058075140363	435 x 290 x 165	5068	24
7014800	LEDVANCE DECOLED BALYZA BLACK 1.5W	4058075141452	105 x 65 x 35	110	4058075141469	440 x 245 x 160	4030	24
7014801	LEDVANCE DECOLED BALYZA WHITE 1.5W	4058075141476	105 x 65 x 35	110	4058075141483	440 x 245 x 160	4030	24
7014795	LEDVANCE DECOLED QUARTER BLACK 3W	4058075140394	135 x 135 x 27	320	4058075100400	565 x 285 x 250	8880	24
7014796	LEDVANCE DECOLED QUARTER WHITE 3W	4058075140417	135 x 135 x 27	320	4058075140424	565 x 285 x 250	8880	24
7014778	LEDVANCE DECOLED SIGNAL BLACK 4W	4058075140219	235 x 85 x 30	240	4058075140226	495 x 290 x 165	6028	24
7014792	LEDVANCE DECOLED SIGNAL WHITE 4W	4058075140271	235 x 85 x 30	240	4058075140288	495 x 290 x 165	6028	24

APLIQUE



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014806	LEDVANCE APLIQUE SINGLE BLACK	4058075140783	180 x 120 x 115	427	4058075140790	420 x 255 x 360	6828	16
7014807	LEDVANCE APLIQUE SINGLE WHITE	4058075140806	180 x 120 x 115	427	4058075140813	420 x 255 x 360	6828	16
7014808	LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER BLACK	4058075140820	180 x 120 x 115	468	4058075140837	420 x 255 x 360	7478	16
7014809	LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER WHITE	4058075140844	180 x 120 x 115	468	4058075140851	420 x 255 x 360	7478	16
7014802	LEDVANCE APLIQUE DUAL BLACK	4058075139091	225 x 120 x 115	558	4058075139107	420 x 255 x 470	9836	16
7014804	LEDVANCE APLIQUE DUAL WHITE	4058075139114	225 x 120 x 115	558	4058075139121	420 x 255 x 470	9836	16
7014803	LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER BLACK	4058075140745	225 x 120 x 115	499	4058075140752	420 x 255 x 470	8851	16
7014805	LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER WHITE	4058075140769	225 x 120 x 115	499	4058075140776	420 x 255 x 470	8851	16

BOLLARD



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014665	LEDVANCE BOLLARD GU10 QUADRADO 50CM	7501026912368	90 x 90 x 510	920	7501026912405	520 x 200 x 200	4005	4
7014666	LEDVANCE BOLLARD GU10 REDONDO 50CM	7501026912382	90 x 90 x 510	1035	7501026912429	520 x 200 x 200	4515	4
7014668	LEDVANCE BOLLARD GU10 QUADRADO 80CM	7501026912375	90 x 90 x 810	1430	7501026912412	820 x 200 x 200	6170	4
7014681	LEDVANCE BOLLARD GU10 REDONDO 80CM	7501026912399	90 x 90 x 810	1625	7501026912436	820 x 200 x 200	6975	4

WALL WASHER



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014848	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 IP65 DC24V	4058075099852	1000 x 34 x 73	1500	4058075099869	1058 x 250 x 328	18100	12
7014849	LEDVANCE WALL WASHER 36W/850 IP65 DC24V	4058075099876	1000 x 34 x 73	1500	4058075099883	1058 x 250 x 328	18100	12
7014850	LEDVANCE WALL WASHER 72W/830 IP65 DC24V	4058075099890	1000 x 59 x 79	2350	4058075099906	1060 x 311 x 272	21000	9
7014853	LEDVANCE WALL WASHER 72W/850 IP65 DC24V	4058075099913	1000 x 59 x 79	2350	4058075099920	1060 x 311 x 272	21000	9
7014900	LEDVANCE DRIVER 320W 24V IP67 100-277V	4058075161986	248 x 110 x 47	1800	4058075161993	542 x 350 x 260	27520	15

FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV	4052899957213	131 x 45 x 168	430	4052899957275	338 x 290 x 360	12500	28
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV	4052899957220	131 x 45 x 168	430	4052899957282	338 x 290 x 360	12500	28
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/830 BIV	4058075806702	131 x 45 x 168	430	4058075806955	280 x 248 x 185	12970	10
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/850 BIV	4058075806719	131 x 45 x 168	430	4058075806962	280 x 248 x 185	12970	10
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV	4052899957237	183 x 55 x 193	720	4052899957299	412 x 392 x 410	21800	28
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850 BIV	4052899957244	183 x 55 x 193	720	4052899957305	412 x 392 x 410	21800	28
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/830 BIV	4058075800465	183 x 55 x 193	720	4058075800472	412 x 392 x 410	21800	28
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/850 BIV	4058075800489	183 x 55 x 193	720	4058075800496	412 x 392 x 410	21800	28
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV	4052899957251	232 x 65 x 217	1297	4052899957312	484 x 421 x 459	33900	24
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV	4052899957268	232 x 65 x 217	1297	4052899957329	484 x 421 x 459	33900	24
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/830 BIV	4058075806726	232 x 65 x 217	1297	4058075806979	482 x 348 x 232	13700	10
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/850 BIV	4058075806733	232 x 65 x 217	1297	4058075806986	482 x 348 x 232	13700	10

FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013768	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075807969	320 x 280 x 130	3850	1
7013769	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075807983	320 x 280 x 130	3850	1
7013770	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075808027	363 x 308 x 140	5350	1
7013771	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075808065	440 x 375 x 150	6750	1

FLOODLIGHT ASYMMETRICAL



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014632	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/830 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075100022	381 x 416 x 297	3700	1
7014635	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/850 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075100015	381 x 416 x 297	3700	1

FLOODLIGHT SENSOR



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT 20W/830 SENSOR BIV	4058075816879	252 x 184 x 65	1120	4058075816886	412 x 392 x 410	10600	10
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT 20W/850 SENSOR BIV	4058075816893	252 x 184 x 65	1120	4058075816909	412 x 392 x 410	10600	10

Tabela cadastral fitas LED



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014729	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/827 12V IP20 380lm/m 5M	4058075129429	130 x 130 x 160	125	4058075144149	283 x 295 x 270	7100	60
7014730	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/840 12V IP20 400lm/m 5M	4058075129443	130 x 130 x 160	125	4058075144156	283 x 295 x 270	7100	60
7014733	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/865 12V IP20 400lm/m 5M	4058075129467	130 x 130 x 160	125	4058075144163	283 x 295 x 270	7100	60
7014734	LEDVANCE ECOFLEX 12W/827 12V IP20 900lm/m 5M	4058075129481	130 x 130 x 160	125	4058075144170	283 x 295 x 270	7100	60
7014735	LEDVANCE ECOFLEX 12W/840 12V IP20 950lm/m 5M	4058075129504	130 x 130 x 160	125	4058075144187	283 x 295 x 270	7100	60
7014736	LEDVANCE ECOFLEX 12W/865 12V IP20 950lm/m 5M	4058075129528	130 x 130 x 160	125	4058075144194	283 x 295 x 270	7100	60
7014719	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/827 12V IP65 360lm/m 5M	4058075129542	183 x 183 x 180	460	4058075144200	383 x 395 x 300	25700	60
7014740	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/840 12V IP65 380lm/m 5M	4058075129566	183 x 183 x 180	460	4058075144217	383 x 395 x 300	25700	60
7014741	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/865 12V IP65 380lm/m 5M	4058075129580	183 x 183 x 180	460	4058075144224	383 x 395 x 300	25700	60
7014743	LEDVANCE ECOFLEX 12W/827 12V IP65 850lm/m 5M	4058075129603	183 x 183 x 180	460	4058075144248	383 x 395 x 300	25700	60
7014744	LEDVANCE ECOFLEX 12W/840 12V IP65 900lm/m 5M	4058075129627	183 x 183 x 180	460	4058075144255	383 x 395 x 300	25700	60
7014745	LEDVANCE ECOFLEX 12W/865 12V IP65 900lm/m 5M	4058075129641	183 x 183 x 180	460	4058075144262	383 x 395 x 300	25700	60
7014746	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/827 IP20 380lm/m 110-277V 5M	4058075131033	265 x 18 x 55	250	4058075144279	800 x 365 x 270	10000	40
7014748	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/840 IP20 400lm/m 110-277V 5M	4058075131057	265 x 18 x 55	250	4058075144286	800 x 365 x 270	10000	40
7014752	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/865 IP20 400lm/m 110-277V 5M	4058075131071	265 x 18 x 55	250	4058075144293	800 x 365 x 270	10000	40
7014780	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 30W/100-240V/12V/IP20	4058075129665	190 x 50 x 40	120	4058075129672	283 x 295 x 270	4100	25
7014781	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 60W/100-240V/12V/IP20	4058075129689	195 x 55 x 40	267	4058075129696	283 x 295 x 270	5840	20
7014782	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 30W/100-240V/12V/IP67	4058075129726	195 x 55 x 34	306	4058075129733	283 x 295 x 270	6620	15
7014783	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 60W/100-240V/12V/IP67	4058075129740	175 x 55 x 38	306	4058075129757	283 x 295 x 270	6620	17

Com escritórios em mais de 50 países e negócios em mais de 140 países, a LEDVANCE é um dos principais fornecedores em iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais. Surgiu do clássico portfólio de iluminação da gigante alemã OSRAM, e oferece um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes, conectáveis e lâmpadas LED para o segmento industrial e tradicional.



LEDVANCE

LEDVANCE

Alameda Araguaia, 2104
12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri/SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 55 7084
sac@ledvance.com
www.ledvance.com.br
www.facebook.com/ledvancebrasil

Região Noroeste

Rua 87, 560, sala 06, Setor Sul
Goiânia – GO
CEP: 74093-300
Tel.: (62) 3281-3500

Região Sul

Rua 24 de Outubro, 850, conj. 309
Porto Alegre – RS
CEP: 90510-000
Tel.: (51) 3222-8584

Região Nordeste

Rua Ernesto de Paula Santos, 960,
sala 406
Recife – PE
CEP: 51021-330
Tel.: (81) 3465-4083