



Estabilizador

Segurança para equipamentos de informática, áudio e vídeo.

REVOLUTION
speedy
compacto

300 VA ou W



TODA A SEGURANÇA PARA SEUS EQUIPAMENTOS EM UM PRODUTO LEVE E COMPACTO

O estabilizador Revolution Speedy Compacto possui o design ideal para espaços reduzidos e garante uma proteção prática e eficiente para seus equipamentos de informática e eletroeletrônicos.

Moldado em plástico de alto impacto e antichama, é produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atende à norma de segurança e desempenho NBR14373:2006 da ABNT.

CARACTERÍSTICAS

- › Equipamento leve e de fácil manuseio.
- › Modelo monovolt: entrada e saída 115V~.
- › 4 tomadas de saída padrão NBR 14136;
- › Filtro de linha.
- › Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 6 estágios de regulação: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
- › Atende à norma NBR 14373:2006.
- › True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.
- › Gabinete em plástico antichama.
- › Led no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica;
- › Botão liga/ desliga temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental.
- › Porta fusível externo com unidade reserva.



WWW.ALERTA24H.COM.BR



5 PROTEÇÕES:

- Curto-circuito;
- Surtos de tensão (descarga elétrica);
- Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático;
- Sobreaquecimento com desligamento automático;
- Sobrecarga com desligamento automático.

Estabilizador

REVOLUTION
speedy
compacto

300 VA ou W

EQUIPAMENTOS QUE PODEM SER LIGADOS*



* Confira o consumo de seus equipamentos antes de ligá-los ao estabilizador, para não exceder sua potência.

Revolution Speedy Compacto		μSP 300 S
Características de entrada	Tensão nominal	[V~] 115
	Variação máxima de tensão para regulação de $\pm 6\%$	[V~] 93,1 a 144,9
	Máxima tensão permitida	[V~] 150
	Frequência nominal ^[1]	[Hz] 60
	Faixa de variação de frequência	[Hz] 57 a 63
	Corrente nominal	[A] 2,5
	Fusível de entrada	6A / 250V~
	Tipo do fusível	Ação retardada
	Plugue do cabo de força	Padrão NBR 14136
Características de saída	Potência máxima	300VA 300W
	Tensão nominal	[V~] 115
	Regulação ^[2]	$\pm 6\%$
	Número de tomadas	4 tomadas padrão NBR 14136
	Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva	Não introduz
Características gerais	Rendimento com carga nominal	> 93,5%
	Tempo máximo de resposta para estabilização	≤ 2 ciclos de rede elétrica
	Grau de proteção	IP 20
	Proteção contra surtos de tensão:	
	Máxima energia de surto ^[3]	[J] 168
	Máxima corrente de pico 8/20μs	[A] 2500
	Tensão de operação	[V~] 175
	Peso líquido	[kg] 1,10
	Peso bruto	[kg] 1,19
	Comprimento do cabo de força	[mm] 950 $\pm$ 50
	Dimensões A x L x P	[mm] 160 x 94 x 146
	Faixa de temperatura	[°C] 0-40
	Umidade relativa	90% (sem condensação)

^[1] Modelos 50Hz somente sob consulta. • ^[2] Regulação de saída de acordo com a norma brasileira de estabilizadores NBR 14373:2006. • ^[3] De acordo com a ANSI C62.41 categoria A.

As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Abr/2011: ET0016510-00: CATAL22400.



SMS[®]
www.sms.com.br