

Starker Halt für starken Schutz - Volle Power im Blitzschutz



Robust. Vielseitig. Praxisgerecht.

Die neuen Anschlussklemmen kommen überall dort zum Einsatz, wo Stahlträger, Bleche oder Profile in das Blitzschutz- oder Potentialausgleichssystem eingebunden werden müssen – beispielsweise in Industrieanlagen, Hallen oder Parkhäusern.

Eine spezielle Klinge durchdringt sicher beschichtete Oberflächen bis 0,2 mm von einzubindenden Profilen. Somit wird die notwendige elektrische Verbindung geschaffen, ohne dass der Oberflächenschutz entfernt werden muss.

In Kombination mit dem Befestigungsbolzen D16 (Art.-Nr. 106 301 / 106 309) können zudem Fangstangen mit einem Durchmesser von 16 mm einfach und ohne Bohren an unterschiedlichsten Profilen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- vielfältige Anschlussmöglichkeiten (Rund-, Flachmaterial & Seile)
- zugelassen für die Ex-Zone 2/22
- hohe Blitzstromtragfähigkeit bis 100 kA
- normkonform nach SN EN 62561-1
- neuartige Klinge für die Kontaktierung durch bis zu 0,2 mm dicke Schutzschichten
- ideal als Trennstelle dank 7-Segment-Ziffer

Anschlussklemmen für Stahlträger

Für echte Profis – direkt am Stahl.

Überblick

Das Sortiment unterteilt die Klemmen nach Material: Edelstahl (NIRO) oder verzinkter Stahl (St/tZn), Ausführung mit Anschlusslasche oder Doppelüberleger und Klemmbereich 3 bis 52 mm.

Wählen Sie die passende Klemme, individuell zu Ihrem Anwendungsfall:

	NIRO V2A			St/tZn		
Doppelüberleger						
	3-20 mm Art.-Nr. 372 309	20-36 mm Art.-Nr. 372 319	36-52 mm Art.-Nr. 372 329	3-20 mm Art.-Nr. 372 300	20-36 mm Art.-Nr. 372 310	36-52 mm Art.-Nr. 372 320
Anschlusslasche						
	3-20 mm Art.-Nr. 372 339	20-36 mm Art.-Nr. 372 349	36-52 mm Art.-Nr. 372 359	3-20 mm Art.-Nr. 372 330	20-36 mm Art.-Nr. 372 340	36-52 mm Art.-Nr. 372 350
Zubehör	NIRO V2A				Alu	NIRO V4A
						
	Rd 8-10 mm Seil 35-95 mm² Art.-Nr. 380 130	Flach bis 30x4 mm Art.-Nr. 380 129	Rd 6-10 mm Seil 25-70 mm² Art.-Nr. 301 019	Rd 16 mm Art.-Nr. 106 309	Rd 16 mm Art.-Nr. 106 301	Rd 6-10 mm Seil 16-50 mm² Art.-Nr. 540 122

Anwendungsbeispiele



Blitzschutzpotentialausgleich
mit Runddraht



Montage Fangstange ohne Bohren



Verbindung Stahlträger mit Anschluss-
fahne / Erdungsanlage

