

Fundamente der Verbindungsklemmen


Anwendungsbeispiel
Parallelverbinder
E-Nr.: 156 980 559



Verbindungsklemme für Fundamente der und Bewehrungen.

Druckbügelklemme


E-Nr.: 156 010 259



Art.-Nr.	308 031
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	(+/II) 6-20 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / FI	(+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich FI / FI	(+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
VPE	25 Stück

Druckbügelklemme MAXI

E-Nr.: 156 010 359



Art.-Nr.	308 036
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	(+/II) 20-32 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / FI	(+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Klemmbereich FI / FI	(+/II) 40 x 4-5 / 40 x 4-5 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	14,0 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
VPE	25 Stück

- Zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern

- Gesicherte, kipffreie Führung des Druckbügels
- Universelle Verbindungsfunktion: verbindet runde oder flache Erder und Bewehrungen in T-, Kreuz- und Parallelanordnung
- Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz

Anwendungsbeispiele



Erdungsfestpunkt M10

E-Nr.: 156 940 969

- Anschluss direkt mit dem Fundamenterdungsseil
- Ohne Anschlussachse, mit MV-Klemme




Art.-Nr.	041 403
Anschlussgewinde	M10
Werkstoff Platte	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Anschlussplatte Ø	80 mm
VPE	10 Stück

Parallelverbinder St/blank

E-Nr.: 156 980 559

- Verbindungsklemme für Fundamenterdungsseil mit der Armierung





Art.-Nr.	306 121
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	6-22 / 6-22 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	6,1 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
VPE	50 Stück

Bewehrungsklemme DEHNclip

E-Nr.: 156 942 309

- Kostengünstige werkzeuglose Verbindung von zwei Armierungseisen Ø 10 mm. **Geprüfte Verbindung!**




Art.-Nr.	308 132
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	10 / 10 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	2,4 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
VPE	50 Stück

Bewehrungsklemme DEHNclip

E-Nr.: 156 942 509

- Kostengünstige werkzeuglose Verbindung von zwei Armierungseisen Ø 12 mm. **Geprüfte Verbindung!**




Art.-Nr.	308 136
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	12 / 12 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	2,6 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
VPE	50 Stück

Potentialausgleichsschiene MS

E-Nr.: 150 077 949

- Anschlüsse für 7 Leiter 2,5-25 mm² (ein- / mehrdrähtig)
- Abdeckhaube aus Kunststoff, grau



Art.-Nr.	563 050
Kontaktschiene	Ms
Anschluss Rd	1 x 7-10 mm
Anschluss FI / Rd	1 x -30 x 3,5 od. 8-10 mm
Querschnitt	35 mm ²
VPE	1 Stück

Informationen zu unseren eingetragenen Marken („Registered Trademarks“) finden Sie im Internet unter www.dehn.de/de/unsere-eingetragenen-marken. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

DS412/CH/0417

© Copyright 2017 DEHN + SÖHNE

elvatec ag
Tiergartenstrasse 16
8852 Altendorf
055 451 06 46
info@elvatec.ch
www.elvatec.ch