

CCTV ANALOG HIGH DEFINITION

CCTV Systeme mit einer Auflösung von 1080p



Sicherheit durch Kontrolle in allen Bereichen

AHD CCTV ist ein analoges High-Definition-Closed-Circuit-TV-Videoüberwachungsstandard mit einer 1080 p HD-Videoauflösung. Durch die Verwendung von Koaxialkabel, mittels aktiver oder passiver Video Baluns, können HD-Videos von Überwachungskameras an DVRs übertragen werden. Nicht nur AHD Kameras können eingesetzt werden, sondern auch analoge Kameras. Und der Austausch von bereits vorhandenem analogen Überwachungssystem ist ohne großen Aufwand jederzeit möglich. Wenn Sie möchten, haben Sie auch von unterwegs Zugriff (z. B. per iPhone, iPad, Android oder kostenloser VMS Software) auf Ihre mobile Überwachung. So haben Sie alles im Blick.

CCTV Videoüberwachung

Sets und Set-Zubehör, Standard- und hochauflösende Videorecorder (DVRs), Monitore



905336
905337



391145
391146



391424



391147



391425

Best.Nr. AHD-CCTV-Sets

- 905336** KIT 1080P AHD DVR4, 2 x KAMERA
CCTV-AHD KIT, ohne Monitor bestehend aus: AHD Rekorder mit 4 Eingängen (Best.Nr. 391145), 2 Kompaktkameras 1080p für den Außenbereich mit 3,6 mm Fixfokus und IR-LED (Best.Nr. 391143), 2 Plug-in Netzteile mit Kunststoffgehäuse 12 VDC/0,5 A (Best.Nr. 391851), 1 Informationsschild, erweiterbar auf bis zu 4 Kameras. Im Set enthalten sind folgende Zubehörteile: DVR-Fernbedienung, je 4 BNC-Stecker zum Crimpen (Best.Nr. 391877)
- 905337** KIT 1080P AHD DVR8, 2 x VARKAMERA
CCTV-AHD KIT, ohne Monitor bestehend aus: AHD Rekorder mit 8 Eingängen (Best.Nr. 391146), 2 Kompaktkameras 1080p für den Außenbereich mit 2,8-12mm variablen Fokus und IR-LED (Best.Nr. 391144), 2 Plug-in Netzteile mit Kunststoffgehäuse 12 VDC/0,5 A (Best.Nr. 391851), 1 Informationsschild, erweiterbar auf bis zu 4 Kameras. Im Set enthalten sind folgende Zubehörteile: DVR-Fernbedienung, je 4 BNC-Stecker zum Crimpen (Best.Nr. 391877)

Best.Nr. AHD-Rekorder

- 391145** DVR AHD 1080p 4 KANAL + 1TB DVR
AHD digitaler Videorecorder (DVR) mit 4 AHD-Eingängen, LAN, H.264-Komprimierung, Auflösung AHD: 1080P x 15 fps/720P/960H (Aufnahme), Bewegungserkennung, 2 USB, zum Anschließen eines externen Speichermediums zur Datensicherung, integrierte 1000 GB SATA-Festplatte, 4 Eingänge/1 Ausgang für Alarm, App für iOS und Android, Fernbedienung und Maus im Lieferumfang enthalten. RS485 Schnittstelle für motorgesteuerte Kamera. Die Kosten für die Datennutzung trägt der Benutzer, Stromversorgung: 12 V DC (Netzteil im Lieferumfang enthalten), Abmessung 300 x 227 x 53 mm.
- 391146** DVR AHD 1080p 8 KANAL + 1TB DVR
AHD digitaler Videorecorder (DVR) mit 8 AHD-Eingängen, LAN, H.264-Komprimierung, Auflösung AHD: 1080P x 15 fps/720P/960H (Aufnahme), Bewegungserkennung, 2 USB, zum Anschließen eines externen Speichermediums zur Datensicherung, integrierte 1000 GB SATA-Festplatte, 8 Eingänge/1 Ausgang für Alarm, App für iOS und Android, Fernbedienung und Maus im Lieferumfang enthalten. RS485 Schnittstelle für motorgesteuerte Kamera. Die Kosten für die Datennutzung trägt der Benutzer, Stromversorgung: 12 V DC (Netzteil im Lieferumfang enthalten), Abmessung 300 x 227 x 53 mm.
- 391147** DVR AHD 1080p 16 KANAL + 2TB DVR
AHD digitaler Videorecorder (DVR) mit 16 AHD-Eingängen, LAN, H.264-Komprimierung, Auflösung AHD: 1080P x 15 fps/720P/960H (Aufnahme), Bewegungserkennung, 2 USB, zum Anschließen eines externen Speichermediums zur Datensicherung, integrierte 2000 GB SATA-Festplatte, 16 Eingänge/1 Ausgang für Alarm, App für iOS und Android, Fernbedienung und Maus im Lieferumfang enthalten. RS485 Schnittstelle für motorgesteuerte Kamera. Die Kosten für die Datennutzung trägt der Benutzer, Stromversorgung: 12 V DC (Netzteil im Lieferumfang enthalten), Abmessung 378 x 340 x 50 mm.

Farbmonitore

- 391424** LCD CCTV MONITOR 19,5"
19,5"-LED-Farbmonitor (49,5 cm), Bildformat 16:9, optimale Auflösung: 1920 x 1080, Anschlüsse: BNC (IN/OUT), DC, VGA, Audio (IN), HDMI, Stromversorgung: 12 V DC (230 V Netzteil im Lieferumfang enthalten).
- 391425** LCD CCTV MONITOR 21,5"
21,5"-LED-Farbmonitor (54,6 cm), Bildformat 16:9, optimale Auflösung: 1920 x 1080, Anschlüsse: BNC (IN/OUT), DC, VGA, Audio (IN), HDMI, Stromversorgung: 12 V DC (230 V Netzteil im Lieferumfang enthalten).

CCTV Videoüberwachung

AHD Kompaktkameras



391143



391144

Best.Nr. AHD Kompaktkameras 12 V DC

- 391143** KOMPAKT 3,6 MM IR 1080P IP66
AHD 1080p Kompaktkamera, Night & Day-Kamera für den Außenbereich, Brennweite: 3,6 mm Objektiv, Sensor 1/2,7" CMOS OV2710, Auflösung 1080p, 0,05 Lux bei F1.2 IR ON, LED-Beleuchtungsweite: 15 m mit 75°, IP 66, mit ICR Filter, weißes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 V DC / 270 mA (max.) bei IR = ON (nicht im Lieferumfang enthalten), Abmessung: 63 x 72 x 176 mm.
- 391144** KOMPAKT 2,8–12 IR 1080P IP65
AHD 1080p Kompaktkamera, Night & Day-Kamera für den Außenbereich, Brennweite: 2,8-12 mm Objektiv, Sensor 1/2,7" CMOS OV2710, Auflösung 1080p, 0,05 Lux bei F1.2 IR ON, LED-Beleuchtungsweite: 30 m mit 89°, IP 66, mit ICR-Filter, weißes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 V DC / 400 mA (max.) bei IR = ON (nicht im Lieferumfang enthalten), Abmessung: 97 x 84 x 228 mm.

CCTV Videoüberwachung

AHD Dome-Kameras und Spezialkameras



391141



391142

Best.Nr. AHD Dome-Kameras 12 V DC

- 391141** DOME-B 3,6 MM IR 1080P IP65
AHD 1080p Dome-Kamera, Night & Day-Kamera für den Außenbereich, Brennweite: 3,6 mm Objektiv, Sensor 1/2,7" CMOS OV2710, Auflösung 1080p, 0,05 Lux bei F1.2 IR ON, LED-Beleuchtungsweite: 15 m mit 75°, IP 66, mit ICR-Filter, weißes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 V DC / 270 mA (max.) bei IR = ON (nicht im Lieferumfang enthalten), Abmessung: Ø 94 x 84 mm.
- 391142** DOME-B 2,8-12 MM IR 1080P IP66
AHD 1080p Dome-Kamera, Night & Day-Kamera für den Außenbereich, Brennweite: 2,8-12 mm Objektiv, Sensor 1/2,7" CMOS OV2710, Auflösung 1080p, 0,05 Lux bei F1.2 IR ON, LED-Beleuchtungsweite: 30 m mit 89°, IP 66, mit ICR-Filter, weißes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 V DC / 400 mA (max.) bei IR = ON (nicht im Lieferumfang enthalten), Abmessung: Ø 119 x 100 mm.

Das AHD-Signal der Kameras kann nicht für den 2-Draht-Bus verwendet werden, dafür stehen weiterhin die analogen Kameras zur Verfügung.

CCTV Videoüberwachung

Zubehör



391878



391879



391888



391889



391129



391127



391890



391591



391851



391125



391128

Best.Nr. Zubehör und Geräte

- 391877** BNC-Crimp-Stecker mit Kunststoffhülse
- 391878** BNC-Schraubstecker
- 391879** Crimpwerkzeug bestehend aus Crimpzange + Aufsatz RG59, Abisolierwerkzeug und Seitenschneider
- 391888** BNC-Koaxialkabel mit 2 Anschlussbuchsen, 1,0 m
- 391889** 12-V-Steckverbinder mit Kabel, zur Verwendung mit externen Kameras
- 391890** 12-V-Steckverbinder mit Kabel, zur Verwendung mit externen Kameras
- 999701** BNC T-Stück für die Aufteilung des Videosignales

Netzteile

- 391853** Stabilisiertes Einbaunetzteil mit Kunststoffgehäuse, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 12 V DC/2,5 A, Schutzklasse: IP 30 Stoßfestigkeit: IK 05
- 391591** Stabilisiertes Netzteil mit DIN-Kunststoffgehäuse (4 Module), Eingang: 230 V AC/50 Hz, Ausgang: 12 V DC/4,5 A
- 391851** Plug-in-Netzteil: 12 V DC/0,5 A, für Kameras bis max. 500 mA
- 392100** Netzteil mit DIN-Kunststoffgehäuse (6 Module), Eingang: 230 V AC/50 Hz, Ausgang: 12 V DC/1,2 A

Best.Nr. Sonstiges Zubehör

- 391129** ANALOG AHD BALUN
Passiver UTP-Video-Balun, maximale Entfernung: 300 m
- 391127** ANALOG AHD BALUN PASSIV 12 V
Passiver Video-Balun mit unverstärkter Stromversorgung, ermöglicht die Videoübertragung in Echtzeit bei geschlossenem System mit UTP-Niederspannungskabel. Beinhaltet Sender und Empfänger, beide sind mit BNC-M- und RJ45-Buchsen für das Videosignal sowie einer Buchse für das DC-Netzteil ausgestattet. Entfernung: 80 m
- 391125** BALUN-AKTIV EMPFÄNGER AHD
Aktiver Video-Balun/-Empfänger (verstärkt), ermöglicht den Empfang von hochwertigen Farb- und Schwarz/Weiß (S/W)-CCTV-Videos in Echtzeit über das UTP-Kabel, maximale Entfernung: 600 m (abhängig von der Anordnung & verwendeten Komponenten), Netzgerät erforderlich.
- 391128** CCTV-VIDEO-OPTOISOLATOR
CCTV-Video-Optoisolator, verhindert Bildstörungen, wie Verzerrungen, Tearing-Effekte, Querstreifen, Gittermuster und Bildrauschen (Schnee). Ausstattung mit einem Überspannungsschutz, vielseitig einsetzbar bei der CCTV-Videoübertragung.

Auswahldiagramm

Video-Balun

Kupplungen		Maximale UTP-Kabellänge zwischen Sender und Empfänger				
Sender	Empfänger	Video: 300 m	Video: 600 m	Video: 1.200 m	Video + Netz*: 80 m	Video + Netz*: 300 m
 2 x 391229, Passiv			—	—	—	—
 391127 Passiv	 391125 Aktiv	—		—	—	—
 391127 Passiv		—	—	—		—

Hinweis: Es können UTP-Kabel aller Kategorien verwendet werden.

* Stromversorgung 12 V DC, Maximalstrom 1 A.

FOLGEN SIE UNS AUF

@ unserer Homepage

 Youtube

 Facebook

Legrand GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21/104-0
F 0 29 21/104-202
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62
F 01 277 62-225
office.austria@legrand.at
www.legrand.at

Legrand behält sich das Recht vor, die erforderlichen technischen Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und die erwähnten Maße ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

W17022/W17022AT
06/2017 © Legrand