

iHaus-201-IP

Technische Daten

Melderart	iHaus 201 IP optischer und thermischer Rauchwarnmelder; durch zugehöriges Gateway internetfähig
Einsatzbereich	Wohnhäuser, Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung
Durchmesser, Höhe	116 mm, 49 mm
Gewicht	255 g
Montageart	Decken- oder Wandmontage, auch diagonal; Schraubmontage oder optional mittels Magnetpad
Detektionsart	optisches Streulichtverfahren und Wärmedetektion
Schutzart	IP22
Nachführungsverfahren PGSA	Prozessorgesteuert alle 10s
Durchschnittlicher Detektionsbereich Rauch / Wärme	50m ²
Funkvernetzung	max. 40 Melder inklusive einem frei aktivierbaren Repeater
Funk-Reichweitenmessung	Integriert
Stromversorgung	Lithiumbatterien 2 × 3V, verkapselt, nicht austauschbar
Batterielebenszeit	mindestens 10 Jahre
Stör- und Batteriemeldung	ja, mit Nachtruhefunktion
Integrierter Warnton bei Rauchdetektion	85 dB im Abstand 3m
integrierter Signalton bei Testalarm und Fehlermeldung	75 dB im Abstand von 1 m
Optisches Signal im Brandfall	rotes LED und Weißlichtkegel
Signalisierung	Status des Melders, Störungen und Alarm; Push-Alarmierung auf Smart Device (nur mit Gateway und iHaus App möglich)
Alarmquittierung	Durch Gerätetaste, sowie herstellerunabhängige IR-Fernbedienung; optionaler Funk-Druckknopfmelder
Alarmstummschaltung	herstellerunabhängige IR-Fernbedienung
Vorübergehende Detektionsdeaktivierung für 12 Minuten	ja
Diebstahlschutz	ja (nur bei Schraubmontage)
Betriebstemperatur	-10°C bis +65°C
Lagerungstemperatur	-10°C bis +65°C
DIN EN 14604 (2005-10)	ja
Q-Label	ja
VdS-zertifiziert	ja, Anerkennungs-Nr. G 216086