



LN4380N



N4362



L4382/230



LN4360



LN4361



L4371V



N4371R



L4385/...



L4374/230

Best.Nr. Akkuleuchten

LN4380N	Tragbare LED-Leuchte Mit automatischer Einschaltung bei Netzausfall, komplett mit integrierter Ladebasis, Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, NI-MH-Akku für 2 Stunden Betriebsdauer, Stromversorgung 230 V AC, 2-modulig
---------	--

4380NB	Ersatzakku
--------	-------------------

L4382V12V24	Treppenleuchte Orientierungslicht mit Schalter sowie weißer LED, Stromversorgung 12/24 V DC
-------------	--

L4382/230	Orientierungslicht mit Schalter sowie weißer LED, Stromversorgung 230 V DC
-----------	---

L4374V12V24	Orientierungsleuchten Orientierungsleuchten opal mit weißer LED, Stromversorgung 12/24 V AC
-------------	--

L4374/230	Orientierungslicht opal mit weißer LED, Stromversorgung 230 V AC
-----------	---

	Leselampe LED-Lampe, 3,3 W mit biegsamen Hals, Lokal dimmbar, alternativ über externen Schalter ansteuerbar (EIN/AUS), 1-modulig. Benötigte Einbautiefe: mind. 50 mm
--	--

N4362	Weiß
NT4362	Tech
L4362	Anthrazit

LN4360	Drehbare UP-Leuchte 2,8 W LED, Abdeckkappe 360 ° drehbar, ansteuerbar mittels Wechselschalter oder 3-Leiter Bewegungsmelder, geliefert mit 3 Abdeckkappen (White, Aluminium, Anthrazit), 2-modulig.
--------	---

LN4361	Stufenbeleuchtung 2,2 W LED, für dekorative Beleuchtung, ansteuerbar, mittels Wechselschalter oder 3-Leiter-Bewegungsmelder, geliefert mit 3 Abdeckkappen (White, Aluminium, Anthrazit), 2-modulig. Benötigte Einbautiefe: mind. 40 mm.
--------	---

Best.Nr. Leuchtsignale

	Leuchtsignal Orange Für LED-Aggregate Best.Nr. LN4742/42V12T und LN4742V230T
--	--

N4371A	Weiß
--------	------

NT4371A	Tech
---------	------

L4371A	Anthrazit
--------	-----------

	Leuchtsignal Farblos Für LED-Aggregate Best.Nr. LN4742V12T und LN4742V230T
--	--

N4371T	Weiß
--------	------

NT4371T	Tech
---------	------

L4371T	Anthrazit
--------	-----------

	Leuchtsignal Rot Für LED-Aggregate Best.Nr. LN4742V12T und LN4742V230T
--	--

N4371R	Weiß
--------	------

NT4371R	Tech
---------	------

L4371R	Anthrazit
--------	-----------

	Leuchtsignal Grün Für LED-Aggregate Best.Nr. LN4742V12T und LN4742V230T
--	---

N4371V	Weiß
--------	------

NT4371V	Tech
---------	------

L4371V	Anthrazit
--------	-----------

	Leuchtsignal Orange/Grün Für LED-Aggregate Best.Nr. LN4742V12T und LN4742V230T
--	--

N4372AV	Weiß
---------	------

NT4372AV	Tech
----------	------

L4372AV	Anthrazit
---------	-----------

	Leuchtsignal Rot/Farblos Für LED-Aggregate Best.Nr. LN4742V12T und LN4742V230T
--	--

N4372RT	Weiß
---------	------

NT4372RT	Tech
----------	------

L4372RT	Anthrazit
---------	-----------

ANMERKUNG: LED-Aggregate siehe Kapitelende.

	Hindernisbeleuchtung Hindernisbeleuchtung
--	--

Zum Beleuchten von Hindernissen (z. B. Bodenunebenheiten, Stufen, etc.), empfohlene Installationshöhe über dem Boden 106 – 205 mm. In eingebautem Zustand ragt der Einsatz 52 mm aus der Wand.

Spannung 12 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 24 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe

Spannung 230 V, Farbe: Rot (R), Grün (V), Weiß (B), inkl. Lampe