



Best.Nr. Lautwerke

Glocke 12 V AC, 5 VA, 80 dB

- HD4351V12 White
- HC4351/12 Aluminium
- HS4351/12 Anthrazit

Glocke 230 V AC, 12 VA, 80 dB

- HD4351V230 White
- HC4351/230 Aluminium
- HS4351/230 Anthrazit

Elektronisches Lautwerk

3 Signale, frontseitiger Lautstärkereger, Stromversorgung 12 V AC/DC, 2-modulig.

- HD4355V12 White
- HC4355/12 Aluminium
- HS4355/12 Anthrazit

Summer

Summer 12 V AC, 5 VA, 80 dB

- HD4356V12 White
- HC4356/12 Aluminium
- HS4356/12 Anthrazit

Summer 230 V AC, 12 VA, 80 dB

- HD4356V230 White
- HC4356/230 Aluminium
- HS4356/230 Anthrazit

Akkuleuchte

H4380N Tragbare LED-Leuchte mit automatischer Einschaltung bei Netzausfall

komplett mit integrierter Ladebasis, Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, NI-MH-Akku für 2 Stunden Betriebsdauer, Stromversorgung 230 V AC, 2-modulig.

4380NB Ersatzakku

Leselampe

LED-Lampe, 3,3 W mit biegsamen Hals, Lokal dimmbar, alternativ über externen Schalter ansteuerbar (EIN/AUS), 1-modulig. Benötigte Einbautiefe: mind. 50 mm

- HD4362 White
- HC4362 Aluminium
- HS4362 Anthrazit

Best.Nr. Orientierungsleuchten

- H4382V12V24 Orientierungsleuchte mit weißer LED, 12/24 V AC
- H4382/230 Orientierungsleuchte mit weißer LED, 230 V AC

Lichtsignale mit integrierten LEDs

Leuchtfelder	Farbe	Stromversorgung	Stromaufnahme	Leistung
H4371B/12	Blau	12 V AC	26 mA	300 mW
H4371B/24	Blau	24 V AC	27 mA	700 mW
H4371B/230	Blau	230 V AC	21 mA	500 mW
H4371T/12	Transparent	12 V AC	26 mA	300 mW
H4371T/24	Transparent	24 V AC	27 mA	700 mW
H4371T/230	Transparent	230 V AC	21 mA	500 mW
H4371R/12	Rot	12 V AC	26 mA	300 mW
H4371R/24	Rot	24 V AC	27 mA	700 mW
H4371R/230	Rot	230 V AC	21 mA	500 mW
H4371V/12	Grün	12 V AC	26 mA	300 mW
H4371V/24	Grün	24 V AC	27 mA	700 mW
H4371V/230	Grün	230 V AC	21 mA	500 mW
H4372RT/12	Rot + Transp.	12 V AC	26 mA	300 mW
H4372RT/24	Rot + Transp.	24 V AC	27 mA	700 mW
H4372RT/230	Rot + Transp.	230 V AC	21 mA	500 mW
H4372RV/12	Rot + Grün	12 V AC	26 mA	300 mW
H4372RV/24	Rot + Grün	24 V AC	27 mA	700 mW
H4372RV/230	Rot + Grün	230 V AC	21 mA	500 mW

Drehbare UP-Leuchte

H4360 2,8 W LED, Abdeckkappe 360 ° drehbar, ansteuerbar mittels Wechselschalter oder 3-Leiter Bewegungsmelder, geliefert mit 3 Abdeckkappen (White, Aluminium, Anthrazit), 2-modulig.

Stufenbeleuchtung

H4361 2,2 W LED, für dekorative Beleuchtung, ansteuerbar mittels Wechselschalter oder 3-Leiter-Bewegungsmelder, geliefert mit 3 Abdeckkappen (White, Aluminium, Anthrazit), 2-modulig. Benötigte Einbautiefe: mind. 40 mm.