



Licht, das bleibt.

InteriorLUX

E-GON *und* UGR

Die Anbauleuchte mit gewissen Extras

5 Jahre
Garantie



Umweltfreundliche
Verpackung

**Zahlreiche
Montage- &
Einspeise-
möglichkeiten**

**Für Computerarbeitsplätze
geeignet dank UGR <19**



3000 K 4000 K
Maximal flexibel dank
einstellbarer Lichtfarbe



Mit Schalter für
wählbare Lichtintensität
60 | 70 | 85 | 100 %



Durchgangsverdrahtet
bis zu 24 E-GON (pro B16A)



Geringe Blendung
dank niedriger UGR




Einsatzbereiche: Flure + Foyers + Treppenhäuser + Besprechungsräume


Technische Daten

	E-GON	E-GON UGR
Systemleistung	19,5 39 46 W	20 31 40 W
Lichtausbeute	131 140 141 lm/W	120 126 125 lm/W
Farbtemperatur	3000 4000 K	3000 4000 K
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-20 bis +40°C	-20 bis +40°C
Durchgangsverdrahtung	5 x 2,5 mm²	5 x 2,5 mm²
Maße	595 / 1195 / 1495 x 155 x 52 mm	600 / 1200 / 1500 x 163 x 50 mm
Werkstoff	Stahl lackiert & PMMA	Stahl lackiert & PMMA

Lichtverteilungskurve



InteriorLUX E-GON 110°



InteriorLUX E-GON UGR 90°



bei Wandmontage

E-GON

E-GON UGR

QR-Code scannen
für Produktdetails



lichtline GmbH | Weiherstraße 25 | 95448 Bayreuth
www.lichtline.com