



Licht, das bleibt.

ClickLUX

ROCKET *und* SL

Flexibles High-Performance Lichtbandsystem

5 Jahre
Garantie



Umweltfreundliche
Verpackung

Spart im Schnitt
bis zu 35%
Montageaufwand

Innovative Einzellinsen-
technologie



4000 K + 5000 K + 6500 K
Maximal flexibel dank
einstellbarer Lichtfarbe



Mit Schalter für
wählbare Lichtintensität
50 | 75 | 100%



Ökologisch Verpackt
aus nachwachsenden
Rohstoffen, keine Mülltrennung



Erhöhte Schutzart
IP 54




Einsatzbereiche: Werkstätten, Lagerhallen, Produktionshallen & Hochregallager


Technische Daten

Systemleistung	76 W
Lichtausbeute	bis zu 187 lm/W
Farbtemperatur	4000 5000 6500 K (einstellbar)
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-25 bis +50°C
Anschluss	mit Stecker, 7-polig
Maße	2000 x 67 x 47 mm
Werkstoff	Aluminium & PC


Lichtverteilungskurve



ClickLUX ROCKET 90°



ClickLUX ROCKET SL 90°



ClickLUX ROCKET SL 25° x 60°





QR-Code scannen
für Produktdetails



lichtline GmbH | Weiherstraße 25 | 95448 Bayreuth
www.lichtline.com