



**Grenzenlose
Möglichkeiten**

**bis zu
18.000 lm**

ClickLUX 2.0 ist jetzt

ClickLUX OMNI



Werkzeuglos in
nur 3 Klicks montiert



Perfekte Ausleuchtung schon
ab 2m Deckenhöhe



Drei wählbare Phasen &
Lichtintensität in acht
Stufen einstellbar



Modulares, zukunftsicheres
System: heute wählen, morgen
bei Bedarf anpassen



Einsatzbereiche: Einfach überall, wo bereits Tragschienen vorhanden sind!

ClickLUX OMNI

Die universelle Lösung für jede Anwendung


8 Jahre
Garantie

So passt sich OMNI jedem Projekt an




Leistung genau nach Bedarf

Acht einstellbare Stufen von 3.900 bis 9.770 lm – optional bis zu 18.000 lm.




Flexible Anschlussmöglichkeiten

Einspeisung über eigene Durchgangsverdrahtung oder mit TA-Variante („Tragschienen-Adapter“) Direktanschluss an der vorhandenen Verkabelung der Tragschiene.



Kompatibel mit über 50 gängigen T5/T8 Tragschienensystemen

Das bewährte 3-Click-System mit flexiblen Montageclips macht den Beleuchtungswechsel problemlos und effizient.



Optimale Lichtverteilung

Wahl zwischen **breiter** (90°) und **extrabreiter** (125°) Abstrahlung mit indirekter Deckenaufhellung.

Die Basis für maximale Flexibilität



Volle Steuerungsfreiheit

Schaltbar, 1-10V dimmbar oder als DALI-Version, dank tauschbarem Vorschaltgerät jederzeit anpassbar.



Flexibel in der Lichtfarbe

Standardmäßig in 4000K und 5000K, projektspezifisch in allen gängigen Lichtfarben oder bis zu CRI 95 erhältlich.



Nachhaltig und modular

Ob Dimmung, Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel – alles lässt sich später einfach austauschen.



BEISPIEL

ClickLUX OMNI 5000-125

Art.-Nr. 710011

Technische Daten

Lichtausbeute	bis zu 187 lm/W
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Maße	1528 x 68 x 29 mm (90°) 1.528 x 105 x 71 mm (125°)
Werkstoff	Aluminium

Änderung technischer Daten vorbehalten.

Entdecken Sie die herausragende Kompatibilität des ClickLUX OMNI

Gesuchte Tragschiene nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns für Speziallösungen.

QR-Code scannen für
Kompatibilitätsliste



lichtline GmbH
Weiherstraße 25 | 95448 Bayreuth
www.lichtline.com