



NEOMAT

Detector de Movimiento

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

c/ Lérida, 61.
28020 MADRID. Spain
Tel.: +34 91 567 22 77

www.orbis.es info@orbis.es

NEOMAT

Es un elegante, **versátil** y discreto detector de movimiento, ideal para instalar en **distintos tipos** de edificios.

Diseño de reducidas dimensiones



Accesorio para esquinas incluido

NEOMAT está equipado con **relé de paso por cero** para una mejor conmutación de cargas tipo LED, fluorescencia o bajo consumo.

Permite su instalación en paredes lisas, esquinas o rincones mediante accesorio incluido, y está pensado para cubrir **mayores superficies**, reduciendo el número necesario de detectores.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN


Detección en pasillos, escaleras y descansillos de hoteles, oficinas, viviendas, etc.




CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y elegante formato curvo del sensor captador.
- Tapón de silicona para mejorar el aislamiento de los cables de alimentación.
- Amplio espacio para la conexión de bornas, lo cual facilita la labor del instalador.
- Ángulo de captación de 180° y hasta 11 metros de detección.
- Altura ideal de montaje: entre 1,8 y 2,5 metros.
- Sensibilidad lumínica: 3 a 2000 lux.
- Parámetros regulables: temporización de 10 s. a 15 min. y sensibilidad luminosa, para que la iluminación encienda solo cuando es de noche.
- Protección IP 54 frente a la entrada de polvo y chorros de agua.


ALCANCE



CONEXIONES



DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación

230 V ac $\pm 10\%$

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Consumo propio

0,7 W (6 VA)

Poder de ruptura

$\mu 6$ A 230 V~ $\cos\phi = 1$

Sensibilidad lumínica

3 a 2000 lux

Temperatura de funcionamiento

-20 °C a 40 °C

