

Tabla de ayuda para la elección de equipos de compensación y calidad de la energía



		Baterías condensadores BT		Baterías con contactores estáticos	Filtros pasivos (sintonizados) en BT	Filtros activos en BT	Filtros híbridos en BT	Compensadores híbridos en tiempo real	Baterías condensadores MT		Filtros pasivos en MT	Condensadores para sobretensiones en MT
		Estándar	SAH (filtros desintonizados)						Estándar	SAH		
Industria	Agroalimentaria											
	Textil											
	Madera											
	Papelera											
	Imprenta											
	Química-farmacia											
	Plásticos											
	Vidrio-cerámica											
	Siderurgia											
	Metalúrgica											
	Automóvil											
	Cementos											
	Minería											
	Refinerías											
	Microelectrónica											
Terciario	Banca											
	Supermercados											
	Hospitales											
	Estadios											
	Parques de ocio											
	Hoteles											
	Oficinas											
Infraestructuras	Subestaciones											
	Distribución de agua											
	Eólicos											
	Ferrocarriles											
	Aeropuertos											
	Metro											
	Puertos											
	Túneles											

equipo recomendado.
 equipo óptimo.
 ocasionalmente (en función de las necesidades).

Antes de validar la opción elegida, es preferible realizar mediciones sobre el terreno.