



Nuestra bombilla LED más eficiente

Bombilla LED ultraeficiente

Esta es la bombilla LED más eficiente de Signify. 210 lm/W contribuyen al cumplimiento la declaración de sostenibilidad de la empresa. La vida útil de 50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo de sustitución para reducir los residuos. Esto no es solo producto de las altas especificaciones, sino también de mantener la calidad de luz de la marca Philips

Beneficios

- ahorro energético, un 60 % menos de energía en comparación con las bombillas LED Philips estándar
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución
- Sustitución sencilla de lámparas convencionales

Características

- Energéticamente ultraeficiente, con 210 lm/W
- Larga vida útil, duración más de tres veces superior que los productos LED normales
- Aspecto muy optimizado, sin impacto en la aplicación. Fácil instalación
- Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones


- Aplicaciones domésticas
- Hostelería: hoteles y restaurantes

Bombilla LED ultraeficiente

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Información general

Base de casquillo	E27
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente
Forma de la bombilla	A60

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	35 °C
---------------------------	-------

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh

Bombilla LED ultraeficiente

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (Nom.)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	40 W	2,3 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	40 W	2,3 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (Nom.)
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 W	4 W
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 W	4 W

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	830	3000 K	485 lm
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	840	4000 K	485 lm
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	830	3000 K	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	840	4000 K	840 lm

