



## ToBeTouched: pura simplicidad

Las personas que trabajan en entornos de oficinas, comercios, hostelería y sanitarios no disponen de tiempo para averiguar cómo funciona la iluminación.

La gama ToBeTouched de interfaces de usuario intuitivas incorpora el diseño emblemático y la facilidad de uso del aro de color empleado en LivingColors, y con ello traslada el mismo estilo y la misma sencilla interacción a las aplicaciones de iluminación profesional.

ToBeTouched actualmente se compone de tres modelos, que van desde un sencillo modelo con encendido/apagado/regulación pasando por un controlador de blanco frío/cálido, hasta un modelo para controlar luminarias RGB. Gracias a la información que suministra mediante señales de luz, sonido y color, estas interfaces fáciles de instalar ayudan al usuario y transforman el manejo del sistema de iluminación en una tarea sencilla y divertida.

La gama actual ToBeTouched UI consta de los siguientes elementos:

- UID 8510 ToBeTouched IR
- UID 8530 ToBeTouched CT DMX
- UID 8540 ToBeTouched Color DMX

[www.philips.com/catalog](http://www.philips.com/catalog)

Especificaciones	UID 8510	UID 8530	UID 8540
Protocolo	IR RC5	DMX	DMX
Colocación	En la pared con acoplamiento: cinta de doble cara ó 2 tornillos	Empotrada: Soporte + placa frontal tipo MultiDim	Empotrada: Soporte + placa frontal tipo MultiDim
Funciones	IRT 8050 menos la programación	Encendido/apagado, intensidad, color temperatura, preajustes	Encendido/apagado, intensidad, color (tono), saturación, preajustes
No match	0	2 + Preajuste de encendido	2 + Preajuste de encendido
Preset buttons			
Botones de preajuste			
Botones de modo	0	2	3
Alimentación eléctrica	Pilas alcalinas 4 AAA	48V Alimentación a través de Ethernet (PoE)	Alimentación a través de Ethernet (PoE) 48V
Salida de potencia	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Modo despertador predeterminado	Conmutador basculante determinado	Temperatura de color	Color (tono)
Accesorios de remates principales	Varios remates: 1/0; Encendido/APAGADO; sin impresión	Varios remates: 1/0; Encendido/APAGADO	Varios remates: 1/0; Encendido/APAGADO
Accesorios de alimentación eléctrica	Ninguno	Alimentación eléctrica independiente	Alimentación eléctrica independiente
Compatible con los productos siguientes	LMM, Trios, ActiLume, Occuplus	Luminarias DMXTC como: iW Cove, iW Profile	Luminarias DMX RGB como: Origami, LedLine, Marker LED, Color Blast



UID 8510  
ToBeTouched IR



UID 8530  
ToBeTouched Color ambiente



UID 8540  
ToBeTouched ColorDMX