

**PHILIPS**

Iluminación LED

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

# Catálogo Iluminación fría

Descubre nuestro amplio portafolio de soluciones de iluminación

**LED inteligentes y eficientes para aplicaciones de interior y exterior**

Junio  
**2019**



# Contenido

## Lámparas LED

- 6 LED spot GU10
- 6 LED spot LV AR111
- 6 LED spot PAR30S
- 7 LED spot GU5.3
- 7 LED spot PAR20
- 7 LED lineal R7S
- 8 Classic LED Giant Smoky E27
- 9 Classic LEDbulb E27
- 10 LED bulb & LED stick E27
- 10 LED PL-C
- 11 LED PL-L
- 11 LED PL-S
- 12 Descarga LED



# Diseñado para ser visto

Hoy en día nuestros espacios de trabajo necesitan cumplir múltiples funciones. Producimos, nos reunimos, presentamos, vendemos y dependemos de que nuestra iluminación se pueda adaptar a nuestras necesidades y estados de ánimo. Existe una creciente demanda de iluminación decorativa y elegante.

Las colecciones Philips Deco son bombillas de filamento LED gigantes muy elegantes, diseñadas para acentuar el interior de la oficina o tienda de tu cliente, así como complementar el estilo de un hotel, bar o restaurante. Complementa múltiples preferencias de diseño con los diseños de filamento único de Philips.



Deco LED

LED Spot

LED Lineal

Classic LED

# Lámparas LED

Las lámparas LED ahorran hasta un 69% de energía, proporcionando la misma calidad de luz que las lámparas convencionales. Las lámparas Philips MASTER LED ofrecen colores homogéneos, alto rendimiento y máxima capacidad de atenuación. Las lámparas CorePro son adecuadas para un ahorro de energía de hasta un 69% y tienen una vida útil de 30.000 horas. La gama completa de lámparas Philips LED está diseñada para un reemplazo 1-on-1 de la iluminación convencional instalada actualmente.


## LED spot MV GU10

[www.philips.com/ledlamps](http://www.philips.com/ledlamps)



Descripción del Producto	Tradi-	LED	Flujo	Eficacia	Intensidad	Ángulo	Regu-	IRC	Temperatura	Vida útil	EEL	EOC
	cional	W	lm	lm/W	del haz	del haz	lable		de color	Hrs.		
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	74	500	36	✗	80	4000	15000	A++	72831400
2 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	77	500	36	●	90	4000	25000	A++	70777700
3 MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	77	350	60	●	90	4000	25000	A++	70783800
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM		4	270	68	540	36	●	80	4000	15000	A+	73022500
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3,5	275	79	590	36	✗	80	4000	15000	A++	72835200
2 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	78	700	36	●	90	4000	25000	A+	70789000
3 MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	78	400	60	●	90	4000	25000	A+	70795100
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM		5	380	76	710	36	●	80	4000	15000	A+	73024900
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4,6	390	85	770	36	✗	80	4000	15000	A++	72839000
1 CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	65	5	485	97	800	36	✗	80	4000	15000	A++	74387400

## LED spot LV GU5.3



Descripción del Producto	Tradi-	LED	Flujo	Eficacia	Intensidad	Ángulo	Regu-	IRC	Temp. de	vida útil	EEE	EOC
	cional	W	lm	lm/W	del haz	del haz	lable		Color	Hrs.		
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D		5,5	490	89	550	60	●	80,0	4000	25000	A+	70833000
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D		5,5	490	89	1100	36	●	80,0	4000	25000	A+	70827900
4 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 840 36D		5	390	78	650	36	✗	80,0	4000	15000	A+	71065400
2 MAS LEDspot LV D 8-50W 840 MR16 24D		8	670	84	3350	24	●	80	4000	40000	A+	81265500
2 MAS LEDspot LV D 8-50W 840 MR16 36D		8	670	84	1800	36	●	80	4000	40000	A+	81271600
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1650	36	●	80	4000	25000	A+	81558800
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 60D		7	660	94	800	60	●	80	4000	25000	A+	81564900
4 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1500	36	✗	80	4000	15000	A+	81479600

## MASTER LED spot LV AR111



Descripción del Producto	Tradi-	LED	Flujo	Eficacia	Intensidad	Ángulo	Regu-	IRC	Temperatura	Vida útil	EEE	EOC
	cional	W	lm	lm/W	del haz	del haz	lable		de Color	Hrs.		
1 MAS LEDspot LV D 15-75W 940 AR111 24D		15	830	55	4100	24	●	90	4000	40000	A	71834600
1 MAS LEDspot LV D 15-75W 940 AR111 40D		15	830	55	1500	40	●	90	4000	40000	A	71836000
1 MAS LEDspot LV D 20-100W 840 AR111 24D	100	20	1250	63	6100	24	●	80	4000	25000	A	72532000
1 MAS LEDspot LV D 20-100W 840 AR111 40D		20	1250	63	2400	40	●	80	4000	25000	AA	72534400

## MASTER LED spot MV PAR 20




Descripción del producto	Tradi-	LED	Flujo	Eficacia	Intensidad	Ángulo	Regu-	IRC	Temp. de	vida útil	EEE	EOC
	cional	W	lm	lm/W	del Haz	del haz	lable		Color	Hrs.		
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50	6	540	90	1500	25	●	80	4000	25000	A+	71368600
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	90	800	40	●	80	4000	25000	A+	71374700

## LED spot PAR30S



Descripción de Producto	Tradi-	LED	Flujo	Eficacia	Intensidad	Ángulo	Regu-	IRC	Temperatura	Vida útil	EEE	EOC
	cional	W	lm	lm/W	del haz	del haz	lable		de Color	Hrs.		
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	3500	25	●	80	4000	25000	A+	71384600

## LED lineal R7S



Descripción de Producto	Tradi-	LED	Flujo	Eficacia	intensidad	Ángulo	Regu-	IRC	Temp. de	Vida útil	EEE	EOC
	cional	W	lm	lm/W	del Haz	del Haz	lable		Color	Hrs.		
1 CorePro LEDlineal ND 7.5-60W R7S 78mm 840	60	7,5	1000	133	NA	360	✗	80	4000	15000	A++	71396900
2 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	100	14	1800	129	NA	360	●	80	4000	15000	A++	57881000
3 CorePro LEDlineal D 14-120W R7S 118 840	120	14	2000	143	NA	360	●	80	4000	15000	A++	71406500
4 CorePro LEDlineal D 17.5-150W R7S 118 840	150	17,5	2460	140	NA	360	●	80	4000	15000	A++	64675200

The current dimmer list for high-voltage LED lamps can be found on our website under Cases & Tools on: [www.philips.com/ledlamps](http://www.philips.com/ledlamps)

NEW product    ● NEW from January 2019    ▲ NEW from February 2019    ■ NEW from March 2019    ◆ NEW from May 2019

The current transformer compatibility list and dimmer list for low-voltage LED lamps can be found on our website under Cases & Tools on: [www.philips.com/ledlamps](http://www.philips.com/ledlamps)

## Classic LED Giant Smoky E27



= Dimmable



Descripción de Producto	Tradi-cional	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Regu-lable	IRC	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
6 LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	25	6.5	270	41.5		80	4000	15000	A	81510600
7 LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D		6.5	270	41.5		80	4000	15000	A	81506900
8 LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D		6.5	270	41.5		80	4000	15000	A	81512000

## Classic LEDbulb E27



= Non-dimmable



Descripción del Producto	Tradi-cional	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Regu-lable	IRC	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
1 CLA LEDbulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	75	8	1055	132		80	4000	15000	A++	74261700
2 CLA LEDbulb ND 7-60W E27 840 A60 CL*	60	7	850	121		80	4000	15000	A++	76702300
2 CLA LEDbulb ND 7-60W E27 840 A60CL*	60	7	850	78		80	6500	15000	A++	76704700
1 CLA LEDbulb ND 4.3-40W E27 840 A60 CL*	40	5	540	108		80	4000	15000	A++	80871900
1 CLA LEDbulb ND 4.3-40W E27 840 A60 CL*	40	5	540	108		80	6500	15000	A++	80873300
3 CLA LEDbulb ND 10.5-100W E27 840 A60 CLICT*	100	11	1521	138		80	4000	15000	A++	70412400
3 CLA LEDbulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CLICT*	75	9	1055	117		80	4000	15000	A++	70424700
4 CLA LEDbulb ND 11-100W E27 865 A67 CL*	100	11	1521	138		80	6500	15000	A++	76708500

\*Disponible a partir de septiembre



NUEVO producto

NUEVO desde Enero 2019

NUEVO desde Febrero 2019


NUEVO desde Marzo 2019

NUEVO desde el 2019

## LED PL-C / 2-pins



CorePro LED PL-C / 2-pins




Descripción de Producto	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo del Haz	IRC	Temp. Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.		
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4.5	500	111	160	83	4000	30000	A++	70661900
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6.5	650	100	160	83	4000	30000	A+	54129600
1 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8.5	950	112	160	83	4000	30000	A+	54125800

## LED PL-C / 4-pins



CorePro LED PL-C / 4-pins

Consult the ballast compatibility list for PL-C lamps via:  
[www.philips.com/ledtube](http://www.philips.com/ledtube)



Descripción de Producto	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo del Haz	IRC	Temp. Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.		
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4.5	500	111	160	83	4000	30000	A+	70665700
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6.5	650	100	160	83	4000	30000	A+	54121000
1 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9	950	106	160	83	4000	30000	A+	54117300

## LED bulb and LED stick E27



CorePro LED Stick




Descripción de Producto	Tradicional	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Regulable	IRC	Temp. de color	Vida útil	EEE	EOC
		W	lm	lm/W			K	Hrs.		
6 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840		9.5	1050	111	✗	80	4000	15000	A+	81453600

## LED PL-L



CorePro LED PL-L



Descripción de Producto	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo del Haz	CRI	Color Temp.	Vida útil	EEE	EOC code
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.		
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	17	2100	127	160	83	4000	30000	A+	73974700
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	17	2100	127	160	83	6500	30000	A+	73976100
1 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24	3400	142	160	80	4000	30000	A+	82841000
1 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	24	3400	142	160	80	6500	30000	A+	82843400

## LED PL-S



CorePro LED PL-S



Descripción de Producto	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo del Haz	IRC	Color Temp.	Vida útil	EEE	EOC
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.		
1 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	110	120	80	4000	30000	A+	59668200

# Lámparas Philips TrueForce LED

Ahorra energía y provee la perfecta iluminación para cada espacio.

Industria Líder en Lámparas LED para recambios HID:

- Salida de Corriente poderosa, ópticamente eficiente
- Mejora instantánea, no necesita reemplazar o modificar los accesorios
- 50.000 horas de vida útil, 5 años de garantía

TrueForce LED

Hasta 50% de Ahorro Energético

Eficiencia Elevada (>170 lm/W)

Protección contra sobretensiones de 6kv

Compatible con el sistema EM Plug & Play



**NUEVO!** Rango de extensión desde 50W a 150W SON-T cobertura

Más características:



Usando ópticas de luminarias convencionales



Confortable luz blanca con IRC 70



Eficiente desde el punto de vista óptico, emite luz hacia la dirección de uso

## TrueForce LED Industria y Retail

- Compatible con el sistema; Em Plug & Play
- Hasta 50% de ahorro energético
- Confortable luz blanca (CRI 80)
- Clasificación IP 40



**NUEVO!** Portafolio mejorado con más opciones

## TrueForce LED Urban

- Ajuste perfecto - tamaño compacto
- Ahorro energético de 75%\*
- Ópticamente eficiente
- IP65 clasificación
- Confortable luz blanca IRC 80
- Protección contra sobrecalentamiento

\* Comparado con sistemas convencionales



# TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

La solución asequible para el reemplazo de las lámparas de descarga de alta intensidad (HID), las lámparas LED TrueForce proporcionan una solución LED fácil, de rápida amortización.

TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

[www.philips.com/trueforce-led-lamps](http://www.philips.com/trueforce-led-lamps)



TrueForce FR



Descripción de Producto	Tradicional	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Regu-lable	IRC	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
2 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	80	21	3000	142	✗	80	4000	50000	A++	63816000
2 TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	125	28	4000	142	✗	80	4000	50000	A++	63820700
2 TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	125	42	6000	142	✗	80	4000	50000	A++	63824500
2 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	200	42	6000	142	✗	80	4000	50000	A++	63828300

# TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON)

La solución asequible para el reemplazo de las lámparas de descarga de alta intensidad (HID), las lámparas Philips LED TrueForce Core Urban proporcionan una solución LED fácil, de rápida amortización. Los clientes pueden reacondicionar fácilmente las lámparas TrueForce Core Urban, mejorando la calidad de la iluminación.

TrueForce Core LED Public (Urban/Road – HPL/SON) – Direct Mains operation



TrueForce Core LED PT



Descripción de producto	Tradicional	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Regu-lable	ICR	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
1 TForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR	<b>SON 50W, HPL 80W</b>	27	3000	111	✗	80	4000	25000	A+	59440400
1 TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	<b>SON 70W, HPL 125W</b>	42	5000	119	✗	80	4000	25000	A+	59444200

# TrueForce Core LED Industrial and Retail

La solución asequible para el reemplazo de las lámparas de descarga de alta intensidad (HID), las lámparas LED TrueForce proporcionan una solución LED fácil, de rápida amortización.

TrueForce Core LED Industrial and Retail



TrueForce Core HB MV



Descripción de Producto	Tradicional	LED	Flujo luminoso	Eficacia	Regu-lable	IRC	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
1 TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	<b>55W CFL, 40W HID</b>	24	2800	116	✗	80	4000	20000	A+	59730600
1 TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	<b>65W CFL, 55W HID</b>	35	4000	114	✗	80	4000	20000	A+	59734400
1 TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	<b>75W CFL, 70W HID</b>	42	5000	119	✗	80	4000	20000	A+	59718400

# TrueForce LED Road (Road – SON)

Las lámparas LED TrueForce Road son una alternativa de alta calidad para las lámparas convencionales utilizadas en aplicaciones de alumbrado público. TrueForce Road LED utiliza ópticas de luminarias diseñadas a partir de HID y distribuye la luz exactamente donde se necesita. Proporciona una luz blanca nítida (4,000K) y un índice de reproducción de color mejorado de 70. Esto mejora la sensación de seguridad de las personas en las carreteras, los senderos peatonales y los carriles bici, así como los parques. Combina el paquete de lúmenes adecuado con una alta eficacia del sistema para maximizar el ahorro de energía.

TrueForce LED Road (Road – SON)



TrueForce LED Public TrueForce LED Public TrueForce LED Public TrueForce LED Public



Descripción de Producto	Tradicional	LED	Flujo Luminoso	Eficiencia	Regu-lable	ICR	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
2 TForce LED Road 42-25W E27 740	50	25	4200	168	✗	70	4000	50000	A++	63253300
4 TForce LED Road 60-35W E27 740	70	35	6000	171	✗	70	4000	50000	A++	81117700
5 TForce LED Road 90-55W E40 740	100	55	9000	163	✗	70	4000	50000	A++	63906800
6 TForce LED Road 120-68W E40 740	100-150	68	12000	176	✗	70	4000	50000	A++	63910500

# TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Las lámparas Philips TrueForce LED Industrial y Retail ofrecen una solución de amortización rápida y fácil reemplazo para las lámparas HID en campanas. Los productos están disponibles en 2 versiones. Con un diseño y compatibilidad de lámparas único (InstantFit), es posible adaptar directamente las lámparas HID con lámparas LED TrueForce, sin necesidad de cambiar los accesorios, el engranaje y con instalación directa a red. Múltiples opciones de ángulo de haz y un alto índice de reproducción cromática mejoran la distribución de la iluminación al tiempo que crean un entorno cómodo, seguro y de alta productividad.

## TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) – Instant Upgrade – Plug & Play on EM



TrueForce LED HPI

This lamp only works with a specific LED driver



= Non-dimmable



E27



4 PACK

Descripción de Producto	Tradicional	LED	Flujo luminoso	Eficacia	Regu- lable	IRC	Temp. de Color	vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	HPL/HPI/SON 250W	88	11000	125	✗	80	4000	50000	A+	71378500
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D		88	11000	125	✗	80	4000	50000	A+	71382200
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	HPL/HPI/SON 400W	145	20000	137	✗	80	4000	50000	A+	71386000
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D		145	20000	137	✗	80	4000	50000	A+	71388400

## TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) – Mains – Direct Mains operation



TrueForce LED HB MV



= Non-dimmable



E27



4 PACK

Descripción de Producto	Tradicional	LED	Flujo luminoso	Eficacia	Regu- lable	IRC	Temp. de Color	Vida útil	EEE	EOC
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.		
TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	HPL/HPI/SON 250W	100	12000	120	✗	80	4000	50000	A+	59676700
TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB		100	12000	120	✗	80	4000	50000	A+	59678100
TrueForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	HPL/HPI/SON 400W	160	20000	125	✗	80	4000	50000	A+	59670500
TrueForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB		160	20000	125	✗	80	4000	50000	A+	59672900

