

LUXPACK ESSENCE

Características del Producto

- Potencia Seleccionable, medidas de 1200mm, 1500mm y 1800mm bajo pedido, con conmutación High/Low output
- Eficacia luminosa de hasta 150 lm/W, optimizando el consumo energético. Con CCT 3000K, 4000K y 6500K
- Pack de Emergencia y Sensor Microondas Plug & Play, de rápida instalación
- Difusor Speedfit, para sencillo montaje y mantenimiento
- Entrada para tubo de 20mm en ambos extremos, facilitando el conexionado



CAT NO.	VERSION	LUMINARIA LUMENES	POTENCIA	TEMP COLOR
LXB12WLCC	1200mm / 4ft	2400 / 4800	16-32W	3000-4000-6500K
LXB15WLCC	1500mm / 5ft	3600 / 7200	24-48W	3000-4000-6500K
LXB18WLCC	1800mm / 6ft	4800 / 9500	32-63W	3000-4000-6500K

Accesorios del Producto

CAT NO.	DESCRIPCION
UEM2W	Pack Emergencia 3Hr Plug & Play 2W
UMWS	Sensor Microondas Plug & Play

CAT NO.	PESO (KG)	LLM/W	CRI	FRECUENCIA (Hz)	IK RATING	RANGO TEMP (°C)	RATIO L/B VIDA UTIL	CENTROS FIJACION
LXB12WLCC	1.115	150	>80	50-60	IK03	-20 to +40	L70 / B50	900mm
LXB15WLCC	1.5	150	>80	50-60	IK03	-20 to +40	L70 / B50	1200mm
LXB18WLCC	1.7	150	>80	50-60	IK03	-20 to +40	L70 / B50	1200mm

NORMATIVA	DESCRIPCION
EN 60598-1	Luminaires – General requirements
EN 60598-2-1	Luminaires – Fixed general purpose
EN 60598-2-22	Luminaires – Emergency
EN 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits - for harmonic current emissions
EN 61000-3-3	Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
EN 61547	Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment



Dimensiones

