

Recherche d'outils pour les câbles

Catégorie supérieure	Image/Section de câble	Désignation/Symbole de câble	Dégainage	Dénudage
Lignes de commande et électroniques (lignes flexibles)		Câble monoconducteur PVC, monoton H07V	–	5 6 7 30
		Câble léger sous gaine en caoutchouc, souple Ölflex® Classic 100	17 18 20	1 5 6 16
		Câble lourd sous gaine en caoutchouc, souple H07RN-F	24	3 5 7 16 30
		Ligne de commande et connexion PUR, souple H07BQ-F	20 24 29	5 6 29 30
		Ligne de commande et connexion silicone, souple SiHF (Ölflex® Heat 180)	10 20 30	3 16 30
		Câble double haut-parleur, souple (N)YFAZ	–	3 5 7
		Câble solaire H1Z2Z2	–	4
		Câble sous gaine en caoutchouc, souple NSSHÖU	18 20 21	1 5 6 30
		Câble sous gaine PVC moyen, souple H05VV-F	10 24	5 6 7 16 17
		Câble énergie et signal avec RADOX®, multibrins RADOX® 125	–	1 3
		Ligne de commande PVC H05VV5-F (Ölflex® 140)	17 18 20 21	5 6 7 30
		Lignes de commande analysées Helukabel F-CY-JZ / Ölflex® Classic 115 CY	20 27 30	
		Optique de fibres (câble en fibre de verre) A-DQ(ZN)B2Y / (LWL)	21	13 14
		Ligne électronique, souple LiYY		5 6 7 8
		Câble de commande PVC avec UL / CSA AWM Ölflex® 191	10 24	5 6 7 30
		Câble de raccordement et de commande en PTFE, souple – Ölflex® Heat 260 MC	20 24	1 3
		Câble plat PVC, souple YDY	9 25	5 6 7 25
	Câbles d'installation (câbles massifs)		Câble rond courant PVC NYM	15 27 30
		Câble rond courant sans halogène (sans PVC) NHXMH		5 6 7 16 17
		Câble ruban NYIF-J	–	
		Câble d'installation (câble béton) NI2XY	20 29 30	
Câble de données		Câble de données (paire torsadée) UTP/FTP/STP (CAT5, CAT6, CAT7)	26 30	11 12 30
		Câble coaxial RG 58/59/62/6/7/11	23 24 30	23 24 30
Câbles et lignes de communication		Câble de téléphone (câble de communication), monobrin – J-Y(STY)	10 20 24	5 6 30
		Câble plat de téléphone 4P/6P/8P	9 24 25	–
		Câble électronique pour l'industrie, conception à 7 brins – JE-LiYCY	10 24 30	2 5 6
		Câble Bell, monobrin YR	10 20 24	5 6 30
Câble haute tension		Câble haute tension PVC avec conducteurs en cuivre (câble de terre) – NYY-J/-O (/NYCWY)	20 21 22	–

1	11 XX 160		16	13 6X 180	
2	11 82 130		17	13 XX 200	
3	12 12 06 12 12 10		18	16 20 16	
4	12 12 11 12 12 12		19	16 20 28	
5	12 40 200		20	16 20 165	
6	12 42 195		21	16 30 135 16 30 145	
7	12 50 200		22	16 40 150	
8	12 62 180		23	16 60 05	
9	12 64 180		24	16 60 06	
10	12 74 180		25	16 64 125	
11	12 80 040		26	16 65 125	
12	12 80 100		27	16 80 125	
13	12 82 130		28	16 85 125	
14	12 85 100		29	16 90 130	
15	13 4X 165		30	16 95 0X	

L206 00055 FR-00

Recommandation et sélection de notre gamme complète d'outils de dégainage et dénudage

! Veuillez noter la plage de capacité appropriée des outils !