

CONTROLLO E AUTOMAZIONE

Dispositivo di gestione carichi LCR

Controlla la potenza, risparmia l'energia



Il nuovo relè di gestione carichi 2M 1CP/1CNP evita il distacco di interruttori principali a causa di sovraccarichi.

Installato a valle dell'interruttore principale, confronta il consumo energetico effettivo del sistema con un valore massimo consentito preimpostato.

Ideale per installazioni in appartamenti e piccoli edifici.

Semplice

- Installazione e configurazione facilitata in ogni tipo di impianto.
- Impedisce il distacco del circuito principale spegnendo in sequenza un carico o un gruppo di carichi non prioritario quando viene superata la soglia impostata.
- A intervalli di tempo predefiniti il dispositivo tenta automaticamente di ricollegare il carico precedentemente disabilitato.

Affidabile

- Continuità di servizio garantita anche durante i sovraccarichi
- Misurazione, controllo e intervento al momento giusto.

Intuitivo

- Soglia di potenza e tempi di sgancio facilmente configurabili con il display integrato
- Potenza istantanea visualizzabile sul display
- Sgancio del carico segnalato da un LED rosso e un buzzer integrato.

Flessibile

- Ideale per le utenze fino 6 kW di potenza contrattuale
- Soglia di intervallo impostabile: 0,8 ÷ 7 kW
- Inserimento diretto fino a 32 A monofase