

A man with a beard, wearing a dark plaid shirt, is installing a long, bright LED light fixture on a ceiling in a warehouse. He is holding the fixture with both hands, and it is glowing. The background shows industrial shelving and a yellow structural beam.

PHILIPS

Illuminazione LED

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Catalogo LED Trade

Scopri il nostro ampio portafoglio di soluzioni d'illuminazione smart ed efficienti, per tutti i tipi di applicazione.

Giugno
2019

Perchè scegliere Philips per le soluzioni di illuminazione

Illuminazione LED per qualsiasi necessità,
dal **leader mondiale** nel campo dell'illuminazione.

MIGLIORI prodotti

Le nostre soluzioni
d'illuminazione LED
garantiscono:

Qualità imbattibile

In quanto leader di mercato
garantiamo l'affidabilità e la
qualità della luce per tutta la
durata di vita dichiarata dei
prodotti.

Facile da installare

Il design efficiente dei
dispositivi CoreLine consente
la sostituzione di luci esistenti,
senza bisogno di costosi ri-
cablaggi o nuove configurazioni.
Le nostre lampade a LED sono
compatibili con la maggior parte
dei dimmer e trasformatori
per una facile installazione,
mantenendo le loro specifiche
e durata di vita per il minor
costo totale di proprietà.

Un passo avanti

Con Philips ottieni molto di più
di un'illuminazione di alta qualità
e facile da installare, ottieni
l'illuminazione LED di riferimento
per il mercato. Non è mai stato
così semplice portare la potenza
della luce connessa alle piccole
e medie imprese grazie alla
nostra gamma Interact Ready
che funziona perfettamente con
l'intuitivo software Interact Pro.

MIGLIOR partner

Per noi è importante una stretta
collaborazione prima, durante e
dopo i progetti:

**“Sono davvero riusciti a
soddisfare le nostre esigenze
in modo adeguato. Si sono
preoccupati molto e hanno
dimostrato il loro completo
impegno...”**

Consulenza tecnica e accurato
supporto del cliente:

“Risposte veloci e competenti”

La stretta collaborazione
con i distributori locali è un
elemento chiave per assicurare la
disponibilità di prodotto in modo
puntuale.

**“Philips è flessibile e offre
diverse opzioni di spedizione”**

MIGLIOR portfolio

**Offriamo le migliori
soluzioni per ogni necessità
di illuminazione.**

Philips CoreLine consiste in una
completa gamma di apparecchi
che offrono un'illuminazione
innovativa, di alta qualità e facile
da installare, per ogni progetto in
cui la luce è davvero importante.

Philips Ledinaire è la nostra
essenziale gamma di apparecchi
affidabili per i lavori di
illuminazione quotidiani che
necessitano buone performance.
Tutto questo ad un prezzo
vantaggioso! I nostri Tubi LED
offrono un'illuminazione al di
sopra degli standard e massima
compatibilità. Offriamo inoltre
una gamma completa di
lampade LED, in ogni forma
e modello, che permettono
di creare l'atmosfera perfetta
risparmiando energia.

Per consultare l'elenco completo di compatibilità dei dimmer e trasformatori,
visita: www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

Per consultare il documento della garanzia, visita:
www.lighting.philips.it/supporto/assistenza-prodotti/garanzia

Scegli la soluzione migliore

Un partner che comprende le tue sfide, ti permette di risparmiare tempo. Questo è il motivo per cui offriamo un completo portfolio di apparecchi di illuminazione LED. Il prodotto giusto, per ogni esigenza. Per maggiori informazioni e strumenti online, visita www.lighting.philips.it/supporto/acquisto/portale-installatore

Gamma APPARECCHI LED		Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready
Proposizione	⚙️	Gamma essenziale di prodotti affidabili	Adatto ad ogni progetto in cui la luce è davvero importante	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro
Qualità della luce	💡	💡💡💡💡💡	💡💡💡💡💡	💡💡💡💡💡
Prezzo	📊	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Opzioni di configurazione	🔗	Alcune referenze	Dimmerazione / Emergenza / Dali	Wireless / Emergenza
Durata di vita	🕒	30.000	50.000	50.000 + informazioni sulla durata di vita rimanente
Garanzia	🛡️	3 anni	5 anni	5 anni

Gamma LAMPADE LED		CorePro	MasterLED	MasterConnect
Proposizione	⚙️	Gamma essenziale di prodotti affidabili	Adatto ad ogni progetto dove la luce è davvero importante	Illuminazione connessa per piccole e medie imprese che lavorano con Interact Pro
Qualità della luce	💡	💡💡💡💡💡	💡💡💡💡💡	💡💡💡💡💡
Prezzo	📊	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Dimmerazione	🌙	Alcune referenze	Sì	Sì
CRI	💡	80	fino a 97	80
Controllo wireless	🔗	No	No	Sì
Durata di vita	🕒	15.000 / 30.000	25.000 / 40.000 Fino a 70.000 per i tubi	50.000
Garanzia	🛡️	2 anni (3 anni per i tubi)	5 anni	5 anni

 Per richieste di supporto scansiona il QR code e scegli la modalità di contatto che preferisci:

Indice dei contenuti

8

Interact Ready

CoreLine Interact Ready Incasso	8
CoreLine Interact Ready Pannello	9
CoreLine Interact Ready Plafone	9
CoreLine Interact Ready Downlight	10
CoreLine Interact Ready SlimDownlight	10
CoreLine Interact Ready Regletta	10
CoreLine Interact Ready Stagna	11
MASTERConnect Interact Ready TubiLED	11
Interact Pro – Gateway	12
Interact Ready Interruttore	12
Interact Ready Sensori	12

32

Apparecchi LED Ledinaire

Ledinaire Incasso	34
Ledinaire Pannello	34
Ledinaire Plafone	35
Ledinaire Parete	35
Ledinaire Downlight	35
Ledinaire Downlight DipSwitch	36
Ledinaire SlimDownlight	36
Ledinaire Incasso Spot	36
Ledinaire Stagna	37
Ledinaire Stagna Slim	37
Ledinaire Regletta	37
Ledinaire Pentura mini	38
Ledinaire Proiettore industriale	38
Ledinaire Proiettore da esterni	39

14

Apparecchi LED CoreLine

CoreLine Incasso	16
CoreLine Pannello	18
CoreLine Plafone	19
CoreLine Parete	21
CoreLine Downlight	22
CoreLine SlimDownlight	23
CoreLine Incasso Spot	23
CoreLine Proiettori	24
CoreLine Stagna	26
CoreLine Regletta	27
CoreLine Proiettore industriale	27
CoreLine Tempo	29
CoreLine Malaga	30
Sensoristica OccuSwitch	31

38

Lampade e tubi LED


LED Spot GU10	44
LED Spot GU5.3	46
LED Spot MR11	48
LED Spot AR111	48
LED Spot PAR	49
LED Spot R	50
LED Spot R7s	51
LED Capsule	51
LED Bulbo e Stick	53
LED Bulbo Classic (filamento)	55
LED Candela	56
LED Candela Classic (filamento)	57
LED Sferetta	58
LED Sferetta Classic (filamento)	59
LED Lampade Speciali	60
LED Tube T8 EM&Mains	64
LED Tube T8 Instant Fit	65
LED Tube T8 Universal	65
LED Tube T8 Meat	66
LED Tube T5 HF	66
LED PL	67
Starter	68
True Force LED Public	72
True Force LED Industrial and Retail	74

Il futuro è connesso

Il futuro è già qui, sei pronto? Combina le lampade e gli apparecchi Philips Interact Ready con il software Interact Pro per creare sistemi di illuminazione intelligenti per i tuoi clienti.

Il sistema di illuminazione Philips Interact Ready funziona con la dashboard e l'app Interact Pro.

Connettiti in 5 semplici passaggi




La dashboard e l'app Interact Pro funzionano con una gamma di apparecchi di illuminazione e lampade Philips, nonché un insieme di interruttori e sensori Interact Ready.

Hai a disposizione diverse impostazioni per spazi di lavoro specifici. Che tu stia collegando 20 o 200 punti luce, con Interact Pro il lavoro è più connesso.

Come si installa il sistema di illuminazione connessa

Sistema di illuminazione Philips Interact

interact ready.



Apparecchi d'illuminazione connessi



Lampade connesse



CoreLine Stagna Interact Ready



CoreLine Downlight Interact Ready

Funziona con

Software Interact Pro

interact Pro



Software Interact Pro



App Interact Pro



Dashboard Interact Pro

Panoramica prodotti CoreLine Interact Ready

interact ready.

Ora che sempre più prodotti sono connessi ad internet, diventano più intelligenti. Questo comporta una maggiore flessibilità, riduzione di costi aggiuntivi e offre maggior comfort. Ciò significa che esiste un'opportunità per gli installatori nel settore dell'illuminazione connessa, per offrire un'esperienza migliore al cliente finale. Fino ad oggi le piccole e medie imprese sono rimaste escluse da questa evoluzione, ma questa ormai è una situazione che appartiene al passato. Gli apparecchi e le lampade in queste pagine sono i primi prodotti Interact Ready LED e funzionano perfettamente con l'app e la dashboard Interact Pro.

CoreLine Interact Ready - Incasso




L75 at 50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	3400	3000	34.0	38517000	178.00
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	3600	4000	34.0	38516300	178.00
RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	3600	4000	36.0	40133700	423.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	3600	4000	34.0	38518700	190.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	3600	4000	34.0	38519400	206.00
RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	3600	4000	36.0	40134400	499.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	3400	3000	34.0	38521700	227.00
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	3600	4000	34.0	38520000	227.00
RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	3600	4000	40.0	40135100	499.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	3600	4000	34.0	38522400	218.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	3600	4000	34.0	38523100	228.00
RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	3600	4000	36.0	40136800	475.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Interact Ready - Pannello




L75 at 50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	3400	3000	34.0	38517000	178.00
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	3600	4000	34.0	38516300	178.00
RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	3600	4000	36.0	40133700	423.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	3600	4000	34.0	38518700	190.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	3600	4000	34.0	38519400	206.00
RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	3600	4000	36.0	40134400	499.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	3400	3000	34.0	38521700	227.00
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	3600	4000	34.0	38520000	227.00
RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	3600	4000	40.0	40135100	499.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	3600	4000	34.0	38522400	218.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	3600	4000	34.0	38523100	228.00
RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	3600	4000	36.0	40136800	475.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Interact Ready Plafone




50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3700	3000	35.4	99668300	256.00
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99665200	256.00
SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	3700	4000	39.3	99672000	490.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 x 1200					
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	3700	3000	35.4	99664500	240.00
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	3700	4000	35.4	99662100	240.00
SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	3700	4000	39.3	99671300	469.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3700	3000	35.4	99669000	266.00
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	3700	4000	35.4	99667600	266.00
SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	3700	4000	39.3	99673700	506.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	3700	3000	35.4	99666900	261.00
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	3700	4000	35.4	99663800	261.00
SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	3700	4000	39.3	99670600	484.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Interact Ready Downlight




50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 216/ FORO 200					
DN140B LED20S/830 WR IA1	2200	3000	22.0	32612200	146.17
DN140B LED20S/830 C IA1	2200	3000	22.0	32613900	155.50
DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	2200	3000	25.0	32839300	440.00
DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1	2200	3000	25.0	32841600	450.00
DN140B LED20S/840 WR IA1	2200	4000	22.0	32613900	146.17
DN140B LED20S/840 C IA1	2200	4000	22.0	32615300	155.50
DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1	2200	4000	25.0	32840900	440.00
DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1	2200	4000	25.0	32842300	450.00
C= Riflettore speculare - WR= Riflettore bianco - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Interact Ready Slim Downlight




50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN135B LED20S/830 IA1 WH	2000	3000	27.0	38922299	149.00
DN135B LED20S/840 IA1 WH	2000	4000	27.0	38924699	149.00

CoreLine Interact Ready Regletta




50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 215/ FORO 200					
BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	4100	4000	36.0	33733399	198.00
BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	5300	4000	44.0	33734099	227.00
TW: Cavo passante					

CoreLine Interact Ready Stagna




50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
WT120C LED40S/840 IA1 L1200	4100	4000	36.5	39713500	201.00
WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	4100	4000	39.5	39980100	447.00
L1500					
WT120C LED60S/840 IA1 L1500	6000	4000	49.5	39714200	218.00
WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	6000	4000	52.0	39981800	467.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

Tubo MasterConnect

I tubi LED MasterConnect sono i primi ad essere Interact Ready e funzionano perfettamente con l'app e la dashboard Interact Pro per portare la potenza della luce connessa alle piccole e medie imprese. I sensori e gli interruttori sono interoperabili e aggiornabili, il che significa che sarai preparato per qualsiasi cambiamento futuro. Le luci possono dimmerarsi o spegnersi autonomamente quando non sono necessarie. I dipendenti possono personalizzare le impostazioni di illuminazione. I proprietari d'azienda possono ottenere informazioni riguardo l'utilizzo di energia elettrica e iniziare a risparmiarla di conseguenza.

MASTERconnect Interact Ready LEDtubes




50000h


10 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L1200					
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	2300	3000	16.5	MLTCON36830UO	85.00
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	2500	4000	16.5	MLTCON36840UO	85.00
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	2500	6500	16.5	MLTCON36865UO	85.00
L1500					
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	3400	3000	25.5	MLTCON58830UO	103.00
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	3700	4000	25.5	MLTCON58840UO	103.00
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	3700	6500	25.5	MLTCON58865UO	103.00
UO= Ultra Output					

Prodotti Interact Ready

Interact Pro - Gateway

interact Pro



1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	77579000	1517.00

Interact Ready - Interruttore a muro



1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800	145.00

Interact Ready – Sensori



1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	SOLO MOVIMENTO	77752700	185.00
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	MOVIMENTO E AUTO DIMMERAZIONE	77754100	218.00

Note:

Philips CoreLine

Il riferimento per le soluzioni di illuminazione innovative e di qualità, nonché di facile installazione per progetti di illuminazione che richiedono prestazioni importanti

Scopri ulteriori informazioni **su tutti i** diversi apparecchi di illuminazione CoreLine all'indirizzo **philips.it/CoreLine**



Innovativa



Facile da installare



Alta qualità

CoreLine:
riflettore industriale
per i magazzini e i reparti di
produzione con soffitti medio-alti



- Disponibile nelle versioni 10.000, 20.000 e 25.000 lumen
- Opzione di ottica fascio largo/stretto per ogni esigenza di applicazione e un buon controllo dell'abbagliamento
- Efficienza energetica migliorata: fino a 145 lm/W

CoreLine
stagna



interact
ready.

- Fino al 64% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti TL-D
- Il diffusore con elemento ottico assicura il comfort visivo
- Durata: 50.000 ore L75
- Disponibile con emissione fino a 8000 lm

CoreLine
panel OC



interact
ready.

- Telaio in metallo per una migliore robustezza
- Facilità di installazione e gestione: driver a bordo
- Superficie di luce uniforme e conforme alla vigente normativa per gli uffici

CoreLine

Philips CoreLine offre una gamma completa di soluzioni di illuminazione LED che garantiscono tempi di installazione rapidissimi, risparmiando il massimo dell'energia. Non importa che un edificio sia vecchio o nuovo, con la giusta illuminazione può essere trasformato in qualcosa di veramente speciale, in uno spazio dove le persone sono felici di lavorare e vivere. Trasmetti ai tuoi clienti quel momento di stupore con Philips CoreLine: la gamma completa di apparecchi LED di alta qualità e di riferimento per il mercato. Perché quando la luce è davvero importante, non vuoi correre rischi.

CoreLine Incassowww.lighting.philips.it/prodotti/CoreLine



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	2700	3000	28.5	34795600	125.00
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	2700	4000	27.0	34823600	125.00
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34827400	400.00
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3700	3000	34.0	34794900	130.00
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	3700	4000	34.0	34817500	130.00
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34819900	410.00
PSD= versione Dali					
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	2700	3000	30.5	34801400	155.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	2700	4000	26.5	34825000	155.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34828100	440.00
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3700	3000	35.5	34800700	166.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	3700	4000	35.5	34798700	166.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	39.0	34820500	450.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	2700	4000	27.0	34848900	125.00
RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	3700	4000	34.0	34844100	139.00
PSD= versione Dali					
RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	2700	4000	26.5	34849600	175.00
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	3700	4000	35.5	34850200	178.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	2700	3000	28.5	34797000	145.00
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	2700	3000	32.0	34839700	327.00
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	2700	4000	27.0	34824300	145.00
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34833500	324.00
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	3700	3000	34.0	34796300	150.00
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	3700	3000	38.0	34840300	333.00
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	3700	4000	34.0	34818200	150.00
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34834200	330.00
PSD= versione Dali					
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	2700	3000	30.5	34803800	178.00
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	2700	3000	34.0	34841000	349.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	2700	4000	26.5	34826700	175.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34835900	346.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	3700	3000	35.5	34802100	180.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3700	3000	39.0	34842700	425.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	3700	4000	35.5	34799400	180.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	3700	4000	35.5	34836600	355.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	3700	3000	34.5	34831100	166.00
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	3700	4000	30.5	34829800	166.00
PSD= versione Dali					

CoreLine Incasso – Continua

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	2700	3000	23.0	34814400	180.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	2700	4000	22.0	34810600	180.00
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34822900	465.00
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	3700	3000	31.5	34813700	190.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	3700	4000	31.5	34804500	190.00
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34821200	470.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	3700	4000	30.5	34847200	165.00
PSD= versione Dali					
RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	2700	4000	22.0	34846500	189.00
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	3700	4000	31.5	34845800	190.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	3700	3000	34.5	34832800	168.00
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	3700	4000	30.5	34830400	168.00
PSD= versione Dali					
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	2700	3000	23.0	34816800	190.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	2700	4000	22.0	34812000	193.00
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34837300	358.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	3700	3000	31.5	34815100	190.00
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	3700	3000	35.0	34843400	371.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	3700	4000	31.5	34811300	196.00
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34838000	435.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - PSU= versione Statica					

CoreLine Incasso - Accessori



Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	CORNICE PER FISSAGGIO A CARTONGESSO	98722300121.00
RC135Z CFRM-PLC WH W62L62	CORNICE PER FISSAGGIO A CARTONGESSO	98723000128.00
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	CORNICE PER FISSAGGIO A CARTONGESSO	98724700130.00

CoreLine Pannello



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	1800	4000	16.0	38096000	88.00
RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	3400	3000	33.0	38614600	121.00
RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	3600	4000	33.0	38095300	121.00
RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	4300	4000	35.0	33466000	146.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 620 x 620					
RC133V LED34S/830 PSU W62L62 NOC	3600	3000	33.0	38616000	127.00
RC133V LED36S/840 PSU W62L62 NOC	3600	4000	33.0	38615300	127.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 300 x 1200					
RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	3600	4000	33.0	38097700	143.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	3400	3000	33.0	38099100	162.00
RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	3600	4000	33.0	38098400	162.00
RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	4300	4000	35.0	33468400	191.00
PSD= versione Dali					
RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	3400	3000	35.0	38609200	200.00
RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	3600	4000	35.0	38608500	200.00
RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3600	4000	40.0	40130600	399.00
RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	4300	4000	37.0	33470700	242.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 620 x 620					
RC133V LED34S/830 PSU W62L62 OC	3400	3000	33.0	38101100	169.00
RC133V LED36S/840 PSU W62L62 OC	3600	4000	33.0	38100400	169.00
RC133V LED43S/840 PSU W62L62 OC	4300	4000	35.0	01735532	188.00
PSD= versione Dali					
RC133V LED34S/830 PSD W62L62 OC	3600	3000	35.0	38611500	209.00
RC133V LED36S/840 PSD W62L62 OC	3600	4000	35.0	38610800	209.00
RC133V LED43S/840 PSD W62L62 OC	4300	4000	37.0	33471400	282.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 300 x 1200					
RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	3400	3000	33.0	38103500	181.00
RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	3600	4000	33.0	38102800	181.00
PSD= versione Dali					
RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	3600	3000	35.0	38613900	218.00
RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	3600	4000	35.0	38612200	218.00
RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	3600	4000	36.0	40131300	448.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - PSU= versione Statica					

CoreLine Pannello - Accessori



Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
RC125Z SMB-PLC	CLIP DI FISSAGGIO SU CARTONGESSO	07333999	5.00
RC132Z SMB W30L60	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	38659799	28.00
RC125Z SMB W60L60	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	07330899	35.00
RC126Z SMB W62L62	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	07331599	43.00
RC125Z SMB W30L120	CORNICE DI MONTAGGIO A PLAFONE	07332299	35.00
RC132Z SC	CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO (AGGIUNTIVO)	38653599	5.00
RC132Z SME-3 WH	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE (CAVO 3POLI)	38655999	50.00
RC132Z SME-4 WH	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE (CAVO 4POLI)	38657399	50.00

CoreLine Plafone



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	2700	3000	28.5	34852600	165.00
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	2700	4000	27.0	34875500	165.00
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34879300	440.00
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3700	3000	34.0	34851900	175.00
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	3700	4000	34.0	34869400	175.00
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34871700	450.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	2700	3000	30.5	34858800	212.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	2700	4000	26.5	34877900	209.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34880900	475.00
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3700	3000	35.5	34857100	215.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	3700	4000	35.5	34855700	212.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3700	4000	39.0	34872400	485.00
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 200 x 1200					
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	2700	3000	28.5	34854000	170.00
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	2700	3000	32.0	34891500	408.00
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	2700	4000	27.0	34876200	170.00
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34885400	408.00
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	3700	3000	34.0	34853300	175.00
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	3700	3000	38.0	34892200	417.00
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	3700	4000	34.0	34870000	175.00
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	3700	4000	38.0	34886100	417.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	2700	3000	30.5	34860100	196.00
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	2700	3000	34.0	34893900	424.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	2700	4000	26.5	34878600	196.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	2700	4000	30.5	34887800	361.00
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	3700	3000	35.5	34859500	200.00
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3700	3000	39.0	34894600	444.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	3700	4000	35.5	34856400	200.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	3700	4000	35.5	34888500	444.00

CoreLine Plafone - Continua



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	3700	4000	30.5	34881600	203.00
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	3700	3000	34.5	34883000	203.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	2700	3000	23.0	34866300	221.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	2700	4000	22.0	34862500	224.00
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34874800	490.00
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	3700	3000	31.5	34865600	221.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	3700	4000	31.5	34861800	218.00
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34873100	500.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 200 x 1200					
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	3700	3000	34.5	34884700	190.00
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	3700	4000	30.5	34882300	190.00
PSD= versione Dali					
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	2700	3000	23.0	34868700	212.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	2700	4000	22.0	34864900	214.00
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	2700	4000	25.5	34889200	377.00
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	3700	3000	31.5	34867000	215.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	3700	4000	31.5	34863200	215.00
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	3700	4000	35.0	34890800	380.00
ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Plafone - accessori



Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
SM134Z SMS	SET MONTAGGIO A SOSPENSIONE	34896000 73.00
SM134Z SME-3	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE (CAVO 3POLI)	34897700 72.00
SM134Z SME-5	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE (CAVO 5POLI)	34895300 79.00

CoreLine Parete (Wall-Mounted)



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL130V LED12S/830 PSU WH	1200	3000	12.0	38778599	114.00
WL130V LED12S/840 PSU WH	1200	4000	12.0	38779299	114.00
WL130V LED20S/830 PSU WH	2000	3000	22.0	38780899	124.00
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	2000	3000	23.0	38782299	150.00
WL130V LED20S/840 PSU WH	2000	4000	22.0	38781599	124.00
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	2000	4000	23.0	38783999	150.00
WL131V LED34S/830 PSU WH	3400	3000	36.0	38784699	183.00
WL131V LED34S/840 PSU WH	3400	4000	36.0	38785399	183.00
PSED= versione Dali + compatibilità con emergenza esterna					
WL131V LED12S/830 PSED WH	1200	3000	13.0	38792199	186.00
WL131V LED12S/840 PSED WH	1200	4000	13.0	38793899	186.00
WL131V LED20S/830 PSED WH	2000	3000	23.0	38794599	193.00
WL131V LED20S/840 PSED WH	2000	4000	23.0	38795299	193.00
PSR= versione Regolabile					
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1200	3000	15.0	38786099	231.00
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1200	4000	15.0	38787799	231.00
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	2000	3000	25.0	38788499	238.00
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2000	4000	25.0	38789199	238.00
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3400	3000	38.0	38790799	282.00
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	3400	4000	38.0	38791499	282.00
MDU= con Sensore di movimento - PSU= versione Statica					

CoreLine Downlight



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 162/ FORO 150					
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1100	3000	9.5	32580400	60.00
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1100	4000	9.5	32581100	60.00
DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1100	3000	9.5	32588000	70.00
DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1100	4000	9.5	01631905	70.00
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1100	3000	9.5	32596500	75.00
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1100	4000	9.5	32597200	75.00
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1100	3000	9.5	32604700	80.00
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1100	4000	9.5	32605400	80.00
PSD-E= versione Dali con driver esterno					
DN140B LED10S/830 PSD-E WR	1100	3000	11.5	32582800	120.00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR	1100	4000	11.5	32583500	120.00
DN140B LED10S/830 PSD-E C	1100	3000	11.5	32590300	125.00
DN140B LED10S/840 PSD-E C	1100	4000	11.5	32591000	125.00
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	1100	3000	11.5	32598900	140.00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	1100	4000	11.5	32599600	140.00
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	1100	3000	11.5	32605400	150.00
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	1100	4000	11.5	32606100	150.00
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	1100	3000	14.5	32831700	340.00
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	1100	4000	14.5	32832400	340.00
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	1100	3000	14.5	32835500	350.00
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	1100	4000	14.5	32836200	350.00
DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2200	3000	19.0	32584200	70.00
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2200	4000	19.0	32585900	70.00
DN140B LED20S/830 PSU C PI6	2200	3000	19.0	32592700	80.00
DN140B LED20S/840 PSU C PI6	2200	4000	19.0	32593400	80.00
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	2200	3000	19.0	32600900	90.00
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	2200	4000	19.0	32601600	90.00
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2200	3000	19.0	32608500	100.00
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	2200	4000	19.0	32609200	100.00
PSD-E= versione Dali con driver esterno					
DN140B LED20S/830 PSD-E WR	2200	3000	20.5	32586600	130.00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR	2200	4000	20.5	32587300	130.00
DN140B LED20S/830 PSD-E C	2200	3000	20.5	32594100	135.00
DN140B LED20S/840 PSD-E C	2200	4000	20.5	32595800	135.00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	2200	4000	20.5	32603000	160.00
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	2200	3000	20.5	32602300	160.00
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	2200	3000	20.5	32610800	170.00
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	2200	4000	20.5	32611500	170.00
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	2200	3000	23.5	32832400	350.00
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	2200	4000	23.5	32833100	350.00
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	2200	3000	23.5	32837900	360.00
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	2200	4000	23.5	32838600	360.00
C= Riflettore speculare - WR= Riflettore bianco - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore - PSU= versione Statica					

CoreLine Slim downlight



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
INCASSO DIAMETRO 162/ FORO 150					
DN145B LED10S/830 PSU II WH	1100	3000	11.0	33947499	50.00
DN145B LED10S/840 PSU II WH	1100	4000	11.0	33948199	50.00
INCASSO DIAMETRO 215/ FORO 200					
DN145B LED20S/830 PSU II WH	2100	3000	21.0	33949899	60.00
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2100	4000	21.0	33950499	60.00
PLAFONE DIAMETRO 169					
DN145C LED10S/830 PSU II WH	1100	3000	11.0	33951199	70.00
DN145C LED10S/840 PSU II WH	1100	4000	11.0	33952899	70.00
PLAFONE DIAMETRO 219					
DN145C LED20S/830 PSU II WH	2100	3000	21.0	33953599	80.00
DN145C LED20S/840 PSU II WH	2100	4000	21.0	33954299	80.00
PSU= versione Statica - WH= Bianco					

CoreLine Incasso Spot



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FISSO - DIAMETRO 95 / FORO 78					
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	2700	8.0	38277399	53.00
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	3000	8.0	38278099	53.00
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	4000	8.0	38279799	53.00
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	2700	8.0	38287299	56.00
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	3000	8.0	38288999	56.00
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	4000	8.0	38289699	56.00
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	3000	11.0	38285899	56.00
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	4000	11.0	38286599	56.00
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	900	3000	11.0	38293399	59.00
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	900	4000	11.0	38294099	59.00
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1200	3000	15.0	38421099	63.00
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1200	4000	15.0	38422799	63.00
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	1200	3000	15.0	38423499	65.00
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	1200	4000	15.0	38424199	65.00
ORIENTABILE - DIAMETRO 95 / FORO 78					
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	2700	8.0	38280399	56.00
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	3000	8.0	38281099	56.00
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	4000	8.0	38282799	56.00
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	2700	8.0	38290299	58.00
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	3000	8.0	38291999	58.00
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	4000	8.0	38292699	58.00
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	3000	11.0	38283499	59.00
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	4000	11.0	38284199	59.00
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1200	3000	15.0	38419799	65.00
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1200	4000	15.0	38420399	65.00
WH= Bianco - ALU= Alluminio - PSR= versione Regolabile					

CoreLine Incasso Spot - Accessori





L80 at 75000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
MODULO LED					
RS140Z MODULE LED6-32-/827	600	2700	8.0	38295799	43.00
RS140Z MODULE LED6-32-/830	600	3000	8.0	38296499	43.00
RS140Z MODULE LED6-32-/840	600	4000	8.0	38297199	43.00
RS140Z MODULE LED9-32-/830	900	3000	11.0	38298899	46.00
RS140Z MODULE LED9-32-/840	900	4000	11.0	38299599	46.00
CORNICE GRID					
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH	CORNICE A INCASSO 1 POSIZIONE			38832499	39.00
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH	CORNICE A INCASSO 2 POSIZIONE			38833199	48.00
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH	CORNICE A INCASSO 3 POSIZIONE			38834899	61.00
CORNICE					
RS140Z CFRM RND-FIX D78 WH	CORNICE ROTONDA FISSA BIANCA			38300899	10.00
RS140Z CFRM RND-FIX D78 ALU	CORNICE ROTONDA FISSA ALLUMINIO			38301599	13.00
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 WH	CORNICE ROTONDA CARDANICA BIANCA			38302299	13.00
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU	CORNICE ROTONDA CARDANICA ALLUMINIO			38303999	15.00
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK	CORNICE ROTONDA CARDANICA NERA			38448799	17.00
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH	CORNICE QUADRATA CARDANICA BIANCA			38456299	20.00
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU	CORNICE QUADRATA CARDANICA ALLUMINIO			38458699	25.00

CoreLine Proiettore





L80 at 75000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FASCIO 23°					
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	2200	3000	24.0	79067799	83.00
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	2200	4000	24.0	79068499	83.00
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	2200	3000	24.0	79069199	83.00
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	2200	4000	24.0	79070799	83.00
FASCIO 36°					
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	2200	3000	24.0	79071499	83.00
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	2200	4000	24.0	79072199	83.00
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	2200	3000	24.0	79073899	83.00
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	2200	4000	24.0	79074599	83.00
BK= Nero - WH= Bianco - PSU= versione Statica					

CoreLine Proiettore - Accessori






1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino	
	Metel	Euro	
ZRS750 3C BA GR (GA70-1)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07418399	30.00
ZRS750 3C BA BK (GA70-2)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	07462699	30.00
ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	BASETTA 3C MONTAGGIO A PLAFONE	14715499	30.00
GR= Grigio - BK= Nero - WH= Bianco			




CoreLine Stagna



 L75 at 50000h
 1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT120C LED18S/840 PSU L600	2100	4000	17.6	84045900	93.00
PSD= versione Dali					
WT120C LED18S/840 PSD L600	2100	4000	18.5	88306800	126.00
L1200					
WT120C LED22S/840 PSU L1200	2900	4000	23.5	84046600	116.00
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	2900	4000	22.5	85414200	292.00
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	2900	4000	22.5	85418000	326.00
WT120C LED40S/840 PSU L1200	4100	4000	35.5	84048000	113.00
WT120C LED40S/865 PSU L1200	4000	6500	35.5	24533000	205.00
WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	4000	4000	32.0	16316700	114.00
WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000	4000	32.0	16317400	136.00
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	4100	4000	39.5	85415900	299.00
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	4100	4000	39.5	85419700	334.00
PSD= versione Dali					
WT120C LED22S/840 PSD L1200	2900	4000	24.5	88307500	146.00
WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	2900	4000	22.5	88311200	312.00
WT120C LED40S/840 PSD L1200	4100	4000	36.5	88309900	154.00
WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	4100	4000	39.5	88312900	336.00
L1500					
WT120C LED34S/840 PSU L1500	3500	4000	29.5	84047300	143.00
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	3500	4000	33.0	85416600	330.00
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	3500	4000	33.0	85420300	366.00
WT120C LED60S/840 PSU L1500	6000	4000	48.0	84049700	133.00
WT120C LED60S/865 PSU L1500	6000	6500	48.0	26095100	292.00
WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	6000	4000	48.0	16318100	140.00
WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	6000	4000	48.0	16319800	162.00
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	6000	4000	52.0	85417300	324.00
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	6000	4000	52.0	85421000	360.00
WT120C LED80S/840 PSU L1500	8000	4000	68.0	40928900	159.00
WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000	4000	68.0	40930200	195.00
WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	8000	4000	71.0	40931900	427.00
PSD= versione Dali					
WT120C LED34S/840 PSD L1500	3500	4000	30.0	88308200	175.00
WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	3500	4000	33.0	88313600	332.00
WT120C LED60S/840 PSD L1500	6000	4000	49.5	88310500	175.00
WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	6000	4000	52.0	88314300	364.00
WT120C LED80S/840 PSD L1500	8000	4000	68.0	40929600	210.00
TW= Cavo passante - WEC= con connettore esterno stagno - EL1/3= Emergenza 1/3 ore - PSU= versione Statica					


CoreLine Regletta



 L70 at 50000h
 1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600	1900	3000	19.0	07473299	71.00
BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	2100	4000	19.0	07472599	71.00
L1200					
BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200	3800	3000	38.0	38000799	100.00
BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	4100	4000	38.0	07474999	100.00
BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	4100	4000	42.0	39256799	311.00
L1500					
BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500	6000	3000	60.0	38002199	121.00
BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500	6400	4000	60.0	38001499	121.00
BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	6400	4000	60.0	39258199	327.00
PSU= versione Statica - TW= Cavo passante - ELB3= Emergenza a bordo 3 ore					

CoreLine Proiettore industriale (High-Bay) - Generazione 3



 L70 at 50000h
 1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 380					
BY120P G3 LED105S/840 PSU NB GR	10500	4000	85.0	32673300	470.00
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10500	4000	85.0	30144000	460.00
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	10500	4000	81.0	30146400	565.00
BY120P G3 LED105S/840 PSD NB GR	10500	4000	81.0	32672600	567.00
BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR	10500	4000	85.0	31716800	677.00
BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR	10500	6500	85.0	31717500	727.00
GRANDE - DIAMETRO 450					
BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	20500	4000	155.0	30145700	587.00
BY121P G3 LED205S/840 PSU NB GR	20500	4000	155.0	32674000	593.00
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	20500	4000	155.0	30147100	708.00
BY121P G3 LED205S/840 PSD NB GR	20500	4000	155.0	32675700	722.00
BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR	20500	4000	155.0	31714400	807.00
BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR	20500	6500	155.0	31715100	856.00
PSU= versione Statica - PSD= versione Dali - PIR= Sensore presenza integrato - WB= Fascio Ampio - NB= Fascio Stretto					

CoreLine Proiettore industriale (High-Bay) - Generazione 3 - Accessori



Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
BY120Z G3 MB	STAFFA DI MONTAGGIO	30148800	30.00
BY121Z G3 MB	STAFFA DI MONTAGGIO	30149500	33.00

CoreLine Proiettore industriale (High-Bay) - Generazione 4



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 385					
NUOVO BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	10000	4000	69.0	33570400	460.00
NUOVO BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	10000	4000	69.0	33571100	460.00
NUOVO BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	10000	6500	69.0	33566700	489.00
NUOVO BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	10000	6500	69.0	33567400	489.00
PSD= versione Dali					
NUOVO BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	10000	4000	73.0	33703600	592.00
NUOVO BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	10000	4000	73.0	33702900	592.00
NUOVO BY120P G4 LED100S/865 PSD WB	10000	6500	73.0	33705000	592.00
NUOVO BY120P G4 LED100S/865 PSD NB	10000	6500	73.0	33704300	592.00
MEDIO - DIAMETRO 450					
NUOVO BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	20000	4000	138.0	33568100	587.00
NUOVO BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	20000	4000	138.0	33569800	593.00
NUOVO BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	20000	6500	138.0	33564300	622.00
NUOVO BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	20000	6500	138.0	33565000	622.00
PSD= versione Dali					
NUOVO BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	20000	4000	146.0	33699200	687.00
NUOVO BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	20000	4000	146.0	33698500	687.00
NUOVO BY121P G4 LED200S/865 PSD WB	20000	6500	146.0	33701200	687.00
NUOVO BY121P G4 LED200S/865 PSD NB	20000	6500	146.0	33700500	687.00
GRANDE - DIAMETRO 510					
NUOVO BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	25000	4000	172.0	33665700	668.00
NUOVO BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	25000	4000	172.0	33664000	668.00
NUOVO BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	25000	6500	172.0	33667100	721.00
NUOVO BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	25000	6500	172.0	33666400	721.00
PSD= versione Dali					
NUOVO BY122P G4 LED250S/840 PSD WB	25000	4000	183.0	33880400	935.00
NUOVO BY122P G4 LED250S/840 PSD NB	25000	4000	183.0	33879800	935.00
NUOVO BY122P G4 LED250S/865 PSD WB	25000	6500	183.0	33882800	935.00
NUOVO BY122P G4 LED250S/865 PSD NB	25000	6500	183.0	33881100	935.00
WB= Fascio Ampio - NB= Fascio Stretto - PSU= versione Statica					

CoreLine Proiettore da interni (High-Bay) - Generazione 4 - Accessori



Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
NUOVO BY121Z G4 BR L300	STAFFA DI MONTAGGIO	34186600	33.00
NUOVO BY121Z G4 BR L400	STAFFA DI MONTAGGIO	34187300	33.00

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - large



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP130 LED160-4S/740 S	16000	4000	120.0	09644100	620.00
BVP130 LED160-4S/740 A	16000	4000	120.0	09641000	620.00
BVP130 LED210-4S/740 S	21000	4000	162.0	09643400	735.00
BVP130 LED210-4S/740 A	21000	4000	162.0	09640300	735.00
BVP130 LED260-4S/740 S	26000	4000	217.0	09642700	815.00
BVP130 LED260-4S/740 A	26000	4000	217.0	09639700	815.00
S= Fascio Simmetrico - A= Fascio Asimmetrico					

CoreLine Tempo - Proiettore da esterni - medium



Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP125 LED80-4S/740 S	8000	4000	63.0	45590300	380.00
BVP125 LED80-4S/740 OFA52	8000	4000	63.0	45588000	380.00
BVP125 LED120-4S/740 S	12000	4000	95.0	45589700	441.00
BVP125 LED120-4S/740 OFA52	12000	4000	95.0	45587300	441.00
S= Fascio Simmetrico - A= Fascio Asimmetrico					

CoreLine Tempo - Proietto da esterni - small



L80 at 75000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BVP110 LED42/NW S	4200	4000	38.0	30636000	210.00
BVP110 LED42/NW A	4200	4000	38.0	30635300	210.00
S= Fascio Simmetrico - A= Fascio Asimmetrico					

CoreLine Malaga - armatura stradale



L70 at 100000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO					
BRP101 LED37/740 I DM	3054	4000	29.6	99815100	137.00
BRP101 LED37/740 II DM	3054	4000	29.6	99816800	137.00
GRANDE					
BRP102 LED55/740 I DM	4600	4000	39.0	99817500	198.00
BRP102 LED55/740 II DM	4600	4000	39.0	99818200	198.00
BRP102 LED75/740 I DM	6133	4000	56.5	99819900	207.00
BRP102 LED75/740 II DM	6133	4000	56.5	99820500	207.00
BRP102 LED110/740 I DM	9006	4000	83.0	99821200	228.00
BRP102 LED110/740 II DM	9006	4000	83.0	99822900	228.00
I/II= Classe di Isolamento - DM= distribuzione del flusso media					

CoreLine Malaga - armatura stradale - accessori



1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
ZRP220 AD60/60 A5	STAFFA DI MONTAGGIO TESTA PALO	62134100	46.00

Sensoristica OccuSwitch



1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino
		Metel	Euro
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	SENSORE DI MOVIMENTO BASE	73138499	131.00
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	SENSORE DI MOVIMENTO AVANZATO	LRM1080	153.00
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	CORNICE PER APPLICAZIONE A PLAFONE	LRH1070	18.00
LRM2070/30 OSD basic	SENSORE DALI BASE	LRM2070/10	220.00
LRH2070/00 SURFACE BOX	CORNICE PER APPLICAZIONE A PLAFONE	LRH2070	25.00
LRM2080/30 ADVANCED	SENSORE DALI AVANZATO	LRM2080/10	250.00
LRM2090/40 BMS	SENSORE DALI PER BMS	LRM2090/10	330.00
LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR	SENSORE PER ESTENSIONE DELLA COPERTURA	LRM8118	140.00
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point	TELECOMANDO PROGRAMMAZIONE BASE	74808400	10.00
IRT9010 Transmitter IR point	TELECOMANDO PROGRAMMAZIONE EVOLUTA	59666100	45.00
IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	TELECOMANDO PROGRAMMAZIONE ESTESA	IRT9090/00	90.00



Philips Ledinaire

La gamma essenziale di prodotti affidabili per i lavori di illuminazione più semplici che richiedono buone prestazioni

Scopri ulteriori informazioni **su tutti i** diversi apparecchi di illuminazione Ledinaire all'indirizzo **philips.it/ledinaire**



Comprovato



Affidabile



Conveniente

Ledinaire proiettore maxi



- Finiture e design di buona qualità
- Driver affidabile, minori guasti precoci
- Emissione luminosa per soddisfare le applicazioni standard
- Sensore di movimento opzionale



Ledinaire pannello



- Telaio in metallo per una migliore robustezza
- Tecnologia Lightguide di alta qualità senza ingiallimento
- Driver affidabile, minori guasti precoci
- Disponibile con ottica conforme alle norme per uffici

Ledinaire stagna



- Perfetto per il relamping
- Altissima affidabilità di sistema e componentistica
- Efficacia elevata fino a 100 lm/W
- Disponibile nella versione con cavo passante

Ledinaire

Pensata per compiere facilmente il primo passo verso l'illuminazione LED senza ampi investimenti. La gamma Philips Ledinaire consiste in 9 classici apparecchi LED. Scegli la convenienza, l'affidabilità e l'illuminazione efficiente dal leader nel campo del LED.

Ledinaire Incasso

www.lighting.philips.it/products/ledinaire




30000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
600 x 600					
RC060B LED32S/830 PSU W60L60	3200	3000	36.0	06959200	89.00
RC060B LED32S/840 PSU W60L60	3200	4000	36.0	06958500	89.00
300 x 1200					
RC060B LED32S/830 PSU W30L120	3200	3000	36.0	06961500	98.00
RC060B LED32S/840 PSU W30L120	3200	4000	36.0	06960800	98.00
PSU= versione Statica					

Ledinaire Pannello




50000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NON OFFICE COMPLIANT (NOC) - 600 x 600					
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	3400	4000	38.0	79152000	90.00
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400	4000	38.0	79180399	90.00
OFFICE COMPLIANT (OC) - 600 x 600					
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK	3400	4000	38.0	79153700	108.00
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	3400	4000	38.0	38647499	109.00
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	3400	4000	38.0	38649800	108.00
1PK= imballo singolo (alternativa al codice con imballo da 4) - PSU= versione Statica					

Ledinaire Pannello - Accessori




1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino	
	Metel	Euro	
RC125Z SC	CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO	07335399	3.50
RC125Z SMB-PLC	CLIP DI FISSAGGIO SU CARTONGESSO	07333999	5.00
RC125Z SMB W60L60	CORNICE PER MONTAGGIO A PLAFONE	07330899	35.00
RC125Z SME-2 WH	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE (2POLI)	07334699	55.00
WH= Bianco			

Ledinaire Plafone (Surface – Mounted)




30000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
200 x 1200					
SM060C LED32S/830 PSU W20L120	3200	3000	36.0	06963900	113.00
SM060C LED32S/840 PSU W20L120	3200	4000	36.0	06962200	113.00
PSU= versione Statica					

Ledinaire Parete (Wall-Mounted)




30000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
WL060V LED11S/830 PSU II WH	1100	3000	12.0	33909299	42.00
WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100	4000	12.0	33910899	42.00
WL060V LED17S/830 PSU II WH	1700	3000	18.5	33911599	53.00
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	3000	19.5	33913999	74.00
WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700	4000	18.5	33912299	53.00
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	4000	19.5	33914699	74.00
PSU= versione Statica - MDU: Sensore integrato - WH= Bianco					

Ledinaire Downlight




30000h


1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 173/ FORO 150					
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	3000	9.0	30662999	34.00
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	4000	9.0	30664399	34.00
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	3000	18.0	30661299	49.00
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	4000	18.0	30663699	49.00
PSU= versione Statica - WH= Bianco					

Ledinaire Downlight DipSwitch



 30000h  1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU	800/900	3000/4300/6500	8.5	66018599	24.90
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU	1200/1350	3000/4300/6500	14.0	66020899	44.50
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	2000/2300	3000/4300/6500	24.0	66022299	74.50
Temperatura colore regolabile con comando sull'apparecchio					

Ledinaire SlimDownlight



 30000h  1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
DIAMETRO 175/ FORO 150					
DN065B LED10S/830 PSU II WH	950	3000	11.0	38175299	26.00
DN065B LED10S/840 PSU II WH	1000	4000	11.0	38176999	26.00
DN065B LED20S/830 PSU II WH	1850	3000	23.0	38177699	39.00
DN065B LED20S/840 PSU II WH	2000	4000	23.0	38178399	39.00
PSU= versione Statica - WH= Bianco					

Ledinaire Incasso Spot



 30000h  1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
FISSO - DIAMETRO 75 / FORO 68					
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	3000	6.0	07267799	29.00
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	4000	6.0	07268499	29.00
ORIENTABILE - DIAMETRO 80 / FORO 68					
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	3000	6.0	07269199	32.00
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	4000	6.0	07270799	32.00
PSR= versione Regolabile - WH= Bianco					

Ledinaire Stagna



 30000h  1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	4000	16.5	38910999	48.00
WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800	4000	16.5	38911699	57.00
L1200					
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	4000	33.0	38912399	59.00
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	4000	33.0	38913099	70.00
L1500					
WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	4000	51.0	38914799	72.00
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	4000	51.0	38915499	85.00
PSU= versione Statica - TW= Cavo passante					

Ledinaire Stagna Slim



 30000h  1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L600					
WT055C LED18S/840 PSU L600	1800	4000	16.5	79296199	36.00
WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800	4000	16.5	79297899	44.00
L1200					
WT055C LED36S/840 PSU L1200	3600	4000	33.0	79298599	49.00
WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	4000	33.0	79299299	59.00
L1500					
WT055C LED56S/840 PSU L1500	5600	4000	51.0	79300599	58.00
WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	4000	51.0	79301299	67.00
PSU= versione Statica - TW= Cavo passante					

Ledinaire Regletta



 30000h  1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
BN012C LED10/NW L600 G2	1000	4000	10.0	38824999	19.00
BN012C LED20/NW L1200 G2	2000	4000	20.0	38822599	37.00

Ledinaire Regletta mini (Pentura mini)



40000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
L300					
BN132C LED3S/830 PSU L300	350	3000	4.0	07250999	16.00
BN132C LED3S/840 PSU L300	350	4000	4.0	07249399	16.00
L600					
BN132C LED6S/830 PSU L600	650	3000	7.0	07248699	24.00
BN133C LED6S/830 PSU L600	650	3000	7.0	07252399	24.00
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	4000	7.0	07247999	24.00
BN133C LED6S/840 PSU L600	650	4000	7.0	07251699	24.00
L900					
BN132C LED9S/830 PSU L900	950	3000	10.0	07246299	31.00
BN132C LED9S/840 PSU L900	950	4000	10.0	07245599	31.00
L1200					
BN132C LED12S/830 PSU L1200	1250	3000	14.0	07244899	39.00
BN132C LED12S/840 PSU L1200	1250	4000	14.0	07243199	39.00
PSU= versione Statica - BN133C con pulsante ON/OFF					

Ledinaire Regletta mini - Accessori



1 PACCO

Prodotto	Codice ordine	Listino
	Metel	Euro
BN132Z CCPA (10 PCS)	07263999	18.00
CAVO DI ALIMENTAZIONE		

Ledinaire Proiettore industriale (High-Bay)



50000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
PICCOLO - DIAMETRO 243					
NUOVO BY020P LED100S/840 PSU WB GR	10000	4000	97.0	33996299	209.00
GRANDE - DIAMETRO 344					
NUOVO BY021P LED200S/840 PSU WB GR	20000	4000	190.0	33998699	289.00
PSU= versione Statica - GR= Grigio					

Ledinaire Proiettore industriale (High-Bay) - Accessori



NUOVO



1 PACCO

Prodotto		Codice ordine	Listino	
		Metel	Euro	
NUOVO	BY020Z AC	RIDUTTORE DEL FASCIO IN ALLUMINIO	33992499	45.00
NUOVO	BY021Z AC	RIDUTTORE DEL FASCIO IN ALLUMINIO	33994899	63.00

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) - maxi



NUOVO



L80 at 32000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NUOVO BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	10000	4000	100.0	33128799	202.00
NUOVO BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	10500	4000	100.0	33125699	177.00
NUOVO BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	15000	4000	150.0	33129499	298.00
NUOVO BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	15750	4000	150.0	33126399	260.00
NUOVO BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	20000	4000	200.0	33130099	385.00
NUOVO BVP106 LED200/740 PSU VWB100 (VECCHIA GENERAZIONE)	20000	4000	200.0	38408100	342.00
PSU= versione Statica - VWB= Fascio Simmetrico - AWB= Fascio Asimmetrico					

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) - mini



NUOVO



L80 at 32000h



1 PACCO

Prodotto	Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
	Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NUOVO BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	1000	3000	10.0	32970399	27.00
NUOVO BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	1050	4000	10.0	32971099	27.00
NUOVO BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	2000	3000	20.0	32972799	51.00
NUOVO BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	2100	4000	20.0	32973499	51.00
NUOVO BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	5000	3000	50.0	32974199	75.00
NUOVO BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	5250	4000	50.0	32975899	75.00
PSU= versione Statica - VWB= Fascio Simmetrico					

Ledinaire Proiettore da esterni (Floodlight) - mini con sensore integrato (MDU)



L80 at
32000h

Prodotto		Flusso luminoso	Temp. colore	Potenza	Codice ordine	Listino
		Lumen	Kelvin	Watt	Metel	Euro
NUOVO	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	1000	3000	10.0	33131799	59.00
NUOVO	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	1050	4000	10.0	33132499	59.00
NUOVO	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	2000	3000	20.0	33133199	64.00
NUOVO	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	2100	4000	20.0	33134899	64.00
NUOVO	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	5000	3000	50.0	33135599	97.00
NUOVO	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	5250	4000	50.0	33136299	97.00
PSU= versione Statica - VWB= Fascio Simmetrico						



Crea
l'atmosfera
perfetta per
ogni ambiente

MASTER LED Expert Color presenta uno spettro cromatico simile a quello delle lampade alogene, per una resa dei colori perfetta.

MASTER LEDspot ExpertColor



*Rispetto alle lampade alogene

Fatte per essere **ammirate**

Oggi i nostri ambienti di lavoro devono soddisfare diverse funzioni, ed è importante che l'illuminazione si adatti per rispondere ad ogni nostra esigenza. Le lampade Philips Classic hanno un design ispirato alle vecchie lampade ad incandescenza per creare un'atmosfera unica e coinvolgente all'interno di uffici, negozi, alberghi o aree di ospitalità.



LED Spot GU5.3 - Non Dimmerabili



CorePro LEDspot

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 = DimTone

 GU5.3

 10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND 3-20W MR16 827 36D	20	230	3.0	600	36		80	2700	15000	A++	CLAGU532082736	6.95
1 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 827 36D	35	345	5.0	650	36		80	2700	15000	A+	CLAGU533582736	10.00
1 CorePro LEDspot ND 5-35W MR16 840 36D	35	390	5.0	650	36		80	4000	15000	A+	CLAGU533584036	10.00
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D	50	621	7.0	1400	36		80	2700	15000	A+	CLAGU535082736	14.00
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 830 36D	50	621	7.0	1400	36		80	3000	15000	A+	CLAGU535083036	14.00
1 CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D	50	660	7.0	1500	36		80	4000	15000	A+	CLAGU535084036	14.00



Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot GU5.3 - Dimmerabili



MASTER LEDspot ExpertColor



MASTER LEDspot



MASTER LEDspot VLE

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 = DimTone

 GU5.3

 10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dimmerazione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro

EXPERT COLOR CRI 97

1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	35	400	6.5	410	60		97	2700	40000	A	MLGU533592760X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	35	410	6.5	4600	10		97	2700	40000	A	MLGU533592710X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	35	420	6.5	2200	24		97	2700	40000	A	MLGU533592724X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	35	420	6.5	1300	36		97	2700	40000	A	MLGU533592736X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	35	430	6.5	5000	10		97	3000	40000	A	MLGU533593010X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	35	440	6.5	2350	24		97	3000	40000	A+	MLGU533593024X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	35	440	6.5	1400	36		97	3000	40000	A+	MLGU533593036X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	35	440	6.5	440	60		97	3000	40000	A+	MLGU533593060X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	35	440	6.5	5000	10		97	4000	40000	A+	MLGU533594010X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	35	440	6.5	440	60		97	4000	40000	A+	MLGU533594060X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	35	460	6.5	2350	24		97	4000	40000	A+	MLGU533594024X	23.40
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	35	460	6.5	1400	36		97	4000	40000	A+	MLGU533594036X	23.40

MASTERLED

3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	35	450	5.5	1000	36		80	2700	25000	A+	MLVGU533582736	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	35	450	5.5	500	60		80	2700	25000	A+	MLVGU533582760	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	35	460	5.5	1000	36		80	3000	25000	A+	MLVGU533583036	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	35	460	5.5	500	60		80	3000	25000	A+	MLVGU533583060	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	35	490	5.5	1100	36		80	4000	25000	A+	MLVGU533584036	16.00
3 MAS LEDspot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	35	490	5.5	550	60		80	4000	25000	A+	MLVGU533584060	16.00
3 MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	35	345	5.0	600	36		80	2200/2700	25000	A+	MLGU533582736	20.00

EXPERT COLOR CRI 97


1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	485	7.5	2400	24		92	2700	40000	A	MLGU534392724X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	485	7.5	1400	36		92	2700	40000	A	MLGU534392736X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	43	500	7.5	2600	24		92	3000	40000	A	MLGU534393024X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	43	500	7.5	1550	36		92	3000	40000	A	MLGU534393036X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	43	520	7.5	2800	24		92	4000	40000	A	MLGU534394024X	29.00
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	43	520	7.5	1650	36		92	4000	40000	A	MLGU534394036X	29.00

MASTERLED

2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50	621	8.0	3100	24		80	2700	40000	A+	MLGU535082724D	29.00
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	50	621	8.0	1700	36		80	2700	40000	A+	MLGU535082736D	29.00
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 827 36D	50	621	7.0	1500	36		80	2700	25000	A+	MLVGU535082736	17.50
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 827 60D	50	621	7.0	750	60		80	2700	25000	A+	MLVGU535082760	17.50
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50	621	8.0	3250	24		80	3000	40000	A+	MLGU535083024D	29.00
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	50	621	8.0	1700	36		80	3000	40000	A+	MLGU535083036D	29.00
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 830 36D	50	630	7.0	1500	36		80	3000	25000	A+	MLVGU535083036	17.50
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 830 60D	50	630	7.0	750	60		80	3000	25000	A+	MLVGU535083060	17.50
3 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 36D	50	660	7.0	1650	36		80	4000	25000	A+	MLVGU535084036	17.50
2 MAS LEDspot VLE D 7-50W MR16 840 60D	50	660	7.0	800	60		80	4000	25000	A+	MLVGU535084060	17.50
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50	670	8.0	3350	24		80	4000	40000	A+	MLGU535084024D	29.00
2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50	670	8.0	1800	36		80	4000	40000	A+	MLGU535084036D	29.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot MR11



1

CorePro LEDspot LV MR11



2

MASTER LEDspot LV MR11

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 MR11

 12 PACCO

Prodotto	Potenza Equi-valente	Flusso lumi-noso	Po-ten-za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim-mera-zione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot 2.6-20W 827 MR11 36D	20	190	2.6	400	36		80	2700	15000	A+	COREGU42036	9.50
2 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	210	3.5	1000	24		80	2700	40000	A+	MLGU43XW24	16.00

LED Spot AR111 - (111l x 62h)



1

MASTER LEDspot LV AR111

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 G53

 6 PACCO

Product Type	Potenza Equi-valente	Flusso lumi-noso	Po-ten-za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim-mera-zione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
FASCIO 40°												
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	50	550	11.0	1100	40		90	2700	40000	A	MLR1115092740	33.20
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	50	570	11.0	1150	40		90	3000	40000	A	MLR1115093040	33.20
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	75	800	15.0	1400	40		90	2700	40000	A	MLR1117592740	37.60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	75	810	15.0	1450	40		90	3000	40000	A	MLR1117593040	37.60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	75	830	15.0	1500	40		90	4000	40000	A	MLR1117594040	37.60
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	100	1160	20.0	2300	40		80	2700	25000	A	MLR11110082740	50.00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	100	1180	20.0	2350	40		80	3000	25000	A	MLR11110083040	50.00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	100	1250	20.0	2400	40		80	4000	25000	A	MLR11110084040	50.00
FASCIO 24°												
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	50	560	11.0	2900	24		90	2700	40000	A	MLR1115092724	33.20
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	50	580	11.0	3000	24		90	3000	40000	A	MLR1115093024	33.20
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	75	800	15.0	3900	24		90	2700	40000	A	MLR1117592724	37.60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	75	810	15.0	4000	24		90	3000	40000	A	MLR1117593024	37.60
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	75	830	15.0	4100	24		90	4000	40000	A	MLR1117594024	37.60
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	100	1180	20.0	5800	24		80	2700	25000	A	MLR11110082724	50.00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	100	1200	20.0	6000	24		80	3000	25000	A	MLR11110083024	50.00
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D	100	1250	20.0	6100	24		80	4000	25000	A	MLR11110084024	50.00
FASCIO 8°												
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	50	560	11.0	7800	8		90	2700	40000	A	MLR111509278	33.20
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	50	580	11.0	8000	8		90	3000	40000	A	MLR111509308	33.20

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot PAR20



1

MASTER LEDspot CLA PAR20

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 E27

 6 PACCO

Prodotto	Potenza Equi-valente	Flusso lumi-noso	Po-ten-za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim-mera-zione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
FASCIO 40°												
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50	500	6.0	800	40		80	2700	25000	A+	MLPAR205082740	21.60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	50	515	6.0	800	40		80	3000	25000	A+	MLPAR205083040	21.60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	50	540	6.0	800	40		80	4000	25000	A+	MLPAR205084040	21.60
FASCIO 25°												
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	50	515	6.0	1500	25		80	3000	25000	A+	MLPAR205083025	21.60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	500	6.0	1500	25		80	2700	25000	A+	MLPAR205082725	21.60
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50	540	6.0	1500	25		80	4000	25000	A+	MLPAR205084025	21.60

LED Spot PAR30S



1

MASTER LEDspot CLA PAR30S

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 E27

 6 PACCO

Prodotto	Potenza Equi-valente	Flusso lumi-noso	Po-ten-za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim-mera-zione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	740	9.5	3500	25		80	2700	25000	A+	MLPAR307582725D	26.00
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	75	760	9.5	3500	25		80	3000	25000	A+	MLPAR307583025D	26.00
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	75	820	9.5	3500	25		80	4000	25000	A+	MLPAR307584025D	26.00

LED Spot PAR38 (IP66)



1

MASTER LEDspot CLA PAR38

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili


 E27

 6 PACCO

Prodotto	Potenza Equi-valente	Flusso lumi-noso	Po-ten-za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim-mera-zione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	750	9.0	1800	25		80	2700	15000	A+	MLPAR3860827	40.00
1 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	875	13.0	4000	25		80	2700	25000	A+	MLPAR38100827	40.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Spot R39



CorePro LEDspot MV R39

= Dimmerabili

= Non Dimmerabili

E14

6 PACK

Prodotto	Potenza Equi- valente	Flusso lumi- noso	Po- ten- za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe- tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	150	1.8	250	36		80	2700	15000	A++	CLAR393082736	7.00

LED Spot R50



CorePro LEDspot MV R50

= Dimmerabili


= Non Dimmerabili

E14

6 PACCO

Prodotto	Potenza Equi- valente	Flusso lumi- noso	Po- ten- za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe- tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	105	1.4	210	36		80	2700	15000	A++	CLAR502582736	7.90
1 CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	40	210	2.8	400	36		80	2700	15000	A++	CLAR504082736	8.80
1 CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	320	4.3	550	36		80	2700	15000	A+	CLAR506082736D	9.20

LED Spot R63



CorePro LEDspot MV R63

= Dimmerabili

= Non Dimmerabili

E27

6 PACCO

Prodotto	Potenza Equi- valente	Flusso lumi- noso	Po- ten- za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe- tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	210	3.0	400	36		80	2700	15000	A+	CLAR634082736	9.20
1 CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	60	345	4.5	620	36		80	2700	15000	A+	CLAR636082736D	12.00

LED Spot R80



CorePro LEDspot MV ND R80

= Dimmerabili


= Non Dimmerabili

E27

6 PACCO

Prodotto	Potenza Equi- valente	Flusso lumi- noso	Po- ten- za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe- tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	60	345	4.0	620	36		80	2700	15000	A+	CLAR806082736	9.00
1 CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	670	8.0	1100	36		80	2700	15000	A+	CLAR8010082736	10.00

LED Lineari R7s



CorePro LEDlinear R7S ND

CorePro LED R7S

CorePro LED R7S D

CorePro LEDlinear D 17.5

= Dimmerabili


= Non Dimmerabili

R7S

10 PACCO

Prodotto	Potenza Equi- valente	Flusso lumi- noso	Po- ten- za	Intensità luminosa	Angolo del fascio	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energe- tica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	Candele	Gradi		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
NON DIMMERABILI												
1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm 830	60	950	7.5	29 x 78	/		80	3000	15000	A++	CORER7S60830C	18.00
1 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm 840	60	1000	7.5	29 x 78	/		80	4000	15000	A++	CORER7S60840C	18.00
2 CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	60	806	6.5	22.5 x 118	/		80	3000	20000	A++	CORER7S60830	13.99
DIMMERABILI												
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	1600	14.0	29 x 118	/		80	3000	15000	A+	CORER7S100830D	23.00
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	100	1800	14.0	29 x 118	/		80	4000	15000	A++	CORER7S100840D	23.00
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	2000	14.0	29 x 118	/		80	3000	15000	A++	CORER7S120830D	27.00
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	120	2000	14.0	29 x 118	/		80	4000	15000	A++	CORER7S120840D	27.00
4 CoreProLED lineard 17.5-150W R7S 118 830	150	2460	17.5	42 x 118	/		80	3000	15000	A++	CORER7S150830D	35.00
4 CoreProLED lineard 17.5-150W R7S 118 840	150	2460	17.5	42 x 118	/		80	4000	15000	A++	CORER7S150840D	35.00

LED Capsule G4



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule LV D

CorePro LEDcapsule LV

= Dimmerabili

= Non Dimmerabili

G4

12 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	10	110	0.9		80	2700	15000	A++	COREG410827	4.50
1 CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	10	110	0.9		80	3000	15000	A++	COREG410830	4.50
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	20	205	1.7		80	2700	15000	A++	COREG420827	6.50
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	20	205	1.7		80	3000	15000	A++	COREG420830	6.50
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	28	300	2.5		80	2700	15000	A++	COREG428827	8.50
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	28	300	2.5		80	3000	15000	A++	COREG428830	8.50
2 CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	20	200	2.0		80	2700	15000	A++	COREG420827D	8.70

LED Capsule GY6.35



CorePro LEDcapsule LV GY6.35

= Dimmerabili

= Non Dimmerabili

G6

10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Po- ten- za	Dimme- razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	20	210	1.7		80	2700	15000	A++	COREG63520827	12.00
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	20	210	1.7		80	3000	15000	A++	COREG63520830	12.00

Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Capsule G9



1

CorePro LEDcapsule
MV G9 D



2

CorePro LEDcapsule
ND G9 25W



3

CorePro LEDcapsule
ND G9 40W



= Dimmerabili



= Non Dimmerabili



G9



10 PACCO

Product Type	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	25	204	1.9		80	2700	15000	A++	COREG925827	6.50
2 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	25	210	1.9		80	3000	15000	A++	COREG925830	6.50
3 CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	40	400	3.2		80	2700	15000	A++	COREG940827	8.00
3 CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	40	400	3.2		80	3000	15000	A++	COREG940830	8.00
2 CorePro LEDcapsule MV 2.3-25W G9 827 D	25	215	2.3		80	2700	15000	A++	COREG925827D	8.70



Per consultare l'elenco completo dei dimmer compatibili con le nostre lampade LED visita il nostro sito al link:
www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-led

LED Bulbo e Stick E27 - Non Dimmerabili



1

CorePro LEDbulb
Non-Dimmable



2

CorePro LED Stick



= Dimmerabili



= Non Dimmerabili



= DimTone



E27



6/10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
SMERIGLIATE - A60										
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40	470	5.0		80	3000	15000	A+	CORE40830	7.65
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40	470	5.0		80	4000	15000	A+	CORE40840	7.65
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 865	40	470	5.0		80	6500	15000	A+	CORE40865	7.65
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	806	7.5		80	3000	15000	A+	CORE60830	7.82
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60	806	7.5		80	4000	15000	A+	CORE60840	7.82
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60	806	7.5		80	6500	15000	A+	CORE60865	7.82
1 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75	1055	10.5		80	3000	15000	A+	CORE75830	9.35
1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75	1055	10.0		80	4000	15000	A+	CORE75840	9.35
1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75	1055	10.0		80	6500	15000	A+	CORE75865	9.35
1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100	1521	13.0		80	3000	15000	A+	CORE100830	13.60
1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100	1521	12.5		80	4000	15000	A+	CORE100840	13.60
1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100	1521	12.5		80	6500	15000	A+	CORE100865	13.60
SMERIGLIATE - A67										
1 CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67	120	2000	18.5		80	2700	15000	A+	CORE120	20.00
1 CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67	120	2000	18.0		80	4000	15000	A+	CORE120840	20.00
1 CorePro LEDbulb ND 18-120W A67 865 E27	120	2000	18.0		80	6500	15000	A+	CORE120865	20.00
1 CorePro LEDbulb ND 19.5-150W A67E27 827	150	2500	19.5		80	2700	15000	A++	CORE150	28.00
1 CorePro LEDbulb ND 17.5-150W A67E27 840	150	2500	17.5		80	4000	15000	A++	CORE150840	28.00
1 CorePro LEDbulb ND 17.5-150W A67E27 865	150	2500	17.5		80	6500	15000	A++	CORE150865	28.00
SMERIGLIATE - A110										
1 LED 200W A110 E27 CDL 230V FR ND 1PF/6	150	3450	28.0		80	6500	15000	A+	CORE200865	35.00
1 LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6	200	3450	30.0		80	2700	15000	A+	CORE200	35.00
1 LED 200W A110 E27 CW 230V FR ND 1PF/6	200	3450	28.0		80	4000	15000	A+	CORE200840	35.00
STICK - SMERIGLIATE - T38										
2 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	950	9.5		80	3000	15000	A+	CORESTICK68830	5.00
2 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	1050	9.5		80	4000	15000	A+	CORESTICK75840	5.00

LED Bulbo E27 - Dimmerabili e Speciali



1

MASTER LEDbulb
Clear



2

CorePro LEDbulb
Non-Dimmable



3

CorePro LEDbulb
Dimmable



4

MASTER LEDbulb
DimTone

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 = DimTone

 E27

 6/10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - A60										
1 MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40	470	6.0		80	2200/2700	25000	A+	ML40827CL	10.80
1 MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	806	8.5		80	2200/2700	25000	A+	ML60827CL	12.51
SMERIGLIATE - A60 - MASTERLED										
1 MAS LEDbulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40	470	5.5		90	2200/2700	25000	A+	ML40927DT	10.80
4 MAS LEDbulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	806	9.0		90	2200/2700	25000	A+	ML60927DT	12.51
SMERIGLIATE - A60 - COREPRO										
3 CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORE40827D	7.65
3 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827	60	806	8.5		80	2200/2700	15000	A+	CORE60827D	7.82
3 CorePro LEDbulb D 11-75W A60 E27 827	75	1055	11.0		80	2200/2700	15000	A+	CORE75827D	9.35
3 CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827	100	1521	13.5		80	2200/2700	15000	A+	CORE100827DA60	13.60
SMERIGLIATE - A60 - SCENE SWITCH										
2 LED Scene Switch 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4*	60	806	8.0		80	2700/4000	15000	A+	LEDSS602STEP	10.50
4 LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4*	60	806/320 /80	8.0		80	2700/2500 /2200	15000	A+	LEDSS603STEP	14.00
SMERIGLIATE - A67 - MASTERLED										
4 MAS LEDbulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75	1055	12.0		90	2200/2700	25000	A+	ML75927DT	27.00
4 MAS LEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	100	1521	15.0		90	2200/2700	25000	A+	ML100927DT	31.50
SMERIGLIATE - A67 - SCENE SWITCH										
2 LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6*	100	1521	14.0		80	2700/4000	15000	A+	LEDSS1002STEP	20.00
2 LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6*	100	1521/600 /150	14/7/3.5		80	2700/2500 /2200	15000	A+	LEDSS1003STEP	21.00

*Scene Switch (SSW) = cambio di tonalità con l'interruttore

Classic LED Bulbo E27 - Non Dimmerabili



1

Classic Filament
LEDbulb A60 Clear



2

Classic Filament
LEDbulb A67



3

CLA LEDBulb
827 CL



4

LED classic
1CT/10

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 = DimTone

 E27

 10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa cromatica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - A60										
1 CLA LEDbulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	PHILED40	8.50
1 CLA LEDbulb ND 4-40W A60 E27 840 CL	40	540	4.0		80	4000	15000	A++	PHILED40840	8.50
1 CLA LEDbulb ND 4-40W A60 E27 865 CL	40	540	4.0		80	6500	15000	A++	PHILED40865	8.50
1 CLA LEDbulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	806	7.0		80	2700	15000	A++	PHILED60	9.85
1 CLA LEDbulb ND 7-60W A60 E27 840 CL	60	850	7.0		80	4000	15000	A++	PHILED60840	9.85
1 CLA LEDbulb ND 7-60W A60 E27 865 CL	60	850	7.0		80	6500	15000	A++	PHILED60865	9.85
1 CLA LEDbulb ND 8-75W E27 827 A60 CL	75	1055	8.0		80	2700	15000	A++	PHILED75	14.50
1 CLA LEDbulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	75	1055	8.0		80	4000	15000	A++	PHILED75840	14.50
1 CLA LEDbulb ND 8-75W A60 E27 865 CL	75	1055	8.0		80	6500	15000	A++	PHILED75865	14.50
TRASPARENTI - A67										
2 CLA LEDbulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	150	2452	17.0		80	2700	15000	A++	PHILED150	22.00
2 CLA LEDbulb ND 11-100W E27 827 A67 CL	100	1521	11.0		80	2700	15000	A++	PHILED100	21.00
2 CLA LEDbulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	100	1521	11.0		80	4000	15000	A++	PHILED100840	21.00
2 CLA LEDbulb ND 11-100W E27 865 A67 CL	100	1521	11.0		80	6500	15000	A++	PHILED100865	21.00
TRASPARENTI - ST64										
3 CLA LEDbulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	40	470	4.0		80	2700	15000	A++	PHILEDST6440	11.50
3 CLA LEDbulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	60	806	7.0		80	2700	15000	A++	PHILEDST6460	12.50
SMERIGLIATE - A60										
4 LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	40	470	4.5		80	2700	15000	A++	INCALED40	3.33
4 LED classic 40W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	40	470	4.5		80	4000	15000	A++	INCALED40840	3.33
4 LED classic 40W A60 E27 CDL FR ND 1CT/10	40	470	4.5		80	4000	15000	A++	INCALED40865	3.33
4 LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	60	806	7.0		80	4000	15000	A++	INCALED60840	4.00
4 LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	60	806	7.0		80	6500	15000	A++	INCALED60	4.00
4 LED classic 60W A60 E27 CDL FR ND 1CT/10	60	806	7.0		80	6500	15000	A++	INCALED60865	4.00
4 LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	75	1055	8.5		80	2700	15000	A++	INCALED75	5.13
4 LED classic 75W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	75	1055	8.5		80	4000	15000	A++	INCALED75840	5.13
4 LED classic 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/10	75	1055	8.5		80	6500	15000	A++	INCALED75865	5.13
SMERIGLIATE - A67										
4 LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10	100	1521	11.5		80	2700	15000	A++	INCALED100	8.00
4 LED classic 100W A67 CW FR ND 1CT/10	100	1521	11.5		80	4000	15000	A++	INCALED100840	8.00
4 LED classic 100W A67 CLD FR ND 1CT/10	100	1521	11.5		80	6500	15000	A++	INCALED100865	8.00

Classic LED Bulbo E27 - Dimmerabili e Speciali



1

Classic Filament
LEDbulb A60 Clear



2

Classic Filament
LEDbulb A67



3

CLA LEDBulb
827 CL

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 = DimTone





Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - A60										
1 CLA LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	PHILED40D	10.50
1 CLA LEDbulb D 8-60W A60 E27 827 CL	60	806	8.0		80	2700	15000	A+	PHILED60D	11.85
1 CLA LEDbulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	40	470	5.5		80	2200/2700	15000	A+	PHILED40DT	12.50
1 CLA LEDbulb DT 8-60W A60 E27 CL	60	806	8.0		80	2200/2700	15000	A+	PHILED60DT	14.50
TRASPARENTI - A60 - SCENE SWITCH										
1 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT*	60/30/16	806/320/150	7.5/3/1.6		80	2700/2500/2200	15000	A+	LEDCLAS603STEP	13.00
TRASPARENTI - A67										
2 CLA LEDbulb D 12-100W A67 E27 827 CL	100	1521	12.0		80	2700	15000	A++	PHILED100D	21.00
TRASPARENTI - ST64										
3 CLA LEDbulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	PHILEDST6440D	13.50
3 CLA LEDbulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	60	806	8.0		80	2700	15000	A+	PHILEDST6460D	15.50
3 CLA LEDbulb DT 8-60W ST64 E27 CL	60	806	8.0		80	2200/2700	15000	A+	PHILEDST6460DT	19.00

*Scene Switch (SSW) = cambio di tonalità con l'interruttore

LED Candela E14 - Non Dimmerabili



1

CorePro
LEDcandle Clear



2

CorePro
LEDcandle Frosted

 = Dimmerabili

 = Non Dimmerabili

 = DimTone





Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B35										
1 Corepro candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25	250	4.0		80	2700	15000	A+	CORECAN25E14C	5.00
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORECAN40E14C	6.75
1 Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40	520	5.5		80	4000	15000	A+	CORECAN40840C	6.75
SMERIGLIATE - B35										
2 CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25	250	4.0		80	2700	15000	A+	CORECAN25	5.00
2 CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25	290	3.5		80	4000	15000	A+	CORECAN25840	5.00
2 CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORECAN40	6.75
2 CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40	520	5.5		80	4000	15000	A+	CORECAN40840	6.75
2 CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40	520	5.5		80	6500	15000	A+	CORECAN40865	6.75
SMERIGLIATE - B38										
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	806	7.0		80	2700	15000	A++	CORECAN60	9.50
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	830	7.0		80	4000	15000	A++	CORECAN60840	9.50
2 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60	830	7.0		80	6500	15000	A++	CORECAN60865	9.50

LED Candela E14 - Dimmerabili



1

MASTER LEDcandle
Clear E14

 = Dimmerabili

 = DimTone





Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B38										
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	250	4.0		80	2200/2700	25000	A+	MLCAN25827E14	8.10
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	470	6.0		80	2200/2700	25000	A+	MLCAN40827E14	9.45
TRASPARENTI - B38 - SCENE SWITCH										
1 LED SSW 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4*	40	470/190/50	5.5/4/2		80	2700/2500/2200	15000	A+	LEDSSOL40	12.00
TRASPARENTI - BA38										
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25	250	4.0		80	2200/2700	25000	A+	MLVEN25827E14	8.10
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40	470	6.0		80	2200/2700	25000	A+	MLVEN40827E14	9.45
TRASPARENTI - B40										
1 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	806	8.0		80	2200/2700	25000	A+	MLCAN60827E14	12.50

*Scene Switch (SSW) = cambio di tonalità con l'interruttore

Classic LED Candela E14 - Non Dimmerabili



1

Classic LEDcandle
B35 Clear



2

Classic LEDcandle
B35 Frosted



3

Classic LEDcandle
BA35 Frosted



4

Classic LEDcandle
ST35 Clear



5

Classic LEDcandle
BA35 Clear

 = Dimmerabili

 = Non-dimmerabili

 = DimTone





Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B35										
1 CLA LEDcandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	25	250	2.0		80	2700	15000	A++	PHILEDCAN25E14	6.70
1 CLA LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	PHILEDCAN40E14	7.70
1 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL	60	806	6.5		80	2700	15000	A++	PHILEDCAN60	8.50
1 CLA LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 840 CL	60	806	6.5		80	4000	15000	A++	PHILEDCAN60840	8.50
5 CLA LEDcandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	25	250	2.0		80	2700	15000	A++	PHILEDVEN25E14	6.70
TRASPARENTI - ST35										
4 CLA LEDcandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	25	250	2.0		80	2700	15000	A++	PHILEDTOR25E14	6.70
SMERIGLIATE - B35										
2 CLA LEDcandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25	250	2.2		80	2700	15000	A++	INCACAN25	4.50
2 CLA LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	INCACAN40	4.90
3 CLA LEDcandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25	250	2.2		80	2700	15000	A++	INCAVEN25	4.50

56

57

Classic LED Candela E14 - Dimmerabili



1

Classic LEDcandle
B35 Clear



2

Classic LEDcandle
BA35 Clear



= Dimmerabili



E14 | E27



10 PACCO



= Non-dimmerabili

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
TRASPARENTI - B35										
1 CLA LEDcandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	25	250	2.7		80	2700	15000	A++	PHILEDKAN25E14D	7.70
1 CLA LEDcandle D 5-40W B35 E14 827 CL	40	470	5.0		80	2700	15000	A+	PHILEDKAN40E14D	8.70
TRASPARENTI - BA35										
2 CLA LEDcandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	40	470	5.0		80	2700	15000	A+	PHILEDVEN40E14D	8.70

LED Sferetta E14/E27 - Non Dimmerabili



1

CorePro Lustre
Clear E14



2

CorePro Lustre
Frosted E14



3

CorePro Lustre
Clear E27



4

CorePro Lustre
Frosted E27



= Dimmerabili



= Non-dimmerabili



= DimTone



E14 | E27



10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dim- mera- zione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P45										
1 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORELUS40E14C	6.75
1 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40	520	5.5		80	4000	15000	A+	CORELUS40840C	6.75
E14 - SMERIGLIATE - P45										
2 CorePro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25	250	4.0		80	2700	15000	A+	CORELUS25E14	5.00
2 CorePro Lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25	290	3.5		80	4000	15000	A+	CORELUS25840	5.00
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORELUS40E14	6.75
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40	520	5.5		80	4000	15000	A+	CORELUS40840	6.75
2 CorePro Lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	40	520	5.5		80	6500	15000	A+	CORELUS40865	6.75
E14 - SMERIGLIATE - P48										
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60	806	7.0		80	2700	15000	A++	CORELUS60E14	9.50
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60	830	7.0		80	4000	15000	A++	CORELUS60840E14	9.50
2 CorePro Lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60	830	7.0		80	6500	15000	A++	CORELUS60865E14	9.50
E27 - TRASPARENTI - P45										
3 CorePro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25	250	4.0		80	2700	15000	A+	CORELUS25C	5.00
3 CorePro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORELUS40C	6.75
E27 - SMERIGLIATE - P45										
4 CorePro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25	250	4.0		80	2700	15000	A+	CORELUS25	5.00
4 CorePro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40	470	5.5		80	2700	15000	A+	CORELUS40	6.75
E27 - SMERIGLIATE - P48										
4 CorePro Lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60	806	7.0		80	2700	15000	A++	CORELUS60	9.50
4 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60	830	7.0		80	4000	15000	A++	CORELUS60840	9.50

LED Sferetta E14/E27 - Dimmerabili



1

MASTER
LEDLustre CL E14



2

MASTER
LEDLustre Clear E27



= Dimmerabili



= Non Dimmerabili



= DimTone



E14 | E27



10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P48										
1 MAS LEDLustre DT 4-25W E14 P48 CL	25	250	4.0		80	2200/2700	25000	A+	MLLUS25827E14	8.10
1 MAS LEDLustre DT 6-40W E14 P48 CL	40	470	6.0		80	2200/2700	25000	A+	MLLUS40827E14	9.45
E14 - TRASPARENTI - P50										
1 MAS LEDLustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60	806	8.0		80	2200/2700	25000	A+	MLLUS60827E14	12.50
E27 - TRASPARENTI - P48										
2 MAS LEDLustre DT 4-25W E27 P48 CL	25	250	4.0		80	2200/2700	25000	A+	MLLUS25827	8.10
2 MAS LEDLustre DT 6-40W E27 P48 CL	40	470	6.0		80	2200/2700	25000	A+	MLLUS40827	9.45

Classic LED Sferetta E14/E27 - Non Dimmerabili



1

Classic LEDLuster
ND E14 Clear



2

Classic LEDLuster
ND E27 Clear



3

Classic LEDLuster
ND E14 Frosted



4

Classic LEDLuster
ND E27 Frosted



= Dimmerabili



= Non Dimmerabili



E14 | E27



10 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Potenza	Dimme- razione	Resa croma- tica	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt		CRI	Kelvin	Ore		Metel	Euro
E14 - TRASPARENTI - P45										
1 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	25	250	2.0		80	2700	15000	A++	PHILEDLUS25E14	6.70
1 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	PHILEDLUS40E14	7.70
1 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL	60	806	6.5		80	2700	15000	A++	PHILEDLUS60E14	8.50
1 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 CL	60	806	6.5		80	4000	15000	A++	PHILEDLUS60E14	8.50
E14 - SMERIGLIATE - P45										
3 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25	250	2.2		80	2700	15000	A++	INCALUS25E14	4.50
3 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	INCALUS40E14	4.90
E27 - TRASPARENTI - P45										
2 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	25	250	2.0		80	2700	15000	A++	PHILEDLUS25	6.70
2 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	PHILEDLUS40	7.70
2 CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL	60	806	6.5		80	2700	15000	A++	PHILEDLUS60	8.50
E27 - SMERIGLIATE - P45										
4 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25	250	2.2		80	2700	15000	A++	INCALUS25	4.50
4 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40	470	4.3		80	2700	15000	A++	INCALUS40	4.90

58

59

LED Sferetta

Il **tubo LED** di Philips giusto per ogni occasione

Gamma LED ad alta potenza per
la sostituzione dei tubi convenzionali

- Migliori prestazioni
- Migliore compatibilità
- Facilità di installazione

Scopri la nuova gamma Universal che semplifica l'installazione
perchè compatibile con ogni tipo di reattore e con l'alimentazione diretta.

Trova la soluzione giusta all'interno della
nostra gamma di prodotto **utilizzando**
il tool nella pagina philips.it/tubiled



CorePro **LEDtube T8 Universal**

- Funziona con ogni tipologia driver (EM/HF/Mains)
- Flusso luminoso fino a 2700 lumen
- Il periodo di ammortamento è solitamente pari a 1 anno con funzionamento 24 h su 7 gg*
- Durata di vita fino a 3 volte più lunga*

MASTER **LEDtube T5**

- Durata di vita di 50.000 ore
- Fino a 155 lumen/Watt
- Funziona con driver HF**
- Flusso luminoso fino a 5600 lumen

MASTER **LEDtube T8**


- Durata di vita di 40.000 ore
- Caratteristiche complete di sicurezza e dispositivo di protezione EM
- Aggiornamento diretto (retrofit) per lampade T8 esistenti su installazioni con reattori EM
- 50% di consumo energetico in meno rispetto ai tubi tradizionali*

* Rispetto alle lampade convenzionali

** Consulta il sito philips.it/tubiled per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei driver

CorePro **LED PLC, PLL e PLS**

- Semplice retrofit per lampade tradizionali PLC e PLL
- Durata di vita di 30.000 ore
- Fino al 60% di risparmio energetico*



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	604	1000	8.0	160	3000	50000	A++	MLTVAL18830	20.00
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	604	1050	8.0	160	4000	50000	A++	MLTVAL18840	20.00
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	604	1050	8.0	160	6500	50000	A++	MLTVAL18865	20.00
L600 - MASTERLED - FASCIO 240°									
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	604	1000	8.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL18830G	15.00
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	604	1050	8.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL18840G	15.00
4 MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	604	1050	8.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL18865G	15.00
L600 - COREPRO - FASCIO 240°									
2 CorePro LEDtube 600mm 8W840	604	800	8.0	240	4000	30000	A+	CORE18840	10.36
2 CorePro LEDtube 600mm 8W865	604	800	8.0	240	6500	30000	A+	CORE18865	10.36
L1200 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	1214	2000	12.5	160	3000	60000	A++	MLTVAL36830HO	40.00
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	1214	2100	12.5	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840HO	40.00
1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	1214	2100	12.5	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865HO	40.00
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	1214	2300	15.5	160	3000	60000	A++	MLTVAL36830UO	43.00
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	1214	2500	15.5	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840UO	43.00
1 MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	1214	2500	15.5	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865UO	43.00
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	1214	2500	14.5	160	4000	70000	A++	MLTVAL36840UE	51.00
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	1214	2500	14.5	160	6500	70000	A++	MLTVAL36865UE	51.00
L1200 - MASTERLED - FASCIO 240°									
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	1214	2000	14.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL36830HOG	23.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	1214	2100	14.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL36840HOG	23.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	1214	2100	14.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL36865HOG	23.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	1214	2300	16.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL36830UOG	26.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	1214	2500	16.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL36840UOG	26.00
4 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	1214	2500	16.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL36865UOG	26.00
L1200 - COREPRO - FASCIO 240°									
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	1214	1600	14.5	240	4000	30000	A+	CORE36840	15.26
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	1214	1600	14.5	240	6500	30000	A+	CORE36865	15.26
L1500 - MASTERLED - FASCIO 160°									
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	1514	2900	18.2	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830HO	44.00
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	1514	3100	18.2	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840HO	44.00
1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	1514	3100	18.2	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865HO	44.00
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	1514	3400	23.0	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830UO	51.00
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	1514	3700	23.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840UO	51.00
1 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	1514	3700	23.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865UO	51.00
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	1514	3700	21.5	160	4000	70000	A++	MLTVAL58840UE	57.00
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	1514	3700	21.5	160	6500	70000	A++	MLTVAL58865UE	57.00
L1500 - MASTERLED - FASCIO 240°									
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	1514	2900	20.5	240	3000	50000	A++	MLTVAL58830HOG	29.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	1514	3100	20.5	240	4000	50000	A++	MLTVAL58840HOG	29.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	1514	3100	20.5	240	6500	50000	A++	MLTVAL58865HOG	29.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	1514	3400	24.0	240	3000	50000	A++	MLTVAL58830UOG	34.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	1514	3700	24.0	240	4000	50000	A++	MLTVAL58840UOG	34.00
4 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	1514	3700	24.0	240	6500	50000	A++	MLTVAL58865UOG	34.00
L1500 - COREPRO - FASCIO 240°									
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	1514	2200	20.0	240	4000	30000	A+	CORE58840	17.00
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	1514	2200	20.0	240	6500	30000	A+	CORE58865	17.00
CRI delle versioni CORE= 80 - CRI delle versioni MASTER= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - UE= Ultra Efficiency									



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - MASTERLED									
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	604	1000	8.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL18830HF	28.00
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	604	1050	8.0	160	4000	60000	A+	MLTVAL18840HF	28.00
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	604	1050	8.0	160	6500	60000	A+	MLTVAL18865HF	28.00
L900 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	909	1575	12.0	160	4000	50000	A++	MLTVAL30840HO	28.80
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	909	1575	12.0	160	6500	50000	A++	MLTVAL30865HO	28.80
L1200 - MASTERLED									
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	1212	2000	14.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL36830HOHF	43.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	1212	2100	14.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840HOHF	43.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	1212	2100	14.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865HOHF	43.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	1212	2350	16.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL36830UOHF	50.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	1212	2500	16.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840UOHF	50.00
1 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	1212	2500	16.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865UOHF	50.00
L1500 - MASTERLED									
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	1512	2900	20.0	160	3000	60000	A+	MLTVAL58830HOHF	58.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	1512	3100	20.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840HOHF	58.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	1512	3100	20.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865HOHF	58.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	1512	3500	24.0	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830UOHF	63.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	1512	3700	24.0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840UOHF	63.00
1 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	1512	3700	24.0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865UOHF	63.00
Per tutte le versioni il CRI= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output									

LED tube T8 / Universal (EM, Mains & HF)



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L1200 - MASTERLED									
1 Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	1214	2300	16,0	160	3000	60000	A++	MLTVAL36830UOUN	63,00
1 Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	1214	2500	16,0	160	4000	60000	A++	MLTVAL36840UOUN	63,00
1 Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	1214	2500	16,0	160	6500	60000	A++	MLTVAL36865UOUN	63,00
L1200 - COREPRO									
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	1214	1850	18,0	240	3000	30000	A+	CORE36830UN	19,00
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	1214	2000	18,0	240	4000	30000	A+	CORE36840UN	19,00
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	1214	2000	18,0	240	6500	30000	A+	CORE36865UN	19,00
L1500 - MASTERLED									
1 Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	1514	3400	24,0	160	3000	60000	A++	MLTVAL58830UOUN	70,00
1 Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	1514	3700	24,0	160	4000	60000	A++	MLTVAL58840UOUN	70,00
1 Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	1514	3700	24,0	160	6500	60000	A++	MLTVAL58865UOUN	70,00
L1500 - COREPRO									
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	1514	2500	23,0	240	3000	30000	A+	CORE58830UN	22,00
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	1514	2700	23,0	240	4000	30000	A+	CORE58840UN	22,00
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	1514	2700	23,0	240	6500	30000	A+	CORE58865UN	22,00
CRI delle versioni CORE= 80 - CRI delle versioni MASTER= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - UN=Universal									

LED tube T8 / MEAT



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
EM/Mains									
1 MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	908	750	8.5	160	3300	50000	A+	MLTVAL900MEAT	60.00
1 MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	1214	1000	12.0	160	3300	50000	A+	MLTVAL1200MEAT	65.00
1 MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	1514	1680	20.0	160	3300	50000	A+	MLTVAL1500MEAT	75.00
HF									
2 MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	1212	960	16.5	160	3300	50000	B	MLTVAL1200MEATH	83.00
Per tutte le versioni il CRI= 83									

MASTER LED tube T5 (HF)




Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
L600 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	563	1000	8.0	160	3000	50000	A+	MLT514830	35.00
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	563	1050	8.0	200	4000	50000	A+	MLT514840	35.00
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	563	1050	8.0	160	6500	50000	A+	MLT514865	35.00
L1200 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	1162	3700	26.0	160	3000	50000	A+	MLT554830	65.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	1162	3900	26.0	160	4000	50000	A++	MLT554840	65.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	1162	3900	26.0	160	6500	50000	A++	MLT554865	65.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	1163	2300	16.5	160	3000	50000	A+	MLT528830	52.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	1163	2500	16.5	200	4000	50000	A++	MLT528840	52.00
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	1163	2500	16.5	160	6500	50000	A++	MLT528865	52.00
L1500 - MASTERLED									
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	1462	5200	36.0	160	3000	50000	A++	MLT580830	80.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	1462	5600	36.0	160	4000	50000	A++	MLT580840	80.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	1462	5600	36.0	160	6500	50000	A++	MLT580865	80.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	1463	2800	20.0	160	3000	50000	A+	MLT535830	56.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	1463	3000	20.0	200	4000	50000	A++	MLT535840	56.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	1463	3000	20.0	160	6500	50000	A++	MLT535865	56.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	1463	3700	26.0	160	3000	50000	A+	MLT549830	75.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	1463	3900	26.0	160	4000	50000	A++	MLT549840	75.00
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	1463	3900	26.0	160	6500	50000	A++	MLT549865	75.00
Per tutte le versioni il CRI= 83 - HO= High Output - UO= Ultra Output - HE= High Efficiency									

LED PL-C / 2-pins



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	138	475	4.5	120	3000	30000	A++	PLCLED2P13830	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	138	500	4.5	120	4000	30000	A++	PLCLED2P13840	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	148	650	6.5	120	3000	30000	A+	PLCLED2P18830	13.86
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	148	700	6.5	120	4000	30000	A+	PLCLED2P18840	13.86
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	171	950	8.5	120	3000	30000	A+	PLCLED2P26830	16.34
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	171	1000	8.5	120	4000	30000	A+	PLCLED2P26840	16.34
Per tutte le versioni il CRI= 83									

LED PL-C / 4-pins



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	131	475	4.5	120	3000	30000	A+	PLCLED4P13830	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	131	500	4.5	120	4000	30000	A+	PLCLED4P13840	13.50
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	141	650	6.5	120	3000	30000	A+	PLCLED4P18830	15.02
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	141	700	6.5	120	4000	30000	A+	PLCLED4P18840	15.02
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	164	950	9.0	120	3000	30000	A+	PLCLED4P26830	16.34
1 CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	164	1000	9.0	120	4000	30000	A+	PLCLED4P26840	16.34
Per tutte le versioni il CRI= 83									

LED PL-L



Prodotto	Dimen- sioni	Flusso luminoso	Potenza	Angolo del fascio	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	mm	Lumen	Watt	Gradi	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	17	2000	16.5	120	3000	30000	A+	PLLLED4P36830	29.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	17	2100	16.5	160	4000	30000	A+	PLLLED4P36840	29.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	17	2100	16.5	160	6500	30000	A+	PLLLED4P36865	29.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	17	3200	24.0	160	3000	30000	A+	PLLLED4P55830	35.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	17	3400	24.0	160	4000	30000	A+	PLLLED4P55840	35.00
1 CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	17	3400	24.0	160	6500	30000	A+	PLLLED4P55865	35.00
Per tutte le versioni il CRI= 83									



Per tutte le versioni il CRI= 83

Starter di accensione



1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP

Note:


Lampade LED Philips TrueForce

Risparmia energia e offri una luce perfetta per ogni ambiente

La soluzione LED più innovativa per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID)

- Potenza luminosa elevata, ottica efficiente
- Aggiornamento immediato – non è necessario sostituire o modificare il dispositivo
- Durata di vita di 50.000 ore, 5 anni di garanzia

TrueForce LED Road



Novità! Estensione della gamma SON-T da 50W a 150W

Scopri le altre caratteristiche:



Utilizza l'ottica esistente degli apparecchi convenzionali



Gradevole luce bianca con CRI 70



Efficienza dell'ottica, emissione luminosa nella direzione di utilizzo

TrueForce LED Industrial and Retail

- Plug&Play: compatibile con sistemi EM
- Fino al 65% di risparmio energetico*
- Gradevole luce bianca (CRI 80)
- IP 40



Novità! Aggiornamento ed estensione della gamma

TrueForce LED Urban

- Perfect Fit – dimensioni compatte
- Fino al 75% di risparmio energetico
- Efficienza dell'ottica
- IP65
- Gradevole luce bianca con CRI 80
- Protezione dalle sovratensioni


*Rispetto alle alternative convenzionali



TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali. I prodotti sono disponibili in 2 versioni. Grazie a un design unico e alla compatibilità (InstantFit), puoi effettuare l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con lampade TrueForce LED senza sostituire gli apparecchi o l'alimentatore oppure puoi anche scegliere le opzioni di installazione a tensione di rete. Entrambi consentono i medesimi vantaggi della sostituzione HID. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa cromatica elevato migliorano la distribuzione della luce, creando allo stesso tempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) – Instant Upgrade - Plug & Play su EM



TrueForce LED HPI

Questa lampada funziona con uno specifico driver

E40

4 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Pot-enza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
FASCIO 60° o 120°										
1 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	250	11000	88.0	125.00	250 x 210	4000	50000	A+	LEDHPI25084060	250.00
1 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	250	11000	88.0	125.00	250 x 210	4000	50000	A+	LEDHPI250840120	250.00
1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	400	20000	145.0	137.00	250 x 210	4000	50000	A+	LEDHPI40084060	350.00
1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	400	20000	145.0	137.00	250 x 210	4000	50000	A+	LEDHPI400840120	350.00
Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80										

TrueForce Core LED Industrial and Retail «forma a T»

Le lampade Philips LED TrueForce Core I&R rappresentano la soluzione ideale per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I clienti hanno la possibilità di effettuare in modo semplice e rapido la sostituzione diretta (retrofit) con le lampade LED TrueForce Core I&R bypassando il reattore esistente e migliorando la qualità dell'illuminazione.

TrueForce Core LED Industrial and Retail – «forma a T»



TrueForce Core HB MV

E27

6 PACCO

Prodotto	Potenza Equivalente	Flusso luminoso	Pot-enza	Efficacia	Dimen-sioni	Temp. colore	Durata di vita	Classe energetica	Codice ordine	Listino
	Watt	Lumen	Watt	lm/Watt	h x l	Kelvin	Ore		Metel	Euro
1 TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	40	2600	24.0	108.00	190 x 105	3000	20000	A+	COREHPI24830	19.00
1 TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	40	2800	24.0	116.00	190 x 105	4000	20000	A+	COREHPI24840	19.00
1 TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	55	3700	35.0	105.00	190 x 105	3000	20000	A+	COREHPI35830	25.00
1 TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	55	4000	35.0	114.00	190 x 105	4000	20000	A+	COREHPI35840	25.00
1 TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	70	4800	42.0	114.00	225 x 123	3000	20000	A+	COREHPI42830	32.00
1 TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	70	5000	42.0	119.00	225 x 123	4000	20000	A+	COREHPI42840	32.00
Tutte le versioni sono NON Dimmerabili e hanno CRI=80										

Tutto quello che devi sapere, a portata di mano

Sappiamo che svolgere un progetto di installazione vuol dire saper trovare le giuste soluzioni

Visita il nostro portale creato appositamente per gli installatori e scopri:

- Tutte le informazioni sui prodotti aggiornate
- Selector tool per aiutarti a selezionare il prodotto migliore per i tuoi clienti
- Video di installazione
- Training

Visita: www.lighting.philips.it/supporto/acquisto/portale-installatore



Scaricarla o rimpiangerla?

I veri professionisti si affidano alla **tecnologia LED Philips**

Sviluppata da esperti. Solo per professionisti.
Tutti i prodotti d'illuminazione professionale di cui hai bisogno, ora disponibili in versione app per iOS e Android.

- ✓ Informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- ✓ Consultazione rapida ed efficiente di prodotti con foto, download e rivenditori autorizzati
- ✓ Confronta i prodotti e condividi le liste d'acquisto
- ✓ Aggiornamenti in tempo reale

Non perdere tempo con cataloghi vecchi e ingombranti.
Scarica l'App Catalogo Philips Lighting!

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**



Scarica la nuova
**App Catalogo
Philips Lighting!**

Tecnologia LED Philips

www.signify.com
www.lighting.philips.it



PHILIPS

© Signify 2019. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.