

Exiway Smartduo

La soluzione ideale per grandi
ambienti e aree ad alto rischio



se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

Con Smartduo raddoppiano i vantaggi dell'illuminazione



I 2 fari orientabili singolarmente lo rendono ideale a diverse installazioni e grandi ambienti con la possibilità di posizionarlo a parete oppure su un supporto.

2 x 



2 fari
orientabili
singolarmente

2400
lumen
flusso luminoso
in emergenza

100%
del flusso
luminoso entro
0.5 sec

LED
di presenza
rete di **intensità**
maggiorata



I due fari LED con flusso estremamente elevato (1200 lm ciascuno) permettono l'installazione a grandi altezze (fino a 20 metri) mantenendo elevate le prestazioni di illuminamento.

Exiway Smartduo è ideale per l'illuminazione di zone antipanico e aree ad alto rischio, garantisce il 100% del flusso luminoso entro 0.5 sec compatibile con la normativa.





Grazie ad un semplice puntatore laser è possibile attivare il test funzionale in modo immediato e locale. Non avrai più bisogno di avere il prodotto a portata di mano o di utilizzare altri dispositivi per verificare il buon funzionamento dell'apparecchio.



Activa

Activa
test a distanza
con
puntatore laser



DiCube

Con il tuo smartphone e il Bluetooth integrato nella centralina Smart Control hai a disposizione ciò che serve per gestire in modo completo tutto l'impianto. Il set-up, il commissioning, le verifiche e lo stato impianto sempre a disposizione.

Dardo

DiCube

Grazie all'innovativa tecnologia applicata all'elettronica ed alla progettazione, gli apparecchi DiCube si possono utilizzare in sistemi controllati da centraline Dardo Plus e Dardo 2. Questo permette di offrire alternative DiCube per sostituire apparecchi Dardo in impianti già in opera.



Dardo
compatibile con
sistema DiCube

5 anni
di garanzia
su tutto il
prodotto

I prodotti Exiway Smartduo sono garantiti per 5 anni, risultato ottenuto grazie alla ricerca continua del miglioramento di prestazioni e qualità, ed alla scelta di componenti sempre più affidabili.



Codici prodotto e Accessori

Activa	IP	Aut. (h)	Fusso in emerg. (lm)*	Attacco	Batteria Ni-Cd (V) (Ah)	Descrizione	Codice
Permanente (SA)							
	IP65	1	2400	LED	12,8 6,4	EXIWAY - SMARTDUO IP65 ACT. L / 2X1200 / 1 LFP	OVA48020
DiCube - Dardo							
Permanente (SA)							
	IP65	1	2400	LED	12,8 6,4	EXIWAY - SMARTDUO IP65 DiCube L / 2X1200 / 1 LFP	OVA48060

*Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22

Accessori		Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Telecomandi per inibizione e controllo				
	TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi	Modello Activa	90x85x69.5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
	TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi	Modello Activa	90x85x69.5 mod DIN da 18 mm	OVA53162
Centraline di controllo				
	Centralina Exiway Smart Control Unit (2 linee da 64 apparecchi)	Modello DiCube	90x85x69.5 + 72x92x63	OVA53167
	Line Controller (2 linee da 64 apparecchi) da abbinare alla centralina Exiway Smart Control	Modello DiCube	90x85x69.5 mod DIN da 18 mm	OVA53168



Scopri i vantaggi di Exiway Smartduo con il video tutorial

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.