

Troviamo insieme la soluzione migliore

OSRAM HQL LED: Consigliamo le lampade OSRAM HQL LED per le aree di parcheggio e le strade secondarie già esistenti con lampade HQL. Riducono i costi energetici e di manutenzione in poco tempo.

OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT: Per gli impianti d'illuminazione con le lampade ai vapori di sodio, consigliamo la gamma OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT, che vanta una durata particolarmente elevata. Queste lampade sono particolarmente adatte per ottimizzare i tuoi costi di manutenzione.

Puoi trovare tutti i prodotti su:
www.ledvance.it/hql-led
www.ledvance.it/nav-xt



Con quasi 9.000 dipendenti e presente in oltre 120 paesi, LEDVANCE è un'azienda leader nel mondo dei prodotti di illuminazione generale per operatori professionali e consumatori finali. Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione classica, LEDVANCE offre sorgenti luminose tradizionali, lampade LED innovative, apparecchi di illuminazione standardizzati e soluzioni di illuminazione intelligenti e connesse (Smart Home).



09/17 Pd LEDVANCE SM MK S TRA Salvo errori ed omissioni.

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione 3,
20126 Milano
Tel. 02 23051.1
Fax 02 23051.453
E-mail: tradecentroservizi@ledvance.com



Contattaci!
Stefano Varotto
Responsabile Gestione Applicazioni Verticali Italia
Tel.: 335 6023683 - E-mail: s.varotto@ledvance.com

Licenziatario del marchio di prodotto OSRAM per l'illuminazione generale



LEDVANCE.IT



OSRAM HQL LED e OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT

L'alternativa economica di LEDVANCE per un'illuminazione piacevole ed efficiente nelle città e negli impianti industriali.

Aggiornato a settembre 2017



Nuove lampade per l'illuminazione stradale e per esterni

La soluzione ideale se hai intenzione di rinnovare l'illuminazione stradale nelle zone pedonali o nelle aree di parcheggio o hai bisogno di sorgenti di luce economicamente efficienti per impianti industriali.

Quando scegli le lampade OSRAM HQL LED e le lampade a scarica ad alta pressione OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT, stai scegliendo soluzioni orientate al futuro che combinano massima efficienza energetica ed eccellente facilità di manutenzione.

Positive per l'ambiente, oltre che per la città, le autorità locali o i fondi dell'azienda.



OSRAM HQL LED

Più piccola
all'esterno, più
efficiente all'interno

RISPARMIA
FINO AL
78 %
DI ENERGIA

OSRAM HQL LED
Dal 2015 le lampade ai vapori di mercurio non possono più essere immesse sul mercato dell'UE.

È positivo che le lampade OSRAM HQL LED offrano un'alternativa innovativa ed economica, così come una sostituzione semplice e diretta. Nella seconda generazione sono fino al 23% più piccole, fino al 58% più leggere e soprattutto più efficienti.



Caratteristiche:

- Omologata per la posizione di funzionamento verticale e orizzontale³
- Elevata efficienza fino a 133 lm/W
- Maggiore protezione grazie all'IP65⁴
- Idonea per il funzionamento con dispositivo di controllo magnetico (CCG)⁴ e a tensione di rete 230V
- Lunga durata media fino a 50.000 ore⁵
- La nuova versione, dotata di attacco E40 e di una temperatura di colore di 3.000K, sostituisce la NAV
- Flusso luminoso dai 2.000 ai 6.000 lumen
- Efficiente gestione termica (temperatura di funzionamento -20°...+60°C)
- Semplice sostituzione grazie agli attacchi E27 e E40
- Protezione contro le sovratensioni: fino a 4 kV (L-N)
- Luce istantanea al 100%, senza tempi di riscaldamento

LEDVANCE
5 fino a
anni di
garanzia

Lampade OSRAM HQL LED
Disponibili in gamma 5 potenze: dai 2.000 ai 6.000 lumen

	Descrizione	EAN		W	lm	K		t[h] ⁴	d [mm]	l [mm]			No.	€
NUOVO	OSRAM HQL LED 2000 lm 840	4052899 961555	PHQL2000840G6	18	2.000	4.000	E27	32.000	70	166	365	A+	1	86,45
NUOVO	OSRAM HQL LED 3000 lm 840	4058075 037045	PHQL3000840G7	23	3.000	4.000	E27	50.000	75	152	415	A++	2	148,20
NUOVO	OSRAM HQL LED 4000 lm 840	4058075 037342	PHQL4000840G7	30	4.000	4.000	E27	50.000	75	175	480	A++	3	172,90
NUOVO	OSRAM HQL LED 6000 lm 840	4058075 037366	PHQL6000840G7	46	6.000	4.000	E27	50.000	80	204	680	A++	4	227,05
NUOVO	OSRAM HQL LED 6000 lm 830	4058075 037380	PHQL6000830G7	46	6.000	3.000	E40	50.000	80	210	700	A++	5	227,05

¹ Rispetto alle tradizionali lampade HQL con intensità luminosa equiparabile
² Rispetto alle lampade OSRAM HQL LED di prima generazione

³ Controllare prima dell'installazione se l'attacco può sopportare il peso della lampada
⁴ Ad esclusione della OSRAM HQL LED 2000 lm 840 | ⁵ L70/B50

OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT

Efficiente ed
estremamente
durevole

Lunga
durata

OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT
Per apparecchi aperti o chiusi:
la nuova famiglia OSRAM VIALOX® NAV® SUPER XT di LEDVANCE è costituita da moderne lampade ai vapori di sodio ad alta pressione per un'illuminazione stradale ed esterna efficiente e duratura, intensa ed anche dimmerabile.

La sostituzione ideale per le lampade
al sodio a doppio bruciatore



- Caratteristiche:**
- Eccellente efficienza fino a 140 lm/W
 - Bassi costi di mantenimento grazie all'alto tasso di sopravvivenza del 90% delle lampade superiore alle 32.000 ore
 - Ciclo di mantenimento di 8 anni⁷
 - Funzionamento con dispositivo di controllo magnetico ed elettronico⁸
 - Efficienza energetica ottimale su ECG POWERTRONIC® PTo
 - Conforme all'ERP secondo la Direttiva dell'UE 245/2009

OSRAM VIALOX® NAV®-T SUPER XT: Versione tubolare e chiara

	Descrizione	EAN		W	lm	Tasso di fallimento B5 per (h)	Tasso di fallimento B10 per (h)		No.	€
NUOVO	OSRAM NAV-T 50W SUPER XT	4058075 803640	NAVT50SUPERXT	50	4.200	22.000	30.000	A	1	33,57
NUOVO	OSRAM NAV-T 70W SUPER XT	4058075 803558	NAVT70SUPERXT	70	6.600	26.000	34.000	A+	1	33,57
NUOVO	OSRAM NAV-T 100W SUPER XT	4058075 803565	NAVT100SUPERXT	100	10.700	28.000	34.000	A+	1	39,04
NUOVO	OSRAM NAV-T 150W SUPER XT	4058075 803572	NAVT150SUPERXT	150	18.000	28.000	34.000	A+	1	46,75
NUOVO	OSRAM NAV-T 250W SUPER XT	4058075 803619	NAVT250SUPERXT	250	33.200	28.000	34.000	A+	1	57,09
NUOVO	OSRAM NAV-T 400W SUPER XT	4058075 803626	NAVT400SUPERXT	400	56.500	28.000	34.000	A++	1	66,55
NUOVO	OSRAM NAV-T 600W SUPER XT	4058075 803633	NAVT600SUPERXT	600	90.000	24.000	28.000	A++	1	110,91

c.to 1P

OSRAM VIALOX® NAV®-E SUPER XT: Versione ellissoidale e opaca

	Descrizione	EAN		W	lm	Tasso di fallimento B5 per (h)	Tasso di fallimento B10 per (h)		No.	€
NUOVO	OSRAM NAV-E 50W SUPER XT	4058075 803657	NAVE50SUPERXT	50	4.200	22.000	30.000	A	2	33,57
NUOVO	OSRAM NAV-E 70W SUPER XT	4058075 803589	NAVE70SUPERXT	70	6.600	26.000	34.000	A+	2	33,57
NUOVO	OSRAM NAV-E 100W SUPER XT	4058075 803596	NAVE100SUPERXT	100	10.400	28.000	34.000	A+	2	39,04
NUOVO	OSRAM NAV-E 150W SUPER XT	4058075 803602	NAVE150SUPERXT	150	17.600	28.000	34.000	A+	2	46,74
NUOVO	OSRAM NAV-E 250W SUPER XT	4058075 803664	NAVE250SUPERXT	250	31.600	28.000	34.000	A+	2	57,09
NUOVO	OSRAM NAV-E 400W SUPER XT	4058075 803671	NAVE400SUPERXT	400	56.500	28.000	34.000	A++	2	66,55

⁶ Per ulteriori informazioni e tutte le condizioni di garanzia, vai su www.ledvance.it/garanzia

⁷ Ciclo di mantenimento raccomandato per 11 ore di funzionamento al giorno
⁸ Il dispositivo di controllo deve avere la protezione della fine del ciclo di vita (EoL) (IEC 61167, IEC 62035)