

# DAMP PROOF VALUE: APPARECCHIO LED STAGNO PER TUTTE LE APPLICAZIONI

- Disponibile nella versione 1,2 m e 1,5 m
- Flusso luminoso fino a 6.000 lm
- Protezione IP65 e IK08
- Installazione con cablaggio in fila continua 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Efficienza elevata fino a 120 lm/W
- 3 anni di garanzia



fino a  
120 lm/W

fino a  
6.000 lm

IK08

IP65

4000K

3 anni  
garanzia

| Descrizione | EAN | Codice ordinazione | Equivalente | lm | lm/W |  | Durata | Dimensioni (mm) |
|-------------|-----|--------------------|-------------|----|------|--|--------|-----------------|
|-------------|-----|--------------------|-------------|----|------|--|--------|-----------------|

## LEDVANCE® DAMP PROOF VALUE

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato estruso - IK08 - Cavo per il cablaggio passante già installato - Staffe e clip in acciaio inossidabile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni

|                                      |               |              |            |       |     |     |        |                |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------|-----|-----|--------|----------------|
| DAMP PROOF VALUE 600 9W/4000K IP65   | 4058075300705 | DPV6009840   | 1 x 18W FL | 1 080 | 120 | 115 | 50 000 | 600 x 77 x 66  |
| DAMP PROOF VALUE 600 18W/4000K IP65  | 4058075300743 | DPV60018840  | 2 x 18W FL | 2 160 | 120 | 115 | 50 000 | 600 x 77 x 66  |
| DAMP PROOF VALUE 1200 20W/4000K IP65 | 4058075300781 | DPV120020840 | 1 x 36W FL | 2 400 | 120 | 115 | 50 000 | 1200 x 77 x 66 |
| DAMP PROOF VALUE 1200 40W/4000K IP65 | 4058075300828 | DPV120040840 | 2 x 36W FL | 4 800 | 120 | 115 | 50 000 | 1200 x 77 x 66 |
| DAMP PROOF VALUE 1500 25W/4000K IP65 | 4058075300866 | DPV150025840 | 1 x 58W FL | 3 000 | 120 | 115 | 50 000 | 1500 x 77 x 66 |
| DAMP PROOF VALUE 1500 50W/4000K IP65 | 4058075300903 | DPV150050840 | 2 x 58W FL | 6 000 | 120 | 115 | 50 000 | 1500 x 77 x 66 |

