



PERSONAL
COMPUTERS



PICCOLE RETI
INFORMATICHE

iDialog / iDialog Plus

400-800 VA / 400-1600 VA
monofase

iDialog / iDialog Plus 400-800 VA / 400-1600 VA



La gamma **iDialog** è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico ed in ufficio.


iDialog è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

- apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre, lettori e masterizzatori DVD;
- Modem e router xDSL;
- Piccoli elettrodomestici.

VANTAGGI

- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown **PowerShield³**, scaricabile gratuitamente dal sito www.riello-ups.com (solo per versioni **iDialog Plus**).
- Installabile sui PC con sistema operativo Windows Vista, 2003, Xp, 2000, Me, 98; Linux, Mac OSX e Sun Solaris.
- Dimensioni contenute, **iDialog** con la sua forma compatta può essere posizionato in qualsiasi parte della scrivania o dell'ambiente domestico.

Particolare dei display



- **iDialog Plus** visualizza lo stato, le informazioni del carico e della batteria su display LCD retroilluminato.
- Silenziosità totale, **iDialog** è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come Home Cinema, Masterizzatori, DVD, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre.

MODELLI	ID 40	ID 60	ID 80	IDP 40	IDP 60	IDP 80	IDP 110	IDP 160	
POTENZA	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1100VA/660W	1600VA/960W	
INGRESSO									
Tensione nominale	220-240 Vac								
Tolleranze tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)								
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica								
USCITA									
Tensione in funz. da rete	230 Vac (+/- 15%)								
Tensione in funz. da batteria	230 Vac (+/- 10%)								
Frequenza in funz. da batteria	50 or 60 Hz (+/- 1%)								
BATTERIE									
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione								
Tempo di ricarica	6-8 h								
INFO PER L'INSTALLAZIONE									
Peso (kg)	3			3.2		3.4	6.6	7	
Dimensioni (hlp) (mm)	192 x 90 x 232						275 x 97x 315		
Protezione Tel.	su connettori RJ11/45								
Comunicazione	n.d.			USB					
Prese di uscita	4 IEC			4 IEC o 3 Schuko/Italia o 3 francesi			6 IEC o 4 Schuko/Italia o 4 francesi		
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1-1 e direttive 73/23 EC, 93/68 EC, EN 62040-3								
Conformità EMC	EN 62040-2 e direttive 2004/108 EC, 93/68 EC								
Marchi	CE								
Temperatura ambiente	0°C / +40°C								
Colore	Grigio scuro								
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine max, <95% non condensata								
Dotazioni	2 cavi per alimentazione uscita (versione IEC), 1 cavo USB (versione plus), manuale d'uso								

