



**orieme**®

*for a better living*

RISPARMIO  
ENERGETICO

# CRONOTERMOSTATI **WIRELESS**

*Non richiede  
opere murarie!*

- VELOCE DA INSTALLARE
- SENZA FILI





## CRONOS

cronotermostato elettronico digitale  
SENZA FILI  
con funzione sveglia,  
da appoggio

## CRONOS trasmettitore

## TRASMETTITORE

- innovativo sistema di applicazione sia a **parete** che d'**appoggio**: può essere comodamente **posizionato sul tavolino del salotto, sul comodino della camera da letto, sulla scrivania ecc.**
- con **funzione di sveglia**: basta impostare l'ora in cui si desidera sentire l'allarme
- controllo dell'impianto di **riscaldamento** e di **condizionamento**
- **4 livelli di temperatura** regolabili: comfort, notturno, risparmio, antigelo (+7°C)



## CRONOS trasmettitore



## CRONOS ricevitore

- **facile da programmare**
- comoda consultazione del **manuale posto sul retro del trasmettitore**
- **grande display retroilluminato**
- possibilità di intervenire **manualmente senza modificare** il programma impostato
- programma "**vacanze**" e "funzione **party**"
- si utilizza **un solo trasmettitore con un solo ricevitore**
- alimentazione con **4 pile** stilo alcaline da 1,5V ricevitore
- comunicazione **bi-direzionale**



## RICEVITORE

- alimentazione 230V~50Hz
- distanza ricevente 30m
- esecuzione da parete



## CRONOS

trasmettitore da appoggio,  
con funzione sveglia



**FAMOSO 1000 RFT - TRASMETTITORE**  
**cronotermostato elettronico digitale SENZA FILI**

- **facile da programmare:** solo **4 tasti** di programmazione sequenziali e intuitivi



**FAMOSO 1000 RFT**

trasmettitore da parete

- **grande display**
- programma "**vacanze**" e "funzione **party**"
- **3 livelli di temperatura** regolabili:  
comfort, risparmio, antigelo (+5°C)
- possibilità di intervenire **manualmente senza modificare** il programma impostato
- si utilizza **un solo trasmettitore con un solo ricevitore**
- esecuzione da parete
- alimentazione con **2 pile** stilo alcaline da 1,5V

- **FAMOSO 1000 RFT SET**

trasmettitore + ricevitore RecUno

**FAMOSO 1000 RFT** abbinabile ai ricevitori:  
FM1 rf, RM1 rf, Rec Topica 1, RecUno

**FAMOSO 601 RFT - giornaliero FAMOSO 651 RFT - settimanale**  
**cronotermostato elettronico analogico SENZA FILI da parete**

- **2 livelli di temperatura** regolabili
- **facile da programmare**
- orario impostabile tramite cavalierini imperdibili
- coperchio copri cavalierini
- interruttore manuale per escludere la programmazione dell'orario impostato e lavorare su temperature fisse



**FAMOSO 601 RFT** - giornaliero

**FAMOSO 651 RFT** - settimanale

trasmettitore da parete

- si utilizza **un solo trasmettitore con un solo ricevitore**
- alimentazione con 2 pile stilo alcaline da 1,5V ricevitore
- **FAMOSO 601 e 651 RFT SET** trasmettitore + ricevitore RecUno  
**FAMOSO 601 e 651 RFT** abbinabile ai ricevitori: FM1 rf, RM1 rf, Rec Topica 1, RecUno

Articolo	CRONOS	FAMOSO 1000 RF SET	FAMOSO 601 RF SET	FAMOSO 651 RF
Descrizione	set trasmettitore e ricevitore	set trasmettitore e ricevitore	set trasmettitore e ricevitore	set trasmettitore e ricevitore
	<b>Articolo</b>	<b>FAMOSO 1000 RFT</b>	<b>FAMOSO 601 RFT</b>	<b>FAMOSO 651 RFT</b>
Descrizione		trasmettitore	trasmettitore	trasmettitore
Alimentazione	4 pile stilo alcaline da 1,5V	2 pile stilo alcaline da 1,5V	2 pile stilo alcaline da 1,5V	2 pile stilo alcaline da 1,5V
Programmazione	settimanale 7 giorni	settimanale 7 giorni	giornaliero	settimanale
Tempo di inserzione	30 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
n. livelli di temperatura	4 da +5°C a + 35°C	3 da +5°C a + 35°C	2 da +5°C a + 30°C	2 da +5°C a + 30°C
Distanza di trasmissione	30 mt	30 mt	30 mt	30 mt
Classe di protezione	II	II	II	II
Grado protezione	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Montaggio	d'appoggio	a parete	a parete	a parete
Dimensioni l x a x p (mm)	135 x 80 x 50	155 x 87 x 35	155 x 87 x 35	155 x 87 x 35
<b>RICEVITORE</b>				
Alimentazione ricevitore	230V~ 50Hz	FAMOSO 1000 RFT, 601 RFT, 651 RFT ABBINABILI AI RICEVITORI		
Classe di protezione	II	FM1 rf, RM1 rf, RecTopica1, RecUno		
Grado protezione	IP 20			
Dimensioni l x a x p (mm)	100x10x35	FAMOSO 1000 RF SET, 601 RF SET, 651 RF SET COMPLETI DI		
Montaggio	a parete	RICEVITORE RecUno		

## Caratteristiche tecniche €€



Articolo	FM1 rf	RM1 rf	RecTopica1	RecUno
Descrizione	ricevitore da incasso	ricevitore da incasso	ricevitore da parete con presa	ricevitore da parete
Dimensioni l x a x p (mm)	60x60x32	60x60x24,5	73x146x38	87x108x35
Peso gr.	67	47	207	113
Contatto uscita	1 NA	1 open collector	1 NA	1 SCAMBIO
Tensione uscita	potenziale libero	potenziale libero	potenziale libero	potenziale libero
Carico resistivo	16A/250V - 5A/250V	5mA/24 VdC	16A/250V	5A/250V
Carico induttivo	5A/250VAC - 5A/250VAC	5A/250VAC - 5A/250VAC	5A/250VAC	1A/250VAC
Capacità minima	100mA a 6V AC/dC	100mA a 6V AC/dC	100mA a 6V AC/dC	100mA a 6V AC/dC
Tensione	220-240 VAC	5-33 VdC	220-240 VAC	220-240 VAC
Temperatura ambiente	-5°C a + 45°C	-5°C a + 45°C	-5°C a + 45°C	-5°C a + 45°C
Frequenza	868,3MHz	868,3MHz	868,3MHz	868,3MHz
<b>Trasmissione all'interno edifici</b>				
Distanza	approx. 30m	approx. 30m	approx. 30m	approx. 30m
Campo libero	100m	100m	100m	100m
Antenna	integrata	integrata	integrata	integrata
Codice	65536 Codici	65536 Codici	65536 Codici	65536 Codici
Simbolo trasmissione	LED	LED	LED	LED
Classe di protezione	II / IP 20	II / IP 20	II / IP 20	II / IP 20