

Interruttori orari a spina GRÄSSLIN

- Si inseriscono in qualsiasi presa di tipo domestico
- Programma giornaliero e settimanale


- Comando manuale a 3 posizioni: ON, OFF, automatico
- Esecuzione elettronica digitale ed elettromeccanica

• CE



Topica 500

- 20 memorie
- display a cristalli liquidi
- visualizzazione posizione contatto
- riserva di carica
- generatore di impulsi casuali: l'apparecchio comandato può essere attivato/disattivato secondo uno schema casuale che ritarda o anticipa l'intervento fino a 30 minuti





Rondomatic 400

- mangiatoia per pesci
- 28 vaschette per mangime
- intervallo minimo tra un pasto e l'altro: 2 ore
- programmazione di alimentazione ripetibile ogni 24 ore




Topica 400/450

- lancette ora e minuti
- commutatore manuale
- cavalierini imperdibili



Topica 200

- senza lancette
- commutatore manuale
- cavalierini imperdibili



Topica 410

- con protezione IP 54 per installazioni esterne
- lancette ora e minuti
- commutatore manuale
- cavalierini imperdibili

Caratteristiche tecniche

articolo	programma S: settimanale G: giornaliero	presa (250V~)	spina (250V~)	alimentazione (V~)	frequenza (Hz)	durata minima di intervento (minuti)	intervallo minimo di proromaz. (minuti)	n° memorie	riserva di carica (ore)	tempo di ricarica (ore)	generatore di impulsi casuali	carico ohmico $\cos \varphi = 1$ (A)	carico induttivo $\cos \varphi = 0,6$ (A)	carico lampade incandescenza (W)	temperatura di funzionamento (°C)	grado di protezione
Topica 500 10A	S - G	10A Italia	10A Italia	220÷240	50÷60	1	1	20	150	140	si	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 500 16A SCH	S - G	16A Schuko	16A Schuko	220÷240	50÷60	1	1	20	150	140	si	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 410 S SCH	G	16A Schuko	16A Schuko	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	IP 54
Topica 400 S 10A	G	10A Italia	10A Italia	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 400 S 10/16A	G	10/16A Bipasso	16A Italia	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 400 S SCH	G	16A Schuko	16A Schuko	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 450 S SCH	S	16A Schuko	16A Schuko	220÷240	50	120	120	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 200 S 10A	G	10A Italia	10A Italia	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 200 S 10/16A	G	10/16A Bipasso	16A Italia	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Topica 200 S SCH	G	16A Schuko	16A Schuko	220÷240	50	15	15	-	-	-	no	16	2,5	1000	-5 +45	-
Rondomatic 400	G	-	16A Schuko	230	50	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-5 +45	-