



LEDVANCE

LEDVANCE.PT

O sucesso
da forma
mais
simples



As luminárias LED da LEDVANCE
Redefinimos o padrão da luz que avança a
pensar em si. Agora com um portefólio alargado.

O padrão. Redesenhado.
As luminárias LED da LEDVANCE.

Edição junho 2017

LEDVANCE
OSRAM



LEDVANCE: A luz que avança

LEDVANCE é o seu parceiro novo e de confiança para os produtos de iluminação geral OSRAM e para o novo portefólio de luminárias LEDVANCE – em todo o mundo e com equipas de especialistas perto de si.

Para nós, “A Luz que Avança” é muito mais do que uma promessa – é uma atitude. Esta empresa com origem na OSRAM, combina a iluminação geral tradicional com as modernas e inovadoras tecnologias de iluminação. A LEDVANCE assenta num relacionamento de confiança e de longa data com os nossos clientes e dispõe de uma poderosa rede de distribuição, com excelente acesso aos mercados de todo o mundo. Conhecemos todos os requisitos do mercado de iluminação geral, as tendências em tecnologia e as necessidades de mudança e podemos dar resposta às exigências individuais dos nossos clientes diretos e indiretos.

Saiba mais sobre a empresa LEDVANCE, o seu portefólio alargado em produtos para iluminação geral OSRAM e o portefólio de luminárias LEDVANCE, recentemente atualizado, em ledvance.pt

Juntos vamos redefinir o papel da luz.



Índice

Resumo	04	Surface Circular	10
Destaques	05	Damp Proof	11
Downlight	06	High Bay	12
Spot	07	Floodlight	13
Linear	08	DALI	14
Panel	09	Vertical Application Management	15

O catálogo eletrónico LEDVANCE – todos os dados e informação necessária de rápido acesso

Fichas técnicas, vídeos de produto e de instalação, ferramentas de projeto e cálculo, e muito mais: todos os dados e informações importantes sobre as luminárias LEDVANCE são fornecidos no catálogo eletrónico (eCatalog) em **ledvance.pt** e podem ser descarregados sempre que necessário.

LEDVANCE

Products | Vertices & Projects | News & Stories | Services & Tools | Company

Products > Luminaires > Professional luminaires > Spotlights > LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF

LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF

Product benefits

- High luminous efficacy
- Design matches the LEDVANCE DOWNLIGHT luminaire family
- Energy savings of up to 90 % compared to halogen lamp
- Functional and minimalist design
- Easy installation with fast connection
- External driver for extended flexibility (compatible with selected dim. boards)
- Designed for extra IP protection

Area of application

- Replacement of halogen beam headlights

[...read more]

Product family important data at a glance

Escolha o seu produto pelo EAN

Descarregue as fichas técnicas em PDF para toda a informação de produto

Links para rápido acesso aos vídeos de instalação de produto, às ferramentas LEDVANCE e outras informações e serviços

Clique em downloads para aceder a toda a informação disponível, incluindo ficheiros para projeto luminotécnico, instruções de utilização e certificados

SPOT LED 68 7 W 3000 K IP65 PP WT

Product Data sheet

Go to Energy label

Technical Data

Graphics and application images

Downloads

Packaging information

Country-specific information

Product knowledge

The highlights of the lighting season 2016/17

Light is personal

Luminárias LED da LEDVANCE

O padrão. Redefinido.

Simples, eficientes e fáceis de instalar, com qualidade comprovada e uma excelente relação preço/desempenho, perfeitamente orientadas para as exigências do seu dia-a-dia. É precisamente isso que nós LEDVANCE entendemos por luz que avança. E é exatamente por isso que desenvolvemos as novas luminárias LED LEDVANCE – para redesenhar o padrão.



Opte pelas luminárias LED da LEDVANCE e dê um impulso ao seu negócio. Impressiona os seus clientes e torne o seu próprio trabalho muito mais fácil.

As luminárias LED LEDVANCE são a nova escolha sem pretensões para quando simplesmente necessita da luz certa em aplicações comuns. As luminárias possuem todas as características e funcionalidades necessárias e oferecem exatamente aquilo para que foram concebidas – em resumo: o sucesso da forma mais simples!

Agora temos mais bestsellers para si: após o sucesso de lançamento das luminárias LED LEDVANCE no mercado, alargamos o portefólio dos nossos bestsellers com mais luminárias LED. Mais uma vez perfeitamente adequadas às suas necessidades e às dos seus clientes!

As luminárias LED estão equipadas exclusivamente com módulos LED de alta qualidade e com as classes de eficiência energética mais elevadas (A, A+ e A++).

Para todas as luminárias LED da LEDVANCE:



RoHS



¹ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação

Os novos destaques

Página 7

Spot DIM

- Spotlights reguláveis em corte de fase¹
- Disponíveis versões Fire-Proof² e IP65
- Aro em acabamento branco ou aço escovado



Página 9

Panel 1200 & novos acessórios

- Versão 1200x300 para teto falso com perfil à vista
- Kits para montagem saliente ou suspensão
- Clips de montagem para abertura de teto



Página 13

Floodlight Assimétrico

- Feixe de luz assimétrico
- Design compacto: peso e dimensão otimizados
- Design idêntico aos Floodlight LEDVANCE



Página 14

Produtos DALI DIM

- Spots, Downlights e Painéis com interface DALI
- Inclui OSRAM OTi DALI ECG
- Conector à luminária Plug & Play

Página 13

Floodlight Sensor

- Sensor de movimento e luminosidade
- Sensor com IP65
- O mesmo design dos Floodlight LEDVANCE



¹ Regulação na fase ascendente e descendente

² Até 90 minutos, testes de acordo com EN 1365-2:2014 "fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs", BS476-20:1987 and BS476-21:1987

Downlight



Downlight

POUPE **60%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	Dimensões Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]	Fig. Nº
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	2 x 18 W	1.310	90	95°	50.000 h	40.000 h	160 x 60	150	01
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	2 x 18 W	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	160 x 60	150	01
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	2 x 18 W	1.360	95	95°	50.000 h	40.000 h	160 x 60	150	01
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2 x 26 W	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2 x 26 W	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	2 x 26 W	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	2 x 42 W	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	2 x 42 W	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	2 x 42 W	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01



¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₈₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação

Spot



Spot

POUPE **90%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	Dimensões Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]		Fig. Nº
Spot adjust (orientável ± 20°)											
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	35W	360	80	36°	50.000 h	40.000 h	80 x 36	68		01
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	50W	550	85	36°	50.000 h	40.000 h	80 x 36	68		01
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	75W	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	90 x 47	83		01
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	75W	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	90 x 47	83		01
Spot fix DIM IP44											
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075811256	75W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	02
Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075811270	75W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	02
Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075811294	75W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	03
Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075811317	75W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	03
Spot FP IP65 (resistente ao fogo até 90 minutos)⁷											
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	50W	530	75	38°	50.000 h	40.000 h	90 x 72	68		04
NOVO Spot-FP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075811171	75W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	02
NOVO Spot-FP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075811195	75W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	02
NOVO Spot-FP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075811218	75W	620	75	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	03
NOVO Spot-FP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075811232	75W	670	80	36°	50.000 h	40.000 h	81 x 51	68	✓	03
Spot Dark Light IP44 (70° ângulo de cut-off)											
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	50W	580	85	36°	50.000 h	40.000 h	70 x 58	63		05
Spot Kit LED											
NOVO Spot Kit LED PAR16 4.7W 3000K non DIM	4058075800984	50W	380	80	36°	15.000 h	–	85 x 100	75		06
NOVO Spot Kit LED PAR16 4.7W 4000K non DIM	4058075801004	50W	420	75	36°	15.000 h	–	85 x 100	75		06
NOVO Spot Kit LED PAR16 5.5W 3000K DIM	4058075800908	50W	380	80	36°	25.000 h	–	85 x 100	75	✓	06
NOVO Spot Kit LED PAR16 5.5W 4000K DIM	4058075800946	50W	420	75	36°	25.000 h	–	85 x 100	75	✓	06



¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀; L70/B50 | ⁴ t₈₀; L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | ⁶ Corte de fase | ⁷ Até 90 minutos, testes de acordo com EN 1365-2:2014 "fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs", BS476-20:1987 and BS476-21:1987

Linear



Linear (inclui acessórios de montagem e cabo de ligação 1,3 m com Europlug) **POUPE 80%¹ DE ENERGIA**

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	Dimensões C x L x A [mm]	Fig. Nº
Linear (com interruptor)									
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	1 x 9W	400	100	140°	50.000 h	40.000 h	313 x 28 x 36	01
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	1 x 9W	450	110	140°	50.000 h	40.000 h	313 x 28 x 36	01
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	1 x 18W	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 28 x 36	01
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	1 x 18W	800	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 28 x 36	01
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	1 x 36W	1.400	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 28 x 36	01
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	1 x 36W	1.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 28 x 36	01
Linear Power (sem interruptor)									
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	2 x 18W	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 24 x 36	02
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	2 x 18W	1.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	573 x 24 x 36	02
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	2 x 36W	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 24 x 36	02
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	2 x 36W	2.000	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.173 x 24 x 36	02
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	2 x 58W	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473 x 24 x 36	02
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	2 x 58W	2.500	100	140°	50.000 h	40.000 h	1.473 x 24 x 36	02



¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional.
A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₈₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação



Panel



LEDVANCE
5 Anos
Garantia

5



Panel

POUPE **50%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	Dimensões C x L x A [mm]	Fig. Nº
Panel 600 x 600									
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 x 18W/3 x 14W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 x 18W/3 x 14W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	3 x 18W/3 x 14W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	4 x 18W/4 x 14W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	4 x 18W/4 x 14W	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	01
Panel 625 x 625									
Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075000643	3 x 18W/3 x 14W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	01
Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075000667	3 x 18W/3 x 14W	3.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	01
Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075000681	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	01
Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075000704	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	01
NOVO Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075811065	4 x 18W/4 x 14W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	01
Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000728	4 x 18W/4 x 14W	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	01
Panel 1200 x 300									
NOVO Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	2 x 36W/2 x 28W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	02
NOVO Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2 x 36W/2 x 28W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	02
NOVO Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	2 x 36W/2 x 28W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	02
NOVO Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	2 x 36W/2 x 28W	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	02
Acessórios Panel									
NOVO Panel 600 Kit montagem saliente	4058075813816							600,5 x 600,5 x 56	03
NOVO Panel 625 Kit montagem saliente	4058075813830							625,5 x 625,5 x 56	03
NOVO Panel 1200 Kit montagem saliente	4058075813854							1.200,5 x 300,5 x 56	04
NOVO Panel Molas fixação (2x4)	4058075811089							45 x 35 x 30	05
Panel 600/625 Kit suspensão	4058075800106							3.000	06
NOVO Panel 1200 Kit suspensão	4058075027817							3.000	06

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional.
A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₈₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação



Surface Circular



Surface Circular

POUPE **55%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	Dimensões Ø x A [mm]	Sensor ⁶	Fig. Nº
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	2 x 18 W	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	350 x 115		01
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	2 x 18 W	1.440	80	120°	50.000 h	30.000 h	350 x 115		01
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	2 x 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 x 120		01
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	2 x 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 x 120		01
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075000827	2 x 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 x 120	✓	01
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075000841	2 x 26 W	1.920	80	120°	50.000 h	30.000 h	400 x 120	✓	01

Como configurar o sensor micro-ondas da LEDVANCE Surface Circular

Área de deteção

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
—	ON	ON	75 %
ON	—	ON	50 %
—	—	ON	25 %
—	—	—	10 %

Temporizador

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
—	ON	ON	30 s
ON	—	ON	90 s
—	—	ON	3 min
ON	ON	—	20 min
—	—	—	30 min

Sensor de luminosidade

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	—	10 LUX
—	ON	—	25 LUX
ON	—	—	50 LUX
—	—	—	Desativar



¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₈₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | ⁶ Sensor de luminosidade e movimento

Damp Proof



IK08

IP65



Damp Proof

POUPE **55%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	Dimensões C x L x A [mm]	Fig. Nº
Damp Proof LED									
Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	1 x 36W	2.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.200 x 95 x 78	01
Damp Proof LED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	2 x 36W	4.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.200 x 95 x 78	01
Damp Proof LED 1200 39W/6500K IP65	4058075000865	2 x 36W	4.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.200 x 95 x 78	01
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	1 x 58W	3.500	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.500 x 95 x 78	01
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	2 x 58W	6.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.500 x 95 x 78	01
Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	2 x 58W	6.400	115	180°	50.000 h	35.000 h	1.500 x 95 x 78	01
Carcaça Damp Proof para lâmpadas LED T8									
Damp Proof 1500 1xLamp Housing IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	—	1.565 x 72 x 86	02
Damp Proof 1500 2xLamp Housing IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	—	1.565 x 115 x 86	03

Lâmpadas LED T8 recomendadas:

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM

ST8AU-1,5m-22,5W-830-EM | GTIN (EAN): 4058075818330

ST8AU-1,5m-22,5W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075818354

ST8AU-1,5m-22,5W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075818378

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM

ST8A-1,5m-20,6W-840-EM | GTIN (EAN): 4058075818170

ST8A-1,5m-20,6W-865-EM | GTIN (EAN): 4058075818194

Mais informação: ledvance.pt/substitute



¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional.
A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado |
³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₉₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação



High Bay



IK08

IP65



High Bay (incl. cabo de ligação 1,5 m)

POUPE **50%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W		L70 ³	L80 ⁴	Dimensões Ø x A [mm]	Fig. Nº
High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	250 W	13.000	110	90°	50.000 h	35.000 h	295 x 141	01
NOVO High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65	4058075811041	250 W	13.500	115	90°	50.000 h	35.000 h	295 x 141	01
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	400 W	22.000	110	70°	50.000 h	35.000 h	380 x 159	01
NOVO High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075811058	400 W	23.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	380 x 159	01
NOVO High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075814776	500 W	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	452 x 160	01
NOVO High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075814783	500 W	30.000	120	70°	50.000 h	35.000 h	452 x 160	01



¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₈₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação

Floodlight



Floodlight (incl. cabo de ligação 1 m)

POUPE **90%¹** DE ENERGIA

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W	°	L70 ³	L80 ⁴	Dimensões C x L x A [mm]	Sensor ⁶	Fig. Nº
Floodlight										
NOVO Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075810938	80W	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	117 x 127 x 39		01
NOVO Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075810952	80W	800	80	100°	50.000 h	30.000 h	117 x 127 x 39		01
Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	160W	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 x 167 x 44		—
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	160W	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 x 167 x 44		02
NOVO Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	160W	2.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	155 x 167 x 44		02
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	400W	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 x 216 x 62		03
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	400W	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 x 216 x 62		—
NOVO Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	400W	5.000	100	100°	50.000 h	30.000 h	187 x 216 x 62		—
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	750W	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	253 x 243 x 93		06
NOVO Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075811010	750W	10.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	253 x 243 x 93		06
Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	1.000W	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	298 x 269 x 128		06
NOVO Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075811027	1.000W	15.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	298 x 269 x 128		06
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	1.500W	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	362 x 328 x 125		06
NOVO Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075811034	1.500W	20.000	100	100°	50.000 h	40.000 h	362 x 328 x 125		06
Floodlight Sensor										
NOVO Floodlight LED 20W/3000K BK S IP65	4058075814677	160W	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	224 x 167 x 44	✓	04
NOVO Floodlight LED 20W/4000K BK S IP65	4058075814691	160W	1.900	95	100°	50.000 h	30.000 h	224 x 167 x 44	✓	04
NOVO Floodlight LED 50W/3000K BK S IP65	4058075814714	400W	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	251 x 216 x 62	✓	05
NOVO Floodlight LED 50W/4000K BK S IP65	4058075814738	400W	4.750	95	100°	50.000 h	30.000 h	251 x 216 x 62	✓	05
Floodlight Assimétrico										
NOVO Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65	4058075814752	1.000W	15.000	100	38° x 80°	50.000 h	40.000 h	402 x 303 x 64		07
NOVO Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65	4058075814769	1.500W	20.000	100	38° x 80°	50.000 h	40.000 h	402 x 303 x 64		07

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional.
A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ t₉₀: L70/B50 | ⁴ t₈₀: L80/B50 | ⁵ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | ⁶ Sensor de luminosidade e movimento



Luminárias DALI

- Instalação fácil – OSRAM OTi DALI ECG com conector rápido
- Para instalações DALI novas ou já existentes

- Economia de energia adicional devido ao funcionamento DALI
- Com o mesmo formato das luminárias LEDVANCE standard



01



02



DALI



03



04



DALI

Downlight

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ³	Dimensões Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]	Fig. Nº
NOVO DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20	4058075042032	2 x 26 W	2.220	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20	4058075042056	2 x 26 W	2.340	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO DL LED DALI 25W/6500K 230V IP20	4058075042070	2 x 26 W	2.440	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20	4058075042094	2 x 42 W	3.150	90	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20	4058075042117	2 x 42 W	3.325	95	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01
NOVO DL LED DALI 35W/6500K 230V IP20	4058075042131	2 x 42 W	3.500	100	100°	50.000 h	40.000 h	220 x 67	200	01

Spot

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ³	Dimensões Ø x A [mm]	Abertura teto [mm]	Fig. Nº
NOVO Spot LED DALI adjust 8W/3000K IP20	4058075042155	75 W	660	85	36°	50.000 h	40.000 h	90 x 47	83	02
NOVO Spot LED DALI adjust 8W/4000K IP20	4058075042179	75 W	720	90	36°	50.000 h	40.000 h	90 x 47	83	02

Panel

Designação	GTIN (EAN)	Substituição para ²	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ³	Dimensões C x L x A [mm]	Fig. Nº
Panel 600									
NOVO Panel DALI 600 40W/3000K 230V	4058075041776	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 600 40W/4000K 230V	4058075041790	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 600 40W/6500K 230V	4058075041813	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041837	4 x 18W/4 x 14W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041851	4 x 18W/4 x 14W	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	595 x 595 x 10,5	03
Panel 625									
NOVO Panel DALI 625 40W/3000K 230V	4058075041875	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 625 40W/4000K 230V	4058075041899	4 x 18W/4 x 14W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041912	4 x 18W/4 x 14W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	03
NOVO Panel DALI 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041936	4 x 18W/4 x 14W	3.600	110	90°	50.000 h	40.000 h	620 x 620 x 10,5	03
Panel 1200 x 300									
NOVO Panel DALI 1200 40W/3000K 230V	4058075042018	2 x 36W/2 x 28W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	04
NOVO Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2 x 36W/2 x 28W	4.000	100	120°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	04
NOVO Panel DALI 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041950	2 x 36W/2 x 28W	3.100	95	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	04
NOVO Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041974	2 x 36W/2 x 28W	3.300	100	90°	50.000 h	40.000 h	1.195 x 295 x 10,5	04
Acessórios Panel									
NOVO Panel 600 Kit montagem saliente	4058075813816							600,5 x 600,5 x 56	—
NOVO Panel 625 Kit montagem saliente	4058075813830							625,5 x 625,5 x 56	—
NOVO Panel 1200 Kit montagem saliente	4058075813854							1.200,5 x 300,5 x 56	—
NOVO Panel Molas fixação (2x4)	4058075811089							45 x 35 x 30	—
NOVO Panel 600/625 Kit suspensão	4058075800106							3.000	—
NOVO Panel 1200 Kit suspensão	4058075027817							3.000	—

¹ Substituição para o equivalente convencional indicado | ² t₉₀: L70/B50 | ³ t₈₀: L80/B50 | ⁴ Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação

Vertical Application Management (VAM) – soluções de iluminação específicas da LEDVANCE



Facility Management



Hospitality



Industry



Shop



Healthcare



Outdoor



Transportation

A LEDVANCE pretende ser mais do que o seu fornecedor, queremos ser o seu parceiro em iluminação. Para o apoiarmos de forma ainda mais direcionada e orientada para as suas necessidades, expandimos a nossa estrutura de Vertical Application Management. Conte connosco!

Sete mercados verticais para consultoria específica

Reorganizámo-nos em sete diferentes mercados verticais. Os nossos gestores responsáveis pelos mercados verticais prestam apoio a instalações em toda a Europa ou em todo o mundo e podem apoiá-lo no desenvolvimento dos seus próprios conceitos customizados.

Podemos mostrar-lhe como reduzir os custos da sua iluminação e melhorar a qualidade da luz. Podemos perfeitamente, e em conjunto, conceber e executar os seus projetos de iluminação. E, graças ao amplo e intenso intercâmbio com nossos clientes, podemos identificar de forma antecipada tendências e evoluções. Isto significa que podemos ajudar a moldar as suas necessidades desde o início e satisfazê-las de forma direcionada.

As novas luminárias LED da LEDVANCE fornecem soluções ideais para as principais áreas de aplicação. Pode encontrar informação adicional em:

www.ledvance.pt/vam



Com aproximadamente 9.000 colaboradores em mais de 120 países, a LEDVANCE GmbH é um dos líderes mundiais em iluminação geral para o setor profissional e para o consumo. Surgimos do negócio de iluminação geral da OSRAM GmbH e temos no nosso portefólio lâmpadas LED, luminárias standard e soluções inteligentes e conectadas de Smart Home e Building, bem como fontes de luz tradicionais.



Parceiro:



LEDVANCE Portugal
Estrada do Seminário, nº. 4
Alfrapark – Edif. C Piso 3
2610-171 AMADORA
Portugal

Poderá encontrar brochuras e informação de produto adicional em:

LEDVANCE.PT/download



A LEDVANCE detém a licença de utilização da marca OSRAM para os produtos de iluminação geral



VISITE **LEDVANCE.PT**