



A mais potente entre as buchas

A Delta-Push® permite uma aplicação versátil em qualquer situação de instalação. A sua geometria inovadora garante valores de tração elevados até 40 kg em diferentes bases.

Outras vantagens em resumo:

- Possibilidade de combinação com outros produtos OBO
- Livre de halogéneos
- Resistente aos raios UV
- Forças de tração até 40 kg*
- Os valores de retenção atualizados para tijolos perfurados realçam a versatilidade



AGORA
NOVA!

www.obo.pt

Building Connections

OBO
BETTERMANN


OBO Delta-Push®

Quatro variantes oferecem soluções para qualquer desafio

Bucha rápida de encaixe

PA

Ø6




Tipo	Peso kg/100 un.	Unidade de embalagem mais pequena	Cor	Ref.
DP D 30	0,083	100	cinzento claro	2351670

Montagem sem ferramentas, pressionando num furo na parede ou teto. Para instalação de, por exemplo, calhas de condução de cabos ou placas de identificação.

Bucha rápida com rosca M6

PA

Ø6




Tipo	Peso kg/100 un.	Unidade de embalagem mais pequena	Cor	Ref.
DP GM6 30	0,072	100	cinzento claro	2351673

Bucha rápida para montagem em instalações elétricas – sem ferramentas, sem parafusos. Com rosca M6 para aparafusar, por exemplo, abraçadeiras Quick.

Bucha rápida para abraçadeira de fivela

PA

Ø6



Tipo	Peso kg/100 un.	Unidade de embalagem mais pequena	Cor	Ref.
DP KB 30	0,075	100	cinzento claro	2351676

Bucha rápida com encaixe para abraçadeiras de fivela até 4,8 mm de largura e 2,0 mm de altura para fixação de cabos e tubos.


Bucha rápida com fixação por laço

PA

Ø6



AGORA NOVA!



Tipo	Peso kg/100 un.	Unidade de embalagem mais pequena	Cor	Ref.
DP S 30	0,063	100	cinzento claro	2351679

Bucha rápida para montagem de pequenas cargas em instalações elétricas. Sem parafusos. Com sistema de fecho reutilizável para fixação de cabos.

* Este valor é sem fator de segurança. Mas afinal o que é uma força de retenção? A força de retenção indica a força máxima com que o componente falha sob carga axial, devido a rutura ou ser puxado para fora do furo devido à aplicação de força.

O fator de segurança, também designado como nível de segurança ou coeficiente de segurança, indica o fator pelo qual o limite de falha de um componente é concebido para ser mais elevado.

OBO Bettermann Portugal Lda.
E.N. 249 Km 4,2 Armz. A Esq.
2635-047 Rio de Mouro
PORTUGAL

Atendimento técnico
Tel.: +351 219 253 220
comercial@obo.pt
www.obo.pt