



Wibe Designrännor

Kabelrännor för kontor, hotell och butiker



Stilren och flexibel kabelinstallation med våra designrännor

Våra designrännor ger en snygg kabelinstallation som integreras i undertaket. Välj en färg som smälter in med övriga inredningsdetaljer för en diskret och stilren installation, eller skapa en kontrastrik inredningsdetalj som skapar liv och dynamik i rummet.

Wibes kollektion med designrännor består av hålade armaturskenor för belysning, kabelrännor för övrig kabeldragning, samt tillhörande upphängningssystem för smidig installation.

Rännorna är tillgängliga i svart och vitt. Du kan även beställa dem i valfri färg. Kontakta oss för mer information: support-SE@wibe-group.com



Funktioner och fördelar

- Wibes kollektion med designrännor består hållade armaturskenor för installation av belysning, operforerade kabelrännor för övrig kabeldragning, samt tillhörande upphängningssystem och tillbehör för smidig installation.
- Designrännorna kan integreras i undertaket eller hänga fristående som en inredningsdetalj.
- Optimerat för kommersiella byggnader och kontor (korrosivitetsklass C1 & C2).
- Wibe designrännor finns tillgängliga i svart (RAL 9005 glans 25) och vitt (NCS S0500-N, glans 30). Du kan även beställa dem i valfri färg och glanstal. Kontakta oss för mer information: support-SE@wibe-group.com

Invändig konsol W17/40 Fzs

Används för invändigt montage med Kabelränna W1/40.



Ställbar invändig konsol W1840 Fzs

Används för justerbart invändigt montage med Kabelränna W1/40. Justerbar 0-50 mm.



T-avgrening W12/40 Fzs

Används för 90° horisontell avgrening vid montage med Kabelränna W1/40. Insticksmontage.



Takpendel 2Fi Fzs

Används för lättare montage med Konsol 50i. Kan monteras i tak nära vägg, passar även för golvmontage.




Konsol 50i Fzs

Används för lättare montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor.

Dosplåt W24/40 Fzs

Hålad eller ohålad dosplåt, monteras i Kabelränna W1/40 samt armaturskenor. Hålade plåtar är försedda med hålbild för 4 st Actassi modularjack, monteraramar används för fastsättning av jack.



Takfäste W31 Fzs

Används för montage med Pendelskena W32 i tak eller på balk, fästet är vridbart 90°.

Pendelskena W32 Fzs

Används för montage i tak och som stabilisering eller kanal mellan rännor och armaturskenor.

Bärok/skarv W7/40 Fzs

För montage med Kabelränna W1/40, W3/40 och Armaturskena W70, W71, används vid skarvning och som bärok.


90° krök W10/40 Fzs

Används för 90° horisontell avvinkling vid montage med Kabelränna W1/40, insticksmontage.



Bärok W1940 Fzs

Används för invändigt montage med Kabelränna W1/40.



Pendelfäste W21 Fzs

Används för montage med Pendelskena W32, Bärok/skarv W7 etc.

Kabelränna W1/40 Fzs

Operforerad kabelränna avsedd för inomhusinstallationer i torra miljöer. Kanthöjd 40 mm. Försedd med hål Ø 5.8 mm i var ände av sidokanterna som används för låsning av skarvar.



Armaturskena W70/40 Fzs

Armaturskena med en smart hålbild i botten ger en enkel installation för alla vanliga snabbkopplingskablar som används för att ansluta och driva belysning. Separata hål för säker uppfästning av belysningsarmaturer. Kanthöjd 40 mm, längd 3000 mm. Hål Ø 5,8 mm i vardera sidändarna kan användas för fixering av skarvar.

X-avgrening W13/40 Fzs

Används vid horisontell 90° avgrening vid montage med Kabelränna W1/40, insticksmontage.

Skruvsats W38P Fzb


För skarvar, krökar, avgreningar, skugglist och undertakshängare

Skruvsats W37 Fzb


För hopmontering av Pendelfäste W21 och Takfäste W31 med Pendelskena W32

För komplett sortiment, besök vår [hemsida](#) eller ta en titt i vår [katalog](#).

Armaturskena W70 3m Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Armaturskena med en smart hålbild i botten ger en enkel installation för alla vanliga snabbkopplingskablar som används för att ansluta och driva belysning. Separata hål för säker uppfästning av belysningsarmaturer. Kanthöjd 40 mm, längd 3000 mm. Hål Ø 5,8 mm i vardera sidändarna kan användas för fixering av skarvar. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Armatursk W70-70 3M Fzs	40/70/3000	91	CSU795813	1120382	CSU794184	1126133	
Armatursk W70-100 3M Fzs	40/100/3000	108	CSU795814	1120383	CSU794185	1126134	

Ränna W1/40 2m Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Operforerad kabelränna avsedd för inomhusinstallationer i torra miljöer. Kanthöjd 40 mm. Försedd med hål Ø 5.8 mm i var ände av sidokanterna som används för låsning av skarvar. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Ränna W1/40-100 2m Fzs	40/100/2000	115	CSU795815	1120384	728987	1125008	
Ränna W1/40-200 2m Fzs	40/200/2000	170	CSU795816	1120385	728988	1125011	
Ränna W1/40-400 2m Fzs	40/400/2000	500	CSU795817	1120386	728990	1125017	
Ränna W1 40-600 2m Fzs	40/600/2000	825	CSU795818	1120387	728992	1125023	

Bärok/skarv W7/40 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
För montage med Kabelränna W1/40, W3/40 och Armaturskena W70. Används vid skarvning och som bärok. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Bärok/skarv W7/40-70 Fzs	38/68/200	16	CSU795819	1120388	729046	1125305	
Bärok/skarv W7 40-100 Fzs	38/98/200	25	CSU795820	1120389	729047	1125308	
Bärok/skarv W7 40-200 Fzs	38/198/200	43	CSU795821	1120390	729048	1125311	
Bärok/skarv W7 40-400 Fzs	38/397/300	140	CSU795822	1120391	729050	1125321	
Skarv W7 40-600 Fzs	38/598/300	200	CSU795823	1120392	729052	1125323	

90-krök W10/40 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för 90° horisontell avvinkling vid montage med Kabelränna W1/40, insticksmontage. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
90-krök W10/40-70 Fzs	38/167/167	38	CSU795824	1120393	729201	1125605	
90-krök W10/40-100 Fzs	38/197/167	51	CSU795825	1120394	729133	1125608	
90-krök W10/40-200 Fzs	38/297/167	108	CSU795826	1120395	729134	1125611	
90-krök W10/40-400 Fzs	38/497/167	281	CSU795827	1120396	729136	1125617	
90-krök W10/40-600 Fzs	38/697/167	540	CSU795828	1120397	729138	1125677	

T-avgrening W12/40 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för 90° horisontell avgrening vid montage med Kabelränna W1/40. Insticksmontage. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
T-avgr. W12/40-70 Fzs	38/267/167	49	CSU795829	1120398	729139	1125625	
T-avgr. W12/40-100 Fzs	38/297/167	64	CSU795830	1120399	729140	1125628	
T-avgr. W12/40-200 Fzs	38/397/167	128	CSU795831	1120400	729141	1125631	
T-avgr. W12/40-400 Fzs	38/597/167	314	CSU795832	1120401	729143	1125641	
T-avgr. W12/40-600 Fzs	38/797/167	580	CSU795833	1120402	729145	1125678	

X-avgrening W13/40 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används vid horisontell 90° avgrening vid montage med Kabelränna W1/40, insticksmontage. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
X-avgr. W13/40-70 Fzs	38/267/267	64	CSU795834	1120403	729146	1125645	
X-avgr. W13/40-100 Fzs	38/297/267	80	CSU795835	1120404	729147	1125648	
X-avgr. W13/40-200 Fzs	38/397/267	150	CSU795836	1120405	729148	1125651	
X-avgr. W13/40-400 Fzs	38/597/267	350	CSU795837	1120406	729150	1125679	
X-avgr. W13/40-600 Fzs	38/797/267	630	CSU795838	1120407	729152	1125681	

Skrusats W38P C4							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
För skarvar, krökar, avgreningar, skugglist och undertakshängare. Material: Dacromet, lackerad skalle.							
Skrusats W38P C4	—	0.4	CSU795841	1120410	782216	1125996	

Skrusats W37 Fzb							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Skruv MVBf 8x35 + mutter M6MF 8. För hopmontering av Pendelfäste W21 och Takfäste W31 med Pendelskena W32. Elföorzinkat (ej lackerat) stål.							
Skrusats W37 Fzb	M8	2.8	716799	1125985	716799	1125985	

Dosplåt W24/40 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Hålad och ohålad dosplåt, monteras i Kabelränna W1/40 samt armaturskenor. Hålade plåtar är försedda med hålbild för 4 st Actassi modularjack, monteramar används för fastsättning av jack. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Dosplåt W24/40 Fzs	161/43/200	27	CSU795839	1120408	729184	1125906	
Dosplåt W24/40 ohål Fzs	161/43/200	31	CSU795840	1120409	734211	1125902	

Bärok W1940 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för invändigt montage med Kabelränna W1/40. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Bärok W1940-100 Fzs	36/65/90	11	CSU795842	1120411	729041	1125261	
Bärok W1940-200 Fzs	36/65/190	22	CSU795843	1120412	729042	1125262	
Bärok W1940-400 Fzs	36/65/390	68	CSU795844	1120413	729044	1125264	
Bärok W1940-600 Fzs	36/65/590	110	CSU795845	1120414	783754	1125266	

Konsol 50i Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för lättare montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Konsol 50i-100 Fzs	80/43/150	19	CSU795846	1120415	791416	1120753	
Konsol 50i-200 Fzs	85/43/250	29	CSU795847	1120416	791417	1120755	
Konsol 50i-400 Fzs	115/44/450	83	CSU795848	1120417	791419	1120759	
Konsol 50i-600 Fzs	150/50/680	186	CSU795849	1120418	CSU795364	1120763	

Konsol invändig W17/40 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för invändigt montage med Kabelränna W1/40. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Konsol inv. W17/40-100 Fzs	140/55/119	16	CSU795850	1120419	729029	1125215	
Konsol inv. W17/40-200 Fzs	140/55/219	35	CSU795851	1120420	729030	1125218	
Konsol inv. W17/40-400 Fzs	165/75/419	100	CSU795852	1120421	729032	1125224	

Konsol ställbar W1840-600 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för justerbart invändigt montage med Kabelränna W1/40. Justerbar 0-50 mm. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Konsol ställb W1840-600 Fzs	185/60/589	175	CSU795853	1120443	783594	1125260	

Takpendel 2Fi Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för lättare montage med Konsol 50i. Kan monteras i tak nära vägg, passar även för golvmontage. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.							
Takpendel 2Fi-300 Fzs	272/134/54	97	CSU795854	1120444	CSU795300	1120049	
Takpendel 2Fi-500 Fzs	497/134/54	137	CSU795855	1120447	CSU795302	1120050	
Takpendel 2Fi-750 Fzs	722/134/54	177	CSU795856	1120448	CSU795304	1120052	
Takpendel 2Fi-1000	922/134/54	225	CSU795857	1120449	CSU795299	1120011	

Takfäste W31 Fzs							
	Dimensioner A/B/C mm			Svart		Vit	
	Beskrivning		Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr	Art.nr	E-nr
Används för montage med Pendelskena W32 i tak eller på balk, fästet är vridbart 90°.							
Takfäste W31 Fzs	70/64/25	6.5	CSU795858	1120450	729063	1125387	

Pendelfäste W21 Fzs						
	Används för montage med Pendelskena W32, Bärök/skarv W7 etc. Sendzimirföorzinkat lackerat stål.					
	Pendelfäste W21 Fzs	97/50/21	12	CSU795859	1120451	729054

