



ROLEC

ULTRACHARGE DC-SERIEN

ULTRACHARGE 40

Intelligent snabladdningsstation för elbilar

En intelligent och kostnadseffektiv laddare - ULTRACHARGE 40 är en idealisk DC-laddstation för verksamheter som behöver en effektiv snabladdningslösning för sina kunder och/eller sin fordonsflotta.

Med laddningseffekt upp till 40 kW erbjuder ULTRACHARGE 40 en kraftfull DC-lösning med låg investeringskostnad.

Den kompakta och robusta designen maximerar användningen av begränsade ytor och är samtidigt enkel att installera, underhålla och serva.

Laddningen kan aktiveras via mobilapp eller RFID. Kontaktlös betalterminal finns som tillval. Med kabelhanteringssystem som standard och en 10,1" HD-skärm är ULTRACHARGE 40 enkel att använda för alla och uppfyller tillgänglighetsstandarden PAS 1899.

UltraCharge DC-serie stöder nu ISO 15118-2 Plug & Charge för en smidig laddningsupplevelse.



Modell	Anslutningstyp	Effektfördelning	Ingångsström	Ineffekt	Färg	Produktkod	E-nummer
40kW DC	1x CCS2	1x 40kW	63A	44kVA	Grå	ROLEC04040	2701517
40kW DC (7m kabel)	1x CCS2	1x 40kW	63A	44kVA	Grå	ROLEC040407	2701518
40kW DC	2x CCS2	1x 40kW 2x 20kW*	63A	44kVA	Grå	ROLEC040240	

ULTRACHARGE 80

Intelligent snabladdningsstation för elbilar

ULTRACHARGE 80 är en intelligent och kostnadseffektiv DC-laddstation, idealisk för verksamheter som behöver en effektiv snabladdningslösning för sina kunder och/eller sin fordonsflotta.

Med en laddeffekt på upp till 80 kW erbjuder ULTRACHARGE 80 en kraftfull DC-lösning med låg investeringsnivå.

Den kompakta och robusta designen maximerar användningen av begränsade ytor och är samtidigt enkel att installera, underhålla och serva.

Ger snabba och smidiga laddningstider för alla elfordon, med möjlighet att ladda två fordon samtidigt.

Laddningen kan aktiveras via mobilapp eller RFID.

Kontaktlös betalterminal finns som tillval.

Med kabelhanteringssystem som standard och en 10,1" HD-skärm är ULTRACHARGE 80 enkel att använda för alla och uppfyller tillgänglighetsstandarden PAS 1899.

UltraCharge DC-serie stöder nu ISO 15118-2 Plug & Charge för en smidig laddningsupplevelse.



Modell	Anslutningstyp	Effektfördelning	Ingångsström	Ineffekt	Färg	Produktkod	E-nummer
80kW DC	2x CCS2	1x 80kW 2x 40kW*	127A	88kVA	Grå	ROLEC08080	2701519

ULTRACHARGE 180

Intelligent snabbladdningsstation för elbilar

ULTRACHARGE 180 är en intelligent, modulär och skalbar DC-ultrasnabbladdare - en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning för publik laddinfrastruktur, fordonsflottor, och motorvägsmiljöer.

UltraCharge 180 finns i tre standardkonfigurationer: 180 kW, 150 kW och 120 kW. Effekten kan uppgraderas genom att enkelt lägga till extra 30 kW-moduler.

Erbjuder smidiga laddningstider för alla elfordon med möjlighet att ladda två fordon samtidigt. Laddningen kan aktiveras via mobilapp eller RFID. Möjlighet till kontaktlös betalterminal finns som tillval.

UltraCharge DC-serie stöder nu ISO 15118-2 Plug & Charge för en smidig laddningsupplevelse.



Modell	Anslutningstyp	Effektfördelning	Ingångsström	Ineffekt	Färg	Produktkod	E-nummer
120kW DC	2x CCS2	1x 120kW 2x 60kW*	190A	132kVA	Grå	ROLEC180120	2701520
150kW DC	2x CCS2	1x 150kW 1x 90kW/1x 60kW*	238A	165kVA	Grå	ROLEC180150	2701521
180kW DC	2x CCS2	1x 180kW 2x 90kW*	285A	198kVA	Grå	ROLEC180180	2701522

ULTRACHARGE 400

Intelligent snabbladdningsstation för elbilar

ULTRACHARGE 400 är en intelligent, modulär och skalbar DC-snabbladdare som kan uppgraderas i 40 kW-moduler upp till 400 kW. Detta gör den till en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning för publik laddinfrastruktur, fordonsflottor, och motorvägsmiljöer.

UltraCharge 400 finns i sex standardkonfigurationer: 200 kW, 240 kW, 280 kW, 320 kW, 360 kW eller 400 kW.

Erbjuder smidiga laddningstider för alla elfordon med möjlighet att ladda två fordon samtidigt. Laddningen kan aktiveras via mobilapp eller RFID. Kontaktlös betalterminal finns som tillval.

UltraCharge DC-serie stöder nu ISO 15118-2 Plug & Charge för en smidig laddningsupplevelse.



Modell	Anslutningstyp	Effektfördelning	Ingångsström	Ineffekt	Färg	Produktkod	E-nummer
200kW DC	2x CCS2	1x 200kW 1x 80kW/1x 120kW*	317A	220kVA	Grå	ROLEC400200	2701523
240kW DC	2x CCS2	1x 240kW 2x 120kW*	380A	264kVA	Grå	ROLEC400240	2701524
280kW DC	2x CCS2	1x 280kW 1x 120kW/1x 160kW*	444A	307kVA	Grå	ROLEC400280	2701525
320kW DC	2x CCS2	1x 320kW 2x 160kW*	507A	351kVA	Grå	ROLEC400320	2701526
360kW DC	2x CCS2	1x 360kW 1x 160kW/1x 200kW*	571A	395kVA	Grå	ROLEC400360	2701527
400kW DC	2x CCS2	1x 400kW 2x 200kW*	634A	439kVA	Grå	ROLEC400400	2701528

ULTRACHARGE 800

Intelligent snabladdningsstation för elbilar

UltraCharge 800 levererar upp till 800A / 1000V med avancerade vätskekylda kraftmoduler och kablar för tyst och hållbar drift.

Systemet är skalbart upp till 1,6 MW och stöder ett brett utbud av elfordon – från personbilar till tunga lastbilar, bussar och båtar. Effekten fördelas dynamiskt i steg om 80 kW över upp till 10 laddare (dispensers), vilket maximerar effektiviteten.

Laddarnas kompakta design gör att de smidigt kan placeras nära parkeringsplatser, medan full integration med solcellsanläggningar (PV) och energilagringssystem (ESS) framtidssäkrar din laddinfrastruktur och stödjer övergången till hållbar energi.

Effektskåpet finns i tre standardkonfigurationer: 640 kW, 720 kW eller 800 kW.

Den perfekta framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningen för publik laddning, fordonsflottor, och motorvägsinfrastruktur.

Denna produkt är en projektbeställning och kan beställas och offereras för varje unikt projekt.

Vänligen kontakta din Rolec-rådgivare för att få en offert på UltraCharge 800 och beskriv projektets förutsättningar så att vi kan matcha produkten bättre mot era behov.





JON FAGLÖV

MD Rolec Services AB

e: Jon.Faglov@rolecserv.co.uk



MARIA ANDERSSON

Sales Representative

e: maria.andersson@rolecserv.co.uk

ROLEC

t: +46 (0) 8-22 38 00

www.rolecserv.com



ROLEC