



 **BRADY**

M210

ETIKETTSKRIVARE

M211

ETIKETTSKRIVARE

Kraftfull produktivitet för arbetsplatsen



Maximal effektivitet möter förbättrad kvalitet

Nu med utstansade etiketter och ännu fler material för att klara av de tuffaste etikettjobben på plats. Med den smarta automatiska formateringen hos etikettskrivaren M210 behöver du bara sätta i en etikettkassett, skriva in och skriva ut.

ETIKETTSKRIVAREN M210

Artikelnummer	Beskrivning
152260	Etikettskrivaren M210 – Kartongförpackning
311307	M210 Skrivarkit EU
311308	M210 Skrivarkit UK
311309	M210 Skrivarkit US

Denna skrivare levereras i en kartong med en snabbstartguide och en materialkassett M21-750-499. Skrivarkiten levereras i en hård väska med en M210-skrivare, ett litium-jonbatteri, en strömstadd och en materialkassett M21-750-499.

TILLBEHÖR

Artikelnummer	Beskrivning
110416	Nätadapter, Europa 220 V – M210
110417	Nätadapter, UK 240 V – M210
170422	Nätadapter, USA 110 V – M210
150617	Skyddande mjukväska för bärbara skrivare – M210
170385	Bältesklämma – M210
170420	Litiumjonbatteripaket – M210
170421	Hård väska – M210
170424	Flerfunktionstillbehör – M210*
170425	Magnetitillbehör endast – M210

* Flerfunktionstillbehöret består av magnet, fickklampa, ställ, bältesögla och upphängningsrem. 2 AAA-batterier behövs (ingår ej).

SKRIVARSPECIFIKATIONER

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	10,00
Färgmöjligheter	Monokrom
Kontinuerliga vs utstansade etiketter	Kontinuerlig Utsansad
Max. etikettbredd (mm)	19,05
Max. utskriftslängd (mm)	914,40
Rekommenderad användning per dag	100
Fristående utskrift (frånkopplad från dator)	Fristående
Anslutningsalternativ	Ingen
Streckkodstyp	Kod 128, Kod 39, Data Matrix, QR-kod
Symbolkategorier	Pilar, Datakommunikation, Elektrisk, Grekiska, Hemelektronik, Internationell, Diverse, Varning
Fysiska egenskaper	
Bredd x höjd x djup (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Vikt (kg)	0,75
Tangentbordstyp	ABC
Skärm	Enfärgs LCD-skärm
Klippfunktion	Manuell enhandsmanövrering Rak klippning Med etikettfasthållning
Garanti	2 år

Flerfunktionstillbehör



Bältesklämma



Uppladdningsbart batteripaket





Designa. Förhandsgranska. Skriv ut. Direkt från telefonen.

Designa, förhandsgranska och skriv ut – direkt från telefonen. M211-etikettskrivaren är enkel och intuitiv, byggd för arbetsplatsen och kan användas hela dagen på en full laddning samtidigt som den står emot fall, stötar och krosskador.

ETIKETTSKRIVAREN M211

Artikelnummer	Beskrivning
170381	M211-skrivare – EMEA
170390	M211 EMEA-kit

Denna skrivare levereras i en kartong med en M21-750-499 etikettkassett, AC-strömssladd med EU-, UK- och USA-kontakter samt en snabbstartguide. Kitet levereras i en hård väska med en M211-skrivare, materialkassetten M21-750-499, snabbstartguide, AC-strömssladd med kontakter för EU, UK och USA, bältesklämma och batteripaket.

M211-TILLBEHÖR

Artikelnummer	Beskrivning
170385	M211-bältesklämma
170386	M211 hård väska
176499	M511- och M211-nätadapter
176501	M511- och M211-AC-adapter
170425	M211-tillbehör med enbart magnet

Bältesklämma



Magnet



Powerbank




SKRIVARSPECIFIKATIONER

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	15,24
Färgmöjligheter	Monokrom
Kontinuerliga vs utstansade etiketter	Kontinuerlig Utsansad
Max. etikettbredd (mm)	19,05
Max. utskriftslängd (mm)	914,40 mm
Rekommenderad användning per dag	100
Fristående utskrift	Mobil enhet ansluten
(frånkopplad från dator)	
Anslutningsalternativ	Bluetooth® 5 Low Energy (klass II)
Programvarukompatibilitet	Mobilappen Express Labels
Telefoner och surfplattor som stöds	Android-enheter med Android OS 5+ iPhone 5S eller nyare med iOS 10+
Streckkodstyp	Över 20 streckkodstyper finns tillgängliga, inklusive QR och Datamatrix, med appen Express Labels.
Inbyggda symboler	Fler än 1 400 symboler i 18 kategorier finns tillgängliga i appen Express Labels.
Fysiska egenskaper	
Bredd x höjd x djup (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Vikt (kg)	0,54
Skärmindikatorer	LED-symboler visar anslutningsstatus, batterinivå och felmeddelanden.
Klippfunktion	Automatisk klippfunktion Med etikettfästhållning
Garanti	2 år
Falltest	Tål fall från 1,8 meter Tål tryck på 114 kg Tål stötar enligt militär standard (MIL-STD-810G)

Etikettframställning, bara ett tryck bort.

Bli mobil och få fler alternativ
med Express Labels.



www.bradyeu.com/software/express-labels-mobile

PermaSleeve PS värmekrympande kabelmärkningar (B-342)


Militär- och industriklassade hylsor erbjuder det ultimata inom hållbarhet, beständighet och estetiskt tilltalande utseende. 3:1 värmekrympbara markörer sitter tätt runt kablarna, är blekningsbeständiga och flamsäkra. Temperaturområde: -55 °C till +135 °C. RoHS-kompatibel och UL-erkänd.

Uppfyller specifikationerna:

Testad enligt:

SSAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202



PermaSleeve före och efter värmekrympning

Diagram	Orderreferens	Färg	Etikethöjd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle	Min. kabelldiameter (mm)	Max. kabelldiameter (mm)
B-342: Värmekrympbar polyolefin							
	M21-125-C-342	Svart på vitt	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Svart på vitt	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Svart på vitt	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Svart på vitt	16,38	2,13	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342-YL	Svart på gult	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Svart på gult	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Svart på gult	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Svart på gult	16,38	2,13	1	3,18	8,13

QuickFlag avsmalnande flaggetiketter för ledning och kabel (B-483)

Specialiserad – patentsökt design med en avsmalnande adhesiv sida för att skapa ensidiga lednings- och kabelflaggor som är lätta att applicera utan dåligt anpassade kanter eller exponerat adhesiv




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikethöjd B (mm)	Höjd på tryckbart område PH (mm)	Bredd på tryckbart område PW (mm)	Etiketter per rulle
B-483A: Polyester							
	M21-223-483	Svart på vitt	19,05	25,4	19,05	19,05	80

Mångsidiga, rivtåliga etiketter

Tagga flerledarkablar och annan utrustning med det hållbara icke-adhesiva polyetentaggmaterialet B-109.

- Mångsidig – Utmärkt för att identifiera flerledarkablar och kabelbuntar.
- Slitstark – Rivtålig och klarar av extrema temperaturer och tuffa väderförhållanden.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Bredd på tryckbart område PW (mm)	Etiketter per rulle
B-109: Polyetylen						
	M21-224-109	Svart på vitt	21,34	4,88 m	12,70	1

Upplösbara pappersetiketter (B-403)

Detta material är idealiskt för användning vid spårning av tillgångar där tillfällig identifiering behövs. Dess tryckkänsliga adhesiv möjliggör snabb och enkel applicering. Om etiketten utsätts för varmt vatten kommer den att lösas upp fullständigt inom 30 sekunder utan att skada ytan och utan att lämna några rester.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle
B-403: Papper					
	M21-500-403	Svart på vitt	12,70	7,62	1
	M21-750-403	Svart på vitt	19,05	6,40	1

BradyGrip print-on hook material (B-414)

BradyGrip Print-on Hook Material är en unik lösning som gör det möjligt att enkelt skriva ut och placera identifiering på kabelbuntar. Materialets baksida har en greppande funktion som gör det enkelt att flytta eller ta bort, så det behövs inget kostsamt omarbete.

Skriv bara ut och placera – det är så enkelt.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Rekommenderat storleksomfång för Velcro® One-Wrap® att använda med BradyGrip™ (mm)	Etiketter per rulle
B-414: Polyester						
	M21-250-414	Svart på vitt	6,35	3,048	10–13	1
	M21-500-414	Svart på vitt	12,70	3,048	13–16	1
	M21-750-414	Svart på vitt	19,05	3,048	20–50	1

Självlaminerande lednings- och kabeletiketter i vinyl (B-427)

Etiketterna har ett transparent icke-skrivbart område som omsluter utskriftsområdet för att skydda texten. Vinylmaterial erbjuder överlägset motstånd mot lösningsmedel, olja, fett, smuts och vatten.

Temperaturområde:

–40 °C till +70 °C. UL-erkänt.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etikett-höjd B (mm)	Bredd på tryckbart område PW (mm)	Höjd på tryckbart område PH (mm)	Etiketter per rulle	Max. kabel-diameter (mm)
B-427: Självlaminerande vinyl									
	M21-11-427	Svart på vitt	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-750-427	Svart på vitt	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Svart på vitt	25,40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
	M21-18-427	Svart på vitt	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-1250-427	Svart på vitt	31,75	4,30	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Svart på vitt	38,10	4,30	–	12,70	–	1	8,10

Vinyletiketter för inomhus- och utomhusbruk för säkerhet, anläggningar och lean/5S (B-595)

Kontinuerligt vinylmaterial som är idealiskt för lean/5S-etiketter, rörmärkning, utrustning och identifiering av produktionsområden. Dessa etiketter ger utmärkt motståndskraft mot oljor, rengöringsmedel, smuts och många lösningsmedel. Permanent adhesiv, mycket böjligt, lämpligt för grova ytor och utomhusbruk.

- I genomsnitt 8–10 års hållbarhet utomhus*
- Temperaturområde: -40 °C till +82 °C.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle
B-595: Vinyl					
⊙	M21-375-595-GY	Svart på grått	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Svart på grått	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Svart på grått	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Svart på orange	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Svart på orange	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Svart på orange	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Svart på vitt	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Svart på vitt	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Svart på vitt	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Svart på vitt	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Svart på gult	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Svart på gult	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Svart på gult	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Svart på gult	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Vitt på svart	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Vitt på svart	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Vitt på svart	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Vitt på blått	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Vitt på blått	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Vitt på blått	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Vitt på brunt	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Vitt på brunt	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Vitt på brunt	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Vitt på grönt	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Vitt på grönt	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Vitt på grönt	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Vitt på lila	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Vitt på lila	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Vitt på lila	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Vitt på rött	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Vitt på rött	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Vitt på rött	19,05	6,40	1

* Produktens genomsnittliga förväntade hållbarhet utomhus beror på användarens definition av fel, klimatförhållanden, monterings tekniker och materialets färg. Hållbarheten på 8 till 10 år gäller endast vinylmaterialet i etiketterna; tryckets hållbarhet varierar.

Självhäftande märkning för anslutningsplintar (B-499)

Kontinuerligt, smalt nylonvävsmaterial för märkning på anslutningsplintar. Skrivarens funktion för anslutningsplintar möjliggör exakt textpositionering över plintarna.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle
B-499: Nylonväv					
	M21-375-499-TB	Svart på vitt	9,53	4,88	1
	M21-500-499-TB	Svart på vitt	12,70	4,88	1

Nylonvävsetiketter för ledningar och kablar (B-499)

Etiketterna lindas runt kablarna och är mycket böjliga, vilket gör att de kan fästas på kraftigt böjda ytor. Med skrivarens funktion för kabelmärkning upprepas texten automatiskt på etiketten. Etiketter kan också användas för flaggning med skrivarens funktion för flaggor. Utstansade etiketter möjliggör enhetlig storlek från en etikett till nästa.





Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etikett höjd B (mm)	Etiketter per rulle
B-499: Nylonväv						
	M21-375-499	Svart på vitt	9,53	4,88	—	1
	M21-500-499	Svart på vitt	12,70	4,88	—	1
	M21-750-499	Svart på vitt	19,05	4,88	—	1
	M21-11-499	Svart på vitt	19,05	—	12,70	140
	M21-131-499	Svart på vitt	25,40	—	12,70	121
	M21-18-499	Svart på vitt	25,40	—	19,05	121
	M21-136-499	Svart på vitt	38,10	—	19,05	91
	M21-137-499	Svart på vitt	50,80	—	19,05	73

Omplacerbar vinyl (B-581)

Bästa valet för inomhusmärkning där frekvent omplacering krävs, såsom hyllor. Det speciella adhesivet gör det enkelt att ta bort etiketten för att applicera den om och om igen.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etiketter per rulle
B-581: Vinyl					
	M21-500-581-WT	Svart på vitt	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Svart på vitt	19,05	6,40	1

Polyesteretiketter för inre panelmärkning och allmän identifiering (B-423, B-430 och B-488)

- **B-423:** vit blank polyester med permanent adhesiv.
- **B-430:** transparent blank polyester med permanent adhesiv.
- **B-488:** lösningsmedelsbeständig, vit matt polyester med permanent adhesiv.




Diagram	Orderreferens	Färg	Etikettbredd A (mm)	Etikettlängd B (m)	Etikethöjd B (mm)	Etiketter per rulle
B-423: Polyester						
	M21-250-423	Svart på vitt	6,35	6,40	–	1
	M21-375-423	Svart på vitt	9,53	6,40	–	1
	M21-500-423	Svart på vitt	12,70	6,40	–	1
	M21-750-423	Svart på vitt	19,05	6,40	–	1
	M21-7-423	Svart på vitt	19,05	–	12,70	140
	M21-17-423	Svart på vitt	25,40	–	12,70	121
	M21-18-423	Svart på vitt	25,40	–	19,05	121
	M21-30-423	Svart på vitt	38,10	–	19,05	91
	M21-137-423	Svart på vitt	50,80	–	19,05	73
B-430: Polyester						
	M21-250-430	Svart på transparent	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430	Svart på transparent	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430	Svart på transparent	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430	Svart på transparent	19,05	6,40	–	1
	M21-250-430-WT-CL	Vit på transparent	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430-WT-CL	Vit på transparent	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430-WT-CL	Vit på transparent	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430-WT-CL	Vit på transparent	19,05	6,40	–	1
B-488: Polyester						
	M21-375-488	Svart på vitt	9,53	6,40	–	1
	M21-500-488	Svart på vitt	12,70	6,40	–	1
	M21-750-488	Svart på vitt	19,05	6,40	–	1



För att minimera vår påverkan på miljön begränsar Brady antalet omtryck.
Uppdaterade versioner finns alltid tillgängliga för nedladdning på www.bradyeurope.com.

Sök efter: EUR-M-435-SE



Y3796052