



Solar kablolara özel akıllı çözümler

MADE FOR REAL 

Dış mekan kullanımı için özel T-Serisi kablo bağları

T-Serisi kablo bağları UV hava koşullarına dayanıklı poliamid 6.6'dan yapılmıştır. Yüksek tutma kuvveti ve iyi gerilme mukavemeti ile çok yüksek UV radyasyonuna maruz kaldıklarında bile güvenli kablo yönetimi sağlarlar.


Ürün-No.	TİP	Uzunluk L	Genişlik W	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.
111-01960	T18R	100.0	2.5	1.5	22.0
111-03260	T30R	150.0	3.5	1.5	35.0
111-03460	T30L	198.0	3.5	1.5	50.0
111-05060	T80R	205.0	4.7	1.5	55.0
111-08290	T80I	305.0	4.7	1.5	85.0
111-05460	T80L	390.0	4.7	1.5	110.0
111-14860	T150R(H)	365.0	7.6	5.0	100.0

Tüm boyutlar mm cinsindendir.



Kenar montajı için sabitleme klipsleri, EdgeClip

4,6 mm genişliğinde kablo bağları, solar panel çerçevesinin kenarına takılmak üzere sabitleme klipsleriyle önceden monte edilmiştir. Elle panelin kenarına kolayca itilebilir, kablo kenara paralel veya çapraz olarak yönlendirilebilir.



Ürün-No.	TİP	Uzunluk L	Kablo yönlendirme	Kenar kalınlığı	Bağlama Ø max.
156-00948	T50ROSEC4A	200.0	Profil kenarından önce paralel	1.0 - 3.0	45.0
156-01153	T50ROSEC4B	200.0	Profil kenarı boyunca	1.0 - 3.0	45.0
156-03219	T50ROSEC5A	200.0	Profil kenarına paralel	1.0 - 3.0	45.0
156-03064	T50ROSEC5B	200.0	Profil kenarının karşısında	1.0 - 3.0	45.0
156-00843	T50ROSEC23	200.0	Profil kenarına paralel	3.0 - 6.0	45.0

Tüm boyutlar mm cinsindendir.



İki adede kadar solar kablonun paralel yönlendirilmesi için kenar klipsi

EC1-3SPDHC6-7 kenar klipsleri iki solar kabloyu yönlendirmek için idealdir. Panel kenarlarına önceden monte edilebilirler ve kablolar kurulum sırasında basitçe yerine bastırılır.

Ürün-No.	TİP	Uzunluk L	Genişlik W	Bağlama Ø min - max.	Kenar kalınlığı
151-04010	EC1-3SPDHC6-7	21.9	14.0	5.8 - 6.8	1.0 - 3.0

Tüm boyutlar mm cinsindendir.



Paslanmaz çelik kenar klipsi, iki adede kadar solar kablonun paralel yönlendirilmesi için MSC2 tipi

MSC2 klipsleri solar kablolarının döşenmesi için mükemmeldir. Klipsler solar panellerin kenarına elle tutturulabilir. Daha sonra bir veya iki kablo, sadece bastırarak güvenli bir şekilde sabitlenebilir ve yönlendirilebilir. Bu paslanmaz çelik klipsler (SS304) zorlu hava koşullarında kullanım için uygundur.

Ürün-No.	TİP	Panel Kalınlık	Uzunluk L	Genişlik W	Kablo Ø min.	Kablo Ø max.
151-00982	MSC2	1.0 - 3.0	24.1	13.0	5.0	7.6
151-01699	MSC2LP	1.5 - 2.0	17.0	9.5	4.1	7.0
151-03155	MSC2LP1	0.8 - 1.3	18.1	10.3	4.1	7.0

Tüm boyutlar mm cinsindendir.



Paslanmaz çelik kablo bağı, MBT

MBT serisi paslanmaz çelik kablo bağları en zorlu koşullar altında kullanıma uygundur. Yüksek gerilme mukavemeti gerektiren uygulamalar için idealdir.

Ürün-No.	TİP	Uzunluk L	Genişlik W	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.
111-93058	MBT5SS	127.0	4.6	12.0	25.0
111-93088	MBT8SS	201.0	4.6	17.0	50.0
111-93148	MBT14SS	362.0	4.6	17.0	102.0
111-93208	MBT20SS	521.0	4.6	17.0	152.0

Tüm boyutlar mm cinsindendir.



TAGPU - Kablo demetleri için UV-stabilize tanımlama etiketleri, termal transfer, merdiven stili

TAGPU kablo işaretleyicileri, kalıcı olarak okunabilir ve UV ışınlarına dayanıklı bir tanımlamanın gerekli olduğu daha büyük tel ve kablo demetlerini tanımlamak için idealdir. Sağlam ve esnek bir poliüretan malzemeden üretilirler ve özellikle zorlu ortamlar için uygundurlar.

Ürün-No.	TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Genişlik (W)	Genişlik (W2)	Ambalaj Miktarı	Renk
556-80513	TAGPU12X60-4		60.0	11.6	-	1,000 pcs.	Blue (BU)
556-80512			60.0	11.6	-	1,000 pcs.	Red (RD)
556-80515			60.0	11.6	-	1,000 pcs.	White (WH)
556-80514			60.0	11.6	-	1,000 pcs.	Yellow (YE)
556-80556	TAGPU20X30-2		30.0	20.0	11.0	1,000 pcs.	Blue (BU)
556-80557			30.0	20.0	11.0	1,000 pcs.	Red (RD)
556-80527			30.0	20.0	11.0	1,000 pcs.	White (WH)
556-80528			30.0	20.0	11.0	1,000 pcs.	Yellow (YE)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. İstendiğinde daha fazla renk çeşidi mevcuttur.



TAGPU LOOP kablo bağı olmadan esnek tanımlama, termal transfer, merdiven stili

TAGPU LOOP, kablo bağı kullanmadan telleri ve kabloları tanımlamak için özel olarak tasarlanmış bir kablo işaretleyicisidir. İşaretleyiciler, kalıcı olarak okunabilir ve UV ışınlarına dayanıklı bir işaretlemenin gerekli olduğu 2,8 mm'den 35 mm'ye kadar kablo ve tellere bağlanır.

Ürün-No.	TİP	Uzunluk (L)	Uzunluk (L2)	Genişlik (W)	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Ambalaj Miktarı	Renk
556-80586	TAGPU12X74-LOOP	74.0	40.0	12.0	2.8	8.0	500 pcs.	Blue (BU)
556-80585		74.0	40.0	12.0	2.8	8.0	500 pcs.	Red (RD)
556-80587		74.0	40.0	12.0	2.8	8.0	500 pcs.	White (WH)
556-80584		74.0	40.0	12.0	2.8	8.0	500 pcs.	Yellow (YE)
556-80589	TAGPU18X124-LOOP	124.0	40.0	18.0	4.0	35.0	300 pcs.	Yellow (YE)
556-80588		124.0	40.0	18.0	4.0	35.0	300 pcs.	White (WH)

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. İstendiğinde daha fazla renk çeşidi mevcuttur.



Daha fazla çözüm ve bilgi için web sitemizi ziyaret edin.
www.HellermannTyton.com/tr/competence-hubs/solar

